Niche-scanneren: lavsæson, censur og tre-dages-gaten

3/11 2026

Værktøj: tools/niche_scanner.py · tests: `python3 tools/test_niche_scanner.py` (38 tests, kører offline uden token)

Procedure-dokumentet §7 listede tre ændringer, som research'en 2/11 krævede, men som ikke var kodet. De er nu bygget, så værktøjet ikke længere regner på noget det ikke kan stå inde for.

#	Krav fra §7	Før	Nu
1	Momentum må ikke udregnes af Pinterests serie	slope_momentum(): forholdet mellem de fire ældste og de fire nyeste uger i en min-max-normaliseret serie	Signal.momentum læser kildens eget pct_growth_mom. Mangler feltet, vejer retningen neutralt (50)
2	Rapporten skal vise lavsæson-niveauet	Kun vækstkolonner	season_shape() giver Lavsæson (gennemsnit af nederste kvartil) og Top (måneden serien topper i)
3	Nuller er censur, og beslutninger kræver gentagne udtræk	Nuller indgik som nul i gennemsnittene; ingen gentagelses-krav	Nuller tælles, holdes ude af gennemsnittene, og en helt nul-serie rangeres ikke. Status kræver måling på 3 dage

Hvorfor de tre ændringer

Pinterest min-max-normaliserer hver graf: både top og bund tvinges til 100 og 0. En vækst udregnet af den serie måler derfor hvor stejlt grafen er strakt ud, ikke hvor efterspørgslen bevæger sig. `yoy` og `mom` er Pinterests egne tal og kan bruges; serien kan kun bruges til **form** — hvornår på året toppen ligger, og hvor lavt bunden står. Det er præcis hvad `Lavsæson` og `Top` viser, og hvorfor `momentum` ikke længere beregnes.

Et nul i serien betyder «under kildens rapporteringstærskel», ikke «ingen efterspørgsel». Indgik nuller i et gennemsnit, ville en niche med mange censurerede uger se død ud. Nu tælles de som `censored`, holdes ude af lavsæson-beregningen, og en række der **kun** består af nuller flyttes til sin egen sektion uden at blive rangeret.

Den tredje ændring er den sværeste at bygge, fordi den kræver hukommelse mellem kørsler: samme søgeord skal være målt på tre forskellige dage, før rækken kaldes «Anbefalet». Historikken ligger i `reports/niche-scan-history.json` ved siden af rapporten.

Sådan ser rækkerne ud nu

Kolonne	Betydning
Efterspørgsel	60 % årlig vækst + 40 % seneste måned, hver klippet til 0-100
Vækst YoY	Kildens pct_growth_yoy
Momentum	Kildens pct_growth_mom; «–» når kilden ikke giver den
Lavsæson	Indeksniveau for den nederste fjerdedel af serien; «–» uden serie
Top	Måneden serien topper i; «–» uden serie
Status	Anbefalet (n dage) ved 3+ måledage, ellers For tidlig (n/3 dage), eller Censureret

TikTok-eksporten har ingen tidsserie. De rækker får ingen `Lavsæson` og ingen `Top`, står som `For tidlig`

indtil de er målt tre gange, og bliver **ikke** kaldt censurerede — manglende serie er ikke det samme som nuller i en serie. Det skel er en test i sig selv, fordi den første version af koden stemplede alle TikTok-rækker som censurerede.

Kørselshistorikken

```
reports/niche-scan-history.json
{ "min_days": 3, "keywords": { "herbarium print": ["2026-11-03"] } }
```

`record_run()` er idempotent pr. dag: to kørsler samme dag giver stadig én dato. `--out-dir` styrer hvor historikken lægges, så en testkørsel ikke forurener `reports/`. Gaten er ikke en anbefaling i sig selv — den siger kun at tallet er set tre gange, ikke at nichen er god. Trin 3, 5 og 6 i proceduren er stadig manuelle eller umulige.

Hvad der stadig ikke kan måles

Uændret fra research'en: ingen absolut volumen for Norden, ingen konkurrence- eller salgstal, og ingen Pinterest-søgning i alle platformens pins. Lavsæson-tallet er et **indeks inden for samme graf,** ikke et søgetal, så det kan sammenlignes mellem søgeord i samme kørsel — ikke på tværs af kørsler eller regioner.

Der er også en pris for 3-dages-gaten: en enkelt kørsel kan ikke længere producere en «anbefalet» række. Det er hensigten. Den første kørsel er en shortlist, og først efter tre dage er der noget at beslutte på.

Testene

38 tests, alle offline: `clamp_pct`, `parse_points`, `season_shape` (lavsæson, top, censur, helt nul-serie, manglende serie), momentum-feltet, katalogmatch (inkl. generiske ord), begge kilder (inkl. de tre «utilgængelig»-beskeder), sortering med censurerede sidst, historikkens idempotens og dags-gate, rapportens seks sektioner samt CLI'ens tre udfiler.