Plugin-opdatering over MCP

7.65.5 → 7.67.0 på det levende site

Målt 9/11 2026 kl. 22:38–23:47 UTC. Dokumentet besvarer ét spørgsmål: kan agenten selv installere `plugins/steamgears-autopilot-v<version>.zip` på steamgears.eu, når repoet er privat og selvopdateringen derfor ikke kan hente den? **Ja — og det blev gjort.** Undervejs kostede en fatal i migreringen et par minutter med 500-svar, og det står nedenfor med trace.

Hvad fladen faktisk kan

AI Engine-fladen (`/wp-json/mcp/v1/http`, 271 værktøjer, `Bearer` fra `tools/mcp_oauth.py`) eksponerer ikke kun AI Engines egne værktøjer, men også **Novamira-værktøjerne** — og de rækker længere end plugin'ets eget `manage-plugin`, der kun installerer fra wordpress.org efter slug.

Værktøj	Skriver	Brugt til
novamira_create-upload-link	ja	engangs-upload-plads + token til én fil
novamira_run-wp-cli	ja	plugin install <sti> --force --activate
novamira_execute-php	ja	læse ABSPATH, sgap_version, nøglelængde/præfiks
novamira_list-directory	nej	bekræfte at zip'en landede med samme byte-antal
novamira_delete-file	ja	fjerne zip'en igen fra wp-content/uploads
novamira_write-file / edit-file / read-file	ja/nej	ikke brugt: PHP-filer afvises af værktøjet

`steamgears-autopilot_manage-plugin` blev prøvet først og afvist som vej: den installerer **kun** fra wordpress.org efter slug, ikke fra en zip.

Opskriften (målt, fem trin)

```
export MCP_CONFIG_DIR="$HOME/.config/steamgears-mcp/ai-engine"
export MCP_RESOURCE="https://steamgears.eu/wp-json/mcp/v1/http"

# 1. upload-plads (path er relativ til ABSPATH; create_directories + overwrite)
python3 tools/mcp_rest.py --call novamira_create-upload-link \

'{"path":"wp-content/uploads/sgap.zip","expires_in":1800,"max_bytes":2000000,"overwrite":true,"crea
te_directories":true}'

# 2. PUT zip'en med token-headeren fra svaret
curl -X PUT -H "X-Novamira-Upload-Token: <token>" \
  --data-binary @plugins/steamgears-autopilot-v7.67.0.zip \
  'https://steamgears.eu/wp-json/novamira/v1/upload'

# 3. installer oven på den kørende version (--force) og aktivér
python3 tools/mcp_rest.py --call novamira_run-wp-cli \

'{"args":["plugin","install","/var/www/steamgears.eu/public_html/wp-content/uploads/sgap.zip","--fo
rce","--activate"]}'

# 4. verificér versionen gennem plugin'ets eget værktøj, ikke gennem wp-admin
python3 tools/mcp_rest.py --call steamgears-autopilot_status '{}'

# 5. ryd zip'en væk (den ligger ellers offentligt i uploads)
python3 tools/mcp_rest.py --call novamira_delete-file \
  '{"path":"/var/www/steamgears.eu/public_html/wp-content/uploads/sgap.zip"}'
```

Fælde i trin 3: `args` skal være et **array** af tokens. En streng giver `wp` uden underkommando —

kommandoen svarer `exit_code: 0` og printer WP-CLI's hjælpetekst, altså en grøn kørsel der intet gjorde. Målt: første forsøg med `"args":"plugin install ..."` returnerede hele hjælpeteksten; med array'et kom `Plugin updated successfully.`

Fatalen undervejs — dbDelta møder W3TC's DB-cache

Det første kald efter installationen svarede `HTTP 500`. Årsagen stod i `/wp-json/`:

```
Uncaught TypeError: mysqli_num_fields(): Argument #1 ($result) must be of type mysqli_result,
false given in wp-includes/class-wpdb.php:3941
#1 class-wpdb.php(785): wpdb->load_col_info()
#3 DbCache_WpdbInjection_QueryCaching.php(230): wpdb->__get('col_info')
#4 W3TC\DbCache_WpdbNew->query('DESCRIBE clk857...')
#5 wp-admin/includes/upgrade.php(3027): wpdb->get_results('DESCRIBE clk857...')
#6 steamgears-autopilot/includes/core.php(316): dbDelta(Array)
#7 core.php(128): SGAP_Install::install()
#8 core.php: SGAP_Install::maybe_upgrade()
#9 wp-settings.php(779): do_action('init')
```

`maybe_upgrade()` kører på `init`, når `get_option('sgap_version') !== SGAP_VERSION`. W3TC's `db.php` -drop-in sender `DESCRIBE` gennem DB-cachen, som returnerer `false`, og `dbDelta`'s adgang til `col_info` kaster en `TypeError`. Fordi versionen først skrives **efter** alle `dbDelta`-kald, stod hele requestet af — REST, wp-admin og MCP — mens forsiden stadig blev serveret fra W3TC's **side**cache (målt: `/` 200 og `?sgap_feed=facebook` 200 gennem hele forløbet, `/wp-json/` 500 med trace ovenfor).

Det gik over af sig selv ved næste request: `wp-cron.php` og frontend kørte `install()` igennem, `sgap_version` blev sat til `7.67.0`, og derefter springer `maybe_upgrade()` over. Målt efter: `sgap_version=7.67.0`, `sgap_queue`/`sgap_publish_log`/`sgap_reddit_posts` = 1, `/`, `?sgap_feed=facebook` og `/wp-json/` alle 200 med 0 fatals.

Anbefaling til næste version: læg `self::install()` i `try { ... } catch (\Throwable $e)`, log fejlen og sæt versionen alligevel — så koster en fejlende migrering en loglinje i stedet for et hvidt REST-lag. Det er ikke ændret i 7.67.0, fordi et versionsbump midt i en aften på en levende butik er en større risiko end den fejl det afhjælper.

Hvad fladen ikke kan: hemmeligheder

Efter installationen stod alt klar: `version 7.67.0`, `ai_provider openrouter`, `ai_model anthropic/claude-sonnet-5.5`. Nøglen kunne ikke sættes, og det er målt, ikke antaget:

Måling	Svar
check-keys	OpenRouter refused the key: Missing Authentication header
generate	2 kilder, 0 kladder — OpenRouter: Missing Authentication header (×2)
self-check	AI key: OpenRouter refused the key: Missing Authentication header
wp eval → wp_remote_post(httpbin.org/post) med Authorization: Bearer TESTVALUE123	headeren ankommer (Authorization = Bearer TESTVALUE123)
wp eval → wp_remote_post(openrouter.ai/api/v1/chat/completions) med den gemte nøgle	401 Missing Authentication header
sgap_ai_api_key	32 tegn, præfiks badb337 — altså AIMLAPI's nøgle, ikke sk-or-…

Altså: sitets udgående HTTP-lag sender headeren korrekt, og OpenRouter afviser den gemte nøgle som «ikke-formateret» (den behandles som fraværende). Den eneste parameter, fladen ikke kan skaffe, er selve nøglen — den er en hemmelighed, som kun ejeren kan indtaste under «Settings → Keys». Intet andet stod i vejen.