Betalingsmetoderne i kassen

§4d C var formuleret forkert (12/11 2026)

Kort: Roadmap'ens ejerpunkt C lød »3 Stripe-metoder er slået til men utilgængelige (`amazon_pay`, `klarna`, `link`) — slå dem til i Stripe Dashboard, eller fra i WooCommerce«. Målt 12/11 er **ingen af de to halvdele rigtige**: metoderne kan ikke slås fra i WooCommerce, fordi deres tilstand arves fra Stripe-kassen, og der mangler ingen aftale i Stripe — alle tre evner er `active` på kontoen. Butikken fejler ikke; formuleringen gjorde. Punktet er lukket som **rettelse, ikke som arbejde**, præcis som §4d K blev lukket 9/11.

Alt nedenstående er målt mod det levende site gennem Novamira (`novamira/execute-php`) og kan genskabes med ét kald: `python3 tools/payment_methods.py`.

1. Hvad der faktisk står på sitet

Måling	Værdi
WooCommerce	11.2.2
Valuta · baseland	DKK · DK
Stripes gateway-klasse	WC_Stripe_OCS_Payment_Gateway — butikken kører Stripes nye kasse (OCS)
upe_checkout_experience_enabled · testmode	yes · no
Tændte gateways	stripe, stripe_amazon_pay, stripe_klarna, stripe_link, bacs (5)
Tilgængelige i kassen	stripe, bacs (2)
Tændt, men uvalgbar	stripe_amazon_pay, stripe_klarna, stripe_link (3)

Det er præcis de tre rækker §4d C beskriver. Det nye er **hvorfor** de står sådan.

2. Årsagen: de tre er skygger under OCS, ikke egne gateways

Under OCS vises betalingsmetoderne **inde i** den ene `stripe`-gateway. De tre separate gateway-klasser findes stadig i Woo's liste, men de er dubletter:

- deres `is_available()` er falsk, fordi metoden ikke vælges som gateway, men som metode i Stripe-kassen;
- deres `enabled` **arves** — den gemmes ikke pr. gateway. Målt: en skrivning til `woocommerce_stripe_klarna_settings['enabled'] = 'no'` opretter optionen, men et nyt request svarer stadig `enabled: yes`. **Switchen kan ikke slås fra i WooCommerce.**

Det sidste blev prøvet og rullet tilbage: de tre options blev skrevet, målt virkningsløse og slettet igen. Efterprøvet bagefter: tændte gateways og kasse-listen er **identisk** med udgangspunktet (5 tændt · `stripe`, `bacs` i kassen). Der er ikke efterladt nogen ændring.

3. Stripe mangler intet

Evne på kontoen	Tilstand
card_payments	active
amazon_pay_payments	active
klarna_payments	active
link_payments	active

Kontoen har 17 evner i cachen, alle `active`. Valutaen er heller ikke hindringen: både Amazon Pay og

Klarna lister **DKK** blandt deres understøttede valutaer i Woo's egen gateway-klasse. Der er altså intet at slå til i Stripe Dashboard for at fjerne den målte tilstand — tilstanden er en arkitektur, ikke en mangel.

4. Hvad der stadig er ejerens (og hvad der ikke er målt her)

Om Klarna, Amazon Pay og Link **vises til kunden** i den nye kasse styres af Stripes egen metodekonfiguration for kontoen — ikke af Woo's gateway-liste. Det er **ikke målt** her: der kræves en rigtig kurv og en kasse-session, og svaret ligger i Stripe, ikke i WordPress. Vil ejeren have dem synlige, er vejen Stripe Dashboard → Settings → Payment methods; det er en anden handling end den §4d C beskrev, og den kan agenten ikke udføre.

5. Så det ikke rådner igen

`tools/payment_methods.py` måler listen og **skelner** de to tilstande, så en fremtidig måling ikke råber ulv:

- `FAIL` kun når en tændt gateway er uvalgbar **uden** at være en OCS-skygge (fx en selvstændig MobilePay-gateway uden nøgler), eller når kassen ikke tilbyder kortbetaling;
- `WARN` når en skygge mangler en aktiv Stripe-evne — dét er ejerens;
- `PASS` for skygger, der bare er dubletter.

Kør `python3 tools/payment_methods.py` (kræver MCP-token), eller døm et gemt svar offline med `--from-file`. 13 offline-fixtures i `tools/test_payment_methods.py` holder klassificeringen fast; de kører i `tools/natlige-vaern.sh`.

Målt 12/11 i drift: **8 PASS · 0 WARN · 0 FAIL** — `5 tændt | 2 tilgængelig i kassen | 3 skygger`.

6. Status

§4d C er **lukket 12/11** som en rettelse af formuleringen, ikke som fremgang i procent: S4 står uændret **4,05 af 4,05 d**, og ingen projektprocent er flyttet. Læren er den samme som K's: en indstilling der «ser» forkert ud, er ikke det samme som en funktion der mangler — læs koden der læser feltet, før punktet erklæres åbent.