Alle nøgler på én side

med ejerskab og ændringshistorik

Målt og bygget 8/11 2026 · Steamgears Autopilot 7.62.0

Keys-siden (P1.18, 7.47.0) samlede allerede alle 15 hemmeligheder på én fane, så en nøgle ikke længere lå på den fane der tilfældigvis nævnte den. To ting manglede stadig, og begge blev målt før noget blev ændret:

1. **Hvem ejer kontoen, og hvorfor findes nøglen?** Kortet sagde hvad tjenesten gør, men ikke hvis konto det er, og hvad der stopper med at virke uden nøglen. Det er den slags der først bliver dyrt, når en nøgle skal roteres et halvt år senere.
2. **Hvad skete der ved en udskiftning?** Der var ingen spor: en ny værdi overskrev den gamle, og en gammel nøgletest kunne blive stående som «✓» på en nøgle der ikke længere var den samme.

Hvad der blev bygget

Ejerskab og begrundelse pr. kort

Hver af de 13 udbydere i `SGAP_Keys::PROVIDERS` har fået to felter:

Felt	Betydning	Vises som
owner	Hvilken konto nøglen tilhører — altid ejerens egen, aldrig en delt eller lånt konto	Belongs to
why	Hvad der stopper med at virke uden nøglen, og om den er valgfri	Why it is here

Teksten står på kortet og gentages i en sammenklappelig tabel nederst på siden, én række pr. nøgle (15 rækker for 13 kort, fordi Pinterest-kortet ejer tre felter). `SGAP_Keys::documentation()` udstiller præcis samme tekst som data, så dokumentation og skærm ikke kan glide fra hinanden:

```
SGAP_Keys::documentation();
// [['key'=>'ai_api_key','label'=>'AI API key','provider'=>'ai','title'=>'AI text',
//   'owner'=>'You -- your own AIMLAPI or Anthropic account, paid by you.',
//   'why'=>'Without it nothing writes: ...','optional'=>false,
//   'state'=>'saved','source'=>'database'], ...]
```

`source` er `database`, `wp-config.php` eller `not set` — den samme sandhed som kortets status-pille.

Ændringshistorik uden nøglen

`SGAP_Keys::record($key, $old, $new)` skriver én række pr. ændring til optionen `sgap_key_changes` (ikke autoloadet, loft 120 rækker). Rækken indeholder:

Felt	Eksempel	Hvorfor
key	publer_api_key	hvilken nøgle
action	set / changed / cleared	hvad der skete
chars	68	længden, nok til at se at det er en anden slags nøgle
fingerprint	4ca64038	første 8 tegn af sha256 — sammenlignelig, ikke reversibel
at	2026-11-08 14:02:11	hvornår
by	brugernavn, cron eller system	hvem

Værdien gemmes aldrig. Det er ikke en antagelse: både testen og den live målte kørsel sammenligner `serialize()` af hele loggen mod den værdi der blev skrevet, og kræver nul

forekomster.

To skriveveje skal dækkes, og det er fælden:

- **Indstillingsformularen** gemmer gennem `options.php`, som kalder `update_option()` direkte. Derfor lytter `SGAP_Keys::init()` på `update_option_sgap_<key>` og `add_option_sgap_<key>`.
- **Abilities, chat, token-fornyelser og wizard** går gennem `SGAP_Settings::set()`, som ikke findes i formularens sti. Den kalder `record()` selv.

En statisk spærre pr. nøgle (`$wrote`) gør at den samme skrivning ikke bliver logget to gange, når begge veje ser den. En nøgle der er sat i `wp-config.php` logges bevidst **ikke**: databasen bliver ganske vist skrevet, men den konstante værdi vinder, så der er ingen rotation at vise.

Cachen følger med nøglen

En roteret nøgle med en gammel cache ligner en død nøgle: konto-listen eller modelkataloget blev hentet med den forrige værdi og svarer 401 indtil den udløber. `SGAP_Keys::flush()` rydder derfor pr. nøgle:

Nøgle	Rydder
ai_api_key	sgap_ai_catalog_aimlapi, sgap_ai_catalog_anthropic, sgap_ai_catalog_openai_compatible
image_api_key	sgap_ai_catalog_aimlapi
publer_api_key, publer_workspace_id	sgap_publer_accounts
printful_api_key, printful_store_id	sgap_printful_costs
bluesky_app_password	sgap_bluesky_session
alle	sgap_dashboard_stats og den gemte nøgletest (sgap_key_status)

Den gamle nøgletest bliver slettet, fordi et «✓» fra den forrige nøgle er værre end ingen test.

Målinger

Før passet (målt i repoet): `plugins/steamgears-autopilot/includes/keys.php` havde 13 kort og `covered/status/tally/last_test/card/panel`, men intet `owner`, intet `why`, ingen log og ingen cache-rydning; `plugins/tests/keys.php` havde 15 checks. Smoke stod på **1027 PASS / 0 FAIL** (7.61.0).

Efter passet:

Kontrol	Resultat
php -l på de ændrede filer	ren
Smoke	1049 PASS / 0 FAIL (1027 → 1049, +22)
python3 tools/fejlscan.py	0 fund (version, zip, includes, bibliotek, hemmeligheder)
Zip	steamgears-autopilot-v7.62.0.zip 354 369 bytes / 46 filer, md5 fc1eb680e649d4168618b422bfcfd74d
Live-installation	plugin get --field=status → active, --field=version → 7.62.0
Live documentation()	15 rækker, 15 med owner, 15 med why
Live record()	changed, 21 tegn, fingerprint 4ca64038 = substr(sha256('live-new-value-123456'),0,8), 0 forekomster af værdien i serialize()
Live side-render	13 kort, 13 × Belongs to, 13 × Why it is here, 15 rækker i ejer-tabellen, tally 3 af 15
Live historik-linje	med en indskudt testrække: 2 forekomster af sgap-key-history (1 i CSS + 1 på kortet), pille «Key history», tid, «32 characters» og fingerprint vist — testrækken slettet igen
Live log efter test	0 rækker (ingen rigtig nøgle blev rørt)

De 22 nye checks dækker: ejerskab og begrundelse pr. kort, at `documentation()` har præcis én række pr. nøgle i kortrækkefølge, at `source` er en kendt værdi, at siden viser begge felter og ejer-tabellen, at hverken side eller log indeholder en gemt værdi, at en nøgle gemmes som `set` med længde og fingerprint, at samme værdi igen **ikke** tæller som rotation, at en ny værdi bliver `changed` med et nyt fingerprint, at tømning bliver `cleared` uden hash, at en `wp-config.php`-konstant ikke logges, at den gamle nøgletest slettes, og at de rigtige cachenavne bliver ryddet.

Fælder undervejs

- **novamira 1.3.6 kræver @ foran filnavnet:** `--input <fil>` giver «Ability input must be valid JSON» for et fuldt gyldigt JSON-dokument; `--input @<fil>` virker. Det kostede en runde på otte chunks.
- **do_action('page_sgap-settings') giver tomt HTML i WP-CLI.** Siden hænges på `admin_menu`, som ikke kører i den kontekst. Kald `SGAP_Setup::settings_page()` direkte når siden skal måles uden browser.
- **sgap-key-history står også i den inlinede CSS**, så en optælling af markup skal trække CSS-baseline fra (1) før den siger noget om hvor mange kort der har en historik.
- **delete_site_transient() findes ikke i smoke-stubben.** `flush()` tjekker `function_exists()` og kalder også `delete_transient()`, så navnene kan testes uden at testfilen skal ændres.
- **Historik-linjen vises først efter den første rigtige rotation.** En tom log er korrekt adfærd, ikke en manglende funktion — derfor blev render-stien målt med en midlertidig række der blev slettet igen.

Filer

- `plugins/steamgears-autopilot/includes/keys.php` — `owner`/`why` på alle 13 udbydere, `documentation()`, `init()`, `record()`, `changes()`, `last_change()`, `fingerprint()`, `flush()`, `flushed()`, ejer-tabel og historik-linje på kortet.
- `plugins/steamgears-autopilot/includes/core.php` — `SGAP_Settings::set()` logger nu også ændringer.
- `plugins/steamgears-autopilot/includes/admin-ui.php` — styling af `.sgap-key-owner`, `.sgap-key-history` og `.sgap-key-owners`.
- `plugins/tests/keys.php` — 15 → **37** checks i filen.
- `plugins/steamgears-autopilot/steamgears-autopilot.php` — 7.62.0 (header og `SGAP_VERSION`).

Procent

Modul	Før	Efter	Δ	Grundlag
Steamgears Autopilot — plugin (P1.18 allerede lukket)	98,0 %	98,0 %	0	29,85 af 30,45 d — ingen ændring; tilføjelsen er en forbedring af et lukket punkt og flytter ikke dagtallet