Cirla C7

fra test til produktion på steamgears.eu (11/11 2026)

C7 i `projektstatus.json` blev kørt mod det **levende** site gennem Novamira-fladen (`/wp-json/mcp/novamira-oauth`) med fuld MCP-adgang — ikke mod et lokalt WordPress som C6. Rækkefølgen er dokumentets §9.6: modul slukket → begrænset rolle → slå til → handlinger → overvågning → slå fra som rollback.

1. Udgangstilstanden, målt

Måling	Værdi
Plugin på sitet	7.76.0 (repoet var 7.75.0 — origin/main blev hentet og rebaset først)
sgap_cirla_enabled	no
Cirla-abilities over MCP	0
sgap_cirla_daily i cron	ikke planlagt
Rolle cirla_operator	fandtes ikke
Bruger cirla	fandtes ikke
Tabel …_sgap_ai_drafts	findes (19 kolonner, fra 7.75.0)

Slukket betød altså reelt slukket: filen blev ikke indlæst, så hverken ability eller cron kunne registreres. Det er den samme måling som C6 gjorde lokalt, nu gentaget på det levende site.

2. Den begrænsede rolle — og fejlen den afslørede

Rollen blev oprettet som `cirla_operator` med præcis **read + sgap_cirla_run**, og brugeren `cirla` fik den. Første måling med pluginnets eget filter aktivt (`SGAP_Cirla::init()`), som det kører i drift:

Bruger	current_user_can('sgap_cirla_run')	manage_options
cirla (rollen cirla_operator)	false	false
administrator (bruger 1)	true	true

`SGAP_Cirla::map_cap()` returnerede `['manage_options']` for `sgap_cirla_run` **uanset** hvad brugeren ellers havde, så en rolle med capabilityen direkte blev afvist. Kravet i §9.4.6 — »redaktør + kun `sgap_cirla_run`« — kunne altså ikke opfyldes: enten fik brugeren hele sitet, eller også kunne den intet.

Rettet i 7.79.0: en direkte tildeling vinder (`['exist']`), og uden den går capabilityen stadig gennem `manage_options`, så administratorer er uændrede. Målt efter installation:

Bruger	sgap_cirla_run	manage_options	install_plugins	edit_users	edit_posts
cirla	true	false	false	false	false

`SGAP_Cirla::status()` og `seo_check()` blev kørt som brugeren og svarede korrekt — den kan altså køre Cirla og intet andet.

3. Den anden fejl: en afvisning blev til en exception

Med det daglige loft sat til 0 svarede `cirla-social-suggestions`:

> Ability "steamgears-autopilot/cirla-social-suggestions" callback threw an exception: SGAP_Cirla::social_suggestions(): Return value must be of type array, WP_Error returned

`seo_check()` og `social_suggestions()` var deklareret `: array`, men returnerer `WP_Error` ved

403/409/429. Klienten fik altså en serverfejl i stedet for den tilsigtede kode — præcis den klasse fejl 7.71.2 rettede for `WP_Error` uden status, blot i PHP's type-system i stedet for i HTTP-laget. Begge er nu `array|WP_Error`; efter installation svarer det samme kald en ren 429 med teksten »The daily Cirla budget is used up (0 of 0 AI calls)«. `cirla-draft` var upåvirket, fordi den ikke havde en returtype.

4. Handlingerne over MCP, målt

Handling	Resultat
update-settings {cirla_enabled: yes}	changed: cirla_enabled — den dokumenterede vej virker
cirla-status	enabled: true, fire handlinger tilladte, cron næste 22:25 UTC, loft 0/5
cirla-seo-check post 1361	200: titel 59/60, beskrivelse 147 (70–155), ok: true, intet skrevet
cirla-draft uden topic	afvist af input-skemaet (topic er required) — intet AI-kald
cirla-social-suggestions post_id: 0	afvist af skemaet (post_id >= 1) — intet AI-kald
cirla-social-suggestions med loft 0	429 efter rettelsen (før: exception)
cirla-draft med loft 0	429 — loftet stopper kaldet, før der bruges kreditter
discover-abilities efter tænd	fire abilities: cirla-status, cirla-draft, cirla-seo-check, cirla-social-suggestions

Ingen AI-kald blev sendt. Både kladde og forslag kræver et modelkald, og der blev ikke brugt kreditter: gaten blev målt gennem skema-afvisning og det brugte loft, som begge stopper kaldet før netværket. Det er den samme begrænsning som C6, nu med vilje.

5. Rollback, målt

Efter cirla_enabled: no	Værdi
cirla_enabled	no
sgap_cirla_daily i cron	ikke planlagt (false)
Cirla-abilities over MCP	0 — not found ved kald
Modulens log	4 rækker bevaret
cirla_actions / cirla_daily_calls	bevares (status,draft,seo,social / 5)

Rollback er altså stadig bare at slå fra, og intet gemt går tabt.

6. Udrulningen (7.79.0)

Zip'en blev bygget fra repoet og lagt på serveren med `novamira/create-upload-link` + `PUT`, og installeret med `novamira/run-wp-cli`:

```
{"args":["plugin","install","<sti>","--force","--activate"]}
```

`args` skal være et array — ellers svarer WP-CLI med hjælpetekst og `exit_code: 0`. Zip'en blev slettet fra serveren bagefter. **Versionsforløbet er værd at kende:** rettelsen blev først bygget oven på 7.76.0 og udrullet som 7.78.0; mens arbejdet kørte, pushede en anden kørsel 7.76.1 (REST-datoer, falske boolske felter, retry-vej). 7.78.0 blev derfor genbygget oven på 7.76.1 som **7.79.0** og rullet ud igen, så sitet ikke står med en version der mangler 7.76.1's rettelser. Første request efter en installation kan læse den gamle version fra OPcache; næste request svarer den nye, og filens header på disken stemmer.

7. Hvad der ikke er målt

- **24 timers overvågning.** Cron-jobbet blev planlagt og verificeret, men vinduet kan ikke observeres i én session. Modulet blev slået fra igen som C7 foreskriver. Overvågningen er sat i drift 12/11 — se afsnit 9.
- **Et rigtigt AI-svar.** Ingen kreditter brugt; se afsnit 4.
- **Et MCP-kald som Cirla-brugeren selv.** Rettighederne blev målt i WordPress med brugeren sat som aktuel bruger (`wp_set_current_user`), ikke med et separat OAuth-token for den bruger. Det er den samme gate (`current_user_can` i `permission_callback`), men ikke den samme transport.

8. Overvågningen, sat i drift 12/11

Modulet blev tændt igen 12/11 kl. 17:58 UTC, og overvågningen blev lagt der hvor der allerede kører en natlig kørsel — en agent-sandkasse kan ikke holde et ur kørende et døgn.

- tools/cirla_watch.py kalder `cirla-status` gennem Novamira og tilføjer **én** række pr. dag til `reports/cirla-c7-observationer.json`: tændt/slukket, tilladte handlinger, om cron er planlagt og hvornår, forbrug mod det daglige loft, antal kladder, antal log-rækker og plugin-version. `--summary` svarer om vinduet er dækket, og navngiver det hvis modulet faldt tilbage, loftet blev brugt eller cron forsvandt.
- `novamira-keepalive.yml` kalder den efter fornyelsen (kl. 03 dansk tid) med det samme fornyede token, skriver serien i job-summaryen og committer observationsfilen. Et rødt C7-trin giver en annotation, men kører **efter** at det roterede token er gemt, så en målefejl aldrig koster adgangen.
- Første måling 12/11 kl. 17:58 UTC: **tændt**, fire handlinger tilladte, cron planlagt, `AI 0/5`, `0` kladder, 4 log-rækker, `v7.79.0`. Vinduet er dermed **ikke** dækket endnu — det kræver en måling mindst 24 timer senere uden tilbagefald.
- 12 offline-fixtures i tools/test_cirla_watch.py dækker rækkens felter, en måling pr. dag, kronologi, vinduet før/efter 24 timer, et slukket modul, et brugt loft, en ødelagt fil og de tre tidsformater.

Hvad der stadig mangler for C7: den natlige kørsel 13/11 skal give en måling mindst 24 timer efter den første, og `--summary` skal svare `covered` uden en `reason`. Indtil da står C7 på 0,45 af 0,6 d.

9. Efterladt på sitet

- Rollen `cirla_operator` (`read`, `sgap_cirla_run`) og brugeren `cirla` findes stadig. Brugeren har en tilfældig adgangskode, som ikke er vist eller gemt nogen steder.
- Modulet er **slukket**; `sgap_cirla_actions`, `sgap_cirla_daily_calls` og loggen er bevaret.
- Plugin på sitet: **7.79.0**, aktiv.