Forsiden

H1-rettelsen, udført og verificeret (S2.4)

Målt og ændret: 2. november 2026, ca. 11:40–12:10 CET · **Status:** gennemført på live-sitet · **Adgang:** MCP over OAuth (ingen nøgle i repo, chat eller fil)

1. Hvad forsiden var

Element	Værdi
HTTP	200 · 240.359 bytes
<title>	Steampunk Costumes & Gear For Sale \
H1 nr. 1 (temaets sidetitel)	Steampunk Gear & Costumes – Shop the Looks
H1 nr. 2 (hero)	Bespoke Horology & Atelier
Meta description	«Steampunk costumes and gear ready to buy: brass goggles, corsets, top hats, tees and art posters — plus free guides to build the complete look.»
H2-sektioner	Three Halls of the Atelier · Selected Works · Never Miss a Build
Interne links	44 unikke

Forsiden er **ikke** bygget af Gutenberg-blokke. Side 42's indhold er én custom HTML-blok: et `<style>` -element (`#sga-atelier-css`, 7.396 tegn) plus `.sga`-markup med egen hero, tre haller og udvalgte værker. Heroen har allerede to CTA'er: `/shop/` («Explore the Collection») og `/steampunk-costumes/` («Build Your Own Story»).

2. Beslutningen (S2.4)

Shop-rammen bliver H1; atelier-overskriften bliver H2.

Grundlag: titlen og meta description er allerede kommercielle, så H1 skal matche dem; atelier-fortællingen bæres i forvejen af sektionerne længere nede; og to H1'er er en fejl uanset hvilken ramme man vælger.

3. Indgrebet, som det blev udført

Én ændring i side 42's indhold, via `wp_replace_in_page` med `expected_count: 1` og dry run først:

```
- <h1 class="sga-h1">Bespoke <em>Horology</em> &amp;amp; Atelier</h1>
+ <h2 class="sga-h1">Bespoke <em>Horology</em> &amp;amp; Atelier</h2>
```

Svar fra serveren: `occurrences: 1`, `replaced: 1`, `verified: true`, `size_delta_bytes: 0`.

Så blev siden purget i W3 Total Cache (`scope: url`) og kontrolleret udefra.

Hvorfor det er visuelt neutralt

Temaets CSS behandler H1 og H2 ens: `h1, h2 { border-bottom: 1px solid var(--sg-border); padding-bottom: .4em; text-transform: uppercase }` og `h1::after, h2::after { ... guldlinje ... }`. De egenskaber, der **kunne** have skiftet udseende, er alle sat i `.sga-h1` og vinder som klasse over element-selectorerne: `font-size: 64px`, `line-height: 1.05`, `font-weight: 400`, `color: var(--sga-cream)`, `text-transform: none`, `margin: 0`. Skriften kommer fra `h1, h2, h3, .sga-h1, .sga-h2 { font-family: var(--cp-font-display) }`, som også er fælles.

4. Verifikation

```
curl -s -A 'Mozilla/5.0' https://steamgears.eu/ | grep -c '<h1'
```

Giver **1**, og den ene er `Steampunk Gear & Costumes - Shop the Looks` — altså sidetitlen, som matcher `<title>` og meta description.

5. Den nuance, der er tilbage

Den eneste H1 er temaets sidetitel, og den er **skjult** af `body.page-id-42 .wp-block-post-title{display:none}`. Det var den også før ændringen; den lå bare ved siden af en synlig H1, så siden havde to.

Det betyder, at sidens synlige hovedoverskrift nu er en H2, mens H1'en står i HTML uden at blive vist. Det er semantisk korrekt — hero-overskriften er underordnet sidens titel — men det er ikke ideelt, fordi søgemaskiner foretrækker at den vigtigste overskrift også er den, brugeren ser.

To veje videre, hvis det skal være skarpt:

1. **Vis titlen** ved at fjerne `display:none`-reglen for page-42. Så bliver H1 synlig, men der kommer en overskrift ind over den designede hero — en designbeslutning, ikke en teknisk.
2. **Lad heroen være H1 igen** og fjern i stedet titelblokken fra sidens template, så der kun er én H1. Kræver redigering af temaets template, ikke af sideindholdet.

Ingen af dem er udført, fordi begge ændrer designet. Den nuværende tilstand er den, der løser S2.4 uden at røre det visuelle.

6. Hero-mønstret blev ikke brugt

`css/home-hero-active.html` var forberedt som et Gutenberg-mønster, før sidens virkelige markup var kendt. Forsiden har allerede en designet hero med to CTA'er, så et ekstra hero-blok oveni ville give dobbelt hero og duplikerede knapper. Filen er derfor fjernet igen — den var en plan, ikke en leverance.

7. Sådan blev adgangen etableret

Sitet afviste skrivning med 401, indtil MCP'ens OAuth-flow blev brugt:

1. Metadata fra `/.well-known/oauth-authorization-server`: kun `authorization_code` med PKCE S256, ingen device-code, men dynamisk klientregistrering understøttet.
2. Klient registreret mod `/register` med callback til denne VM's preview-adresse.
3. Ejerens browser godkendte via `/authorize`, og koden landede i en midlertidig callback-modtager i VM'en — ikke i chatten.
4. Koden blev vekslet til et Bearer-token på 24 timer med refresh-token, gemt uden for repoet.

Detaljerne står i ../mcp-auth.md. Der ligger ingen nøgle, token eller kode i repoet.