STEAMGEARS.EU · RESEARCH

MCP Adapter

abilities, værktøjer og brugbarhed

Research 2/11 2026 af hvad WordPress' MCP Adapter reelt kan stille op med, samlet i regnearket mcp-adapter-abilities.csv med én række pr. ability og en brugbarhedsscore fra 1 til 5 for netop dette sites roadmap.

1. Sådan eksponeres abilities

Adapteren oversætter WordPress' Abilities API til MCP. To ting styrer hvad der dukker op:

- **Abilities er private som standard.** En ability skal have `meta.mcp.public = true` (eller `meta.public = true`) for at blive eksponeret. Derfor kan et site med adapteren aktiv stadig svare med meget få værktøjer.
- **Adapteren har kun tre meta-værktøjer.** Den registrerer ikke ét MCP-værktøj pr. ability, men lader dig opdage, læse og køre abilities gennem:

Værktøj	Rolle
mcp-adapter/discover-abilities	find alle offentliggjorte abilities
mcp-adapter/get-ability-info	læs input/output-skema for én
mcp-adapter/execute-ability	kør den, med input

Det betyder at alt skrive-arbejde går gennem **execute-ability** — der findes ingen `update-page`-knap at trykke på. Det er også derfor adapteren kan se fattig ud, selv når sitet har mange evner.

2. Målt på sitet, ikke antaget

Rute	Svar 2/11	Betydning
POST /wp-json/mcp/mcp-adapter-default-server	401 rest_forbidden	Adapteren er aktiv; den afviser kun uden credential
GET /wp-json/wp-abilities/v1/abilities	401 rest_forbidden	Abilities-API'et findes, men kræver login
GET /wp-json/mcp/v1/servers	404 rest_no_route	Findes ikke
.well-known/mcp/server-card.json	404	Væk — de filer tilhørte den tidligere MCP-server

Der er ingen vej til at liste abilities anonymt. Alt nedenstående om «hvilke» abilities der findes, kommer derfor fra WooCommerce' og WordPress' egen dokumentation, og er markeret som `dokumenteret` i regnearket — ikke som verificeret på sitet. Kun ruterne er verificeret.

3. Hvad der faktisk kan skrive

WooCommerce har syv kanoniske abilities (fra 10.9). Sitet kører 11.2.1.

> Rettet 2/11 (kildemålt): den første udgave af dette dokument skrev at abilities først er »default-aktiveret fra 11.3«, så de »kan være til stede, men er ikke garanteret slået til« på 11.2.1. Det er forkert. WooCommerce 11.2.1 registrerer alle syv ubetinget: AbilitiesRegistry::init() kalder AbilitiesLoader::init(), og registreringen er kun betinget af at wp_register_ability findes — der er ingen feature-flag. Hver af de syv sætter 'meta' => ['mcp' => ['public' => true]] (src/Internal/Abilities/Domain/*.php, fx ProductUpdate.php:55).

Ability	Type	Rammer
woocommerce/products-query	læse	produkter

woocommerce/product-create	skrive	produkter
woocommerce/product-update	skrive	produkter
woocommerce/product-delete	skrive (soft delete som standard)	produkter
woocommerce/orders-query	læse	ordrer
woocommerce/order-update-status	skrive	ordrer
woocommerce/order-add-note	skrive	ordrer

Dertil ni **udfasede** REST-spejle (`woocommerce/products-list`, `-get`, `-create`, `-update`, `-delete`, `orders-list`, `-get`, `-create`, `-update`), som fjernes i 11.3. De står i regnearket med nytte 1, så de ikke bliver brugt ved en fejl.

Også dem er der styr på (kildemålt 2/11): spejlene registreres af `RestAbilityFactory` med `'meta' => [ 'show_in_rest' => true, 'expose_in_deprecated_woocommerce_mcp' => true ]`. Den første nøgle er afgørende: AI Engines bro eksponerer alt med `meta.mcp.public === true` **eller** ikke-tomt `meta.show_in_rest` (`labs/mcp-abilities.php:42-48`). Spejlene er altså skjult i Wos egen adapter-liste, men ikke i AI Engines — de dukker op som MCP-værktøjer alligevel, indtil Woo fjerner dem. Hvad der forsvinder, og hvad vi gør ved opdateringen, står i driftsnoten woo-11-3-vaerktoejsliste-2026-11-02.md.

Sider og indlæg har ingen ability. WordPress registrerer ikke page/post-abilities som offentlige, så adapteren kan ikke redigere en side eller et indlæg. Det er den vigtigste begrænsning, fordi S2.2 (`/shipping/` + `/returns/`), S2.3 (navigation) og S2.5 (meta på 24 indlæg) alle er side- og indlægsarbejde.

Men app-passwordet åbner mere end adapteren. Samme credential virker mod WordPress' egen REST: `wp-json/wp/v2/pages`, `wp-json/wp/v2/posts`, `wp-json/wp/v2/product` og `wp-json/wp-abilities/v1/abilities/{navn}/run`. Det er de rækker i regnearket der er markeret `(REST)` med nytte 5, og de er den realistiske vej til S2-arbejdet. En ting skal testes før vi regner med det: om Rank Math eksponerer `rank_math_title` og `rank_math_description` i REST-meta for en bruger med `edit_posts`. Gør den ikke, skal meta sættes et andet sted, og så er MCP-adgangen igen den eneste vej.

4. Brugbarhedsscoren

Kolonnen `nytte_1_5` er ikke generel kvalitet, men hvor meget abilityen flytter netop dette sites roadmap:

Score	Betydning	Rækker
5	Løser en åben roadmap-post direkte	3 adapter-værktøjer, products-query, product-update, wp/v2/pages, wp/v2/posts
4	Nyttig vej eller fallback	wp/v2/product, wp-abilities/.../run
3	Drift og verifikation	product-delete, orders-query
2	Sjældent relevant	product-create, order-update-status
1	Brug ikke	de ni udfasede REST-spejle, order-add-note

Syv rækker har nytte 5. Det er dem der afgør om adapter-vejen er noget værd: kan `product-update` og `wp/v2/pages` skrive, er 8 af S2's poster gennemførlige uden MCP-skriveadgang.

5. Sådan fyldes regnearket med rigtige tal

Regnearket er kurateret viden. Den levende liste laves med to kommandoer, når app-passwordet er sat:

```
python3 tools/mcp_rest.py --ask                                  # getpass, skriver .env mode 600
python3 tools/mcp_rest.py --abilities --csv /tmp/abilities-live.csv
```

Den anden kommando skriver hvert værktøj med `navn, skriver, rammer, parametre, beskrivelse`. Til sammenligningen findes `--diff`, som læser den kuraterede fil og svarer med tre lister:

```
python3 tools/mcp_rest.py --abilities --diff docs/library/mcp-adapter-abilities.csv
# {"live": ..., "live_skriver": [...], "mangler_live": [...], "ikke_i_arket": [...]}
```

`mangler_live` er rækker i regnearket som sitet ikke udstiller (fx de udfasede Woo-spejle eller Woo-abilities der ikke er slået til på 11.2.1), og `ikke_i_arket` er værktøjer på sitet som research'en ikke kendte. Det er de to lister der afgør hvad der skal rettes i regnearket — ikke en manuel gennemlæsning af 24 rækker.

Optællingen er testet uden credential: `python3 tools/test_mcp_rest.py` starter en lokal efterligning af adapteren (JSON-RPC over POST, Basic-auth, SSE-frames) og kører 12 fixtures mod den. De vigtigste værn:

- `execute-ability` tælles som **skrivning**, selv om navnet ikke indeholder `update` — den fanges af `annotations.readOnlyHint` og af ordet `execute`. Uden det værn ville den eneste skrivevej stå som læsning i regnearket.
- `products-query` og `get-ability-info` tælles som læsning, så de ikke bliver tilbudt som skrivning.
- Afvist login (401) giver exit 1 og rører ikke `.env`.
- `--csv` uden sti afvises **før** credential-læsning, så en tastefejl ikke ser ud som en manglende nøgle.
- App-passwordet optræder ikke i CSV-filen, og en afvist `mcp_rest.txt` slettes alligevel.

CI kører samme selftest i `vaern`-jobbet, så en ændring i klassificeringen ikke kan snige sig ind.

6. Kilder

- WordPress/mcp-adapter [https://github.com/WordPress/mcp-adapter] — de tre meta-værktøjer og `meta.public`-modellen.
- Abilities API i WordPress 6.9 [https://make.wordpress.org/core/2025/11/10/abilities-api-in-wordpress-6-9/] — registrering, REST-ruter og app-password som auth.
- WooCommerce 10.9: kanoniske abilities [https://developer.woocommerce.com/2026/05/12/mcp-abilities-api-10-9/] — de syv ability-navne, soft delete og `mcp.public`.
- WooCommerce 11.3: MCP-adapter-opdatering [https://developer.woocommerce.com/2026/10/21/woocommerce-11-3-mcp/] — de udfasede REST-spejle og hvad der fjernes.