

程式語言

Programming Languages — Class 4

政大資碩 115-1 陳家宏

今天三堂課

堂	內容
第 1 堂	§2.3 遞迴資料型別的介面、§2.4 前半： <code>define-datatype</code> 與 <code>cases</code> (pp.42–47)
第 2 堂	§2.4 後半、§2.5 abstract syntax 與 parse / unparse (pp.47–54)
第 3 堂	HW2 說明 + 兩個隨堂演練：Ex 2.27、Ex 2.28

HW1 今天截止，請確認已上傳 Moodle。

Neovim 與 Racket

;; 補充教材

- Neovim + Conjure 就可以做 Racket 的 interactive development
- 要加一行小指令 `let g:conjure#client#racket#stdio#command = "racket -I eopl"`
- 參考用的 dotfiles: <https://github.com/humorless/dotfiles>
- 教學： <https://github.com/humorless/dotfiles/issues/14>

(car (cadr exp)) 指的是什麼？

Ch1 的 occurs-free? (p.19) :

```
(define occurs-free?  
  (lambda (var exp)  
    (cond  
      ((symbol? exp) (eqv? var exp))  
      ((eqv? (car exp) 'lambda)  
       (and  
        (not (eqv? var (car (cadr exp))))  
        (occurs-free? var (caddr exp))))  
      (else  
       (or  
        (occurs-free? var (car exp))  
        (occurs-free? var (cadr exp)))))))
```

拿 `exp = (lambda (x) (f x))` 來看： `(car (cadr exp))`、`(caddr exp)` 各取到什麼？

`else` 分支裡的 `(car exp)`、`(cadr exp)` 又是 lambda 運算式的哪一部分？

課本怎麼描述這個問題？

課本 p.19，寫完上一張的程式之後：

這個程序不太好讀。很難看出 `(car (cadr exp))` 指的是 lambda 運算式裡變數的宣告，`(caddr exp)` 指的是它的 body。

課本 p.42，§2.3 開頭再提一次，並給出處理方式：
替 lambda-calculus 運算式定義一個介面。

p.42 用的文法就是 Ch1 的 Definition 1.1.8：

```
Lc-exp ::= Identifier
        ::= (lambda (Identifier) Lc-exp)
        ::= (Lc-exp Lc-exp)
```

lc-exp 介面的三類成員

課本 pp.42-43 :

```
;; constructors
var-exp          : Var → Lc-exp
lambda-exp       : Var × Lc-exp → Lc-exp
app-exp          : Lc-exp × Lc-exp → Lc-exp

;; predicates
var-exp?         : Lc-exp → Bool
lambda-exp?      : Lc-exp → Bool
app-exp?         : Lc-exp → Bool

;; extractors
var-exp->var      : Lc-exp → Var
lambda-exp->bound-var : Lc-exp → Var
lambda-exp->body  : Lc-exp → Lc-exp
app-exp->rator     : Lc-exp → Lc-exp
app-exp->rand     : Lc-exp → Lc-exp
```

lambda-exp->body 算 constructor 嗎？

課本 p.42：observer 分兩種——predicate 與 extractor。

上週判斷 stack 操作的作法：看回傳型別，回傳 stack 的算 constructor。

成員	回傳型別	課本歸類 (p.42)
lambda-exp	Lc-exp	constructor
lambda-exp?	Bool	observer (predicate)
lambda-exp->body	Lc-exp	observer (extractor)

用上週的作法，lambda-exp->body 會被歸成 constructor。

p.33 的定義：constructor「建造該型別的元素」，observer「從該型別的值中取出資訊」。

只依賴介面的 `occurs-free?`

課本 p.43 :

```
(define occurs-free?
  (lambda (search-var exp)
    (cond
      ((var-exp? exp) (eqv? search-var (var-exp->var exp)))
      ((lambda-exp? exp)
       (and
        (not (eqv? search-var (lambda-exp->bound-var exp)))
        (occurs-free? search-var (lambda-exp->body exp))))
      (else
       (or
        (occurs-free? search-var (app-exp->rator exp))
        (occurs-free? search-var (app-exp->rand exp)))))))
```

課本 p.43 : 只要 lambda-calculus 運算式是用這些 constructor 造出來的，不論採用哪一種表示法，這支程式都能用。

換一種表示法，哪一版要改？

Ex 2.16 (p.43) 的表示法：bound variable 外面不加括號，寫成 `(lambda x body)`。

	Ch1 版 (p.19)	介面版 (p.43)
<code>occurs-free?</code> 要改嗎？	要： <code>(car (cadr exp))</code> → <code>(cadr exp)</code>	不用
介面實作要改什麼？	(沒有介面)	<code>lambda-exp->bound-var</code> 一個

```
;; representation B: (lambda x body)
(define lambda-exp->bound-var (lambda (e) (cadr e))) ; was (car (cadr e))

(occurs-free? 'x '(lambda y (x y))) ; => #t
(occurs-free? 'x '(lambda x (x y))) ; => #f
```

這就是上週 `plus` 換三種自然數表示法的同一個操作，換到遞迴資料型別上。

Designing an interface for a recursive data type (p.43)

課本寫完介面版的 `occurs-free?` 之後，把設計這種介面的作法寫成一個通用的配方：

Designing an interface for a recursive data type

1. 資料型別裡的每一種資料，各有一個 constructor。
2. 資料型別裡的每一種資料，各有一個 predicate。
3. 傳給 constructor 的每一塊資料，各有一個 extractor。

這是課本第六個加框命名的方法（前五個：Smaller-Subproblem Principle、Proof by Structural Induction、Follow the Grammar、No Mysterious Auxiliaries、The Interpreter Recipe）。

The Interpreter Recipe 的第 2、3 步靠什麼？

上週的 The Interpreter Recipe (p.37)：

The Interpreter Recipe

1. 看一筆資料。
2. 判斷它代表哪一種資料。
3. 取出這筆資料的各個組成部分，依它的種類做該做的處理。

第 2 步「判斷它代表哪一種資料」靠 predicate，

第 3 步「取出各個組成部分」靠 extractor。(我的解讀)

配方套在 lc-exp 上會數出幾個？

```
Lc-exp ::= Identifier           ; 1 piece
        ::= (lambda (Identifier) Lc-exp) ; 2 pieces
        ::= (Lc-exp Lc-exp)      ; 2 pieces
```

規則	依據	數量
1. constructor	3 種資料	3
2. predicate	3 種資料	3
3. extractor	1 + 2 + 2 塊資料	5
合計		11

API 還是 SPI ?

(課外補充。以下是我整理的工作定義，EOPL 沒有用這兩個詞。)

API (Application Programming Interface)

由提供實作的一方定義，給外部程式使用的操作。

SPI (Service Provider Interface)

由框架定義、交給外部來寫實作的介面。實作寫好之後放進框架，

何時被呼叫由框架決定，實作者的程式碼只等著被呼叫。這個控制方向的反轉叫 **inversion of control**。

我們為 lc-exp 設計的介面（第 5 張的 11 個成員），是 API 還是 SPI ?

在這個課本，是否存在一個 implicit framework ?

介面要手寫多少？

課本 p.45，§2.4 的開場：資料型別一複雜，照配方手寫介面很快就變得繁瑣。

算一下：一個有 5 種資料、每種 3 個欄位的型別，要手寫
5 個 constructor + 5 個 predicate + 15 個 extractor = **25 個程序**。

§2.4 介紹一個工具，自動產生並實作這種介面。

課本 p.45：這個工具產生的介面，和 §2.3 所介紹的介面相似，但不全然相同。

define-datatype lc-exp

課本 p.46 :

```
(define-datatype lc-exp lc-exp?
  (var-exp
    (var identifier?))
  (lambda-exp
    (bound-var identifier?)
    (body lc-exp?))
  (app-exp
    (rator lc-exp?)
    (rand lc-exp?)))
```

```
Lc-exp ::= Identifier
        ::= (lambda (Identifier) Lc-exp)
        ::= (Lc-exp Lc-exp)
```

名稱縮寫 (p.46) : **var** variable 、 **bound-var** bound variable 、
app-exp application expression 、 **rator** operator 、 **rand** operand 。

這個宣告產生了哪些東西？

課本 p.46：三個 constructor `var-exp`、`lambda-exp`、`app-exp`，以及一個 predicate `lc-exp?`。

constructor 會用欄位的 predicate 檢查引數。


```
(define identifier? symbol?) ; the book does not define this; add it yourself

(var-exp 'x) ; => #(struct:var-exp x)
(lc-exp? (var-exp 'x)) ; => #t
(lc-exp? 'x) ; => #f
(var-exp 5) ; var-exp: bad value for var field: 5
```

課本 p.46：只用這些 constructor 造出來的 `lc-exp`，它和它的每個子運算式都合法，處理時可以省掉很多檢查。

(`identifier?` 的定義，Ex 2.23 會要你改得更精確。)

圖解：define-datatype 展開成什麼？



macro 的依據：課本致謝 (p.xxii) 稱它為 syntactic extension；`#lang eopl` 用 `define-syntax` 定義它。

橘色箭頭：constructor 檢查欄位時，呼叫同一個宣告剛造出的 `lc-exp?`。

綠色虛線：`lc-exp` 這個名字綁成一個 syntax，存著型別資訊給 `cases` 用；直接求值會得到 `illegal use of syntax`。

「相似，但不全然相同」 差在哪？

成員	§2.3 手寫 (pp.42–43)	§2.4 <code>define-datatype</code> (p.46)
constructor	<code>var-exp</code> 、 <code>lambda-exp</code> 、 <code>app-exp</code>	同名，另外會檢查引數
predicate	每種資料一個： <code>var-exp?</code> ...	每個型別一個： <code>lc-exp?</code>
extractor	5 個	沒有

§2.3 的 11 個成員，有 8 個在右欄找不到。

課本 p.46：§2.3 的 predicate 與 extractor 的工作由 `cases` 接手——判斷值屬於哪一個 variant，並取出它的欄位。

cases 版的 occurs-free?

課本 p.46 :

```
(define occurs-free?
  (lambda (search-var exp)
    (cases lc-exp exp
      (var-exp (var) (eqv? var search-var))
      (lambda-exp (bound-var body)
        (and (not (eqv? search-var bound-var))
              (occurs-free? search-var body)))
      (app-exp (rator rand)
        (or (occurs-free? search-var rator)
            (occurs-free? search-var rand))))))
```

cases 的 app-exp 子句做了什麼？

課本 p.47：當 `exp` 是 `app-exp` 造的，`app-exp` 子句被選中，`rator`、`rand` 綁到兩個子運算式，效果等同於

```
(if (app-exp? exp)
    (let ((rator (app-exp->rator exp))
          (rand  (app-exp->rand exp)))
      (or (occurs-free? search-var rator)
          (occurs-free? search-var rand)))
    ...)
```

第 1 堂回顧

1. Ch1 的 `occurs-free?` 用 `c*r` 取資料，課本說它不好讀 (p.19、p.42)
2. 遞迴資料型別的介面：constructors，加上兩種 observers——predicates 與 extractors (p.42)
3. **Designing an interface for a recursive data type**：每種資料一個 constructor、一個 predicate；每塊資料一個 extractor (p.43)
4. `define-datatype` 自動產生 constructors 與一個型別 predicate，constructor 會檢查引數 (p.46)
5. predicates 與 extractors 的工作，改由 `cases` 承擔 (p.46)

第 2 堂

§2.4 後半、§2.5 abstract syntax

define-datatype 的一般形式有哪些限制？

```
;; general form (p.47)
(define-datatype type-name type-predicate-name
  {(variant-name {(field-name predicate)}*)}+)
```

課本 p.47 的限制：兩個型別不能同名；兩個 variant 不能同名，即使屬於不同型別；型別名稱不能拿來當 variant 名稱；欄位的 predicate 必須是 Scheme predicate。

為什麼不同型別的 variant 也不能同名？到 REPL 試：

```
(define-datatype t1 t1? (foo (x number?)))
(define-datatype t2 t2? (foo (y symbol?)))
;; module: identifier already defined
;;   at: foo
;;   in: (define-values (t2? foo foo? foo-accessor) ...)
```

我的解讀：variant 名稱會變成 constructor 的程序名稱（見錯誤訊息的 `define-values`），兩個型別共用同一個命名空間。

S-list 用 `define-datatype` 怎麼寫？

課本 p.48，Ch1 的 S-list 文法 `S-list ::= ({S-exp}*)`、`S-exp ::= Symbol | S-list`：

```
(define-datatype s-list s-list?
  (empty-s-list)
  (non-empty-s-list (first s-exp?) (rest s-list?)))

(define-datatype s-exp s-exp?
  (symbol-s-exp (sym symbol?))
  (s-list-s-exp (slst s-list?)))
```

課本把 `({S-exp}*)` 拆成兩種資料：空的、非空的。兩個型別互相引用。

命名慣例 (p.48)	例子
只有一個 variant (等於一個 record)	<code>a-type-name</code> 或 <code>an-type-name</code>
多個 variant	<code>variant-name-type-name</code>

sum type 與 variant 是什麼關係？

(課外補充。課本沒有用 sum type 這個詞。)

sum type：一個值必定是幾個 variant 之中的某一個。

lc-exp = var-exp + lambda-exp + app-exp

每一個 variant 各有一個 constructor，就是圖解頁那 3 個。

兩個 variant 裝同一種東西，分得出來嗎？

```
(define-datatype shape shape?
  (circle (r number?))
  (square (side number?)))

(define area
  (lambda (s)
    (cases shape s
      (circle (r) (* 3 r r))
      (square (side) (* side side)))))

(equal? (circle 2) (square 2)) ; => ?
(area (circle 2))              ; => ?
(area (square 2))              ; => ?
```

兩個 variant 裡裝的都是數字 2。 `cases` 靠什麼決定走哪一個子句？

`(list-of pred)` 回傳什麼？

S-list 的另一種寫法 (p.48)：直接用 Scheme list 裝 s-exp。

```
(define-datatype s-list s-list?
  (an-s-list
    (sexps (list-of s-exp?))))

(define list-of
  (lambda (pred)
    (lambda (val)
      (or (null? val)
          (and (pair? val)
                (pred (car val))
                ((list-of pred) (cdr val))))))))
```

```
((list-of symbol?) '(a b c))    ; => ?
((list-of symbol?) '(a b 3))    ; => ?
(list-of symbol?)                ; => ?
;; #lang eopl already provides list-of
```

cases 什麼時候需要 else ?

```
;; general form (p.49)
(cases type-name expression
  {(variant-name ({field-name}*) consequent)}*
  (else default))
```

課本 p.49 : else 子句可有可無。沒有 else 時，每個 variant 都必須有一個子句。

```
;; occurs-free? from p.46, with the lambda-exp clause deleted
(define occurs-free?
  (lambda (search-var exp)
    (cases lc-exp exp
      (var-exp (var) (eqv? var search-var))
      (app-exp (rator rand)
        (or (occurs-free? search-var rator)
            (occurs-free? search-var rand))))))
;; no line calls occurs-free?, yet loading the file fails:
;; cases: missing cases for the following variants: lambda-exp
```

為什麼要在意：(我的補充) 新增 variant 後，漏寫它的 cases 載入就報錯。

欄位名稱怎麼對應？

課本 p.49：`cases` 依位置綁定變數——第 i 個變數，綁到第 i 個欄位的值。

所以課本說，我們也可以寫成

```
(app-exp (exp1 exp2)
  (or
    (occurs-free? search-var exp1)
    (occurs-free? search-var exp2)))
```

來取代

```
(app-exp (rator rand)
  (or
    (occurs-free? search-var rator)
    (occurs-free? search-var rand)))
```

define-datatype 的代價是什麼？

課本 p.49： `define-datatype` 與 `cases` 提供定義歸納資料型別的一種方便作法，課本也提醒還有其他作法。

有時候為了更精簡或更有效率，會採用專用的表示法；代價是介面裡的程序要自己手寫。

為什麼要在意： 我的解讀——這又是 §2.1 的介面與表示法之分。

`define-datatype` 替你選了一種表示法；想換，就回到 §2.3 手寫介面。

DSL 是什麼？

課本 pp.49–50：`define-datatype` 是 domain-specific language 的一個例子——一個小語言，用來描述一小組定義明確的任務之中的一個任務；這裡的任務是定義遞迴資料型別。

DSL 可以住在通用語言裡面（如 `define-datatype`），也可以是自帶工具的獨立語言。

建構 DSL 的一般作法：先找出這組任務之中**可能會變化的部分**，再設計一個語言來描述這些變化。

課本說，這通常是很有用的策略。（課本 p.50）

套在 `define-datatype` 上，會變化的部分有三處：有哪些 variant、每個 variant 有哪些欄位、每個欄位用什麼 predicate。（我的解讀）

同一組 lambda 運算式，兩種寫法

課本 p.51：文法通常指定了一種表示法——用文法產生的字串或值來表示資料。
這種表示法叫 **concrete syntax**，也叫 **external representation**。

```
;; Definition 1.1.8
Lc-exp ::= Identifier
        ::= (lambda (Identifier) Lc-exp)
        ::= (Lc-exp Lc-exp)
```

```
;; another concrete syntax (p.51)
Lc-exp ::= Identifier
        ::= proc Identifier => Lc-exp
        ::= Lc-exp(Lc-exp)
```

第一種	第二種
(lambda (x) (f (f x)))	proc x => f(f(x))

abstract syntax (p.51)

In order to process such data, we need to convert it to an internal representation. The `define-datatype` form provides a convenient way of defining such an internal representation. We call this abstract syntax.

要處理這些資料，得先把它轉成**內部表示法**。`define-datatype` 提供了定義這種內部表示法的方便作法。

這種內部表示法，稱為 **abstract syntax**。

```
'x                ; concrete syntax
(var-exp 'x)       ; => #(struct:var-exp x)   abstract syntax
(lc-exp? 'x)       ; => #f
(lc-exp? (var-exp 'x)) ; => #t
```

哪些 token 需要存進 abstract syntax ?

課本 p.51：括號之類的 terminal 不必儲存，它們不帶資訊；
內部表示法必須能判斷這是哪一種運算式，並取出它的組成部分。

以 `(lambda (x) (f (f x)))` 為例，parse 的結果（p.53 的 `parse-expression`）：

```
#(struct:lambda-exp x
  #(struct:app-exp #(struct:var-exp f)
    #(struct:app-exp #(struct:var-exp f) #(struct:var-exp x))))
```

concrete syntax 的 token	在 abstract syntax 裡
<code>(</code> 、 <code>)</code>	不存。巢狀關係由樹的形狀表示（我的解讀）
<code>lambda</code>	不存成欄位。由 variant 名稱 <code>lambda-exp</code> 表示
參數 <code>x</code>	存進 <code>lambda-exp</code> 的 <code>bound-var</code> 欄位
<code>f</code> 、 <code>f</code> 、 <code>x</code>	各存進一個 <code>var-exp</code> 的 <code>var</code> 欄位
(application 沒有關鍵字)	由 variant 名稱 <code>app-exp</code> 表示

(lambda (x) (f (f x))) 的 abstract syntax tree

Figure 2.2 (p.52, 重繪) :

```
lambda-exp
├── bound-var : x
└── body      : app-exp
                ├── rator : var-exp — var : f
                └── rand  : app-exp
                            ├── rator : var-exp — var : f
                            └── rand  : var-exp — var : x
```

讀法：節點 是 production 名稱；欄位：是邊的標籤；最右邊的 f、x 是葉子。

課本 p.51：內部節點標的是 production 名稱；邊標的是對應那一處 nonterminal 的名稱（如 body、rator）；葉子對應 terminal 字串。

一套記號同時寫出 concrete 與 abstract

課本 p.52：要替一套 concrete syntax 建立 abstract syntax，得替每個 production、以及每個 production 裡每一處 nonterminal 取名字。

每個 nonterminal 一個 `define-datatype`，每個 production 一個 variant。

```
Lc-exp ::= Identifier
        var-exp (var)
        ::= (lambda (Identifier) Lc-exp)
        lambda-exp (bound-var body)
        ::= (Lc-exp Lc-exp)
        app-exp (rator rand)
```

這一行寫的是	給誰用 (p.52)
<code>::=</code> 右邊	concrete syntax，主要給人看
下一行的名字	abstract syntax，主要給電腦用

字串與 list，parse 難度差在哪？

課本 p.53：

concrete syntax 是...	轉成 AST 的工作
字元組成的字串	可能很複雜。這件事叫 parsing ，由 parser 執行。通常交給 parser generator ：輸入文法，產生 parser。文法本身要用一個描述文法的 DSL 來寫
list 組成的集合	簡單很多。Scheme 的 <code>read</code> 已經把字串轉成 list 與 symbol，剩下的是把 list 轉成 AST

在 REPL 打 `'(lambda (x) (f (f x)))`，reader 已經完成了第一步：

```
(define d '(lambda (x) (f (f x))))  
(car d)           ; => lambda  
(symbol? (car d)) ; => #t  
(cadr d)          ; => (x)
```

parse-expression

課本 p.53 :

```
(define parse-expression
  (lambda (datum)
    (cond
      ((symbol? datum) (var-exp datum))
      ((pair? datum)
       (if (eqv? (car datum) 'lambda)
           (lambda-exp
            (car (cadr datum))
            (parse-expression (caddr datum)))
           (app-exp
            (parse-expression (car datum))
            (parse-expression (cadr datum)))))
      (else (report-invalid-concrete-syntax datum)))))
```

```
(parse-expression '(lambda (x) (f (f x))))
;; => #(struct:lambda-exp x
;;      #(struct:app-exp #(struct:var-exp f)
;;      #(struct:app-exp #(struct:var-exp f) #(struct:var-exp x))))
```

(car (cadr datum)) 又出現了？

第 1 堂開頭那支 Ch1 的 `occurs-free?`，裡面有 `(car (cadr exp))`。

上一張的 `parse-expression`，裡面有 `(car (cadr datum))`。

我的解讀：知道「concrete syntax 長什麼樣」的程式碼，現在集中到 parser 這一處；

`cases` 版的 `occurs-free?` 只看 AST。

上週時間的故事也是這個動作——把 `parse` 移到邊界。

concrete syntax 若換成 Ex 2.16 的 `(lambda x body)`：

程式	要改嗎	改哪裡
<code>parse-expression</code>	要	<code>(car (cadr datum))</code> → <code>(cadr datum)</code>
下一張的 <code>unparse-lc-exp</code>	要	<code>(list bound-var)</code> → <code>bound-var</code>
<code>cases</code> 版的 <code>occurs-free?</code> (p.46)	不用	它只看 AST

unparse-lc-exp

```
;; pp.53-54
(define unparse-lc-exp
  (lambda (exp)
    (cases lc-exp exp
      (var-exp (var) var)
      (lambda-exp (bound-var body)
        (list 'lambda (list bound-var) (unparse-lc-exp body)))
      (app-exp (rator rand)
        (list (unparse-lc-exp rator) (unparse-lc-exp rand))))))
```

```
(unparse-lc-exp (parse-expression '(lambda (x) (f (f x))))) ; => (lambda (x) (f (f x)))
(unparse-lc-exp (parse-expression '(lambda (x y) x)))       ; => (lambda (x) x)
(unparse-lc-exp (parse-expression '(a b c)))                 ; => (a b)
```

後兩行轉回來跟原本不一樣：多出來的 `y`、`c` 在 parse 時被丟掉。Ex 2.30 (p.54) 稱這個 parser 為 fragile。

為什麼要在意：(我的補充) 除錯時印出可讀形式；parse 再 unparse 可當測試。

第 2 堂回顧

1. `define-datatype` 的一般形式；variant 名稱即使跨型別也不能重複 (p.47)
2. `list-of` 由一個 predicate 造出另一個 predicate (p.48)
3. `cases` 沒有 else 時要涵蓋每個 variant；欄位依位置綁定 (p.49)
4. `define-datatype` 是 DSL；代價是值一律存成它產生的 struct，想換存法就得手寫介面 (p.49)
5. concrete syntax 給人看，abstract syntax 給電腦用 (pp.51–52)
6. $\text{parse} : \text{concrete} \rightarrow \text{AST}$ ； $\text{unparse} : \text{AST} \rightarrow \text{concrete}$ (p.53)

第 3 堂

HW2 + 課堂演練

HW2：六個題號

題號	內容	難度	頁碼
2.10	<code>extend-env*</code> (a-list 表示法)	★	p.39
2.12	stack，程序表示法	★	p.42
2.17	lc-exp 的另外兩種表示法	★	p.44
2.22	stack， <code>define-datatype</code>	★	p.50
2.26	red-blue tree	★★	p.51
2.29	Kleene star 的 abstract syntax 與 parser	★	p.54

繳交期限：week 6 上課前，上傳 Moodle。

每題練到什麼

題號	如果你答得出來，代表你會了
2.10	在上週演練的 a-list 表示法上，照題目給的等式加一個 constructor
2.12	stack 的 observer 不只一個；p.40 說 environment 恰好只有一個 observer，stack 沒有這個性質
2.17	自己設計表示法；p.43 的 <code>occurs-free?</code> 一個字都不改，兩種表示法都要能跑
2.22	同一份 stack 規格，交給 <code>define-datatype</code> 產生表示法
2.26	HW1 的 1.33 用 <code>define-datatype</code> 重寫； <code>blue-node</code> 的 Kleene star
2.29	Kleene star 在 abstract syntax 裡用 <code>list-of</code> 表示

2.12、2.22 與上週的 2.4

2.12 與 2.22 實作的，是上週演練一寫出的 stack 規格。

兩個實作跑同一組 client 測試，結果要一樣：

```
(define s (push 3 (push 2 (push 1 (empty-stack)))))  
  
(list (top s)  
      (top (pop s))  
      (empty-stack? s)  
      (empty-stack? (pop (pop (pop s)))))  
;; 2.12 procedural      => (3 2 #f #t)  
;; 2.22 define-datatype => (3 2 #f #t)
```

每一行測試，都是上週那幾條等式的一個具體例子。

自己再補兩行，測 `push` 之後 `pop` 回到原來的 stack。

硬性要求

- 一、每個函式都要有 `contract` 與 `usage` 註解。(同 HW1)
- 二、每個輔助函式要有自己的獨立規格。(同 HW1)
- 三、自己補測試。每題至少兩個課本沒給的例子，包含邊界情況。(同 HW1)
- 四、每個 `define-datatype` 上方，用 p.52 的記號寫出它對應的文法。

```
;; Red-blue-subtree ::= (red-node Red-blue-subtree Red-blue-subtree)
;;                  red-node (left right)
;;                  ::= ...
(define-datatype red-blue-subtree red-blue-subtree?
  ...)
```

- 五、2.17 的兩種表示法，都要跑 p.43 的 `occurs-free?`，並附上結果。

常見錯誤清單

錯誤	症狀
<code>cases</code> 裡順手寫了 <code>else</code>	漏寫的 <code>variant</code> 不會被報出來，悄悄走 <code>else</code>
欄位 <code>predicate</code> 寫成 <code>list-of</code> ，少了 <code>(list-of pred)</code>	任何值都通過檢查： <code>(blue-node 5)</code> 不會報錯
兩個型別裡有同名的 <code>variant</code>	<code>module: identifier already defined</code>
沒有定義 <code>identifier?</code>	<code>identifier?: unbound identifier</code>
2.17 的 <code>client</code> 直接用 <code>car</code> / <code>cadr</code>	換到第二種表示法就出錯

課堂演練

兩題，現場做

演練一：Exercise 2.27 ★ (p.54)

畫出下面兩個 lambda-calculus 運算式的 abstract syntax tree。

```
((lambda (a) (a b)) c)
```

```
(lambda (x)
  (lambda (y)
    ((lambda (x)
      (x y))
     x)))
```

照 Figure 2.2 (p.52) 的畫法：節點標 production 名稱，邊標欄位名稱，葉子是 symbol。

第二個運算式有兩個 `(lambda (x) ...)`：指出每個 `x` 的葉子掛在哪一個 `lambda-exp` 底下。

分組討論 8 分鐘，之後抽一組上台畫。

演練一：用 `parse-expression` 對答案

```
(parse-expression '((lambda (a) (a b)) c))  
;; #(struct:app-exp  
;;   #(struct:lambda-exp a  
;;     #(struct:app-exp #(struct:var-exp a) #(struct:var-exp b)))  
;;   #(struct:var-exp c))  
  
(parse-expression '(lambda (x) (lambda (y) ((lambda (x) (x y)) x))))  
;; #(struct:lambda-exp x  
;;   #(struct:lambda-exp y  
;;     #(struct:app-exp  
;;       #(struct:lambda-exp x  
;;         #(struct:app-exp #(struct:var-exp x) #(struct:var-exp y)))  
;;       #(struct:var-exp x))))
```

演練二：Exercise 2.28 ★ (p.54)

寫一個 unparser，把 lc-exp 的 abstract syntax 轉成一個字串，符合本節的第二套文法。

第二套文法 (p.51；題目原文寫 page 52)：

```
Lc-exp ::= Identifier
       ::= proc Identifier => Lc-exp
       ::= Lc-exp(Lc-exp)
```

```
(unparse->string (parse-expression '(lambda (x) (f (f x)))))
;; => "proc x => f(f(x))"
```

會用到的 Scheme 程序：`symbol->string`、`string-append`。

分組討論 10 分鐘，之後抽一組上台，跑下一張的測試。

演練二：骨架

```
;; unparse->string : LcExp -> String
;; usage: (unparse->string exp) returns exp written in the
;;        proc / => concrete syntax of section 2.5.
(define unparse->string
  (lambda (exp)
    (cases lc-exp exp
      (var-exp (var)
        ???)
      (lambda-exp (bound-var body)
        ???)
      (app-exp (rator rand)
        ???))))
```

演練二：兩棵樹，同一個字串？

把課本的 `unparse-lc-exp` 和你的 `unparse->string` 並排跑：

```
;; tree A
(parse-expression '((lambda (a) (a b)) c))
;; unparse-lc-exp => ((lambda (a) (a b)) c)
;; unparse->string => "proc a => a(b)(c)"

;; tree B
(parse-expression '(lambda (a) ((a b) c)))
;; unparse-lc-exp => (lambda (a) ((a b) c))
;; unparse->string => "proc a => a(b)(c)"
```

兩棵不同的 AST，轉成第二套 concrete syntax 之後是同一個字串。

- 拿到 `"proc a => a(b)(c)"` 的人，能還原出原本是哪一棵樹嗎？
- 第一套文法為什麼沒有這個問題？
- 要讓第二套文法分得出來，你會在 unparser 裡加什麼？

下週預告

week 5：§3.1–3.2，LET 語言

本週請完成：

- ☐ HW2 開始動手（week 6 上課前交）
- ☐ §2.3–2.5 讀過一遍，今天兩個演練確定自己會寫

本日結論

遞迴資料型別的介面：constructors、predicates、extractors。

`define-datatype` 替你產生 constructors；§2.3 的 predicates、extractors 的工作交給 `cases`。

`define-datatype` 提供了定義 internal representation 的方便作法，這種表示法稱為 **abstract syntax** (p.51)。

concrete syntax 經過 parse 變成 abstract syntax，程式的其他部分只看 abstract syntax。

今天驗證過的：`occurs-free?` 換表示法不必改；`cases` 漏寫 variant，檔案載入時就報錯；

同一棵 AST 可以 unparse 成兩種 concrete syntax。

問題時間

1. Email: laurence@replware.dev
2. Office Hour: 週四下午 1:00~2:00，請先跟我約
3. 助教：邵振皓 (負責改作業、監考)
4. 助教信箱：114971020@nccu.edu.tw
5. 作業一律上傳 Moodle