

程式語言

Programming Languages — Class 1

政大資碩 115-1 陳家宏

陳家宏 / Laurence Chen

- IT 顧問、政大兼任助理教授
- Clojure/Datomic 使用者
- 《從試算表到資料平台》作者

今天三堂課

時段	內容
第 1 堂	Part A：這門課是什麼、怎麼考、怎麼用 AI
第 2 堂	Part B-1：開發環境 + Lisp 語言初步
第 3 堂	Part B-2：EOPL Ch1.1–1.2 歸納資料結構

Part A

這門課是什麼

「程式語言」這門課，全世界有兩種常見教法

路線一：語言比較學

代表教科書：Sebesta, 《Concepts of Programming Languages》

路線二：語言建構學

代表教科書：Friedman & Wand, 《Essentials of Programming Languages》

它們回答不同的問題。

路線一：Sebesta（廣度優先）

- 章節即主題：語法、語意描述、名稱與繫結、資料型別、運算式、控制結構、副程式、抽象資料型別、並行、例外、函數式語言、邏輯式語言
- 每章橫掃十幾種語言：C / Java / Python / Ada / ML / Prolog...
- 你會知道「Java 的泛型和 C++ 的 template 差在哪」

產出：一張語言特性地圖。

路線二：EOPL（深度優先）

- 全書只做一件事：寫直譯器
- 一條主線，語言逐層長大：

LET → PROC → LETREC → EXPLICIT-REFS → IMPLICIT-REFS

- 你會知道「closure 到底是什麼」——因為你把它做出來了

產出：一台裝在你腦子裡的求值器。

兩條路線的對照

	Sebesta	EOPL
提問	語言有哪些特性？	這個特性怎麼實現？
廣度 vs 深度	廣	窄而深
產出	特性地圖	內建求值器
修完學會	選語言、讀語言規格	Lisp、設計 DSL

EOPL 有何好處？

1. 前無古人 -> 台灣好像沒有前人這樣子教？
2. Lisp
3. 與 Programming Language Theory (研究所主題) 連結
4. 了解 Interpreter

這學期的路線圖

週次	主題	你會做出什麼
1-2	Ch1 歸納資料結構	遞迴程式的推導紀律
3-4	Ch2 資料抽象	表示法獨立的 ADT
5-8	Ch3 LET / PROC / LETREC	第一台直譯器 、closure、範疇
9	期中考	Ch1-Ch3
10-12	Ch4 State	store model、call-by-reference
13-15	Ch7 型別系統	type checker
16	期末考	全範圍

評分方式

項目	權重
作業（6 次）	50%
期中考	20%
期末考	30%
Functional Thursday 加分	+3 分

作業設計原則

1. 原則上就是課本上的習題。
2. 除非我改變心意，把題目做微調。

考題設計原則

1. 課本內容
2. 數位學習
3. 上課時補充教材 (通常會是實務面的內容。)

AI 使用原則

歡迎：

你看不懂課文，叫 AI 解釋。

強烈不建議：

作業你叫 AI 幫你寫。

課程 requirement：Racket 的 eopl 方言

- 實作語言：Racket，且使用 `#lang eopl`
- 六次作業、兩次筆試都以它為準

為什麼堅持 Racket + eopl 方言

1. `define-datatype` / `cases`：課本的語意規則能一對一翻成程式
2. `SLLGEN`：語法剖析器由文法定義自動生成，你不必寫 parser
3. 課本程式碼可直接跑：作者本人維護的 repo
4. `S-expression` 讓「程式即資料」變得顯然——這正是本課的主題

換語言的代價：你要自己重寫 pattern matching 與 parser，
然後把時間花在跟課程目標無關的事情上。

Extra 1 : Simple Made Easy

Rich Hickey, Strange Loop 2011

- `simple` 的反義詞是 `complex` (交織)，不是 `hard`
- `easy` 的反義詞是 `hard` (不熟悉)，跟 `simple` 無關
- 關鍵動詞：**complect** — 把本來分開的東西編在一起
- 「我們用 `easy` 換來的複雜度，會在後期收利息」

第 1 週～第 8 週之間自行看完，**week 9 考**。

Extra 2 : The Value of Values

Rich Hickey, JaxConf 2012

- **value** 與 **place** 的分離
- Place-Oriented Programming：以前因為記憶體貴，才這樣子設計。
- 但真實世界的事實不會被覆寫——資訊是**累積**的
- identity = 一連串 value 的時序

第 10 週～第 15 週之間自行看完，**week 16 考**。

為何選這兩支影片？

- Rich Hickey 是 Clojure 語言的作者
- 通常只有資深工程師看過...。

連結：`github.com/tallessl/Rich-Hickey-fanclub`

課外：Functional Thursday

- 台灣的函數式程式設計社群，每月聚會
- 參加 + 繳交一篇心得與活動照片（記得入鏡）→ 期末總分 +3
- FB：`facebook.com/FunctionalThursday`
- 參與「社群活動」是學習的重要一環。

Part B-1

開發環境 + Lisp 語言初步

你需要準備的四樣東西

項目	用途
DrRacket	IDE + 直譯器
<code>#lang eopl</code>	課本使用的 Racket 方言
eopl3 repo	課本全部程式碼
課本 (電子版 / 紙本)	主線

下週上課前，請務必確定上述的四項過關。

安裝 DrRacket

1. 到 `racket-lang.org` 下載 **Racket** (完整版)
2. 安裝後開啟 **DrRacket** (不是 `racket` 指令列)
3. 驗證 eopl 方言：

```
#lang eopl  
(display "hello, eopl")
```

若出現找不到 `eopl` 的錯誤：

```
raco pkg install eopl
```

DrRacket 介面：兩個窗格

Definitions (上)

```
#lang eopl  
(define (f x) (* x x))
```

← 你的程式檔，按 Run 才生效

Interactions (下) = REPL

```
> (f 5)  
25
```

← 互動測試

工作流程：上面寫定義 → Run → 下面試 → 改 → 再 Run。

REPL 是這門課最重要的工具。不要用 print debug，請用 REPL 探索。

#lang racket vs #lang eopl

同一個 Racket，不同的方言（語言層）。

	#lang racket	#lang eopl
定位	通用語言	教學用、課本專用
define-datatype	無	有
cases	無	有
SLLGEN	無	有
錯誤訊息	一般	eopl:error

課本所有程式碼都假設 `#lang eopl`。第一行寫錯，全部不會動。

eopl 方言給你的三樣東西

```
#lang eopl

;; 1. define-datatype: closed sum type
(define-datatype bintree bintree?
  (leaf-node (num integer?))
  (interior-node (key symbol?) (left bintree?) (right bintree?)))

;; 2. cases: exhaustive pattern matching
(define (leaf-sum t)
  (cases bintree t
    (leaf-node (num) num)
    (interior-node (key left right)
      (+ (leaf-sum left) (leaf-sum right)))))

;; 3. sllgen: grammar -> parser (Ch2 之後才用)
```

今天先看過就好，Ch2 才正式教。

課本程式碼：eopl3 repo

```
git clone https://github.com/mwand/eopl3.git
```

- Mitchell Wand（課本作者之一）維護
- 目錄依章節分：`chapter1/` , `chapter3/letrec-lang/` , ...
- 每個語言都有 `lang.scm` / `interp.scm` / `tests.scm`

檢查清單（本週要完成）

- [] DrRacket 可開啟
- [] `#lang eopl` 可執行
- [] `eopl3` repo 已 clone，可跑 `chapter1` 的程式

卡住的人，寫 Email 給我。

Lisp 語言初步

括號到底在幹嘛

一切都是 s-expression

S-expression（符號運算式）只有兩種東西：

1. **atom**：42 x "hi" #t

2. **list**：用括號把 s-expression 包起來 (a b c)

就這樣。整個語言的語法一頁講完。

```
(+ 1 2)           ; a list of 3 atoms  
(+ 1 (* 2 3))    ; nested  
(define (f x) (* x x))
```

前綴表示法：為什麼長這樣

主流語言	Racket
<code>1 + 2</code>	<code>(+ 1 2)</code>
<code>f(x, y)</code>	<code>(f x y)</code>
<code>1 + 2 + 3 + 4</code>	<code>(+ 1 2 3 4)</code>
<code>a && b c</code>	<code>(or (and a b) c)</code>

規則： `(運算子 引數1 引數2 ...)` — 沒有例外。

好處：

- 沒有運算子優先順序要背
- 沒有「語句 vs 運算式」的區別
- 程式的文字結構 = 語法樹（這是本課的關鍵）

程式碼即資料：quote

```
(+ 1 2)           ; => 3      被求值  
'(+ 1 2)         ; => (+ 1 2) 一個 3 元素的 list!  
(car '(+ 1 2))   ; => +
```

'x 是 (quote x) 的縮寫：不要求值，當資料看。

為什麼重要？

我們整學期都在寫「把程式碼當資料處理」的程式。

Ch1.2 的 `occurs-free?`、`subst` 收的參數就是 `'(lambda (x) (f x))`。

define 與 lambda

```
;; two equivalent forms
(define square (lambda (x) (* x x)))
(define (square x) (* x x))

;; E0PL textbook style: always the lambda form
(define square
  (lambda (x)
    (* x x)))
```

課本一律用 **lambda** 形式，因為它讓「函式是一個值」這件事顯而易見。

```
((lambda (x) (* x x)) 5) ; => 25, anonymous call
```

區域繫結：let / let*

```
(let ([x 5]
      [y 10])
  (+ x y))           ; => 15

(let* ([x 5]
       [y (* x 2)]) ; let* can see earlier bindings
  (+ x y))           ; => 15
```

主流語言	Racket
<code>const x = 5;</code>	<code>(let ([x 5]) ...)</code>
變數的作用域到區塊結束	作用域就是 let 的 body

`let` 是 Ch3 第一個要實作的語言 **LET** 的主角。今天先當使用者。

條件：if / cond

```
(if (> x 0) 'positive 'non-positive) ; if is an EXPRESSION
```

```
(cond  
  [(> x 0) 'positive]  
  [(< x 0) 'negative]  
  [else    'zero])
```

注意：`if` 回傳值，不是控制流程語句。

```
(+ 1 (if #t 10 20)) ; => 11
```

真假值：只有 `#f` 是假，其他全部是真（包括 `0` 和 `'()`）。

List 操作：cons, car, cdr


```
(cons 1 '(2 3))      ; => (1 2 3)      cons  
(car '(1 2 3))       ; => 1           first  
(cdr '(1 2 3))       ; => (2 3)       rest  
(null? '())          ; => #t          empty?  
(list 1 2 3)         ; => (1 2 3)
```

`cadr` = `(car (cdr ...))` , `caddr` = 第三個元素。課本大量使用。

```
(cadr '(a b c))      ; => b  
(caddr '(a b c))     ; => c
```

cons cell：list 在記憶體裡長什麼樣

```
(cons 1 '(2 3)) ; => (1 2 3)
```



- 一個 **cons cell** 就是兩個格子：左邊是 `car`，右邊是 `cdr`
- **list 不是陣列**——它是 cons cell 串成的鏈，`'()` 是鏈的終點
- 所以 `(cons 1 '(2 3))` 得到 `(1 2 3)` 而不是 `((1) 2 3)`：
1 放進 `car`，整條舊鏈原封不動掛在 `cdr`

一格 cell 寫成 `(car . cdr)`，所以 `'(1 2 3)` 的完整寫法是 `'(1 . (2 . (3 . ())))`。

沒有迴圈，只有遞迴

```
;; sum a list of numbers
(define list-sum
  (lambda (lst)
    (if (null? lst)
        0                                ; base case
        (+ (car lst)                    ; first
            (list-sum (cdr lst))))))    ; rest
```

模式固定：

1. 空的情況 → 回傳基底值
2. 非空 → 處理 `car`，遞迴處理 `cdr`

這個模式在 Ch1.2 會被提升成一套方法論：follow the grammar。

等號家族（新手最容易踩的坑）

函式	用途
<code>=</code>	只比數字
<code>eqv?</code>	比 symbol、數字、boolean（比身分）
<code>equal?</code>	比結構（可以比 list）

```
(eqv? 'a 'a)           ; => #t
(eqv? '(1 2) '(1 2))    ; => #f  ← different objects!
(equal? '(1 2) '(1 2))  ; => #t
```

課本處理變數名（symbol）時一律用 `eqv?`。

Racket ↔ Clojure 對照

概念	Racket	Clojure
定義函式	<code>(define (f x) ...)</code>	<code>(defn f [x] ...)</code>
匿名函式	<code>(lambda (x) ...)</code>	<code>(fn [x] ...) / #(...)</code>
區域繫結	<code>(let ([x 1]) ...)</code>	<code>(let [x 1] ...)</code>
取首 / 取尾	<code>car</code> / <code>cdr</code>	<code>first</code> / <code>rest</code>
空判斷	<code>(null? l)</code>	<code>(empty? l)</code>
真假	只有 <code>#f</code> 為假	<code>false</code> 與 <code>nil</code> 為假
資料型別	以 list 為主	vector / map 為主
sum type	<code>define-datatype</code> (封閉)	multimethod / map (開放)

Clojure 教材：<https://4clojure.oxal.org/>

函數的命名原則

- CAR = "Contents of the Address Register"
- CDR = "Contents of the Decrement Register"
- Function Name should describe **the purpose**.
- mapcat vs flatMap

S 表達式編輯 - formatting

- 正確的 formatting
- 括弧成對問題
 - 彩虹括弧
 - 括弧自動配對

```
(fn factorial [x]
  (if (< x 2)
      1
      (* x (factorial (- x 1)))))
~
```

S 表達式編輯 - IDE 輔助編輯 1

- 括弧編輯
 - 圍繞括弧、刪去括弧

S 表達式編輯 - IDE 輔助編輯 2

- 在語法樹裡穿梭編輯
 - 移動元素
 - 刪除元素

S 表達式編輯 - IDE 輔助編輯 3

- 交換 true/false branch

```
;; before
(if is-admin
  (show-dashboard)
  (show-login))

;; 游標移到 (show-dashboard)，下一個 >e 指令
;; after
(if is-admin
  (show-login)
  (show-dashboard))
```

Part B-2

EOPL Ch1.1–1.2

歸納資料結構與遞迴程式的推導

為什麼一本講直譯器的書，從「集合」開始

直譯器要處理的是語法樹——一種遞迴定義的資料。

要寫出正確的直譯器，你需要三樣東西：

1. 精確描述資料的方法 → 1.1 歸納定義 / 文法
2. 從描述推導程式的方法 → 1.2 follow the grammar
3. 證明程式正確的方法 → 1.3 structural induction

1.1.1 歸納定義：一個小例子

定義集合 $S \subseteq \mathbb{N}$ ：

- $0 \in S$
- 若 $n \in S$ ，則 $n + 3 \in S$

$$S = \{0, 3, 6, 9, 12, \dots\}$$

同一個集合，課本用三種寫法描述。
三種寫法等價，但用途不同。

寫法一：top-down（若且唯若）

一個自然數 n 屬於 S 若且唯若

(1) $n = 0$ ，或

(2) $n - 3 \in S$ 且 $n \geq 3$ 。

特性：定義本身就是一個測試演算法。

```
;; direct transcription of the top-down definition
(define in-S?
  (lambda (n)
    (if (zero? n)
        #t
        (and (>= n 3) (in-S? (- n 3))))))
```

這是「定義 $\rightarrow$ 程式」的第一個例子。留意這個對應關係。

寫法二：bottom-up（最小集合）

S 是滿足下列兩個條件的最小集合：

1. $0 \in S$

2. 若 $n \in S$ ，則 $n + 3 \in S$

「最小」二字是關鍵。沒有它， $\mathbb{N}$ 也滿足條件。

「最小」的意思是：只有能被規則造出來的東西才在裡面。

寫法三：推論規則 (rules of inference)

$$\frac{}{0 \in S}$$

$$\frac{n \in S}{(n + 3) \in S}$$

- 橫線上方：前提（可以沒有）
- 橫線下方：結論
- 沒有前提的規則叫 **axiom**（公理）

這個記號是整本書的骨幹。

Ch3 的語意規則、Ch7 的型別規則，全部用它書寫。這個寫法麻煩記下來。

推導樹 (derivation tree)

證明 $9 \in S$:

$$\begin{array}{c} \frac{}{0 \in S} \quad (\text{axiom}) \\ \hline 3 \in S \\ \hline 6 \in S \\ \hline 9 \in S \end{array}$$

一個元素屬於集合，等價於「存在一棵推導樹」。

參考課本 page 5，`derivation tree` 也可以直接查 Index

例子二：List-of-Int

top-down

一個 list 是 List-of-Int 若且唯若 它是空的，
或它的 `car` 是整數且 `cdr` 是 List-of-Int。

bottom-up

最小集合，滿足：`()` $\in$ List-of-Int；
若 $n \in \text{Int}$ 且 $l \in \text{List-of-Int}$ ，則 $(n.l) \in \text{List-of-Int}$ 。

rules of inference

$$\frac{}{() \in \text{List-of-Int}} \qquad \frac{n \in \text{Int} \quad l \in \text{List-of-Int}}{(n.l) \in \text{List-of-Int}}$$

1.1.2 用文法定義集合：BNF

推論規則寫久了很囉唆。BNF 是它的緊湊寫法：

```
List-of-Int ::= ()  
            ::= (Int . List-of-Int)
```

或用 `|` 併寫：

```
List-of-Int ::= () | (Int . List-of-Int)
```

BNF 的四個術語

List-of-Int ::= () | (Int . List-of-Int)

nonterminal
(要定義的集合)

右手邊 (可含 terminal 與 nonterminal)

production (產生式)

- **nonterminal**：正在定義的集合，習慣寫成 `<list-of-int>` 或大寫
- **terminal**：字面符號，如 `(`、`)`、`.`、`lambda`
- **production**：一條規則
- 一個元素屬於該集合 $\iff$ 存在一個語法推導

Kleene star 與 plus

重複結構的縮寫：

記號	意義
<code>{X}*</code>	零個或多個 X
<code>{X}+</code>	一個或多個 X
<code>{X}*(c)</code>	以 <code>c</code> 分隔的零個或多個 X

```
List-of-Int ::= ({Int}*)
```

等價於前一頁的兩條 production，但更好讀。

Ch2 用 SLLGEN 寫文法時，這些記號會直接出現在程式碼裡。

三個貫穿全書的文法（一）：S-list

```
S-list ::= ({S-exp}*)  
S-exp  ::= Symbol | S-list
```

例子：

```
(a b c)  
(an ((s-list)) needs) (not into) be)  
( )
```

兩個互相遞迴的 nonterminal — 這會直接對應到「兩個互相遞迴的函式」。

三個貫穿全書的文法（二）：Binary Tree

```
Bintree ::= Int  
        ::= (Symbol Bintree Bintree)
```

例子：

```
1  
(foo 1 2)  
(bar 1 (foo 1 2))  
(baz (bar 1 (foo 1 2)) (biz 4 5))
```

三個貫穿全書的文法（三）：Lambda 運算式

```
LcExp ::= Identifier  
      ::= (lambda (Identifier) LcExp)  
      ::= (LcExp LcExp)
```

三條規則，一個完整的程式語言。

production	意義
Identifier	變數參照
(lambda (x) e)	一個參數的函式
(e1 e2)	函式呼叫

Ch3 的直譯器，本質上就是在這個文法上加東西。

1.1.3 Structural Induction (結構歸納法)

定理形式：

若性質 P 對所有**基底**元素成立，
且每條規則都**保持** P ，
則 P 對集合中**所有**元素成立。

為什麼成立？因為 bottom-up 定義說了「**最小集合**」——
集合裡沒有任何「規則造不出來的」元素。

這是 EOPL 與一般 FP 教材的分水嶺：
多數書談怎麼寫，EOPL 談怎麼證明它對。

證明範例

定理：對任意 binary tree t ，

葉節點 (Int) 的個數 = 內部節點的個數 + 1。

基底： t 是 Int。葉 = 1，內部 = 0。✓

歸納步驟： $t = (\text{sym } t_1 \ t_2)$ 。

假設對 t_1, t_2 成立 (歸納假設)：

$$\text{leaf}(t_i) = \text{int}(t_i) + 1$$

$$\text{leaf}(t) = \text{leaf}(t_1) + \text{leaf}(t_2) = \text{int}(t_1) + \text{int}(t_2) + 2$$

$$\text{int}(t) = \text{int}(t_1) + \text{int}(t_2) + 1$$

故 $\text{leaf}(t) = \text{int}(t) + 1$ 。■

1.2 Deriving Recursive Programs

從文法推導程式

follow the grammar：三條紀律

這不是寫遞迴的技巧，是一套紀律。

1. 先為輸入資料寫出 BNF
2. 函式的分支結構與 production 一對一對應
3. 每個遞迴呼叫對應 BNF 裡的一個 nonterminal

推論：一個 nonterminal $\Rightarrow$ 一個函式。

兩個互相遞迴的 nonterminal $\Rightarrow$ 兩個互相遞迴的函式。

EOPL 把它當演算法在教，而不是風格建議。

範例一：list-length

```
List ::= () | (Scheme-value . List)
```

```
;; List -> Int
;; usage: (list-length '(a b c)) = 3
(define list-length
  (lambda (lst)
    (if (null? lst)                                ; production 1
        0
        (+ 1 (list-length (cdr lst)))))           ; production 2
```

兩條 production $\Rightarrow$ 兩個分支。沒有多，也沒有少。

課本的紀律：先寫**契約**（型別 + usage 註解），再寫程式。

範例二：nth-element

```
;; List * Int -> SchemeVal
;; usage: (nth-element '(a b c d) 2) = c
(define nth-element
  (lambda (lst n)
    (if (null? lst)
        (report-list-too-short n)
        (if (zero? n)
            (car lst)
            (nth-element (cdr lst) (- n 1))))))

(define report-list-too-short
  (lambda (n)
    (eopl:error 'nth-element
      "List too short by ~s elements.~%" (+ n 1))))
```

教訓：錯誤處理拆成輔助函式，主線才讀得出結構。

範例三：remove-first

```
List-of-Symbol ::= () | (Symbol . List-of-Symbol)
```

```
;; Sym * Listof(Sym) -> Listof(Sym)
;; usage: (remove-first 'b '(a b c b)) = (a c b)
(define remove-first
  (lambda (s los)
    (if (null? los)
        '()
        (if (eqv? (car los) s)
            (cdr los)
            (cons (car los)
                  (remove-first s (cdr los)))))))
```

注意：只移除**第一個**。找到就把 `cdr` 直接回傳，不再遞迴。

範例四：occurs-free?

```
LcExp ::= Identifier
      ::= (lambda (Identifier) LcExp)
      ::= (LcExp LcExp)
```

```
;; Sym * LcExp -> Bool
(define occurs-free?
  (lambda (var exp)
    (cond
      [(symbol? exp) (eqv? var exp)]           ; case 1
      [(eqv? (car exp) 'lambda)                ; case 2
       (and (not (eqv? var (car (cadr exp))))
            (occurs-free? var (caddr exp))))]
      [else                                     ; case 3
       (or (occurs-free? var (car exp))
           (occurs-free? var (cadr exp)))])))
```

三條 production $\Rightarrow$ 三個 cond 分支。

occurs-free? 在說什麼

```
(occurs-free? 'x 'x)                ; => #t  
(occurs-free? 'x '(lambda (x) (x y))) ; => #f 被 lambda 綁住了  
(occurs-free? 'x '(lambda (y) (x y))) ; => #t 自由出現
```

自由 (free)：這個變數的意義由外界決定。

綁定 (bound)：由某個 `lambda` 決定。

這是 Ch3 closure 與 Ch3.5 lexical addressing 的地基。

「這個 `x` 綁到哪裡」——本課會問你一整個學期。

範例五：subst（兩個互相遞迴的函式）

```
S-list ::= ({S-exp}*)  
S-exp  ::= Symbol | S-list
```

兩個 nonterminal $\Rightarrow$ 兩個函式。

```
;; Sym * Sym * S-list -> S-list  
(define subst  
  (lambda (new old slist)  
    (if (null? slist)  
        '()  
        (cons (subst-in-s-exp new old (car slist))  
                (subst new old (cdr slist))))))
```

subst (續)

```
;; Sym * Sym * S-exp -> S-exp
(define subst-in-s-exp
  (lambda (new old sexp)
    (if (symbol? sexp)
        (if (eqv? sexp old) new sexp)
        (subst new old sexp))))
```

```
(subst 'a 'b '((b c) (b () d)))
; => ((a c) (a () d))
```

若你硬要把兩者塞成一個函式，程式會變得難以驗證。
文法有幾個 nonterminal，就寫幾個函式。

本節的核心訊息

資料的結構，決定程式的結構。

- 寫出 BNF $\Rightarrow$ 函式骨架自動浮現
- 分支對不上 production $\Rightarrow$ 你漏了 case
- 想不出遞迴怎麼寫 $\Rightarrow$ 文法還沒寫清楚

這套紀律接下來會用在：

Ch2 的 ADT、Ch3 的 `value-of`、Ch7 的 `type-of`。

同一招，用到學期末。

今天的重點回顧

1. 這門課走 EOPL 路線：窄而深，目標是在你腦中裝一台求值器
2. 環境：DrRacket + `#lang eopl` + `mwand/eopl3`
3. Lisp 的語法一頁講完，因為程式的文字結構就是語法樹
4. 集合的三種描述法：top-down / bottom-up / 推論規則
5. follow the grammar：BNF $\rightarrow$ 分支 $\rightarrow$ 遞迴呼叫

下週預告與作業

下週 (week 2) : Ch1.3

- structural induction 的完整訓練
- 輔助函式與 context argument (`number-elements` 、部分向量和)
- HW1 發布

本週請完成：

- [] 環境安裝與驗證 (`#lang eopl` 能跑)
- [] 課文 Ch1.1–1.2
- [] 自己動手寫一次 `occurs-free?` (推薦，非作業)

問題時間

1. 直接寫 Email 問我問題。 Email: laurence@replware.dev
2. Office Hour: 請跟我約週四上午直到上課前，我固定週四會來政大。