



62TH-THVA-N1-Quantrimang-
MidTermTest
40 Questions

NAME : _____

CLASS : _____

DATE : _____

1. Những địa chỉ mạng IPv4 nào là địa chỉ IP dành riêng?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ A 172.16.0.0 | ☐ B 192.157.0.0 |
| ☐ C 10.0.0.0 | ☐ D 224.6.0.0 |
| ☐ E 172.32.0.0 | |

2. Mục đích của NAT là gì?

- | | |
|---|---|
| ☐ A gán địa chỉ IP dành riêng cho máy tính để truy cập internet | ☐ B định tuyến đối với địa chỉ IP dành riêng |
| ☐ C cho phép các máy tính được định cấu hình với các địa chỉ IP công khai để truy cập internet | ☐ D dịch địa chỉ IP dành riêng sang địa chỉ IP công khai |

3. Địa chỉ 128.168.10.26 thuộc lớp nào?

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ A Lớp D | ☐ B Lớp C |
| ☐ C Lớp B | ☐ D Lớp A |

4. Đáp án nào dưới đây là địa chỉ Ipv6 hợp lệ?

- | | |
|---|--|
| ☐ A 2001:0AB:0:1002::102 | ☐ B 2002:0000:0:ABC::AC:: |
| ☐ C 2003::0AB:AC:1001 | ☐ D 2001:0:ABC::C::AB |

5. Phương pháp nào sau đây không phải là chiến lược chuyển đổi ipv4-to-ipv6?

- | | | | |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| ☐ A | Phương pháp đường hầm | ☐ B | Dual Stack |
| ☐ C | Phương pháp chuyển đổi | ☐ D | NAT-PT |

6. Chế độ cấu hình ở mức cao nhất đối với Router Cisco là?

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| ☐ A | Privileged EXEC Mode | ☐ B | User EXEC Mode |
| ☐ C | Global Configuration Mode | | |

7. Một máy tính có thể truy cập các thiết bị trên cùng một mạng nhưng không thể truy cập các thiết bị trên các mạng khác. Nguyên nhân có thể là gì?

- | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|---|
| ☐ A | Máy tính có địa chỉ Default Gateway không hợp lệ. | ☐ B | Dây cáp không được kết nối đúng cách với NIC. |
| ☐ C | Máy tính có Subnet mask không chính xác | ☐ D | Máy tính có địa chỉ IP không hợp lệ. |

8. Một máy tính phải gửi một gói đến một host đích trong cùng một mạng LAN. Gói tin sẽ được gửi như thế nào?

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|---|
| ☐ A | Gói tin sẽ được gửi trực tiếp đến host đích. | ☐ B | Gói tin sẽ chỉ được gửi đến Default gateway. |
| ☐ C | Trước tiên, gói sẽ được gửi đến Default gateway, sau đó từ Default gateway, gói tin sẽ được gửi trực tiếp đến host đích. | ☐ D | Gói sẽ được gửi đến Default gateway trước, sau đó, tùy thuộc vào phản hồi từ Gateway đó, gói tin có thể được gửi đến host đích. |

9. OSPF thuộc loại giao thức định tuyến nào?

- | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| ☐ A | Định tuyến tĩnh | ☐ B | Định tuyến trong IGP |
| ☐ C | Cả 3 đều sai | ☐ D | Định tuyến ngoài EGP |

10. Hai dịch vụ được cung cấp bởi lớp mạng OSI là gì?

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ☐ A | Đặt các frame lên đường truyền vật lý | ☐ B | Phát hiện va chạm |
| ☐ C | Phát hiện lỗi | ☐ D | Định tuyến các gói tin đến đích |
| ☐ E | Đóng gói các PDU từ tầng giao vận | | |

11. Đâu KHÔNG phải là một trong các điều kiện thiết lập Neighbor trong EIGRP?

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| ☐ A | Cùng AS | ☐ B | Cùng hello-timer/die timer |
| ☐ C | 2 router có subnet và subnet mask giống nhau | ☐ D | Cùng loại xác thực |

12. Phát biểu nào sau đây đúng cho VLAN?

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|---|
| ☐ A | VLAN là một tập hợp của các cổng trên switch nằm trong cùng miền quảng bá | ☐ B | Sử dụng VLAN làm giảm khả năng bảo mật |
| ☐ C | VLAN là kỹ thuật được sử dụng trên switch để chia một switch vật lý thành nhiều switch luận lý | ☐ D | VLAN cho phép người quản trị tổ chức mạng theo cả luận lý và vật lý |

13. Độ dài tiền tố (prefix length) của mặt nạ mạng 255.255.252.0 là bao nhiêu?

- | | | | |
|----------------------------|-----|----------------------------|-----|
| ☐ A | /23 | ☐ B | /20 |
| ☐ C | /22 | ☐ D | /21 |

14. Mạng LAN có đặc điểm nào sau đây?

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| ☐ A | Có phạm vi hẹp, băng thông lớn, dễ quản trị mạng và giá thành thấp | ☐ B | Có phạm vi rộng, băng thông lớn, quản trị mạng đơn giản |
| ☐ C | Có phạm vi hẹp, băng thông lớn, dễ quản trị và giá thành cao | ☐ D | Có phạm vi rộng, băng thông thấp, quản trị mạng phức tạp |

15. Có bao nhiêu địa chỉ host hợp lệ có sẵn trên mạng con IPv4 được cấu hình bằng mặt nạ /25?

☐ A 64

☐ B 192

☒ C 126

☐ D 62

16. Mạng WAN có đặc điểm nào sau đây?

☐ A Có phạm vi rộng, băng thông lớn, quản trị mạng đơn giản

☐ B Có phạm vi rộng, băng thông thấp và quản trị mạng phức tạp

☐ C Có phạm vi hẹp, băng thông thấp, dễ quản trị và giá thành cao

☐ D Có phạm vi hẹp, băng thông lớn, dễ quản trị mạng và giá thành thấp

17. Các giao thức lớp ứng dụng nào là một phần của bộ giao thức TCP/IP?

☐ A FTP, ARP, NAT

☐ B DHCP, DNS, FTP

☐ C ARP, NAT, DHCP

☐ D NAT, FTP, DNS

18. Khi địa chỉ IPv4 được định cấu hình thủ công trên máy chủ web, thuộc tính nào của cấu hình IPv4 xác định phần mạng và máy chủ cho địa chỉ IPv4?

☐ A Default Gateway

☐ B Địa chỉ DHCP server

☐ C Subnet mask

☐ D Địa chỉ DNS server

19. Tại lớp nào trong mô hình OSI, địa chỉ IP đích được thêm vào đơn vị dữ liệu PDU trong quá trình đóng gói?

☐ A Lớp trình diễn

☐ B Lớp ứng dụng

☐ C Lớp mạng

☐ D Lớp giao vận

20. Giao thức định tuyến nào sau đây là một giao thức định tuyến Classful?

☐ A RIPv1

☐ B EIGRP

☐ C OSPF

☐ D RIPv2

21. Địa chỉ 203.200.12.126/25 là địa chỉ gì?

- | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| ☐ A | Địa chỉ host | ☐ B | Địa chỉ dành riêng |
| ☐ C | Địa chỉ quảng bá | ☐ D | Địa chỉ mạng |

22. Giao thức định tuyến nào có khoảng cách quản trị (AD) mặc định nhỏ nhất?

- | | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|-------|
| ☐ A | IBGP | ☐ B | EIGRP |
| ☐ C | OSPF | ☐ D | RIP |

23. Cổng Switch (Switch port) nào sau đây chỉ có thể mang lưu lượng nhiều VLAN?

- | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| ☐ A | Không cổng nào | ☐ B | Cổng access |
| ☐ C | Cả hai | ☐ D | Cổng trunk |

24. Địa chỉ nào dưới đây dùng cho địa chỉ host trên subnet 172.16.15.21 /28?

- | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| ☐ A | 172.16.15.15 | ☐ B | 172.16.15.16 |
| ☐ C | 172.16.15.30 | ☐ D | 172.16.15.32 |
| ☐ E | 172.16.15.19 | | |

25. Câu lệnh nào cấu hình định tuyến mặc định cho router?

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ☐ A | ip route 0.0.0.0 10.1.1.0 10.1.1. | ☐ B | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1 |
| ☐ C | ip default-gateway 10.1.1.0 | ☐ D | ip default-route 10.1.1.0 |

26. Quản trị viên muốn tạo bốn mạng con từ địa chỉ mạng 192.168.1.0/24. Địa chỉ mạng và mặt nạ mạng con của mạng con thứ ba là gì?

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| ☐ A | 192.168.1.64 255.255.255.240 | ☐ B | 192.168.1.32 255.255.255.240 |
| ☒ C | 192.168.1.128 255.255.255.192 | ☐ D | 192.168.1.64 255.255.255.192 |
| ☐ E | 192.168.1.8 255.255.255.224 | | |

27. Địa chỉ MAC là?

- | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| ☐ A | Một số 32 bits | ☐ B | Một số 128 bits |
| ☐ C | Một số 64 bits | ☐ D | Một số 48 bits |

28. Trong header của IP packet có chứa:

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| ☐ A | Địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích | ☐ B | Địa chỉ IP nguồn và địa chỉ MAC nguồn |
| ☐ C | Địa chỉ MAC nguồn và địa chỉ MAC đích | ☐ D | Địa chỉ IP đích và địa chỉ MAC đích |


29. Các lệnh nào được sử dụng để thiết lập quyền truy cập an toàn vào bộ định tuyến thông qua kết nối giao diện console?

- | | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| ☐ A | login | ☐ B | line console 0 |
| ☐ C | enable secret cisco | ☐ D | password cisco |
| ☐ E | line vty 0 4 | | |

30. Đặc điểm nào mô tả Default gateway của máy chủ?

- | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|---|
| ☐ A | địa chỉ vật lý của router interface trên cùng một mạng với máy host | ☐ B | địa chỉ logic được gán cho cổng switch kết nối với router |
| ☐ C | địa chỉ logic của router interface trên cùng một mạng với máy host | ☐ D | địa chỉ vật lý của cổng Switch kết nối với máy host |

31.



Tham khảo hình ảnh dưới đây. Khi 1 gửi một gói tin đến , gói tin đó có địa chỉ nguồn và đích nào khi nó đến giao diện Gi0/0 trên bộ định tuyến R2?

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|---|
| ☐ A | IP nguồn là 10.10.1.1 và IP đích là 10.10.2.2 | ☐ B | IP nguồn là 192.168.10.10 và IP đích là 10.10.2.2 |
| ☐ C | IP nguồn là 192.168.20.10 và IP đích là 192.168.20.1 | ☐ D | IP nguồn là 192.168.10.10 và IP đích là 192.168.20.10 |

32. Các cách viết địa chỉ IPv6 nào sau đây đúng?

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ☐ A | FECO:ABCD:ACDH:0067::2A4 | ☐ B | 2004:1:25A4:668F::1 |
| ☐ C | 2001::130F:099A::12A | ☐ D | 2002:7654:A1AD:81AF:CCACD |

33. Lệnh nào được sử dụng để định cấu hình tuyến tính default route IPv6?

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| ☐ A | ip route 0.0.0.0/0 interface next-hop | ☐ B | ipv6 route ::/0 interface next-hop |
| ☐ C | ipv6 route default interface next-hop | ☐ D | ipv6 route 0.0.0.0/0 interface next-hop |


34. Một kỹ sư phải cấu hình mạng con với subnet /30 giữa hai Router. Địa chỉ IP và mặt nạ mạng con nào có thể sử dụng để đáp ứng tiêu chí này?

- | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|---|
| ☐ A | ip address 10.2.1.3 255.255.255.252 | ☐ B | ip address 172.16.1.4 255.255.255.248 |
| ☐ C | ip address 209.165.201.2
255.255.255.252 | ☐ D | ip address 192.168.1.1
255.255.255.248 |

35. Một gói được chuyển đến đích có IP là 10.10.1.22. Phải cấu hình dòng lệnh định tuyến nào để Router chuyển tiếp gói tin đến đích?

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| ☐ A | ip route 10.10.1.20 255.255.255.252
10.10.255.1 | ☐ B | ip route 10.10.1.20 255.255.255.254
10.10.255.1 |
| ☐ C | ip route 10.10.1.0 255.255.255.240
10.10.255.1 | ☐ D | ip route 10.10.1.16 255.255.255.252
10.10.255.1 |


36.



. Cho mô hình mạng bên dưới. Nên cấu hình chế độ nào cho cổng G0/1 của Switch để các VLAN có thể được định tuyến qua router R1?

- | | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| ☐ A | trunk | ☐ B | auto |
| ☐ C | native | ☐ D | access |

37.



Cho mô hình mạng dưới đây. Những phát biểu nào sau đây là đúng trong mô hình mạng trên?

- | | |
|--|--|
| <p>☐ A Subnet mask được sử dụng là 255.255.255.192</p> <p>☐ C Địa chỉ IP 172.16.1.127 có thể được gán cho các host thuộc VLAN1</p> | <p>☐ B Địa chỉ IP 172.16.1.128 có thể được gán cho các host thuộc VLAN2</p> <p>☐ D Subnet mask được sử dụng là 255.255.255.128</p> |
|--|--|

38. Cho địa chỉ IP của một máy tính là: 192.168.1.150; Subnet mask: 255.255.255.224. Địa chỉ máy tính này thuộc dải host nào dưới đây?

- | | |
|--|---|
| <p>☐ A 192.168.1.64 – 192.168.1.160</p> <p>☐ C 192.168.1.129 – 192.168.1.190</p> | <p>☐ B 192.168.1.129 – 192.168.1.158</p> <p>☐ D 192.168.1.129 – 192.168.254</p> |
|--|---|

39. Quản trị viên thực hiện cấu hình giao thức định tuyến OSPF trên router R1 như sau:

R1(config)# router ospf 11

R1(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

Số 11 ở lệnh đầu biểu thị điều gì?

- | | |
|---|--|
| <p>☐ A Số hệ thống tự trị AS mà R1 thuộc về</p> <p>☐ C Chi phí (cost) của đường link đến R1</p> | <p>☐ B Vùng area mà R1 thuộc về</p> <p>☐ D Tiến trình OSPF trên R1</p> |
|---|--|

40. Để kiểm tra interface fa0/5 có được gán cho VLAN Sales không, thì ta sử dụng lệnh nào sau đây?

- | | |
|---|---|
| <p>☐ A show vtp status</p> <p>☐ C show spanning-tree root</p> | <p>☐ B show ip interface brief</p> <p>☐ D show vlan</p> |
|---|---|

Answer Key

1. c, a	2. d	3. c	4. c, a
5. c	6. c	7. a	8. a
9. b	10. d, e	11. b	12. c, a
13. c	14. a	15. c	16. b
17. b	18. c	19. c	20. a
21. a	22. b	23. d	24. e, c
25. b	26. c	27. d	28. a
29. a, d, b	30. c	31. d	32. b
33. b	34. c	35. a	36. a
37. d	38. b	39. d	40. d