
1. Normalize & Font-Awesomef



...as used by Twitter, TweetDeck, GitHub, Soundcloud, Guardian,


https://necolas.github.io/normalize.css/

Download về rồi bỏ vào file html




Search Font Awesome CNDJS → all.min.css


2. Fonts



- https://www.fontpair.co/all
- Cũng có thể chọn color của website ở đây



Classic Font Pairings



Paragraph font: Source Sans Pro Text color: RGB(240, 214, 187) Background color: RGB(53, 53, 53) Additional color(s): RGB(160, 138, 127)


Playfair Display & Alice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Porta nibh venenatis c
ras sed felis eget velit aliquet sagittis. $\;$




- https://www.pagecloud.com/blog/best-google-fonts-pairings
- Cũng có thể lấy tên fonts ở đây

3. CSS Fonts Styles



- Sau khi đã có Fonts thì vào https://type-scale.com/ lấy css → đầu tiên chọn Font cho Headings



- Sau đó chọn Font cho body

⊗ Reset All ☐ Save for Later

```
ช. 041'em/ ±ช. 24px A Visual Type Scale
                                                                                                                                                                                                                     When it c. *
0.512rem/8.19px A Visual Type Scale
            \oplus
                                                                                                                                                                                                                      AV
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Karla:400|Spectral:400');
 html {font-size: 100%;} /*16px*/
body {
  background: white;
  font-family: 'Karla', sans-serif;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.75;
  color: #000000;
}
                                                                                                                                                                                                                      A Vis
 p {margin-bottom: 1rem;}
h1, h2, h3, h4, h5 {
   margin: 3rem 0 1.38rem;
   font-family: 'Spectral', serif;
   font-weight: 400;
   line-height: 1.3;
margin-top: 0;
font-size: 3.052rem;
}
                                                                                                                                                                                                                      A Visı
 h2 {font-size: 2.441rem;}
 h3 {font-size: 1.953rem;}
 h4 {font-size: 1.563rem;}
 h5 {font-size: 1.25rem;}
 small, .text_small {font-size: 0.8rem;}
```

```
⋾ style.css ×
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Karla:400|
      Spectral:400');
      html {
        font-size: 100%;
      body {
        background: _white
        font-family: 'Karla', sans-serif;
        font-weight: 400;
        line-height: 1.75
        color: #000000
      p {
      margin-bottom: 1rem;
      h5 €
        margin: 3rem 0 1.38rem;
        font-family: 'Spectral', serif;
        font-weight: 400;
        line-height: 1.3;
      h1 {
        margin-top: 0;
        font-size 3.052rem;
      h2 {
        font-size: 2.441rem;
```

Copy và bỏ vào css → nên để mặc định hết

```
⋾ style.css
      @import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Karla:400|
             Spectral:400');
            html {
               font-size: 100%;
             root {
               --headingFont: 'Spectral', serif
             body {
               background: white
               font-family: var(--bodyFont);
               font-weight: 400;
               line-height: 1.75
               color: #000000;
             p {
               margin-bottom: 1rem;
            h5 {
               margin: 3rem 0 1.38rem;
               font-family: var(--headingFont);
               font-weight: 400;
               line-height: 1.3;
             h1 {
              margin-top: 0;
               font-size: 3.052rem;
small,
.text_small {
                                     margin-bottom: 1.5rem;
  font-size: var(--smallText);
                                     max-width: 40em;
```

Chỗ thẻ p, set max-width cho dễ đọc

```
h1,
h2,
h3,
h4,
h5 {
   margin: 0;
   margin-bottom: 1.38rem;
   font-family: var(--headingFont);
   font-weight: 400;
   line-height: 1.3;
   text-transform: capitalize;
}
```

Chỗ margin, chỉ lấy margin-bottom + set them text-transform: capitalize

```
*,
::before,
::after {
   box-sizing: border-box;
}
```

```
a {
   text-decoration: none;
}

ul {
   list-style: none;
   padding: 0;
}
```

thêm thẳng này

4. Colors

```
:root {
    /* primary */
    /* grey */
    --black: #222;
    --white: #fff;
    --red-light: #f8d7da;
    --red-dark: #842029;
    --green-light: #d1e7dd;
    --green-dark: #0f5132;
}
```

Đây là những màu cơ bản:


- Red và Green (lấy trực tiếp từ Bootstrap Library) là để dùng cho Alert
- Quan trọng nhất là 2 màu Primary và Grey (cho background)


```
:root {


/* ==== COLORS ==== */
/* primary */
/* grey */
--black: #222;
--white: #fff;
--red-light: #f8d7da;
--red-dark: #842029;
--green-light: #d1e7dd;
--green-dark: #0f5132;

/* ==== REST OF THE VARIABLES */
--headingFont: 'Spectral', serif;
--bodyFont: 'Karla', sans-serif;
--smallText: 0.7em;
}
```

bỏ vào root








https://www.happyhues.co/

- có thể chọn màu ở đây để set làm PRIMARY hoặc FONT-PAIR




 $\underline{\text{https://coolors.co/}} >> \text{nh\'{a}n} < \text{spacebar} > \text{d\'{e}} \ \text{d\'{o}i} \ \text{m\`{a}u}$

--primary-500 ==> giả sử đây là màu mà chúng ta chọn làm primary Tiếp theo chúng ta sẽ tạo Shades cho Primary, đồng thời cho Grey


5. Shades

Google: Shades Generator



https://noeldelgado.github.io/shadowlord/#e194f9


https://mdigi.tools/color-shades/#efe01f



bỏ vào đây cũng có thể tạo hsl nếu thích

6. Grey

Bootstrap / Tailwind



https://tailwindcss.com/docs/customizing-colors

```
--grey-50: #f8fafc;
--grey-100: #f1f5f9;
--grey-200: #e2e8f0;
--grey-300: #cbd5e1;
--grey-400: #94a3b8;
--grey-500: #64748b;
--grey-600: #475569;
--grey-700: #334155;
--grey-800: #1e293b;
--grey-900: #0f172a;
```

làm tương tự tới 900

```
body {
  background: var(--grey-50);
  font-family: var(--bodyFont);
  font-weight: 400;
  line-height: 1.75;
  color: var(--grey-900);
}
```


background thường sẽ chọn màu grey nhạt nhất, và text sẽ là màu đậm nhất hoặc

```
/* ==== FONTS ==== */
--headingFont: 'Spectral', serif;
--bodyFont: 'Karla', sans-serif;
--smallText: 0.7em;


/* ==== REST OF THE VARIABLES ==== */
--backgroundColor: var(var(--grey-50));
--textColor: var(--grey-900);

body {
  background: var(--backgroundColor);
  font-family: var(--bodyFont);
  font-weight: 400;
  line-height: 1.75;
  color: var(--textColor);
}
```


7. Rest of the Vars



trong hình là fix-width




parent container sẽ luôn sử dụng max-width



tiếp theo là box-shadow >> https://tailwindcss.com/docs/box-shadow

```
/* WIDTH */
--max-width: 1170px;
--fix-width: 600px;
/* SHADOW */
--shadow-1: 0 1px 3px 0 | rgb(0 0 0 / 0.1), 0 1px 2px -1px | rgb(0 0 0 / 0.1);
--shadow-2: 0 4px 6px -1px | rgb(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px | rgb(0 0 0 / 0.1);
--shadow-3: 0 10px 15px -3px | rgb(0 0 0 / 0.1), 0 4px 6px -4px | rgb(0 0 0 / 0.1);
--shadow-4: 0 20px 25px -5px | rgb(0 0 0 / 0.1),
0 8px 10px -6px | rgb(0 0 0 / 0.1);
}
```

8. <u>Images</u>



```
.img{
width: 100%;
display: block;
object-fit: cover;
}
```

```
.img{
width: 100%;
/* display: block; */
object-fit: cover;
}
.container{
width: 40vw;
border: 1px solid  red;
}
```

nếu ko có display:block => hình sẽ bị hở ở dưới tại sao lại sử dụng class thay vì trực tiếp >> đôi khi dính tới logo img

```
img:not(logo){
width: 100%;
display: block;
object-fit: cover;
}
```

nếu muốn sử dụng element selector

9. Buttons

```
border transparent;
                                                     border-radius: var(--borderRadius);
                                                     letter-spacing: var(--letterSpacing);
                                                     padding: 0.375rem 0.75rem;
                                                     box-shadow: var(--shadow-1);
transition: var(--transition);
                                                     text-transform: capitalize;
 ⟨button class="btn" type="button">regular
                                                     .btn:hover{
 button</button>
                                                     background-color: var(--primary-700)
 <button class="btn btn-hipster"</pre>
                                                     box-shadow: var(--shadow-3);
 type="button">hipster</button>
.btn-hipster{
color: var(--primary-500)
background-color:  white
border: 1px solid var(--primary-500)
.btn-hipster:hover{
background-color: var(--primary-700)
color: var(--white);
                                            Regular Button
                                                            Hipster
                                                                       Regular Button
                                                                                                   Regular Button
                                                                                        Hipster
                                                                                                                  Hipster
.btn-block{
width: 100%;
                  >> dùng cho form
```

.btn€

cursor: pointer;
color: var(--white);

background-color: var(--primary-500)

10. Alerts

```
<div class="alert alert-danger">hello from
danger</div>
<div class="alert alert-success">hello from
success</div>
```

```
.alert-danger{
color: var(--red-dark);
background-color: var(--red-light);
}
.alert-success{
color: var(--green-dark);
background-color: var(--green-light);
}
```

hello from danger

hello from success

11. <u>Form</u>

```
<form class="form">
 <h4>contact form</h4>
 <div class="form-row">
    <label for="name" class="form-label">Name</label>
      type="text"
      id="name"
     placeholder="Hi there"
    <small class="form-alert">Please Provide Correct Info</small>
  </div>
  <div class="form-row">
    <label for="textarea" class="form-label">Text area</label>
    <textarea id="textarea" class="form-textarea">Default Value
    textarea>
 </div>
 <button class="btn btn-block">Submit</button>
</form>
```


```
.form {
  width: 90vw;
  max-width: var(--fix-width);
  background-color: var(--white);
  border-radius: var(--borderRadius);
  box-shadow: var(--shadow-2);
  padding: 2rem 2.5rem;
  margin: 3rem auto;
}
.form-label {
  display: block;
  font-size: var(--smallText);
  margin-bottom: 0.5rem;
  text-transform: capitalize;
  letter-spacing: var(--letterSpacing);
}
```

```
.form-input,
.form-textarea {
   width: 100%;
   padding: 0.375rem;
   border-radius: var(--borderRadius);
   background-color: var(--backgroundColor);
   border: 1px solid var(--grey-200);
}
.form-row {
   margin-bottom: 1rem;
}
```

```
.form-textarea {
   height: 7rem;
}

::placeholder {
   font-family: inherit;
   color: var(--grey-400);
}

.form-alert {
   color: var(--red-dark);
   letter-spacing: var(--letterSpacing);
   text-transform: capitalize;
}
```



12. Loading

```
@keyframes spinner {
   to {
        transform: rotate(360deg);
   }
}
.loading {
   width: 6rem;
   height: 6rem;
   border: 5px solid var(--grey-400);
   border-radius: 50%;
   border-top-color: var(--primary-500);
   animation: spinner 0.6s linear infinite;

margin: 0 auto;
}
```

<div class="loading"></div>

13. <u>Title</u>

```
<div class="title">
  <h2>section title</h2>
  <div class="title-underline"></div>
  </div>
```

```
.title {
    text-align: center;
}

.title-underline {
    background-color: var(--primary-500);
    width: 7rem;
    height: 0.25rem;
    margin: 0 auto;
}
```

Section Title