Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

Mục lục

C. Pattern Catalog 2
C.1. Pattern giao tiếp 2
C.2. Pattern resilience 2
C.3. Pattern dữ liệu 3
C.4. Pattern hạ tầng 3
C.5. Pattern bảo mật 4
C.6. Pattern observability 4
C.7. Pattern triển khai 4
C.8. Pattern chuyển đổi 5
C.9. Pattern DDD 5
C.10. Pattern kiểm thử 5

PHỤ LỤC C

Pattern Catalog

Tổng hợp 58 pattern được trình bày trong sách, nhóm theo chủ đề. Mỗi dòng chỉ tóm tắt pattern; chi tiết, ví dụ và trade-off xem ở chương tương ứng.

C.1. Pattern giao tiếp

Bảng C.1 tóm tắt các pattern giao tiếp, kèm vị trí trong sách và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.1: *Pattern giao tiếp*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
Request/Response	Máy khách (client) gửi yêu cầu và chờ đợi phản hồi	Ch.4 §4.1	[2a] Ch.3
Publish/Subscribe	Bên phát (producer) phát hành sự kiện, consumer đăng ký theo dõi	Ch.5 §5.1	[2a] Ch.3
One-way Notification	Gửi thông điệp một chiều (fire-and-forget)	Ch.5 §5.1	[2a] Ch.3
DB-backed Queue	Sử dụng bảng cơ sở dữ liệu làm hàng đợi cho các tác vụ cần giao dịch (transactional job)	Ch.5 §5.7	[5] Ch.3
API Composition	Gọi nhiều dịch vụ và tổng hợp kết quả trả về	Ch.7 §7.3	[2a] Ch.7
Dead Letter Topic / Queue (DLT/DLQ)	Định tuyến các thông điệp xử lý thất bại vào hàng đợi riêng để đối soát và xử lý thủ công	Ch.5 §5.9	[5] Ch.3

C.2. Pattern resilience

Bảng C.2 tóm tắt các pattern resilience (chịu lỗi), kèm vị trí trong sách và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.2: *Pattern resilience*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
Circuit Breaker	Ngắt mạch khi dịch vụ hạ nguồn (downstream) liên tục gặp lỗi	Ch.4 §4.4	[5] Ch.7
Retry	Tự động thử lại khi gặp lỗi tạm thời	Ch.4 §4.4	[5] Ch.7
Timeout	Giới hạn thời gian chờ phản hồi	Ch.4 §4.4	[5] Ch.7
Bulkhead	Cô lập tài nguyên theo nhóm chức năng hoặc dịch vụ	Ch.4 §4.4	[5] Ch.7

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
Idempotent Consumer	Đảm bảo consumer xử lý thông điệp trùng lặp mà không làm sai lệch trạng thái hệ thống	Ch.3 §3.1, Ch.5 §5.5	[2a] Ch.3

C.3. Pattern dữ liệu

Bảng C.3 tóm tắt các pattern quản lý dữ liệu, kèm vị trí trong sách và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.3: *Pattern dữ liệu*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
Database-per-Service	Mỗi dịch vụ sở hữu dữ liệu riêng và kiểm soát truy cập; có thể dùng schema riêng trên cùng instance, không bắt buộc server riêng	Ch.7 §7.1	[4b] Ch.4
Orchestration-based Saga	Bộ điều phối trung tâm (central orchestrator) quản lý các giao dịch cục bộ	Ch.6 §6.2–6.3	[2a] Ch.4
Choreography-based Saga	Các dịch vụ tự phối hợp thông qua sự kiện	Ch.6 §6.2–6.3	[2a] Ch.4
CQRS	Tách biệt mô hình đọc (read model) và mô hình ghi (write model)	Ch.7 §7.4	[2a] Ch.7
Event Sourcing	Lưu trữ chuỗi sự kiện thay vì trạng thái hiện tại	Ch.7 §7.5	[2a] Ch.6
Data Duplication	Sao chép dữ liệu tham chiếu thông qua luồng sự kiện	Ch.7 §7.3	[4b] Ch.4
Shared Kernel	Các Bounded Context chia sẻ một mô hình chung	Ch.2 §2.5	[6]
Outbox Pattern	Đảm bảo gửi thông điệp tin cậy (reliable messaging) khi cập nhật cơ sở dữ liệu	Ch.10 §10.3	[2a] Ch.4
Change Data Capture (CDC)	Theo dõi các thay đổi dữ liệu từ transaction log của cơ sở dữ liệu để phát luồng sự kiện thời gian thực	Ch.10 §10.3	[7] Ch.11
Event-Carried State Transfer	Nhúng bản chụp trạng thái (state snapshot) vào thông điệp sự kiện, giúp consumer tự cập nhật bộ đệm cục bộ	Ch.7 §7.3	[5] Ch.3

C.4. Pattern hạ tầng

Bảng C.4 tóm tắt các pattern hạ tầng, kèm vị trí trong sách và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.4: *Pattern hạ tầng*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
API Gateway	Điểm truy cập duy nhất (single entry point) cho mọi client	Ch.8 §8.1	[2a] Ch.8
Backend for Frontend (BFF)	Gateway được thiết kế riêng cho từng loại client	Ch.8 §8.1	[2a] Ch.8
Hostname-based Routing	Định tuyến yêu cầu theo tên miền tới từng không gian làm việc hoặc môi trường chạy	Ch.8 §8.5	[2a] Ch.8
Service Discovery	Sổ đăng ký (registry) để tìm kiếm các service instance đang hoạt động	Ch.4 §4.3	[2a] Ch.3
Client-side Discovery	Client tự truy vấn sổ đăng ký và tự cân bằng tải	Ch.4 §4.3	[2a] Ch.3
Server-side Discovery	Bộ cân bằng tải (load balancer) đảm nhiệm việc truy vấn sổ đăng ký	Ch.4 §4.3	[2a] Ch.3
Sidecar	Tiến trình phụ chạy kèm với mỗi instance của dịch vụ	Ch.12 §12.6	[3] Ch.8
Rate Limiting	Giới hạn tần suất gửi yêu cầu để bảo vệ dịch vụ khỏi nguy cơ quá tải và tấn công DoS	Ch.8 §8.4	[2a] Ch.8
Externalized Configuration	Tách biệt cấu hình ứng dụng khỏi mã nguồn và quản lý tập trung theo từng môi trường	Ch.12 §12.4	[2a] Ch.11

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
Service Mesh	Lớp hạ tầng quản lý giao tiếp qua sidecar proxy; mTLS xác thực workload và bảo vệ kênh truyền, không thay thế bằng chứng danh tính người dùng	Ch.12 §12.6	[3] Ch.8

C.5. Pattern bảo mật

Bảng C.5 tóm tắt các pattern bảo mật, kèm vị trí trong sách và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.5: *Pattern bảo mật*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
Token-based Auth (JWT)	Xác minh bằng chứng danh tính theo cách stateless, qua token có chữ ký	Ch.9 §9.2	[4a] Ch.9
Token Exchange	Chuyển đổi token định danh bên ngoài thành token nội bộ	Ch.9 §9.4	[4a] Ch.9
Signed Identity Propagation	Truyền token hoặc metadata có chữ ký, mang đúng audience; service đích xác minh bằng chứng rồi phân quyền cục bộ	Ch.9 §9.3	[2a] Ch.11
RBAC	Phân quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng	Ch.9 §9.5	[4a] Ch.9
Runtime Isolation	Cách ly môi trường chạy bằng runtime, chính sách mạng (NetworkPolicy) và hạn ngạch (quota)	Ch.9 §9.6	[4a] Ch.9

C.6. Pattern observability

Bảng C.6 tóm tắt các pattern observability, kèm vị trí trong sách và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.6: *Pattern observability*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
Structured Logging	Ghi nhật ký định dạng JSON kèm theo các trường liên kết (correlation field)	Ch.11 §11.2	[2a] Ch.11
Distributed Tracing	Truy vết yêu cầu xuyên suốt qua nhiều dịch vụ	Ch.11 §11.3	[2a] Ch.11
Health Check	Kiểm tra trạng thái dịch vụ (liveness probe và readiness probe)	Ch.11 §11.6	[2a] Ch.11
Correlation ID	Mã định danh gom nhóm toàn bộ luồng nghiệp vụ qua nhiều dịch vụ và sự kiện bất đồng bộ	Ch.5 §5.6, Ch.11 §11.2	[4a] Ch.8
SLI/SLO/SLA	SLI: chỉ số chất lượng đo được; SLO: mục tiêu cho chỉ số; SLA: thỏa thuận chất lượng dịch vụ với khách hàng	Ch.11 §11.4	Beyer và cộng sự (2016)
Log Aggregation	Thu thập và hợp nhất dữ liệu nhật ký từ tất cả các dịch vụ phân tán về một kho lưu trữ tập trung	Ch.11 §11.2	[2a] Ch.11

C.7. Pattern triển khai

Bảng C.7 tóm tắt các pattern triển khai, kèm vị trí trong sách và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.7: *Pattern triển khai*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
Rolling Update	Thay thế dần từng instance nhằm giảm gián đoạn dịch vụ; điều kiện là có đủ replica, có readiness probe và hai phiên bản tương thích với nhau	Ch.12 §12.5	[2a] Ch.12
Blue/Green	Duy trì hai môi trường song song và chuyển toàn bộ lưu lượng	Ch.12 §12.5	[2a] Ch.12

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
Canary	Định tuyến một phần lưu lượng tới phiên bản mới để thử nghiệm	Ch.12 §12.5	[2a] Ch.12
Infrastructure as Code	Tự động hóa hạ tầng bằng mã khai báo (Docker Compose, Kubernetes)	Ch.12 §12.6	[3] Ch.6
CI/CD Pipeline	Tự động hóa toàn bộ chuỗi build, kiểm thử và triển khai	Ch.12 §12.4	[3] Ch.10

C.8. Pattern chuyển đổi

Bảng C.8 tóm tắt các pattern chuyển đổi, kèm vị trí trong sách và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.8: *Pattern chuyển đổi*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
Strangler Fig	Chuyển đổi dần dần từ kiến trúc nguyên khối (monolith)	Ch.10 §10.2	[4b] Ch.3
Anti-Corruption Layer	Lớp dịch mô hình dữ liệu giữa hệ thống cũ và mới	Ch.10 §10.4	[6] Ch.14
Branch by Abstraction	Tạo lớp trừu tượng (abstraction) và chuyển đổi phần hiện thực (implementation)	Ch.10 §10.4	[4b] Ch.3
Parallel Run	Chạy song song hệ thống cũ và mới, so sánh kết quả đầu ra	Ch.10 §10.4	[4b] Ch.3

C.9. Pattern DDD

Bảng C.9 tóm tắt các pattern Domain-Driven Design, kèm vị trí trong sách và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.9: *Pattern DDD*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
Bounded Context	Ranh giới hiệu lực của ngôn ngữ và mô hình nghiệp vụ	Ch.2 §2.3	[6] Ch.14
Context Map	Bản đồ thể hiện mối quan hệ giữa các Bounded Context	Ch.2 §2.3	[6] Ch.14
Aggregate	Cụm các thực thể (entity), là ranh giới nhất quán (consistency boundary)	Ch.2 §2.2	[6] Ch.5
Ubiquitous Language	Ngôn ngữ chung giữa đội ngũ phát triển, mã nguồn và chuyên gia nghiệp vụ	Ch.2 §2.2	[6] Ch.2
Event Storming	Workshop khám phá nghiệp vụ thông qua các sự kiện	Ch.2 §2.3	Brandolini (2013)

C.10. Pattern kiểm thử

Bảng C.10 tóm tắt các pattern kiểm thử, kèm vị trí trong sách và tài liệu tham chiếu.

Bảng C.10: *Pattern kiểm thử*

Pattern	Mô tả ngắn	Chương	Tham chiếu
Consumer-Driven Contract Testing	Consumer định nghĩa hợp đồng (contract), tức kỳ vọng về API; provider xác minh trong CI trước khi triển khai	Ch.3 §3.6, Phụ lục G	[2a] Ch.9
Chaos Engineering	Chủ động tiêm lỗi có kiểm soát vào hệ thống để kiểm chứng khả năng chịu lỗi	Ch.11 §11.8	principlesofchaos.org