Bước 1: Phân tích lỗi

Cách đặt biến số lộn xộn trong prompt mẫu (`[language]` dùng ngoặc vuông kết hợp với `{audience}` dùng ngoặc nhọn) gây ra các khó khăn lớn trong việc tự động hóa và xử lý bằng AI như sau:

1. **Xung đột cú pháp với các công cụ tự động hóa:** Trong nhiều ngôn ngữ lập trình hoặc hệ thống script xử lý chuỗi (như Python, Jinja2, hay các pipeline CI/CD), các cặp dấu ngoặc nhọn `{}` thường được sử dụng làm ký hiệu nội suy biến (variable interpolation) hoặc định nghĩa cấu trúc dữ liệu. Việc trộn lẫn ngoặc vuông `[]` và ngoặc nhọn `{}` khiến các hàm regex hoặc bộ quét tự động không thể nhận diện đồng bộ, dẫn đến lỗi thay thế dữ liệu.
2. **Gây nhầm lẫn cho Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM):** Khi mô hình tiếp nhận các câu lệnh chứa ký tự cú pháp không đồng nhất, AI có thể xem các biến này là văn bản thuần túy thay vì các placeholder (vị trí cần điền dữ liệu động), làm giảm độ chính xác khi thực thi tác vụ.
3. **Giảm tính chuẩn hóa:** Trong quy trình vận hành quy mô lớn, sự thiếu nhất quán trong cách đặt tên và định dạng biến làm gia tăng tỷ lệ lỗi phát sinh, gây khó khăn cho việc kiểm tra chéo và bảo trì hệ thống.

Bước 2: Đồng bộ biến số

Prompt mẫu sau khi được chuẩn hóa, đưa toàn bộ về một định dạng duy nhất sử dụng ngoặc vuông kết hợp chữ hoa và gạch dưới (`[NGÔN_NGỮ]`, `[ĐỐI_TƯỢNG]`):

Plaintext

```
Hãy viết một bài chia sẻ về Ứng dụng AI trong Học tập & Nghiên cứu
bằng ngôn ngữ [NGÔN_NGỮ]. Dành cho đối tượng [ĐỐI_TƯỢNG].
```

Kết quả chạy thử sau khi điền dữ liệu thực tế

- **Dữ liệu truyền vào các biến:**
  - `[NGÔN_NGỮ]` = Tiếng Việt
  - `[ĐỐI_TƯỢNG]` = Sinh viên năm nhất ngành Công nghệ Thông tin
- **Prompt hoàn chỉnh sau khi thay thế dữ liệu:**

"Hãy viết một bài chia sẻ về Ứng dụng AI trong Học tập & Nghiên cứu bằng ngôn ngữ Tiếng Việt. Dành cho đối tượng Sinh viên năm nhất ngành Công nghệ Thông tin."