b4

1. bảng so sánh các loại naming conventions

naming convention	cấu trúc	ví dụ	phạm vi sử dụng
kebab-case	các từ viết thường, cách nhau bằng dấu -	`product-list.html`	tên file, folder, url web
snake_case	các từ viết thường, cách nhau bằng dấu _	`product_list.py`	python, tên biến, tên file python
camelCase	từ đầu viết thường, các từ tiếp theo viết hoa chữ cái đầu	`productList`	javascript, tên biến và hàm
PascalCase	các từ đều viết hoa chữ cái đầu	`ProductList`	tên class trong python, java, c#

2. chuẩn đặt tên cho file, folder và url

file html

nên sử dụng kebab-case.

ví dụ:

```
index.html
product-list.html
user-profile.html
```

lý do là tên file html thường được sử dụng trực tiếp trên web và kebab-case dễ đọc.

file python

nên sử dụng snake_case.

ví dụ:

```
main.py
user_manager.py
product_service.py
```

python thường sử dụng snake_case cho tên module, file, biến và hàm.

file css

nên sử dụng kebab-case.

ví dụ:

```
style.css
main-style.css
product-card.css
```

file ảnh

nên sử dụng kebab-case và chỉ sử dụng chữ không dấu.

ví dụ:

```
logo.png
user-avatar.jpg
product-image.png
```

folder

nên sử dụng kebab-case.

ví dụ:

```
assets/
images/
product-images/
user-profile/
```

url web

nên sử dụng kebab-case.

ví dụ:

/products
/product-detail
/user-profile

3. quyết định của nhóm

không nên sử dụng một naming convention duy nhất cho tất cả các file.

nhóm có thể thống nhất như sau:

```
project/
│
├── index.html
├── main.py
├── product-list.html
├── style.css
│
├── images/
│   ├── logo.png
│   └── user-avatar.jpg
│
└── product_service.py
```

cụ thể:

- html: dùng kebab-case.
- css: dùng kebab-case.
- ảnh: dùng kebab-case.
- folder: dùng kebab-case.
- python: dùng snake_case.
- biến và hàm python: dùng snake_case.
- class python: dùng PascalCase.

- javascript: thường dùng camelCase cho biến và hàm.
- url: dùng kebab-case.

không nên ép tất cả dùng cùng một chuẩn vì mỗi ngôn ngữ và môi trường lập trình có quy ước riêng. sử dụng đúng quy ước giúp code dễ đọc, dễ bảo trì và phù hợp với chuẩn của từng công nghệ.

4. tại sao không nên dùng tiếng việt có dấu?

mặc dù windows cho phép đặt tên file bằng tiếng việt có dấu, nhưng khi làm dự án lập trình thì không nên sử dụng.

ví dụ không nên đặt:

ảnh-sản-phẩm.png
danh-sách-sản-phẩm.py

nên đặt:

product-image.png
product_list.py

lý do:

- một số công cụ hoặc hệ thống có thể xử lý unicode không giống nhau.
- khi chạy project trên hệ điều hành hoặc server khác có thể phát sinh lỗi encoding.
- tên file không dấu dễ sử dụng trong terminal và code.
- thuận tiện khi làm việc với github, server và các công cụ lập trình khác.

5. tại sao không nên dùng khoảng trắng?

không nên đặt tên như:

```
product image.png
user profile.html
```

vì khoảng trắng có thể gây khó khăn khi sử dụng terminal hoặc viết đường dẫn.

ví dụ:

```
python my file.py
```

shell có thể hiểu my, file.py là các thành phần khác nhau nếu không xử lý khoảng trắng đúng cách.

nên sử dụng:

```
product-image.png
user-profile.html
```

6. ba điều cần tránh khi đặt tên

khi đặt tên file và folder, nên tránh:

1. tiếng việt có dấu
2. khoảng trắng
3. ký tự đặc biệt không cần thiết

nên ưu tiên:

```
a-z
0-9
-
_
```

và đặt tên ngắn gọn, dễ hiểu.

7. kết luận

kebab-case, snake_case, camelCase và PascalCase đều có mục đích sử dụng khác nhau.

không cần bắt buộc toàn bộ dự án phải dùng một kiểu. thay vào đó nên sử dụng naming convention phù hợp với từng ngôn ngữ và từng loại file.

đối với dự án web c