Bài 2:

1. Phân tích lỗi

Khi chạy:

`deploy.ps1`

PowerShell báo lỗi không nhận diện được file. Nguyên nhân là PowerShell không tự chạy file script ở thư mục hiện tại chỉ bằng cách gõ tên file.

Bước 1: Kiểm tra thư mục hiện tại

Dùng lệnh:

`Get-Location`

hoặc:

`pwd`

Kết quả cho biết tôi đang đứng ở:

`C:\Users\<User>\Desktop`

Bước 2: Kiểm tra file trong thư mục hiện tại

Dùng:

`Get-ChildItem`

hoặc:

`dir`

Lúc này không thấy file `deploy.ps1`, nên có thể kết luận file không nằm trong thư mục Desktop.

Bước 3: Tìm đúng vị trí file

Theo đề bài, file nằm ở:

```
C:\Users\<User>\Downloads\Project
```

Ngoài ra, PowerShell có cơ chế bảo mật nên khi chạy một script nằm ngay trong thư mục hiện tại phải thêm `.\` phía trước tên file.

Ví dụ:

```
.\deploy.ps1
```

Không nên chỉ viết:

```
deploy.ps1
```

Vì PowerShell không mặc định tìm và chạy chương trình ở thư mục hiện tại.

2. Sửa lỗi

Đầu tiên di chuyển từ Desktop đến thư mục chứa file:

```
cd ..\Downloads\Project
```

Hoặc có thể dùng đường dẫn đầy đủ:

```
Set-Location "C:\Users\<User>\Downloads\Project"
```

Sau đó kiểm tra file:

```
Get-ChildItem
```

Nếu thấy:

```
deploy.ps1
```

thì có thể kiểm tra chính xác bằng:

```
Test-Path .\deploy.ps1
```

Nếu kết quả là:

```
True
```

thì file đã tồn tại.

Cuối cùng chạy script:

```
.\deploy.ps1
```

3. Chuỗi lệnh hoàn chỉnh

Có thể thực hiện lần lượt:

```
Get-Location

Get-ChildItem

cd ..\Downloads\Project

Get-ChildItem

Test-Path .\deploy.ps1

.\deploy.ps1
```

4. Kết luận

Lỗi xảy ra vì ban đầu tôi đang đứng ở thư mục Desktop trong khi file `deploy.ps1` nằm trong `Downloads\Project`.

Sau khi chuyển đến đúng thư mục, cần dùng `.\deploy.ps1` để chạy script trong PowerShell.