

Số: 27 /GPMT-UBND

Châu Thành, ngày 26 tháng 6 năm 2025

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tại Công văn số 491/CN&MTĐT ngày 02 tháng 6 năm 2025 về việc cấp Giấy phép môi trường và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 1124/TTr-NNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Nhà máy nước mặt Phú Hựu- Công suất 5.000 m³/ngày.đêm” địa chỉ xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Nhà máy nước mặt Phú Hựu-Công suất 5.000 m³/ngày.đêm” với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của cơ sở/dự án đầu tư

1.1. Tên dự án: Nhà máy nước mặt Phú Hựu- Công suất 5.000 m³/ngày.đêm.

1.2. Địa điểm hoạt động: xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400101205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27 tháng 9 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 01 tháng 7 năm 2024.

1.4. Mã số thuế: 1400101205.

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Trạm cấp nước.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư:

- Tổng diện tích thực hiện dự án 507 m². Trong đó: Trạm bơm cấp I, diện tích 85 m²; Cụm xử lý 5.000 m³/ngày.đêm, diện tích 121 m²; Phòng pha hóa chất + trạm bơm cấp II + Nhà kho, diện tích 217 m²; Phòng trực, diện tích 22 m²; Bể lắng bùn, diện tích 18 m². Cây xanh, đường giao thông nội bộ, hàng rào hệ thống điện, chiếu sáng có diện tích 44 m²; Công suất khai thác 5.000 m³/ngày.đêm.

- Nhóm Dự án: Dự án thuộc nhóm C

- Dự án đầu tư nhóm III theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

- Công suất và quy trình công nghệ sản xuất: Nước mặt -> Bu trộn -> Cụm thiết bị phản ứng và lắng -> Cụm thiết bị lọc trọng lực -> Bể chứa nước sạch -> Trạm bơm cấp II -> Mạng lưới cấp nước.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức được cấp Giấy phép môi trường

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty Cổ phần cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Phú Hựu tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Công ty CP cấp nước và MT Đô Thị ĐT;
- CT, các PCT. UBND Huyện;
- Phòng NN và MT Huyện;
- UBND xã Phú Hựu;
- Trang Thông tin điện tử Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- CVNC, QTM (Kh, A);
- Lưu: VT, NC-KT(H).



Phan Thanh Dũng

Phụ lục 1
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀ YÊU CẦU
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường số 27/GPMT-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2025
của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI:

1. Nguồn phát sinh nước thải:

- Nguồn số 01: Nước rửa lọc, xả lắng từ bể lọc lưu lượng xả vào bể lắng bùn:
 $Q_{\max} = 37,5\text{m}^3/\text{ngày đêm}$.

- Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại nhà máy
 lưu lượng xả: $0,09\text{m}^3/\text{ngày đêm}$.

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: $37,59\text{ m}^3/\text{ngày.đêm}$.

- Dòng nước thải: Qua hệ thống cống và tự chảy trước khi ra nguồn tiếp nhận.

2. Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải

Nguồn tiếp nhận nước thải: Rạch Cái Tàu Hạ - Cái Vồn, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

2.2. Vị trí xả nước thải

Tại xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trực $105^{\circ}00'$, múi
 chiều 30): Tọa độ X = 1144557, Y = 560510

2.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất: $37,59\text{m}^3/\text{ngày.đêm}$

2.4. Phương thức xả thải

Nước thải từ hệ thống xử lý nước cấp sau xử lý từ bể lắng bùn được bơm qua
 qua cửa phay xả nước theo ống thoát PVC D250 & D168 ra rạch Cái Tàu Hạ -
 Cái Vồn.

2.5. Chế độ xả nước thải

Gián đoạn; chu kỳ xả 12 giờ, thời gian xả trong một chu kỳ là 1 giờ.

2.6. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận bảo đảm đáp
 ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước
 thải vào nguồn nước tiếp nhận bảo đảm đạt quy chuẩn số 40:2011/BTNMT (quy
 chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp), cột A, $K_f=1,2$, $K_q=0,9$

TT	Chất ô nhiễm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Tần suất quan trắc
1	pH		6 - 9	2 lần/năm
2	BOD5 (20°C)	mg/l	30	2 lần/năm

3	COD	mg/l	75	2 lần/năm
4	Amoni (tính theo N)	mg/l	5	2 lần/năm
5	Nitrat (tính theo N)	mg/l	-	2 lần/năm
6	Phosphat (tính theo P)	mg/l	-	2 lần/năm
7	TSS	mg/l	50	2 lần/năm
8	Arsen	mg/l	0,05	2 lần/năm
9	Thủy ngân	mg/l	0,005	2 lần/năm
10	Chì	mg/l	0,1	2 lần/năm
11	Cadimi	mg/l	0,05	2 lần/năm

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3. Công trình, biện pháp thu gom xử lý nước thải

3.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải

- Nước thải sản xuất: Nước thải từ hệ thống xử lý nước cấp sau xử lý từ bể lắng bùn được bơm qua cửa phay xả nước theo ống thoát PVC D250 & D168 ra rạch Cái Tàu.

3.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải

Nước thải sản xuất: trung bình 37,59 m³/ngày.đêm

Nước thải từ hệ thống xử lý cấp nước -> Bể lắng bùn -> Ống thoát PVC D250 -> Hồ ga -> Ống thoát PVC D 168 nước thải sau xử lý -> Nguồn tiếp nhận (Rạch Cái Tàu).

4. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

4.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A của Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

4.2. Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo: Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ lưu lượng dòng nước thải, lưu giữ số liệu và đưa vào nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm.

4.3. Thực hiện các công trình ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới luật, vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật công nghệ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ an toàn, làm việc của thiết bị máy móc.

Phụ lục 2

ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 27/GPMT-UBND
ngày 26 tháng 06 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: trạm bơm cấp II (X=1130566; Y= 593524)

2. Tiếng ồn, độ rung: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT, độ rung QCVN 27:2010/BTNMT, cụ thể như sau:

2.1. Tiếng ồn:

Giới hạn cho phép đối với tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT

Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA)	Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA)	Tần suất quan trắc định kỳ	Ghi chú
70	55	02 lần/năm	Khu vực thông thường

2.2. Độ rung:

Giới hạn cho phép đối với độ rung theo QCVN 27:2010/BTNMT

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB)		Tần suất quan trắc định kỳ	Ghi chú
Từ 6 giờ đến 21 giờ	Từ 21 giờ đến 6 giờ		
70	60	2 lần/năm	Khu vực thông thường

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh tại cơ sở thực hiện các biện pháp như sau:

+ Các thiết bị, máy móc được lắp đặt, hiệu chỉnh cân đối, không chênh và bắt đầu cố định để hạn chế rung phát sinh tiếng ồn;

+ Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng và kiểm định máy móc, thiết bị để đảm bảo các thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt;

+ Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại mục 2 phụ lục này;

+ Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.

Phụ lục 3
YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ
ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 27 /GPMT-UBND
 ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chứng loại, khối lượng chất thải phát sinh:

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:

STT	Nhóm CTRCNTT	Khối lượng
1	Bùn thải	150 kg/tháng

1.2. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:

Nhóm CTR sinh hoạt	Khối lượng (kg/ngày)
Rác thải sinh hoạt (thực phẩm thừa, bao bì,...)	0,4

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường:

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường

Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường: Bùn thải được nạo vét định kỳ khoảng 01 năm/1 lần và cơ sở sẽ tìm đơn vị có chức năng thu gom, tái chế xử lý theo đúng quy định.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 01 thùng rác nhựa HDPE có nắp đậy, dung tích 120 lít tại khu vực quy định để thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, vào cuối ngày, sẽ có nhân viên của đơn vị thu gom rác thải tới thu gom đúng quy định.

3. Hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải: Không

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Thu gom, xử lý các chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ./.