

9.6.6


bottom-up	LR parser	rightmost derivation	leaf \rightarrow root	右 \rightarrow 左推導	
top-down	LL parser	leftmost derivation	root \rightarrow leaf	左 \rightarrow 右推導	

◦ handle: 下一次會被 reduce 成 non-terminal 的部分 \Rightarrow 不ambiguous時唯一

◦ parsing stack:

\$ parsing stack	input stack \$	action (Shift/Reduce)
------------------	----------------	-----------------------



{ kernel item: Φ initial item: $S' \rightarrow \cdot S$ \odot 其他 \cdot 不在最左的
non-kernel item: 除了 kernel item 以外的



- LR(0): 整行 reduce \Rightarrow 不能解 rr/rs
- SLR, LALR: 只在左式的 follow reduce \Rightarrow 不能解 rr
- LR(1) 多了 offset: $[A \rightarrow \alpha \cdot B \underline{x}, w] \xrightarrow{\text{closure}} [B \rightarrow \cdot \delta, \text{first}(xw)]$ 沿用
goto 時的 offset 照抄, closure 不要算 只有在有 offset 地方 reduce

9.6.7

◦ Compiling process



◦ Attribute grammar example 虛線: parser tree edge
實線: dependency

Grammar Rule	Semantic Rules
$exp_1 \rightarrow exp_2 + term$	$exp_1.val = exp_2.val + term.val$
$exp_1 \rightarrow exp_2 - term$	$exp_1.val = exp_2.val - term.val$
$exp \rightarrow term$	$exp.val = term.val$
$term_1 \rightarrow term_2 * factor$	$term_1.val = term_2.val * factor.val$
$term \rightarrow factor$	$term.val = factor.val$
$factor \rightarrow (exp)$	$factor.val = exp.val$
$factor \rightarrow number$	$factor.val = number.val$

Grammar Rule	Semantic Rules
$based_num \rightarrow num\ basechar$	$based_num.val = num.val$ $num.base = basechar.base$
$basechar \rightarrow 0$	$basechar.base = 8$
$basechar \rightarrow d$	$basechar.base = 10$
$num_1 \rightarrow num_2\ digit$	$num_1.val =$ if $digit.val = error$ or $num_2.val = error$ then error else $num_2.val * num_1.base + digit.val$ $num_2.base = num_1.base$ $digit.base = num_1.base$
$num \rightarrow digit$	$num.val = digit.val$ $digit.base = num.base$
$digit \rightarrow 0$	$digit.val = 0$
$digit \rightarrow 1$	$digit.val = 1$
...	...
$digit \rightarrow 7$	$digit.val = 7$
$digit \rightarrow 8$	$digit.val =$ if $digit.base = 8$ then error else 8
$digit \rightarrow 9$	$digit.val =$ if $digit.base = 8$ then error else 9

繼承屬性 inherited attribute: 其他非綜合的都算

Parsing and semantic actions
for the expression $3*4+5$
during an LR parse

↳ bottom-up: reduce時

作語意動作

- **Compiler 流程:**



-back end

...

do $i = i + 1$; while ($a[i] < v$); \Rightarrow do-while 的組語

```
100:  t1 = i + 1
101:  i = t1
102:  t2 = i * 8
103:  t3 = a [ t2 ]
104:  if t3 < v goto 100
```

(b) Position numbers.

ex:

operator	arg1	arg2	result
----------	------	------	--------

Triples: 比 Quadruple 少了 result 項

```

      =
     / \
    a   +
       / \
      *   *
     / \ / \
    b  minus b minus
        |         |
        c         c
  
```

(a) Syntax tree

項

(b) Triples