

Bài 2 - Các thành phần cơ bản

Component: View, Text, Image, ScrollView

View: tương đương thẻ div

ViewGroup (android); UIView (IOS): Đóng vai trò làm container chứa các thành phần khác

Text: Hiển thị văn bản, là componeng duy nhất để hiển thị văn bản

chú ý: khác với ReactJS, mọi chuỗi cần phải nằm trong <Text>

Image: hiển thị ảnh (lấy ảnh từ file tĩnh hoặc từ URL).

Nhiệm vụ: quản lý tải hình ảnh, tối ưu bộ nhớ cho thiết bị di động.

ScrollView: container chứa nội dung vượt quá kích thước màn hình theo chiều dọc

Bản chất: ScrollVew sẽ render toàn bộ các component ở bên trong ngay khi khởi tạo

2. Bố cục trong React Native

sử dụng FlexBox (thuật toán bố cục chính trong RN)

Khác biệt so với CSS Flexbox: trục mặc định

(**flexDirection**) luôn là chiều dọc thay vì chiều ngang (row) như trên web

***flexDirection:** Xác định trục chính (Main axis) sắp xếp các component con

column: (mặc định): xếp từ trên xuống dưới

row: xếp từ trái sang phải

***justifyContent:** Đặt vị trí các phần tử con dọc theo trục chính

ví dụ: nếu flexDirection: 'row' => justifyContent sẽ căn chỉnh theo chiều dọc (trên, giữa, dưới...)

***flexWrap:** kiểm soát việc xuống dòng khi các phần tử con vượt quá kích thước của container

mặc định: nowrap: ép tất cả các phần tử nằm trên cùng 1 hàng =>> có thể tràn màn hình

wrap: Tự động đẩy các phần tử thừa sang hàng dưới hoặc cột tiếp theo

=====

Nhập liệu trong React Native: sử dụng props và state

props (properties – thuộc tính, bất biến, lưu trữ data)

state (trạng thái – luôn thay đổi – cập nhật dữ liệu)

=> props hay dùng trong trường hợp truyền dữ liệu từ Component A sang component B

=> state: giống như các biến cục bộ ở từng component

==

state =>

set: this.setState({renBien: gia tri});

get: this.state.tenBien

props:

get: this.props.tenProps
