Slot12 – Cloud Navive – Factor App
Mục tiêu: Image phải tái sử dụng được ở mọi nơi => tiêm cấu hình srping_datasource_url để lúc sử dụng docker run -e => thì cần kết nối được với Image thông qua Docker Network
====
Chú ý:
1.Ứng dụng Cloud-Native => không được hard-code cấu hình môi trường (user, pass)
=> để không hard-code ta cần có cú pháp ${pring_datasource_url} trong application.properties
2.Tính bất biển của bản đóng gói => nghĩa là chạy được mọi nơi
Khi đóng gói thành 1 Docker image, file JAR/Image đó sẽ bất biến => không được phép sửa code hay rebuild mỗi khi chuyển qua các máy
=> Chỉ cần buil 1 Docker Image duy nhất (demo2:latest) để:
+chạy ở local qua host.docker.internal
+chạy ở Docker Network (qua kết nối container mysql)
+Chạy trên Cloud AWS thì cần chuyển đổi tham số -e khi chạy
ví dụ:
docker run -p 8080:808 -e
SPRING_DATASOURCE_URL=”jdbc://mysql://host.docker.internal:3306/a12”
demo2:latest
=====
Slot12 giải quyết những gì trong MS
*trước đây hay gặp lỗi: Chạy trên máy A nhưng không chạy trên máy B
=> slot 12 đã đóng gói JDK17 và file JAR
*Trước đây (bài 11 ta hard-code vào application.properties” => slot 12 cung cấp qua tham số e => không sợ lộ u,p
*Trước đây cần build lại mỗi khi thay đổi u,p => sau slot 12 không cần đổ, chỉ cần thay đổi tham số e
=> đối với cloud native, cần đóng gói thành các container độc lập và triển khai trên bất kỳ đám mây nào