

Cài Docker

Ideapad

mysql

=====

Slot – Overview of microservices

-Monolith vs microservice architecture

*monolith: đóng gói tất cả các chức năng vào 1 file duy nhất (.war/.jar)

*Microservices: chia ứng dụng thành nhiều dịch vụ độc lập (mỗi dịch vụ sẽ cài trên docker, giao tiếp thông qua API)

*Scalability: Microservices có khả năng mở rộng tốt, đặc biệt là mở rộng theo chiều ngang

*Resilience: Khả năng chịu lỗi và phục hồi: linh hoạt, vẫn hoạt động tốt ngay cả khi có 1 vài dịch vụ bị lỗi

*Database per service: Sử dụng DB như 1 dịch vụ riêng

=====

=> Microservices decompose application into small, independent services communicating via APIs

=====

Microservices có nên dùng chung 1 CSDL không???
không nên vì gây phụ thuộc chéo

=====

Sau khi viết backend xong thì build ra file jar:

./mvnw clean package

=> đẩy lên docker: docker build -t bkp-demo .

==> chạy services qua docker:

```
docker run -p 8080:8080 -e
```

```
SPRING_DATASOURCE_URL="jdbc:mysql://host.docker.internal:3306/a4" bkp-demo
```

chú ý: -e

```
SPRING_DATASOURCE_URL="jdbc:mysql://host.docker.internal:3306/a4"
```

là đổi tên CSDL để nó chạy trên docker