Bài 3 – Hàm và phạm vi
sin(x)
sin: hàm
x: biến (tham số)
====
Hàm: (function): là 1 đoạn lệnh để thực hiện 1 nhiệm vụ
ví dụ: hàm giải phương trình bậc 1, bậc 2
hàm tính sin(x)
cú pháp:

```
function tenHam(tham_so){
        //nội dung thực hiện
}
```

=======
a = sin(x);
const a = sin(x); //biến a nhận giá trị là sin(x)
=======
Phạm vi biến: biến đó ảnh hưởng trong đoạn code nào???
Toàn cục: biến có giá trị trong toàn chương trình
Cục bộ: biến chỉ có giá trị ở trong hàm, thường khai báo bằng let, const bên trong khối lệnh {}
====
Ví dụ về 1 số hàm có sẵn trong javascript
1. Hàm xử lý số và toán học (Math)
*chuyển đổi kiểu dữ liệu:
Number(), : chuyển sang số
parseInt() : chuyển sang số nguyên
parseFloat(): chuyển sang số thực
Math.round(): hàm làm tròn
Math.floor(): làm tròn xuống
Math.ceil(): làm tròn lên
Math.random(): hàm lấy 1 số ngẫu nhiên
2. Một số hàm xử lý chuỗi:
length: đo độ dài chuỗi
indexOf, includes,...: tìm kiếm
slice, split, subString: cắt chuỗi
trim, replace, toUpperCase: biến đổi chuỗi

Demo:

```
<script>
  //ham kiem tra so san
  //b1. dinh nghia ham
  function laSoChan(n){
    if(n%2==0){
      console.log(`${n} la so chan`);
    }
    else {
      console.log(`${n} la so le`);
    }
  }
  //b2: gọi hàm
  laSoChan(6);

====
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script>
    //b1. định nghĩa hàm tính tiền điện
    function tinhTienDien(kwh){
      let tien=0;//bien cuc bo
      if(kwh>=50){
        tien = kwh*2000;
        console.log(`tien dien la ${tien}`);
      }
      else if (kwh<=100){
        tien=50*2000 + (kwh-50)*2500;
        console.log('Tien dien la: '+tien);
      }
```

```
    else {
      tien=50*2000+50*2500+(kwh-100)*3000;
      console.log('Tien dien la: '+tien);
    }
  }
  //b2. gọi hàm
  tinhTienDien(135);
 </script>
</body>
</html>

========================
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
 <title>Document</title>
</head>
<body>
 <script>
  //b1. định nghĩa hàm tính lương: công thức = ngày công
* hệ số lương * Lương cơ bản
  function tinhLuong(chucVu,ngayCong){
    const luongCoBan=1000000; //bien cuc bo
    const heSo = {
      staff: 1,
      senior:2,
      manager:3
    };
    let tienLuong = heSo[chucVu]*ngayCong*luongCoBan;
    console.log("Tien luong la: "+tienLuong);
  }
  //b2. gọi hàm
  //tinhLuong('staff',26);
```

```
    tinhLuong('senior',26);
    //tinhLuong('manager',26);
  </script>
</body>
</html>
```