

Bài 2 – Nhập liệu trong React Native

1. props và state

props(properties – thuộc tính – bất biến => dùng để **lưu trữ** dữ liệu)

state(Trạng thái status~ thay đổi~ dùng để **cập nhật** dữ liệu)

2. Sử dụng **props** trong React

??Khi nào sử dụng???

- Dùng props khi cần **truyền dữ liệu từ Cha sang Con** (để lưu trữ)

- props dùng để **đọc dữ liệu trong component Con**

- props dùng để truyền dữ liệu cần lưu trữ

3. Sử dụng **State** trong react native

Dùng **khi cần có sự thay đổi dữ liệu** (lúc nhập liệu)

4. Sử dụng code

state => dùng ở phần nhập liệu (trong **Cha**, App) ~ setText

props => thường dùng ở component **Con** ~ getText

Code state (code thay đổi dữ liệu)

→ set: **this.setState**({tenBien: giaTri});

→ get: **this.state.tenBien**

Code props (code thuộc tính, bất biến)

→ get: **this.props.tenBien**

5. Ví dụ:

```
public class Abc
```

```
{
```

```
    Context context;//props
```

```
    //context1: state
```

```
    public Abc(Context context1)
```

```
    {
```

```
        this.context = context1;
```

```
    }
```

```
}
```

6. Demo