

## Tuần 6 – Local Storage

ví dụ: ứng dụng quản lý đất đai (quản lý các thửa đất)

----

Luồng hoạt động của ứng dụng RN:

ví dụ:

HomeScreen -> DetailScreen -> LandScreen

-----

Luồng dữ liệu:

Người dùng nhập liệu

|

setState

|

State thay đổi

|

React Native render lại UI

|

Lưu vào AsyncStorage

|

Quay lại home

|

Load lại dữ liệu

=====

useEffect: gọi API, đọc DB, reload dữ liệu

=====

useCallback: dùng để cache function (nhớ hàm)

Tại sao phải cache function??

Nếu không cache => function sẽ được tạo => render thừa => giảm performance

chú ý: useCallback giúp giữ nguyên function cũ

=====

AsyncStorage là Local Database đơn giản của RN, nó lưu trong bộ nhớ của điện thoại và dữ liệu có tồn tại sau khi tắt App

=====

Async: không đồng bộ

Đồng bộ: Làm xong việc A mới làm việc B

Không đồng bộ: Làm A, trong lúc chờ A xong thì vẫn làm B

=====

useFocusEffect hoạt động khi màn hình được focus

Ví dụ:

Home -> Detail -> Back về Home

==> lúc quay về, Home sẽ được focus ==> useFocusEffect chạy