

Slot3

Dart: hướng đối tượng

-Nếu chỉ dùng biến, hàm

String name='an'; int age=20; => nếu có nhiều sv-> khó quản lý

=> gộp lại thành đối tượng

Chú ý: Trong flutter, tất cả mọi thứ đều là object (Widget, State, App,..)

=====

Điểm khác nhau giữa Object và Class

vd: class= khuôn mẫu (bản thiết kế); object là thể hiện của bản thiết kế

Class = bản vẽ ngôi nhà => Object= ngôi nhà thật

=====

Hàm khởi tạo:

Student(this.name, this.age);

=====

Null safety:

Bắt buộc trong flutter

(Dart không cho biến rỗng nếu không khai báo rõ)

String? Name; //có thể null, cần kiểm tra trước khi dùng

String name='an';

! (dấu chấm than): có thể null

pringt(name!); //nếu name=null => crash

=====

Toán tử ??

String displayName = name ?? 'No name';

ví dụ:

Text(title ?? 'Default Title');

=====

getter và setter

Kiểm soát dữ liệu, tránh sửa trực tiếp

=====

Dart	Flutter
------	---------

class	Widget
-------	--------

object	Màn hình
--------	----------

constructor	build UI
-------------	----------

method	event
--------	-------

=====

Kiểu dữ liệu động: dynamic: cho phép biến có thể thay đổi kiểu dữ liệu tại thời điểm chạy

dynamic a=42;

a='la 1 chuối';

=====