

useState dùng để:

- Lưu dữ liệu bên trong component (giống biến trong java)
- Theo dõi sự thay đổi dữ liệu
- Khi có dữ liệu thay đổi => render lại giao diện

=====

Sản phẩm mẫu: có thể lấy từ:

- API
- Database
- Firebase
- Redux Store (nói sau)

=====

map: (~ vòng lặp): biến mảng dữ liệu thành giao diện JSX

```
<div key={product.id}>
```

key giúp react:

- *nhận biết phần tử nào thay đổi
- * tối ưu render
- * tránh lỗi giao diện

=> key cần phải duy nhất

=====

Event Handling:

```
<button onClick={()=>addItem(product)}>Add to  
Cart</button>
```

=====

Toán tử ...

```
setItems([...items,product]);
```

- *copy toàn bộ mảng cũ
- *thêm phần tử mới vào cuối

????? Tại sao không dùng: items.push(products)
vì React không phát hiện sự thay đổi

=====

Xóa sản phẩm bằng filter (tạo mảng mới theo điều kiện)

=====

```
setItems(...)  
*cập nhật lại state  
*render lại component  
*cập lại Virtual DOM  
*cập nhật giao diện thật
```

=====

Chú ý: không được setState liên tục
setItems([...items,product]);
setItems([...items,p1]);
=====> nên sử dụng
setItem(prev => [...prev,product]);