

Lưu ý

- 1. Copy tất cả cấu trúc Web template qua project mới, chỉ thêm những trang hiển thị vào (sản phẩm, tin tức, tuyển dụng ...).**
- 2. Không sửa tên/xóa các thư mục của Web template.**

Mục lục

Lưu ý.....	1
ListView.....	5
Load Menu Đa Cấp.....	5
Sản Phẩm	7
I. Danh mục sản phẩm.....	7
Datasource	7
Field	7
II. Nhà sản xuất.....	8
Datasource	8
Field	8
III. Xuất xứ.....	9
Datasource	9
Field	9
IV. Sản phẩm.....	10
Datasource	10
Ghi chú	11
Field	11
V. Album sản phẩm	15
Datasource	15
Field	15
VI. Download sản phẩm	17
Datasource	17
Field	17
Tin tức.....	18
I. Danh mục	18
Datasource	18
Field	18
II. Tin tức.....	19
Datasource	19
Field	20

I.	Danh mục	22
	Datasource	22
	Field	22
II.	Tin tức tuyển dụng	23
	Datasource	23
	Field	23
Dự án.....		25
I.	Danh mục	25
	Datasource	25
	Field	25
II.	Dự án.....	26
	Datasource	26
	Field	27
III.	Hình ảnh dự án	29
	Datasource	29
	Field	29
IV.	Video dự án	30
	Datasource	30
	Field	30
V.	Download dự án	31
	Datasource	31
	Field	32
File Download.....		33
I.	Danh mục	33
	Datasource	33
	Field	33
II.	File Download.....	34
	Datasource	34
	Field	34
Thư viện ảnh		35
I.	Danh mục	35

Datasource	35
Field	36
II. Thư viện ảnh	36
Datasource	36
Field	36
Video XML.....	37
1. Sử dụng XML có playlist.....	37
2. Sử dụng ListView	38
Datasource	38
Field	38
Video.....	39
I. Video.....	39
Datasource	39
Field	39
II. Danh mục video	40
Datasource	40
Field	41
Đổi tác.....	41
Datasource	41
Field.....	42
Quảng cáo	43
Datasource.....	43
Field	43
Đặt hàng	44
I. Đơn đặt hàng.....	44
Datasource	44
Field	45
II. Chi tiết đơn đặt hàng.....	46
Datasource	46
Field.....	46

ListView

```
<asp:ListView ID="ListView1" runat="server"
DataSourceID="ObjectDataSource2"
    EnableModelValidation="True" DataKeyNames="ProductID">
    <ItemTemplate>
        <%--Code ở đây--%>
    </ItemTemplate>
    <EmptyDataTemplate>
        <span>Đang cập nhật.</span>
    </EmptyDataTemplate>
    <LayoutTemplate>
        <span runat="server" id="itemPlaceholder" />
    </LayoutTemplate>
</asp:ListView>
```

***Ghi chú:**

Sửa `DataKeyNames="ProductID"` thành `DataKeyNames="tên primary field"`

Load Menu Đa Cấp

***Cú pháp:**

```
<%= new TLLib.ProductCategory().ProductCategoryMenuSelectAll(string href,
string queryStringName, string parentID, int increaseLevelCount, bool
useForeignLanguage) %>
```

```
<%= new TLLib.ProductCategory().ProductCategoryMenuSelectAll(string href,
string queryStringName, string parentID, int increaseLevelCount, bool
useForeignLanguage, string rootHtmlTag) %>
```

```
<%= new TLLib.ProductCategory().ProductCategoryMenuSelectAll(string href,
string queryStringName, string parentID, int increaseLevelCount, bool
useForeignLanguage, bool showImage, string imageFolderPath) %>
```

```
<%= new TLLib.ProductCategory().ProductCategoryMenuSelectAll(string href,
string queryStringName, string parentID, int increaseLevelCount, bool
useForeignLanguage, string rootHtmlTag, bool showImage, string
imageFolderPath) %>
```

**Chú thích:*

- * **href**: đường dẫn đến trang hiển thị.
- * **queryStringName**: tên querystring.
- * **parentID**: ID danh mục cha (hiển thị từ danh mục cao nhất thì để giá trị "0").
- * **increaseLevelCount**: số cấp hiển thị (từ cấp hiện tại lấy xuống tổng cộng bao nhiêu cấp, hiển thị tất cả thì để giá trị là -1).
- * **useForeignLanguage**: true = Tiếng Anh, false = Tiếng Việt.
- * **rootHtmlTag**: tên thẻ cấp cao nhất (VD: "").
- * **showImage**: hiển thị ảnh của danh mục (giá trị true false).
- * **imageFolderPath**: đường dẫn thư mục ảnh (VD: "res/productcategory").

VD:

- Hiển thị tất cả danh mục:

```
<li><a class="active">Product</a>
```

```
<%= new
```

```
TLLib.ProductCategory().ProductCategoryMenuSelectAll("product.aspx", "id",
"0", -1, false) %>
</li>
```

- Hiển thị cấp cao nhất và lấy xuống 1 cấp:

```
<li><a class="active">Product</a>
```

```
<%= new
```

```
TLLib.ProductCategory().ProductCategoryMenuSelectAll("product.aspx", "id",
"0", 2, false) %>
</li>
```

-Hiển thị tất cả danh mục con của danh mục có ID = "2":

```
<li><a class="active">Product</a>
```

```

<%= new
TLLib.ProductCategory().ProductCategoryMenuSelectAll("product.aspx", "id",
"2", -1, false) %>
</li>

```

-Hiển thị danh mục có ID = “2” và lấy xuống 1 cấp:

```

<li><a class="active">Product</a>
<%= new
TLLib.ProductCategory().ProductCategoryMenuSelectAll("product.aspx", "id",
"2", 2, false) %>
</li>

```

Sản Phẩm

I. Danh mục sản phẩm

Datasource

```

<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="ProductCategorySelectAll"
    TypeName="TLLib.ProductCategory">
</asp:ObjectDataSource>

```

Field

1. ID:

```

<%# Eval("ProductCategoryID") %>

```

2. Ảnh:

```

<img alt="" src='<%# "~/res/product/thumbs/" + Eval("ImageName") %>' runat="server"
visible='<%# string.IsNullOrEmpty( Eval("ImageName").ToString()) ? false : true %>' />

```

3. Tên:

```

<%# Eval("ProductCategoryName") %>

```

4. Tên Tiếng Anh:

```
<%# Eval( "ProductCategoryNameEn" ) %>
```

5. ID danh mục cấp trên:

```
<%# Eval( "ParentID" ) %>
```

6. Thứ tự:

```
<%# Eval( "SortOrder" ) %>
```

7. Hiển thị trên trang chủ:

```
<%# Eval( "IsShowOnMenu" ) %>
```

8. Hiển thị:

```
<%# Eval( "IsAvailable" ) %>
```

II. Nhà sản xuất

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
SelectMethod="ManufacturerSelectAll"
TypeName="TLLib.Manufacturer">
  <SelectParameters>
    <asp:Parameter Name="ManufacturerName" Type="String" />
    <asp:Parameter Name="IsAvailable" Type="String" DefaultValue="true" />
    <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
    <asp:Parameter Name="SortByPriority" Type="String" DefaultValue="true" />
  </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID:

```
<%# Eval( "ManufacturerID" ) %>
```

2. Tên:

```
<%# Eval( "ManufacturerName" ) %>
```


3. Tên Tiếng Anh:

```
<%# Eval("ManufacturerNameEn") %>
```

4. Hiện thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

5. Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

III. Xuất xứ

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
SelectMethod="OriginSelectAll"
TypeName="TLLib.Origin">
  <SelectParameters>
    <asp:Parameter Name="OriginName" Type="String" />
    <asp:Parameter Name="IsAvailable" Type="String" DefaultValue="true" />
    <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
    <asp:Parameter Name="SortByPriority" Type="String" DefaultValue="true" />
  </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID:

```
<%# Eval("OriginID") %>
```

2. Tên:

```
<%# Eval("OriginName") %>
```

3. Tên Tiếng Anh:

```
<%# Eval("OriginNameEn") %>
```

4. Hiện thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

5. Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

IV. Sản phẩm

DataSource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
SelectMethod="ProductSelectAll"
    TypeName="TLLib.Product">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="StartRowIndex" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="EndRowIndex" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ProductName" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Description" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="PriceFrom" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="PriceTo" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="CategoryID" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ManufacturerID" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="OriginID" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Tag" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="InStock" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="IsHot" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="IsNew" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="IsBestSeller" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="IsShowOnHomePage" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="FromDate" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ToDate" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="IsAvailable" Type="String" DefaultValue="true" />
        <asp:Parameter Name="SortByPriority" Type="String" DefaultValue="true" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Ghi chú

<asp:Parameter Name="StartRowIndex" Type="String" />: vị trí dòng bắt đầu.

<asp:Parameter Name="EndRowIndex" Type="String" />: vị trí dòng kết thúc.

Ex:

Lấy 5 sản phẩm đầu tiên:

```
<asp:Parameter Name="StartRowIndex" Type="String" DefaultValue="1" />
```

```
<asp:Parameter Name="EndRowIndex" Type="String" DefaultValue="5" />
```

Lấy 10 sản phẩm từ 10 → 20:

```
<asp:Parameter Name="StartRowIndex" Type="String" DefaultValue="10" />
```

```
<asp:Parameter Name="EndRowIndex" Type="String" DefaultValue="20" />
```

```
<asp:Parameter Name="IsAvailable" Type="String" DefaultValue="true" />
```

lấy các sản phẩm có Available = true (các giá trị: true, false, không để DefaultValue).

```
<asp:Parameter Name="SortByPriority" Type="String" DefaultValue="true" />
```

sắp xếp theo thứ tự, (các giá trị: true, false, không để DefaultValue).

Field

1. ID:

```
<%# Eval("ProductID") %>
```

2. Ảnh:

```
<img alt='' src='<%# "~/res/product/thumbs/" + Eval("ImageName") %>'
visible='<%# string.IsNullOrEmpty( Eval("ImageName").ToString()) ? false :
true %>' runat="server" />
```

3. Ảnh có icon sản phẩm mới:

```
<span style="position: relative; display: inline-block">
```

```

<img id="Img1" alt='' src='<%# "~/res/product/thumbs/" + Eval("ImageName")
%>' visible='<%# string.IsNullOrEmpty( Eval("ImageName").ToString()) ? false
: true %>' runat="server" />
'
style="position: absolute; left: 2px; top: 2px; width: 40px" runat="server" />
</span>

```

4. Meta Title:

```
<%# Eval("MetaTitle") %>
```

5. Meta Description:

```
<%# Eval("MetaDescription") %>
```

6. Tên sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductName") %>
```

7. Mô tả:

```
<%# Eval("Description") %>
```

8. Nội dung:

```
<%# Eval("Content") %>
```

9. Tag:

```
<%# Eval("Tag") %>
```

10. Meta Title (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("MetaTitleEn") %>
```

11. Meta Description (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("MetaDescriptionEn") %>
```

12. Tên sản phẩm (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("ProductNameEn") %>
```

13. Mô tả (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("DescriptionEn") %>
```

14. Nội dung (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("ContentEn") %>
```

15. Tag (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("TagEn") %>
```

16. Giá:

```
<%# string.IsNullOrEmpty(Eval("Price").ToString()) ? Eval("OtherPrice") :  
(string.Format("{0:##,###.##}", Eval("Price")).Replace('.',  
' ')).Replace(',', ' ').Replace('*', ', ')) %>
```

17. Danh mục:

```
<%# Eval("ProductCategoryName") %>
```

18. Danh mục (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("ProductCategoryNameEn") %>
```

19. Nhà sản xuất:

```
<%# Eval("ManufacturerName") %>
```

20. Nhà sản xuất (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("ManufacturerNameEn") %>
```

21. Xuất xứ:

```
<%# Eval("OriginName") %>
```

22. Xuất xứ (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("OriginNameEn") %>
```

Còn hàng: (kiểu dữ liệu `bool`)

```
<%# Eval("InStock") %>
```

23. Lượt xem:

```
<%# Eval("Views") %>
```

24. Đánh giá:

```
<isp:ContentRating ID="ContentRating1" runat="server" Enabled="false"
CssClass="rating"></isp:ContentRating>
```

Thêm vào đầu trang đoạn code

```
<%@ Register Assembly="Spaanjaars.Toolkit" Namespace="Spaanjaars.Toolkit"
TagPrefix="isp" %>
```

CSS

```
.rating
{
    border-collapse: collapse;
}
.rating td
{
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

25. Ngày tạo:

```
<%# string.Format("{0:dd/MM/yyyy HH:mm}", Eval("CreateDate")) %>
```

26. Sản phẩm hot: (kiểu dữ liệu `bool`)

```
<%# Eval("IsHot") %>
```

27. Sản phẩm mới: (kiểu dữ liệu `bool`)

```
<%# Eval("IsNew") %>
```

28. Sản phẩm bán chạy: (kiểu dữ liệu `bool`)

```
<%# Eval("IsBestSeller") %>
```

29. Sản phẩm giảm giá:

```
<%# Eval("IsSaleOff") %>
```

30. Hiện thị trên trang chủ: (kiểu dữ liệu `bool`)

```
<%# Eval("IsShowOnHomePage") %>
```

31. Hiện thị: (kiểu dữ liệu `bool`)

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

V. Album sản phẩm

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="ProductImageSelectAll" TypeName="TLLib.ProductImage">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="ProductID" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="" Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID hình ảnh sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductImageID") %>
```

2. Tên hình ảnh:

```
<%# Eval("ImageName") %>
```

3. Tiêu đề:

```
<%# Eval("Title") %>
```

4. Tiêu đề (tiếng anh):

```
<%# Eval("TitleEn") %>
```

5. Mô tả:

```
<%# Eval("Description") %>
```

6. Mô tả (tiếng anh):

```
<%# Eval("DescriptionEn") %>
```

7. Mã sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductID") %>
```

8. Tên sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductName") %>
```

9. Tên sản phẩm (tiếng anh):

```
<%# Eval("ProductNameEn") %>
```

10.ID danh mục sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductCategoryID") %>
```

11.Tên danh mục sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductCategoryName") %>
```

12.Tên danh mục sản phẩm (tiếng anh):

```
<%# Eval("ProductCategoryNameEn") %>
```

13.Hiển thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```


14. Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

VI. Download sản phẩm

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="ProductDownloadSelectAll" TypeName="TLLib.ProductDownload">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="ProductID" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID download sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductDownloadID") %>
```

2. ID sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductID") %>
```

3. Tên sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductName") %>
```

4. Tên sản phẩm (tiếng anh):

```
<%# Eval("ProductNameEn") %>
```

5. ID danh mục sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductCategoryID") %>
```

6. Tên danh mục sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductCategoryName") %>
```

7. Tên danh mục sản phẩm (tiếng anh):

```
<%# Eval("ProductCategoryNameEn") %>
```

8. Tên tập tin:

```
<%# Eval("FileName") %>
```

9. Tên tập tin (tiếng anh):

```
<%# Eval("FileNameEn") %>
```

10. Liên kết download:

```
<%# Eval("LinkDownload") %>
```

11. Hiện thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

12. Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

Tin tức

I. Danh mục

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="ArticleCategorySelectAll" TypeName="TLLib.ArticleCategory">
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID:

```
<%# Eval("ArticleCategoryID") %>
```

2. Ảnh:

```
<img alt="" src='<%# "~/res/product/thumbs/" + Eval("ImageName") %>'
runat="server"
visible='<%# string.IsNullOrEmpty( Eval("ImageName").ToString()) ? false : true
%>' />
```

3. Tên:

```
<%# Eval("ArticleCategoryName") %>
```

4. Tên Tiếng Anh:

```
<%# Eval("ArticleCategoryNameEn") %>
```

5. ID danh mục cấp trên:

```
<%# Eval("ParentID") %>
```

6. Thứ tự:

```
<%# Eval("SortOrder") %>
```

7. Hiện thị trên trang chủ:

```
<%# Eval("IsShowOnMenu") %>
```

8. Hiện thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

II. Tin tức

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="ArticleSelectAll" TypeName="TLLib.Article">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="StartRowIndex" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="EndRowIndex" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ArticleTitle" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Description" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ArticleCategoryID" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Tag" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="" Name="IsShowOnHomePage" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="IsHot" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="IsNew" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="FromDate" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ToDate" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="" Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

```
</SelectParameters>  
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID:

```
<%# Eval("ArticleID") %>
```

2. Ảnh:

```
<img alt='' src='<%# "~/res/article/thumbs/" + Eval("ImageName") %>'  
visible='<%# string.IsNullOrEmpty( Eval("ImageName").ToString()) ? false :  
true %>' runat="server" />
```

3. Meta Title:

```
<%# Eval("MetaTittle") %>
```

4. Meta Description:

```
<%# Eval("MetaDescription") %>
```

5. Tiêu đề:

```
<%# Eval("ArticleTitle") %>
```

6. Mô tả:

```
<%# Eval("Description") %>
```

7. Nội dung:

```
<%# Eval("Content") %>
```

8. Tag:

```
<%# Eval("Tag") %>
```

9. Meta Title (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("MetaTittleEn") %>
```

10. Meta Description (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("MetaDescriptionEn") %>
```

11. Tiêu đề (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("ArticleTitleEn") %>
```

12. Mô tả (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("DescriptionEn") %>
```

13. Nội dung (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("ContentEn") %>
```

14. Tag (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("TagEn") %>
```

15. Danh mục:

```
<%# Eval("ArticleCategoryName") %>
```

16. Danh mục (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("ArticleCategoryNameEn") %>
```

17. Ngày tạo:

```
<%# string.Format("{0:dd/MM/yyyy HH:mm}", Eval("CreateDate")) %>
```

18. Hiển thị trên trang chủ: (kiểu dữ liệu `bool`)

```
<%# Eval("IsShowOnHomePage") %>
```

19. Hiển thị: (kiểu dữ liệu `bool`)

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

Tuyển dụng

I. Danh mục

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="CareerCategorySelectAll" TypeName="TLLib.CareerCategory">
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID:

```
<%# Eval("CareerCategoryID") %>
```

2. Ảnh:

```
<img alt="" src='<%# "~/res/careercategory/thumbs/" + Eval("ImageName") %>'
runat="server"
visible='<%# string.IsNullOrEmpty( Eval("ImageName").ToString()) ? false : true
%>' />
```

3. Tên:

```
<%# Eval("CareerCategoryName") %>
```

4. Tên Tiếng Anh:

```
<%# Eval("CareerCategoryNameEn") %>
```

5. ID danh mục cấp trên:

```
<%# Eval("ParentID") %>
```

6. Thứ tự:

```
<%# Eval("SortOrder") %>
```

7. Hiển thị trên trang chủ:

```
<%# Eval("IsShowOnMenu") %>
```

8. Hiển thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

II. Tin tức tuyển dụng

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="CareerSelectAll" TypeName="TLLib.Career">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="StartRowIndex" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="EndRowIndex" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="CareerTitle" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Description" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="CareerCategoryID" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Tag" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="IsShowOnHomePage" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="FromDate" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ToDate" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID:

```
<%# Eval("CareerID") %>
```

2. Ảnh:

```
<img alt='' src='<%# "~/res/career/thumbs/" + Eval("ImageName") %>'
visible='<%# string.IsNullOrEmpty( Eval("ImageName").ToString()) ? false :
true %>' runat="server" />
```

3. Meta Title:

```
<%# Eval("MetaTittle") %>
```

4. Meta Description:

```
<%# Eval("MetaDescription") %>
```

5. Tiêu đề:

```
<%# Eval( "CareerTitle" ) %>
```

6. Mô tả:

```
<%# Eval( "Description" ) %>
```

7. Nội dung:

```
<%# Eval( "Content" ) %>
```

8. Tag:

```
<%# Eval( "Tag" ) %>
```

9. Meta Title (Tiếng Anh):

```
<%# Eval( "MetaTittleEn" ) %>
```

10. Meta Description (Tiếng Anh):

```
<%# Eval( "MetaDescriptionEn" ) %>
```

11. Tiêu đề (Tiếng Anh):

```
<%# Eval( "CareerTitleEn" ) %>
```

12. Mô tả (Tiếng Anh):

```
<%# Eval( "DescriptionEn" ) %>
```

13. Nội dung (Tiếng Anh):

```
<%# Eval( "ContentEn" ) %>
```

14. Tag (Tiếng Anh):

```
<%# Eval( "TagEn" ) %>
```


15. Danh mục:

```
<%# Eval("CareerCategoryName") %>
```

16. Danh mục (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("CareerCategoryNameEn") %>
```

17. Ngày tạo:

```
<%# string.Format("{0:dd/MM/yyyy HH:mm}", Eval("CreateDate")) %>
```

18. Hiển thị trên trang chủ: (kiểu dữ liệu `bool`)

```
<%# Eval("IsShowOnHomePage") %>
```

19. Hiển thị: (kiểu dữ liệu `bool`)

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

Dự án

I. Danh mục

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="ProjectCategorySelectAll" TypeName="TLLib.ProjectCategory">
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID:

```
<%# Eval("ProjectCategoryID") %>
```

2. Ảnh:

```
<img alt="" src='<%# "~/res/careercategory/thumbs/" + Eval("ImageName") %>'
runat="server"
visible='<%# string.IsNullOrEmpty( Eval("ImageName").ToString()) ? false : true
%>' />
```

3. Tên:

```
<%# Eval("ProjectCategoryName") %>
```

4. Tên Tiếng Anh:

```
<%# Eval("ProjectCategoryNameEn") %>
```

5. ID danh mục cấp trên:

```
<%# Eval("ParentID") %>
```

6. Thứ tự:

```
<%# Eval("SortOrder") %>
```

7. Hiển thị trên trang chủ:

```
<%# Eval("IsShowOnMenu") %>
```

8. Hiển thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

II. Dự án

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="ProjectSelectAll" TypeName="TLLib.Project">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="StartRowIndex" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="EndRowIndex" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ProjectTitle" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Description" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ProjectCategoryID" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Tag" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="IsShowOnHomePage" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="FromDate" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ToDate" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
```

</asp:ObjectDataSource>

Field

1. ID:

```
<%# Eval("ProjectID") %>
```

2. Ảnh:

```
<img alt='' src='<%# "~/res/project/thumbs/" + Eval("ImageName") %>'
visible='<%# string.IsNullOrEmpty( Eval("ImageName").ToString()) ? false :
true %>' runat="server" />
```

3. Meta Title:

```
<%# Eval("MetaTittle") %>
```

4. Meta Description:

```
<%# Eval("MetaDescription") %>
```

5. Tiêu đề:

```
<%# Eval("ProjectTitle") %>
```

6. Mô tả:

```
<%# Eval("Description") %>
```

7. Nội dung:

```
<%# Eval("Content") %>
```

8. Tag:

```
<%# Eval("Tag") %>
```

9. Meta Title (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("MetaTittleEn") %>
```

10. Meta Description (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("MetaDescriptionEn") %>
```

11. Tiêu đề (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("ProjectTitleEn") %>
```

12. Mô tả (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("DescriptionEn") %>
```

13. Nội dung (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("ContentEn") %>
```

14. Tag (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("TagEn") %>
```

15. Danh mục:

```
<%# Eval("ProjectCategoryName") %>
```

16. Danh mục (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("ProjectCategoryNameEn") %>
```

17. Ngày tạo:

```
<%# string.Format("{0:dd/MM/yyyy HH:mm}", Eval("CreateDate")) %>
```

18. Hiện thị trên trang chủ: (kiểu dữ liệu `bool`)

```
<%# Eval("IsShowOnHomePage") %>
```

19. Hiện thị: (kiểu dữ liệu `bool`)

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

III. Hình ảnh dự án

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="ProjectImageSelectAll" TypeName="TLLib.ProjectImage">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="ProjectID" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID hình ảnh dự án:

```
<%# Eval("ProjectImageID") %>
```

2. Tên hình ảnh:

```
<%# Eval("ImageName") %>
```

3. Tiêu đề:

```
<%# Eval("Title") %>
```

4. Tiêu đề (tiếng anh):

```
<%# Eval("TitleEn") %>
```

5. Mô tả:

```
<%# Eval("Description") %>
```

6. Mô tả (tiếng anh):

```
<%# Eval("DescriptionEn") %>
```

7. ID dự án:

```
<%# Eval("ProjectID") %>
```

8. Tên dự án:

```
<%# Eval("ProjectTitle") %>
```

9. Tên dự án (tiếng anh):

```
<%# Eval("ProjectTitleEn") %>
```

10.ID danh mục dự án:

```
<%# Eval("ProjectCategoryID") %>
```

11.Tên danh mục dự án:

```
<%# Eval("ProjectCategoryName") %>
```

12.Tên dnah mục dự án (tiếng anh):

```
<%# Eval("ProjectCategoryNameEn") %>
```

13.Hiển thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

14.Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

IV. Video dự án

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="ProjectVideoSelectAll" TypeName="TLLib.ProjectVideo">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="Title" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Description" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ProjectID" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID video dự án:

```
<%# Eval("ProjectVideoID") %>
```

2. Tiêu đề:

<%# Eval("Title") %>

3. Tiêu đề (tiếng anh):

<%# Eval("TitleEn") %>

4. Mô tả:

<%# Eval("Description") %>

5. Mô tả (tiếng anh):

<%# Eval("DescriptionEn") %>

6. Đường dẫn hình ảnh:

<%# Eval("ImagePath") %>

7. Đường dẫn video dự án:

<%# Eval("ProjectVideoPath") %>

8. Ngày tạo:

<%# string.Format(" {0:dd/MM/yyyy HH:mm} ", Eval("CreateDate")) %>

9. ID dự án:

<%# Eval("ProjectID") %>

10. Hiện thị:

<%# Eval("IsAvailable") %>

11. Thứ tự:

<%# Eval("Priority") %>

V. Download dự án

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="ProjectDownloadSelectAll" TypeName="TLLib.ProjectDownload">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="ProjectID" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

```
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID download dự án:

```
<%# Eval("ProjectDownloadID") %>
```

2. Tên tập tin:

```
<%# Eval("FileName") %>
```

3. Tiêu tập tin (tiếng anh):

```
<%# Eval("FileNameEn") %>
```

4. Liên kết download:

```
<%# Eval("LinkDownload") %>
```

5. ID dự án:

```
<%# Eval("ProjectID") %>
```

6. Tên dự án:

```
<%# Eval("ProjectTitle") %>
```

7. Tên dự án (tiếng anh):

```
<%# Eval("ProjectTitleEn") %>
```

8. ID danh mục dự án:

```
<%# Eval("ProjectCategoryID") %>
```

9. Tên danh mục dự án:

```
<%# Eval("ProjectCategoryName") %>
```

10. Tên danh mục dự án (tiếng anh):

```
<%# Eval("ProjectCategoryNameEn") %>
```

11. Hiển thị:


```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

12. Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

File Download

I. Danh mục

DataSource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="DownloadSelectAll" TypeName="TLLib.Download">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="DownloadName" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="DownloadCategoryID" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID:

```
<%# Eval("DownloadCategoryID") %>
```

2. Ảnh:

```
<img alt='' src='<%# "~/res/downloadcategory/thumbs/" + Eval("ImageName")
%>' visible='<%# string.IsNullOrEmpty( Eval("ImageName").ToString()) ?
false : true %>' runat="server" />
```

3. Tên danh mục:

```
<%# Eval("DownloadCategoryName") %>
```

4. Tên danh mục (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("DownloadCategoryNameEn") %>
```

5. Hiển thị trên trang chủ:

```
<%# Eval("IsShowOnMenu") %>
```

6. Hiện thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

7. Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

II. File Download

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="DownloadSelectAll" TypeName="TLLib.Download">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="DownloadName" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="DownloadCategoryID" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID:

```
<%# Eval("DownloadID") %>
```

2. Ảnh:

```
<img alt='' src='<%# "~/res/download/thumbs/" + Eval("ImageName") %>'
visible='<%# string.IsNullOrEmpty( Eval("ImageName").ToString()) ? false
: true %>' runat="server" />
```

3. Đường dẫn:

```
<a href='<%# "~/res/download/" + Eval("FilePath") %>' runat='server'><%#
Eval("DownloadName") %></a>
```

4. Tiêu đề:

```
<%# Eval("DownloadName") %>
```

5. Tiêu đề (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("DownloadNameEn") %>
```

6. ID danh mục:

```
<%# Eval("DownloadCategoryID") %>
```

7. Ngày tạo:

```
<%# Eval("CreateDate") %>
```

8. Hiện thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

9. Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

10. Tên danh mục:

```
<%# Eval("DownloadCategoryName") %>
```

11. Tên danh mục (Tiếng Anh):

```
<%# Eval("DownloadCategoryNameEn") %>
```

Thư viện ảnh

I. Danh mục

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="PhotoAlbumCategorySelectAll"
    TypeName="TLLib.PhotoAlbumCategory">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="PhotoAlbumCategoryName" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="IsShowOnMenu" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID danh mục thư viện ảnh:
`<%# Eval("PhotoAlbumCategoryID") %>`
2. Tên hình ảnh:
`<%# Eval("ImageName") %>`
3. Tên danh mục thư viện ảnh:
`<%# Eval("PhotoAlbumCategoryName") %>`
4. Tên danh mục thư viện ảnh (tiếng anh):
`<%# Eval("PhotoAlbumCategoryNameEn") %>`
5. Hiện trên menu:
`<%# Eval("IsShowOnMenu") %>`
6. Hiện thị:
`<%# Eval("IsAvailable") %>`
7. Thứ tự:
`<%# Eval("Priority") %>`

II. Thư viện ảnh

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="PhotoAlbumSelectAll" TypeName="TLLib.PhotoAlbum">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="Title" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Description" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="PhotoAlbumCategoryID" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID thư viện ảnh:
`<%# Eval("PhotoAlbumID") %>`
2. Tên hình ảnh:
`<%# Eval("ImageName") %>`

3. Tiêu đề:

```
<%# Eval("Title") %>
```

4. Tiêu đề (tiếng anh):

```
<%# Eval("TitleEn") %>
```

5. Mô tả:

```
<%# Eval("Description") %>
```

6. Mô tả (tiếng anh):

```
<%# Eval("DescriptionEn") %>
```

7. ID danh mục thư viện ảnh:

```
<%# Eval("PhotoAlbumCategoryID") %>
```

8. Tên danh mục thư viện ảnh:

```
<%# Eval("PhotoAlbumCategoryName") %>
```

9. Tên danh mục thư viện ảnh (tiếng anh):

```
<%# Eval("PhotoAlbumCategoryNameEn") %>
```

10. Hiện thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

11. Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

Video XML

Có 2 cách load:

1. Sử dụng XML có playlist

```
<object id="player" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
name="player"
width="730" height="480">
  <param name="movie" value="player.swf" />
  <param name="autoplay" value="true" />
  <param name="allowfullscreen" value="true" />
```

```

        <param name="allowscriptaccess" value="always" />
        <param name="wmode" value="opaque" />
        <param name="flashvars"
value="file=playlist.xml&playlist=bottom&playlistsize=120&backcolor=1111
11&frontcolor=FFFFFF" />
        <object type="application/x-shockwave-flash" data="player.swf"
width="730" height="480">
            <param name="movie" value="player.swf" />
            <param name="autoplay" value="true" />
            <param name="allowfullscreen" value="true" />
            <param name="allowscriptaccess" value="always" />
            <param name="flashvars"
value="file=playlist.xml&playlist=bottom&playlistsize=120&backcolor=1111
11&frontcolor=FFFFFF" />
            <param name="LOOP" value="false" />
            <param name="PLAY" value="false" />
            <param name="wmode" value="opaque" />
            <p>
                <a href="http://get.adobe.com/flashplayer">Get Flash</a>
to see this player.</p>
            </object>
        </object>

```

2. Sử dụng ListView

Datasource

```

<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
SelectMethod="VideoSelectAll"
    TypeName="TLLib.VideoXML">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="xmlFilePath" Type="String"
DefaultValue="~/playlist.xml" />
        <asp:Parameter Name="keyWord" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>

```

Field

1. ID:

```
<%# Eval("ide") %>
```

2. Ảnh:

```
<img alt="" width="100" src='<%# "~/ " + Eval("param") %>' runat="server"
visible='<%# string.IsNullOrEmpty(Eval("param").ToString()) ? false :
true%>' />
```

3. Đường dẫn:

```
<%# Eval("ref") %>
```

4. Tiêu đề:

```
<%# Eval("title") %>
```

5. Mô tả:

```
<%# Eval("abstract") %>
```

Video

I. Video

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="VideoSelectAll" TypeName="TLLib.Video">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="Title" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Description" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="VideoCategoryID" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID video:

```
<%# Eval("VideoID") %>
```

2. ID danh mục video:

```
<%# Eval("VideoCategoryID") %>
```

3. Danh mục video:

`<%# Eval("VideoCategoryName") %>`

4. Danh mục video (tiếng anh):

`<%# Eval("VideoCategoryNameEn") %>`

5. Tiêu đề:

`<%# Eval("Title") %>`

6. Tiêu đề (tiếng anh):

`<%# Eval("TitleEn") %>`

7. Mô tả:

`<%# Eval("Description") %>`

8. Mô tả (tiếng anh):

`<%# Eval("DescriptionEn") %>`

9. Đường dẫn hình ảnh:

`<%# Eval("ImagePath") %>`

10. Đường dẫn video:

`<%# Eval("VideoPath") %>`

11. Ngày tạo:

`<%# string.Format("{0:dd/MM/yyyy HH:mm}", Eval("CreateDate")) %>`

12. Hiển thị:

`<%# Eval("IsAvailable") %>`

13. Thứ tự:

`<%# Eval("Priority") %>`

II. Danh mục video

DataSource

`<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"`


```

SelectMethod="VideoCategorySelectAll" TypeName="TLLib.VideoCategory">
<SelectParameters>
    <asp:Parameter Name="IsShowOnMenu" Type="String" />
    <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
    <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
    <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
</SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>

```

Field

1. ID danh mục video:

```
<%# Eval("VideoCategoryID") %>
```

2. Tên hình ảnh:

```
<%# Eval("ImageName") %>
```

3. Xem trên menu:

```
<%# Eval("IsShowOnMenu") %>
```

4. Tên danh mục video:

```
<%# Eval("VideoCategoryName") %>
```

5. Tên danh mục video (tiếng anh):

```
<%# Eval("VideoCategoryNameEn") %>
```

6. Hiển thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

7. Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

Đối tác

Datasource

```

<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="PartnerSelectAll" TypeName="TLLib.Partner">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>

```

```
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID đối tác:

```
<%# Eval("PartnerID") %>
```

2. Tên đối tác:

```
<%# Eval("PartnerName") %>
```

3. Tên đối tác (tiếng anh):

```
<%# Eval("PartnerNameEn") %>
```

4. Hình ảnh đối tác:

```
<%# Eval("PartnerImage") %>
```

5. Địa chỉ:

```
<%# Eval("Address") %>
```

6. Liên kết website:

```
<%# Eval("LinkWebsite") %>
```

7. Ngày tạo:

```
<%# string.Format("{0:dd/MM/yyyy HH:mm}", Eval("CreateDate")) %>
```

8. Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

9. Hiển thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

Quảng cáo

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="AdsBannerSelectAll" TypeName="TLLib.AdsBanner">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="StartRowIndex" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="EndRowIndex" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="AdsCategoryID" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="CompanyName" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Website" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="FromDate" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ToDate" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="IsAvailable" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="true" Name="SortByPriority" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID quảng cáo:

```
<%# Eval("AdsBannerID") %>
```

2. Quảng cáo:

```
<%# Eval("FileName") %>
```

3. ID danh mục quảng cáo:

```
<%# Eval("AdsCategoryID") %>
```

4. Tên danh mục quảng cáo:

```
<%# Eval("AdsCategoryName") %>
```

5. Tên công ty:

```
<%# Eval("CompanyName") %>
```

6. Website:

```
<%# Eval("Website") %>
```

7. Từ ngày:

```
<%# string.Format(" {0:dd/MM/yyyy HH:mm}", Eval("FromDate")) %>
```

8. Đến ngày:

```
<%# string.Format(" {0:dd/MM/yyyy HH:mm}", Eval("ToDate")) %>
```

9. Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

10. Hiện thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

11. Tỷ lệ hình: (lấy số này nhân hoặc chia với chiều rộng/cao định sẵn để được chiều cao/rộng tương ứng)

```
<%# Eval("Ratio") %>
```

Đặt hàng

I. Đơn đặt hàng

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="OrdersSelectAll" TypeName="TLLib.Orders">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="OrderID" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="UserName" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="FromDate" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ToDate" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="CompanyName" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="FullName" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Address" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="HomePhone" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="CellPhone" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Email" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ProductName" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="OrderStatusID" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID đơn đặt hàng:

```
<%# Eval("OrderID") %>
```

2. UserID :

```
<%# Eval("UserID") %>
```

3. Tên công ty:

```
<%# Eval("CompanyName") %>
```

4. Họ tên:

```
<%# Eval("FullName") %>
```

5. Địa chỉ:

```
<%# Eval("Address") %>
```

6. Điện thoại:

```
<%# Eval("HomePhone") %>
```

7. Di động:

```
<%# Eval("CellPhone") %>
```

8. Email:

```
<%# Eval("Email") %>
```

9. Ngày tạo:

```
<%# string.Format(" {0:dd/MM/yyyy HH:mm}", Eval("CreateDate")) %>
```

10. ID Tình trạng:

```
<%# Eval("OrderStatusID") %>
```

11. Tình trạng:

```
<%# Eval("OrderStatusName") %>
```

12. Tình trạng (tiếng anh):

```
<%# Eval("OrderStatusNameEn") %>
```

II. Chi tiết đơn đặt hàng

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"  
    SelectMethod="OrderDetailSelectAll" TypeName="TLLib.OrderDetail">  
    <SelectParameters>  
        <asp:Parameter Name="OrderID" Type="String" />  
    </SelectParameters>  
</asp:ObjectDataSource>
```

Field

1. ID chi tiết đơn đặt hàng:

```
<%# Eval("OrderDetailID") %>
```

2. ID đơn đặt hàng:

```
<%# Eval("OrderID") %>
```

3. ID sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductID") %>
```

4. Tên sản phẩm:

```
<%# Eval("ProductName") %>
```

5. Tên sản phẩm (tiếng anh):

```
<%# Eval("ProductNameEn") %>
```

6. Số lượng:

```
<%# Eval("Quantity") %>
```

7. Giá:

```
<%# Eval("Price") %>
```

8. Tạo bởi:

```
<%# Eval("CreateBy") %>
```

Comment

Module Comment có thể sử dụng cho **bất kỳ trang nào.**

Datasource

```
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server"
    SelectMethod="CommentSelectAll" TypeName="TLLib.Comment">
    <SelectParameters>
        <asp:Parameter Name="CommentID" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="UserName" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Keyword" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Link" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Title" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Content" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="CreateDate" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="UpdateDate" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="FromDate" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="ToDate" Type="String" />
        <asp:Parameter Name="Priority" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="True" Name="IsApproved" Type="String" />
        <asp:Parameter DefaultValue="True" Name="IsAvailable" Type="String" />
    </SelectParameters>
</asp:ObjectDataSource>

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        var oSelectParams = ObjectDataSource1.SelectParameters;
        string strLink = Request.Url.Scheme + "://" + Request.Url.Host + Request.RawUrl;

        oSelectParams["Link"].DefaultValue = strLink;
    }
}
```

Field

1. ID:

```
<%# Eval("CommentID") %>
```

2. Tiêu đề trang:

```
<%# Eval("Title") %>
```

3. Nội dung comment:

```
<%# Eval("Content") %>
```

4. Địa chỉ trang chứa comment:

```
<%# Eval("Link") %>
```

5. User:

```
<%# Eval("UserName") %>
```

6. Ngày tạo:

```
<%# string.Format(" {0:dd/MM/yyyy HH:mm} ", Eval("CreateDate " )) %>
```

7. Ngày cập nhật:

```
<%# string.Format(" {0:dd/MM/yyyy HH:mm} ", Eval("UpdateDate" )) %>
```

8. Thứ tự:

```
<%# Eval("Priority") %>
```

9. Hiển thị:

```
<%# Eval("IsAvailable") %>
```

10.Được duyệt:

```
<%# Eval("IsApproved") %>
```

Menu

1. Load mặc định:

Load mặc định trả về cấu trúc html ul>li>a ...

```
<%= new TLLib.Menu().MenuGenerator(string MenuPositionID, string ParentID, int  
IncreaseLevelCount, string DisplayFieldName, string LinkFieldName, string ImageFieldName  
) %>
```

**Chú thích:*

- * **MenuPositionID:** vị trí của banner(xem trong Database table “MenuPosition”).
- * **ParentID:** ID của menu cha.
- * **IncreaseLevelCount:** số cấp hiển thị (từ cấp hiện tại lấy xuống tổng cộng bao nhiêu cấp, hiển thị tất cả thì để giá trị là -1).
- * **DisplayFieldName:** tên Field trong Database hiển thị.

- * **LinkFieldName**: tên Field trong Database chứa đường link.
- * **ImageFieldName**: tên Field trong Database chứa link ảnh(để trống không hiển thị ảnh).

VD:

Để đoạn code này vào .aspx:

```
<%= new TLLib.Menu().MenuGenerator("1","0",-1,"MenuTitle","Link","") %>
```

2. Load Custom:

Load Custom trả về cấu trúc do lập trình viên quy định ...

Customize thẻ html trả về trong thư mục: "App_Code> SiteCode.cs > BuilMenu"

Sử dụng:

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        var oMenu = new TLLib.Menu();
        var SiteCode = new SiteCode();

        var dtMenu = oMenu.MenuSelectAll("1", "True", "");
        SiteCode.BuilMenu(dtMenu, "0", "MenuTitle", "Link", "");
        Label1.Text = SiteCode.Menu;
    }
}
```

Các hàm:

1.RunStartupScript(string script)

Chạy Javascript trong codebehind khi sử dụng Ajax.

```
Common.RunStartupScript("alert('aaa');");
```

2.ChangeSymBol(string inputString)

Convert từ chuỗi có dấu thành chuỗi không dấu.

```
Common.ChangeSymBol("Phí giữ xe ở TP HCM sẽ tăng đến 5 lần")
```

⇒ "phi giữ xe ở tp hcm sẽ tăng đến 5 lần"

3.ChangeToNoSymBol(string inputString)

Convert các nguyên âm thành ký tự "_" để sử dụng trong SQL.

Khi người dùng(Client) gõ chuỗi tìm kiếm không dấu sẽ tìm được chuỗi có dấu.

```
Common.ChangeToNoSymBol("phi giữ xe ở tp hcm sẽ tăng đến 5 lần")
```

⇒ ph_g__x__tp hcm s_t_ng __n 5 l_n

4. ConvertTitle(string inputString)

Convert chuỗi có dấu thành không dấu, dùng trong URL Rewrite.

```
Common.ConvertTitle("Phí giữ xe ở TP HCM sẽ tăng đến 5 lần")
```

⇒ phi-giu-xe-o-tp-hcm-se-tang-den-5-lan

5. SendMail(string strHost, int iPort, string strMailFrom, string strPassword, string strMailTo, string strCC, string strSubject, string strBody, bool bEnableSsl)

Gửi Email.

strHost: địa chỉ web (VD: www.abc.com, smtp.gmail.com, smtp.mail.yahoo.com, hoặc 118.69.193.238)

iPort: port sử dụng cho SMTP, Google: 587, các host khác thường sử dụng port 25

bEnableSsl: dùng cho các host có sử dụng SSL ("https://"), VD: google

6. SplitSummary(string input, int length)

Cắt chuỗi khi quá dài

7. ChangeDate(object inputDate)

Convert ngày tháng đưa vào so với ngày tháng hiện tại & chuyển thành chuỗi:

"1 phút trước", "1 giờ trước", "1 ngày trước", "1 tháng trước", "1 năm trước".

```
Common.ChangeDate("07/1/2012")
```

⇒ "12 ngày trước"

8. ExportPDF(string FileName, string FontName, string html, string header, string footer)

Xuất 1 chuỗi HTML thành file PDF.

FileName: tên file. VD: "abc.pdf"

FontName: Thư mục chứa file font cần embed

Html: Chuỗi chứa nội dung cần export

Header: Nội dung header file PDF

Footer: Nội dung footer file PDF

```
//Get Control Inner HTML
```

```
var sb = new StringBuilder();  
Panell.RenderControl(new HtmlTextWriter(new StringWriter(sb)));
```

```
string html = sb.ToString();  
string header = "Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.";  
string footer = Request.Url.Host;
```

```
new TLLib.Common().ExportPDF("abc.pdf", "ARIAL.TTF", html, header, footer);
```