

01 — THIẾT KẾ TEST CASE (Phase 1)

- **Sinh viên:** Ninh Văn Khải — MSSV **23127060**
- **Nguồn expected:** đề bài HW04 + **source thật** của SUT (mọi ô "Expected" đều dẫn số dòng file)
- **Input:** report/00-SUT-RECON.md

Chú thích loại: P = positive · N = negative · E = edge/boundary · S = security

Assertion pattern (§4.3 SKILL):

Mã	Pattern	Ví dụ
A1	UI state / text	<code>expect(page.getByRole('heading', { name: '...' })).toBeVisible()</code>
A2	Navigation / URL	<code>expect(page).toHaveURL(/\/login/)</code>
A3	API / back-end state	<code>expect(res.status()).toBe(200)</code> ; verify qua <code>GET /api/orders/:id</code>
A4	Số học / boundary	<code>expect(order.total_amount).toBe(expectedTotal)</code>
A5	Dialog (alert)	<code>page.on('dialog', d => ...)</code> — SUT dùng <code>alert()</code> thay toast

1. FR-03 — Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (16 TC)

Acceptance criteria rút từ FR-03 + source:

1. Người dùng nhập email đã đăng ký → hệ thống phát mã đặt lại.
2. Nhập đúng mã + mật khẩu mới hợp lệ → đổi mật khẩu thành công, đăng nhập được bằng mật khẩu mới.
3. Mã sai / email sai → từ chối, mật khẩu cũ giữ nguyên.
4. Mã đặt lại phải bí mật, dùng một lần, có thời hạn.

ID	Loại	Tiền đề	Bước	Dữ liệu	Expected (nguồn)	Assert	Auto?
FR03-TC01	P	User mới đã đăng ký qua API	/forgot-password → nhập email → Lấy mã OTP → đọc OTP từ hộp xanh → nhập OTP + mật khẩu mới → Đặt lại mật khẩu	pw = New Pass 123	alert Đổi mật khẩu thành công! , điều hướng /login , login API bằng pw mới ⇒ 200 (ForgotPassword.jsx:34-35)	A5+A2+A3	✓
FR03-TC02	N	—	Nhập email chưa đăng ký → Lấy mã OTP	nobody-...@nope.test	alert chứa User not found , vẫn ở bước 1 (server.js:69 , ForgotPassword.jsx:22)	A5+A1	✓
FR03-TC03	N	User mới, đã lấy OTP	Nhập OTP sai (4 số khác) + pw mới	otp sai	alert Mã OTP không đúng hoặc có lỗi xảy ra. ; login bằng pw cũ vẫn 200 (server.js:92)	A5+A3	✓
FR03-TC04	N	User mới, đã lấy OTP	Nhập OTP đúng + NewPass123! (có ký tự đặc biệt)	NewPass123!	🚫 alert Mật khẩu quá yếu!... — FE chặn mật khẩu MẠNH vì regex đòi khoảng trắng và cấm ký tự đặc biệt (ForgotPassword.jsx:26) ⇒ BUG-03-01	A5+A3	✓
FR03-TC05	E	User mới, đã lấy OTP	Boundary độ dài regex FE: Ab 12345 (8 ký tự, hợp lệ) và Ab 1234 (7 ký tự)	2 biến thể	8 ký tự ⇒ thành công; 7 ký tự ⇒ alert quá yếu (ForgotPassword.jsx:26 {8,})	A5+A4	✓
FR03-TC06	S	User mới	POST /api/forgot-password	email hợp lệ	🚫 body chứa resetToken — mã bí mật lộ trong HTTP response (server.js:76-79) ⇒ BUG-03-02	A3	✓
FR03-TC07	S	User mới	Đọc resetToken trả về	—	🚫 token khớp /\d{4}\$/ ⇒ chỉ 9000 tổ hợp, brute-force được (server.js:70) ⇒ BUG-03-03	A3+A4	✓
FR03-TC08	S	User mới	Gọi POST /api/forgot-password 10 lần liên tiếp	10 request	🚫 cả 10 đều 200 , không rate-limit, không CAPTCHA (server.js:66-82 không có middleware) ⇒ BUG-03-04	A3	✓
FR03-TC09	S	User mới	Gọi forgot-password với email tồn tại và email không tồn tại	2 email	🚫 200 vs 404 ⇒ phân biệt được tài khoản nào có thật (user enumeration) (server.js:69) ⇒ BUG-03-05	A3	✓

ID	Loại	Tiền đề	Bước	Dữ liệu	Expected (nguồn)	Assert	Auto?
FR03-TC10	S	User mới, có OTP	POST <code>/api/reset-password</code> với <code>newPassword = "1"</code>	1	 200 Password reset successfully + login bằng 1 thành công — backend không có policy mật khẩu (<code>server.js:84-95</code>) ⇒ BUG-03-06	A3	✓
FR03-TC11	S	Đã reset xong, có token đăng nhập	GET <code>/api/users/me</code>	—	 field password trả về đúng plaintext vừa đặt — không hash (<code>database.js:88</code> , <code>server.js:23</code>) ⇒ BUG-03-07	A3	✓
FR03-TC12	E	User mới	Gọi forgot-password 2 lần , reset bằng token lần 1	tokenA, tokenB	400 Invalid token or email — token cũ bị ghi đè (<code>server.js:72-75</code>). Hành vi ĐÚNG , test bảo vệ chống hồi quy	A3	✓
FR03-TC13	S	Đã reset thành công 1 lần	Dùng lại chính token đó để reset lần 2	token đã dùng	400 — reset_token đã bị set NULL (<code>server.js:87</code>). Hành vi ĐÚNG	A3	✓
FR03-TC14	S	User bị khoá (2 lần login sai ⇒ <code>login_attempts = 4 ≥ 3</code>)	Reset mật khẩu thành công → login bằng mật khẩu mới	—	 vẫn 403 Tài khoản đã bị khóa — reset không xóa <code>locked_until</code> (<code>server.js:86</code> chỉ update <code>password</code> , <code>reset_token</code>) ⇒ BUG-03-08	A3	✓
FR03-TC15	N	User mới	POST <code>/api/reset-password</code> với <code>resetToken</code> rỗng / không phải số	"", "abcd"	400 Invalid token or email (<code>server.js:91-92</code>)	A3	✓
FR03-TC16	S	User A và user B đều tồn tại	Dùng token của A để reset mật khẩu của B	tokenA + emailB	400 — điều kiện <code>WHERE email = ? AND reset_token = ?</code> chặn (<code>server.js:86</code>). Hành vi ĐÚNG	A3	✓

Không automate được (ghi rõ lý do):

Case	Lý do
Kiểm tra email đặt lại thật sự gửi tới hộp thư	SUT không gửi email , trả token thẳng trong response — không có kênh mail để verify
Token hết hạn sau N phút	<code>server.js</code> không lưu thời điểm tạo token ⇒ không có expiry để chờ; chờ thật sẽ làm test chạy hàng chục phút
CAPTCHA / chống bot	SUT không có
Mở khoá tài khoản sau 3 phút (<code>locked_until</code>)	Phải chờ 180 giây thật ⇒ vi phạm quy tắc cấm <code>waitForTimeout</code> dài; chỉ assert trạng thái đang khoá (TC14)

2. FR-08 — Thanh toán (Checkout) (18 TC)

Acceptance criteria:

1. Chỉ người đã đăng nhập mới thanh toán được.
2. Giỏ trống thì không thể thanh toán.
3. Tổng tiền đơn hàng phải do **server** tính, khớp giá sản phẩm × số lượng.
4. Mã giảm giá hợp lệ làm **giảm** tổng tiền, đúng công thức, đúng điều kiện tối thiểu / hạn dùng / số lượt.
5. Người dùng chỉ xem được đơn hàng của chính mình.

ID	Loại	Tiền đề	Bước	Dữ liệu	Expected (nguồn)	Assert	Auto?
FR08-TC01	P	User mới đã login qua UI	Home → Thêm vào giỏ → /cart → Tiến hành thanh toán → Xác Nhận Thanh Toán	SP seed id 1	heading Thanh toán thành công! ; GET /api/orders/my-orders có đơn mới, total_amount = giá SP (Checkout.jsx:70)	A1+A3+A4	✓
FR08-TC02	N	Chưa thêm gì	Mở /cart	—	text Giỏ hàng của bạn đang trống (Cart.jsx:24)	A1	✓
FR08-TC03	N	Chưa đăng nhập , giỏ có hàng	/cart → Tiến hành thanh toán	—	alert Bạn cần đăng nhập để thanh toán! + URL /login (Cart.jsx:11-15)	A5+A2	✓
FR08-TC04	S	Login, giỏ có SP 30.000.000 đ	Ở /checkout sửa ô số về 1 → Xác Nhận Thanh Toán	1	🐛 thành công, đơn lưu total_amount = 1 — ô tổng tiền sửa được và backend tin client (Checkout.jsx:96-106 , server.js:302-317) ⇒ BUG-08-01	A1+A3+A4	✓
FR08-TC05	S	User đã login (API)	POST /api/checkout total_amount = -1000000	số âm	🐛 200 + đơn có tổng âm — không validate (server.js:305) ⇒ BUG-08-02	A3+A4	✓
FR08-TC06	N	User đã login (API)	POST /api/checkout total_amount = "abc"	chuỗi	🐛 200 , DB lưu giá trị vô nghĩa — cột INTEGER nhưng SQLite không ép kiểu (database.js:71) ⇒ BUG-08-02	A3	✓
FR08-TC07	S	User đã login, chưa hề thêm gì vào giỏ	POST /api/checkout total_amount = 0	giỏ rỗng	🐛 200 tạo đơn — backend không kiểm tra giỏ (server.js:302-317 bỏ qua items) ⇒ BUG-08-03	A3	✓
FR08-TC08	S	User A đã tạo đơn	User B (và cả request không token) gọi GET /api/orders/<id của A>	orderId của A	🐛 200 trả đủ dữ liệu đơn của A — endpoint không có authenticateToken (server.js:340) ⇒ BUG-08-04 (IDOR)	A3	✓
FR08-TC09	E	Vừa thanh toán thành công qua UI	Quay lại /cart	—	🐛 giỏ vẫn còn hàng ⇒ thanh toán lặp — clearCart được import nhưng không gọi (Checkout.jsx:8) ⇒ BUG-08-05	A1+A3	✓
FR08-TC10	E	Thanh toán thành công qua UI	Đọc đơn vừa tạo qua API	—	🐛 shipping_address = null — FE không gửi trường này (Checkout.jsx:44-48) ⇒ BUG-08-06	A3	✓
FR08-TC11	S	Giỏ 30.000.000	Nhập SAVE10 → Áp dụng	SAVE10 (percent 10)	🐛 final_amount = 300.000.000 — công thức	A1+A3+A4	✓

ID	Loại	Tiền đề	Bước	Dữ liệu	Expected (nguồn)	Assert	Auto?
		đ. ở /checkout			dùng <code>total(1 - discount_value)</code> thay vì <code>total discount_value/100</code> , giảm giá thành tăng gấp 10 (<code>server.js:432-434</code>) ⇒ BUG-08-07		
FR08-TC12	P	Tổng 30.000.000 đ	Áp BIGBUY (fixed 50.000)	BIGBUY	<code>final_amount = 29.950.000</code> — nhánh <code>fixed</code> tính đúng (<code>server.js:435-436</code>)	A3+A4	✓
FR08-TC13	N	Tổng đủ điều kiện	Áp EXPIRED	EXPIRED	400 Mã giảm giá đã hết hạn (<code>server.js:427-429</code>)	A3+A1	✓
FR08-TC14	N	—	Áp mã không tồn tại	KHONGCOMA	404 Mã giảm giá không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hóa (<code>server.js:414-418</code>)	A3+A1	✓
FR08-TC15	E	—	Boundary <code>min_order_amount</code> của BIGBUY = 500.000: thử <code>499.999 / 500.000 / 500.001</code>	3 mốc	🚫 500.000 (đúng bằng mức tối thiểu) bị từ chối 400 vì code dùng <code>></code> thay vì <code>>=</code> (<code>server.js:421</code>) ⇒ BUG-08-08	A3+A4	✓
FR08-TC16	E	User mới, đã dùng VIP100 2 lần	Áp VIP100 lần 3	VIP100 max 2	400 Bạn đã sử dụng mã này 2 lần... (<code>server.js:452-456</code>)	A3	✓
FR08-TC17	E	Giỏ có hàng	<code>reload()</code> trang <code>/cart</code>	—	🚫 giỏ rỗng sau reload — <code>CartContext</code> giữ state in-memory, không localStorage (<code>CartContext.jsx:7</code>) ⇒ BUG-08-09	A1	✓
FR08-TC18	S	—	POST <code>/api/checkout</code> không gửi <code>Authorization</code>	—	401 Unauthorized (<code>server.js:97-101</code>). Hành vi ĐÚNG — test chống hồi quy	A3	✓

Không automate được:

Case	Lý do
Thanh toán qua cổng thanh toán thật (VNPay/Momo)	SUT không tích hợp cổng nào, <code>/api/checkout</code> chỉ ghi DB
Trừ tiền kho khi đặt hàng	Bảng <code>products</code> không có cột stock (<code>database.js:62-69</code>) ⇒ không có gì để assert
Gửi email xác nhận đơn hàng	SUT không gửi email
Race condition 2 người mua cùng lúc món cuối	Không có tồn kho ⇒ không có điều kiện tranh chấp

3. FR-15 — Quản lý sản phẩm (Admin CRUD) (20 TC)

Acceptance criteria:

1. Chỉ tài khoản **admin** mới được thêm/sửa/xoá sản phẩm.
2. Thêm sản phẩm hợp lệ → xuất hiện trong danh sách, lưu đúng DB.
3. Sửa sản phẩm → **chỉ** sản phẩm đó thay đổi.
4. Xoá sản phẩm → biến mất khỏi danh sách.
5. Dữ liệu không hợp lệ (tên rỗng, giá âm, giá không phải số) phải bị từ chối.

ID	Loại	Tiền đề	Bước	Dữ liệu	Expected (nguồn)	Assert	Auto?
FR15-TC01	P	Admin app đang chạy	Login UI admin@eshop.com/Admin123! → sidebar Sản phẩm	seed admin	heading Quản lý Sản phẩm hiện, bảng có ≥5 dòng seed (App.jsx:339)	A1	✓
FR15-TC02	N	—	Login UI bằng test@eshop.com (role user)	seed user	alert Bạn không phải là admin! , vẫn ở màn login (App.jsx:64-67)	A5+A1	✓
FR15-TC03	P	Đã vào tab Sản phẩm	Điền form → Lưu sản phẩm	tên duy nhất, giá 1.234.000	dòng mới xuất hiện trong bảng; GET /api/products có SP đúng tên+giá (App.jsx:114-115)	A1+A3	✓
FR15-TC04	P	Đã có 1 SP do test tạo	Bấm Sửa ở dòng đó → đổi tên → Lưu sản phẩm	tên mới	alert Cập nhật thành công! ; API cho thấy SP đó đã đổi tên (App.jsx:113)	A5+A3	✓
FR15-TC05	S	Bảng có ≥3 SP, vừa sửa 1 SP	Đếm số dòng mang tên mới trong bảng	—	🐛 >1 dòng cùng tên — FE gán tên cho TẤT CẢ sản phẩm trong state (App.jsx:107-112); API chứng minh DB chỉ đổi 1 ⇒ BUG-15-01 (fake mass update)	A1+A3+A4	✓
FR15-TC06	P	Có SP do test tạo	Bấm Xóa ở dòng đó	—	dòng biến mất khỏi bảng; GET /api/products không còn id đó (App.jsx:127-134)	A1+A3	✓
FR15-TC07	S	—	POST /api/products không header Authorization	SP hợp lệ	🐛 200 {"message":"Product created"} — route thiếu authenticateToken (server.js:161) ⇒ BUG-15-02	A3	✓
FR15-TC08	S	Có SP do test tạo	PUT /api/products/:id không token	tên mới	🐛 200 Product updated (server.js:173) ⇒ BUG-15-02	A3	✓
FR15-TC09	S	Có SP do test tạo	DELETE /api/products/:id không token	—	🐛 200 Product deleted + SP mất thật khỏi DB (server.js:186) ⇒ BUG-15-02	A3	✓
FR15-TC10	S	User thường đã login	POST /api/products với token role = user	SP hợp lệ	🐛 200 — không kiểm tra role ở bất kỳ route product nào ⇒ BUG-15-03 (leo thang đặc quyền)	A3	✓
FR15-TC11	N	—	POST /api/products với name = ""	tên rỗng	🐛 200 + SP tên rỗng nằm trong danh sách	A3	✓

ID	Loại	Tiền đề	Bước	Dữ liệu	Expected (nguồn)	Assert	Auto?
					(server.js:162-171 không validate) ⇒ BUG-15-04		
FR15-TC12	N	—	POST /api/products với price = -5000	giá âm	200, GET trả về -5000 ⇒ BUG-15-05	A3+A4	✓
FR15-TC13	N	—	POST /api/products với price = "abc"	chuỗi	200, cột INTEGER nhưng SQLite lưu nguyên chuỗi ⇒ dữ liệu bẩn ⇒ BUG-15-05	A3	✓
FR15-TC14	E	—	POST /api/products với price = 9007199254740993 (> Number.MAX_SAFE_INTEGER)	boundary	200, giá trị đọc lại sai lệch do mất chính xác số nguyên ⇒ BUG-15-06	A3+A4	✓
FR15-TC15	N	—	DELETE /api/products/99999999	id không tồn tại	200 Product deleted thay vì 404 — không kiểm tra this.changes (server.js:186-191) ⇒ BUG-15-07	A3	✓
FR15-TC16	N	—	GET /api/products/99999999	id không tồn tại	200 {} thay vì 404 (server.js:157) ⇒ BUG-15-08	A3	✓
FR15-TC17	E	SP seed id 1.5	GET /api/products/2 và /api/products/1	id chẵn / lẻ	id chẵn trả price kiểu string , id lẻ trả number — bất nhất kiểu dữ liệu (server.js:158) ⇒ BUG-15-09	A3+A4	✓
FR15-TC18	N	—	POST /api/products với category_id = 999999	danh mục không tồn tại	200 — bảng products không có FOREIGN KEY (database.js:62-69) ⇒ BUG-15-10	A3	✓
FR15-TC19	S	—	Tạo SP tên rồi mở bảng admin	payload XSS	Payload lưu nguyên vẹn vào DB; bảng admin render bằng {p.name} nên React escape ⇒ không thực thi . Test khẳng định không có script chạy (dữ liệu độc vẫn tồn tại ⇒ rủi ro cho màn hình dùng dangerouslySetInnerHTML như App.jsx:801)	A1+A3	✓
FR15-TC20	E	Đã vào tab Sản phẩm	Bấm Lưu sản phẩm khi để trống Tên sản phẩm	—	Không có request nào được gửi — HTML5 required chặn ở client (App.jsx:496). Đây là lớp phòng thủ duy nhất , backend hoàn toàn không có (đối chiếu TC11)	A1+A3	✓

Không automate được:

Case	Lý do
Upload ảnh sản phẩm thật	Form chỉ có ô nhập URL ảnh , không có upload file
Phân trang / sắp xếp danh sách	<code>App.jsx</code> render toàn bộ mảng, không có phân trang
Kiểm tra ảnh hiển thị đúng từ CDN	Phụ thuộc mạng ngoài (<code>placeholder.co</code>) ⇒ test sẽ flaky
Xoá SP đang nằm trong đơn hàng đã đặt	Bảng <code>orders</code> không lưu order_items (<code>database.js:71-78</code>) ⇒ không có quan hệ để kiểm tra dữ liệu mờ côi

4. Tổng hợp

Feature	Số TC	P	N	E	S	Bug dự kiến phát hiện
FR-03	16	1	4	2	9	8
FR-08	18	2	4	5	7	9
FR-15	20	4	7	4	5	10
Tổng	54	7	15	11	21	27

Vượt mức tối thiểu 12 TC/feature của rubric (36 TC) — đạt **54 TC**.

5. 🧑 Chờ Khai duyệt

- [] Đọc và ký duyệt 3 bảng test case trên (đề bài quy trách nhiệm review cho người học).
- [] Xác nhận danh sách "không automate được" là hợp lý.
- [] Ký tên + ngày: _____

Sau khi duyệt → sang **Phase 2: sinh file dữ liệu JSON/CSV map 1-1 với bảng này**.