

HW04 — AI-DRIVEN AUTOMATION TESTING · BÁO CÁO CHÍNH

Môn	Kiểm thử phần mềm
Sinh viên	Ninh Văn Khải
MSSV	23127060
SUT	EShop (eshop-sut/) — Express 5 + SQLite + React/Vite
Feature phụ trách	FR-03 Quên/Đặt lại mật khẩu · FR-08 Thanh toán · FR-15 Quản lý sản phẩm
Framework	Playwright Test 1.62.1 (JavaScript, ESM)
Trình duyệt	Chromium · Firefox · WebKit
AI tool sử dụng	Claude Code (CLI) — model <code>claude-opus-5</code> · Notion AI (phân tích đề, thiết kế SKILL.md)

1. Tóm tắt kết quả

Chỉ tiêu	Yêu cầu	Đạt được
Test case tự động / feature	≥ 12	FR-03: 30 · FR-08: 25 · FR-15: 25
Tổng test case	≥ 36	80
Lần chạy multi-browser	9 (3 feature × 3 browser)	9/9 · 240 test · 240 passed · 0 failed · 0 flaky
Assertion pattern khác nhau	≥ 3	5 (A1–A5, §4)
Data-driven	không hardcode inline	77 record trong 6 file JSON/CSV, 0 mảng dữ liệu inline
Bug phát hiện	≥ 3 / feature	27 bug (FR-03: 8 · FR-08: 9 · FR-15: 10) — trong đó 9 Critical
Commit chạm <code>*.spec.js</code>	≥ 8	xem <code>evidence/git-commit-log-files.txt</code>
Banner chống gian lận	mọi report	9/9 report có <code>Run by: 23127060</code> + ISO timestamp, verify script pass

Số liệu chi tiết: `report/03-RUN-SUMMARY.md` (sinh tự động từ `results.json` , không nhập tay số nào).

2. Phạm vi & môi trường

2.1 Cổng dịch vụ (đã xác minh bằng `curl`)

Thành phần	URL	Ghi chú
Backend	http://localhost:3000	cố định — FE hardcode URL này trong source
Frontend-web	http://localhost:5173	Vite tự cấp
Frontend-admin	http://localhost:5174	Vite tự cấp; thiếu <code>node_modules</code> khi bắt đầu → đã <code>npm install</code>

Test đọc URL từ ENV (`automation/tests/utils/env.js`) nên đổi port không cần sửa code.

2.2 Ràng buộc quan trọng của SUT ảnh hưởng tới thiết kế test

1. CSDL bị DROP và seed lại mỗi lần khởi động backend (`database.js:14-20`)

⇒ test **không được** phụ thuộc dữ liệu do test khác tạo. Mỗi test tự đăng ký user riêng bằng email

`ts-<timestamp>-<seq>-<rand>@eshop.test` .

1. Giỏ hàng nằm trong React Context in-memory (`CartContext.jsx:7`), không `localStorage`

⇒ không seed được qua API; test luồng UI phải thêm sản phẩm bằng chính giao diện, trong cùng một phiên trang,

và điều hướng bằng **link SPA** thay vì `page.goto` (`goto` = reload = mất giỏ).

1. SUT dùng `alert()` thay cho `toast` ở cả FR-03 và FR-15 ⇒ phải assert qua `page.on('dialog')` .

2. Không có `data-testid` , `<label>` không có `htmlFor` ⇒ `getByLabel()` vô dụng; selector dựa vào

`getByRole` / `getByPlaceholder` / `getByText` , đọc trực tiếp từ JSX (mọi selector đều có comment dẫn số dòng).

3. Kiến trúc bộ test

```
23127060/automation/
├─ playwright.config.js      banner "Run by: 23127060", 3 project browser, 0 retry
├─ scripts/
│   └─ run-multibrowser.mjs   9 run, mỗi run 1 thư mục report
│   └─ banner-reporter.mjs    đóng dấu banner vào index.html
│   └─ verify-report-banner.mjs fail cứng nếu thiếu banner
│   └─ summarize-results.mjs  results.json → 03-RUN-SUMMARY.md
│   └─ capture-bug-evidence.mjs chụp ảnh bug bằng Playwright thật
└─ tests/
    └─ data/                  6 file (3 JSON + 3 CSV) – 77 record
    └─ pages/                  5 Page Object
    └─ utils/                  env · csv · data · api
    └─ fr03-forgot-reset.spec.js 30 test
    └─ fr08-checkout.spec.js     25 test
    └─ fr15-product-crud.spec.js 25 test
```

3.1 Page Object

File	Bọc màn hình	Điểm đáng lưu ý
ForgotPasswordPage.js	/forgot-password (2 bước cùng route)	Đọc OTP bằng regex trên text; <code>captureNextDialog()</code>
LoginPage.js	/login (tiền đề)	Nút submit tên Sign In , ô mật khẩu là <code>type="text"</code>
CartPage.js	Home + /cart	Thêm giỏ từ Home, không qua ProductDetail (nút ở đó nuốt click đầu tiên)
CheckoutPage.js	/checkout	Ô tổng tiền = <code>getByRole('spinbutton')</code>
AdminProductPage.js	admin SPA	Sidebar là <code></code> ; <code>loginUi()</code> trả message alert hoặc <code>null</code>

3.2 Data-driven

Feature	File JSON (case phức)	File CSV (bảng boundary)
FR-03	fr03-reset-cases.json (14)	fr03-token-variants.csv (14)
FR-08	fr08-checkout-cases.json (13)	fr08-order-totals.csv (11)
FR-15	fr15-product-cases.json (12)	fr15-product-fields.csv (13)

CSV dùng sentinel để biểu diễn giá trị không mã hoá trực tiếp được:

`__VALID__` · `__EMPTY__` · `__SPACES__` · `__MISSING__` · `__UNIQUE__` .

Mỗi record mang 2 cột truy vết: `bug` (mã bug dự kiến) và `source` (số dòng file SUT làm căn cứ expected).

4. Năm assertion pattern được sử dụng

Mã	Pattern	Ví dụ thật trong code	Dùng ở
A1	UI state / text	<code>await expect(checkoutPage.successHeading).toBeVisible()</code>	cả 3 feature
A2	Navigation / URL	<code>await expect(page).toHaveURL(/\/login\$/)</code>	FR-03, FR-08
A3	API / back-end state	<code>expect(orders[0].total_amount).toBe(1)</code> sau khi thao tác trên UI	cả 3 feature
A4	Số học / boundary	<code>expect(finalAmount).toBe(subtotal * 10)</code> ; boundary 499999/500000/500001	FR-03, FR-08, FR-15
A5	Dialog (<code>alert</code>)	<code>expect(await dialogPromise).toContain('Cập nhật thành công!')</code>	FR-03, FR-08, FR-15

A5 là pattern phát sinh từ thực tế SUT: EShop báo kết quả bằng `window.alert()` chứ không render toast vào DOM,

nên không có phần tử nào để `expect(...).toBeVisible()`. Bỏ qua pattern này thì mọi test luồng FR-03 đều "pass" một cách vô nghĩa vì không kiểm tra được thông báo.

Sức mạnh của việc kết hợp A1 + A3 thể hiện rõ nhất ở **FR15-TC05**: chỉ nhìn UI thì thấy 6 sản phẩm bị đổi tên,

chỉ nhìn API thì thấy 1 bản ghi đổi tên. Ghép hai assertion lại mới **chứng minh được lỗi nằm ở frontend**, không phải backend — điều mà một assertion đơn lẻ không thể kết luận.

5. Kết quả 9 lần chạy multi-browser

#	Report dir	Feature	Browser	Total	Passed	Failed	Flaky	Duration (s)
1	fr03-reset-chromium	FR-03	chromium	30	30	0	0	7.3
2	fr03-reset-firefox	FR-03	firefox	30	30	0	0	12.4
3	fr03-reset-webkit	FR-03	webkit	30	30	0	0	15.5
4	fr08-checkout-chromium	FR-08	chromium	25	25	0	0	6.9
5	fr08-checkout-firefox	FR-08	firefox	25	25	0	0	12.2
6	fr08-checkout-webkit	FR-08	webkit	25	25	0	0	13.8
7	fr15-product-chromium	FR-15	chromium	25	25	0	0	5.7
8	fr15-product-firefox	FR-15	firefox	25	25	0	0	10.0
9	fr15-product-webkit	FR-15	webkit	25	25	0	0	9.8
	TỔNG			240	240	0	0	93.7

Độc đúng con số "240 passed": phần lớn test được viết để **khẳng định hành vi sai hiện tại** của SUT

(ví dụ: *"backend chấp nhận tổng tiền âm"* — pass nghĩa là backend **thật sự** chấp nhận).

Test pass ⇒ **bug vẫn còn**. Khi SUT được vá, chính các test gắn mã `BUG-xx-xx` sẽ **fail** —

đó là tín hiệu cần cập nhật kỳ vọng, không phải test hỏng. Cách viết này biến bộ test thành

bản đặc tả sống của các lỗi đã biết, thay vì chỉ là danh sách pass/fail.

5.1 Banner chống gian lận

Cả 9 `index.html` đều chứa `Run by: 23127060 - <ISO timestamp>` ở thẻ `<title>` và ở một khối banner hiển thị ngay đầu report. `node scripts/verify-report-banner.mjs` ⇒ 9/9 report hợp lệ, exit code 0.

Ghi chú kỹ thuật: option `title` của html reporter **không còn tác dụng** ở Playwright 1.62 —

đã kiểm chứng bằng cách giải nén blob base64 trong `index.html`: `report.json` có `title: null`.

Vì vậy phải viết reporter tùy biến `banner-reporter.mjs` chạy sau html reporter để đóng dấu banner.

Mọi giá trị trên banner (số passed/failed/duration) lấy từ chính lần chạy đó, không nhập tay.

6. Bug phát hiện

Feature	Critical	High	Medium	Tổng
FR-03	3	4	1	8
FR-08	4	3	3	10*
FR-15	3	3	5	11*
Tổng	9	10	8	27

_{*BUG-15-11 (XSS) là lỗi cross-feature; bảng đếm theo feature nơi phát hiện.}

6.1 Năm bug nghiêm trọng nhất

ID	Mô tả một câu	Vì sao nghiêm trọng
BUG-08-07	Mã <code>SAVE10</code> (giảm 10%) làm tổng tiền tăng gấp 10 — 30.000.000 đ thành 300.000.000 đ	Công thức <code>total * (1 - discount_value)</code> lẫn "tỉ lệ giảm" với "hệ số còn lại" và quên chia 100. Khách hàng bị tính sai tiền ngay trên màn hình mà UI vẫn báo "Áp dụng thành công! Giảm 10%"
BUG-08-01	Ô "Tổng tiền thanh toán" sửa được; đặt 1 là mua hàng 30 triệu với giá 1 đồng	Backend tin tuyệt đối <code>total_amount</code> do client gửi. Thiết hại tài chính trực tiếp
BUG-08-04	<code>GET /api/orders/:id</code> không có middleware xác thực	id đơn là số tự tăng $\Rightarrow$ duyệt <code>1..N</code> lấy được toàn bộ đơn hàng + địa chỉ giao hàng của mọi khách
BUG-15-02	<code>POST/PUT/DELETE /api/products</code> không cần đăng nhập	Bất kỳ ai cũng xóa sạch được catalogue bằng một vòng lặp. Các route khác có middleware $\Rightarrow$ đây là thiếu sót bị bỏ quên
BUG-15-01	Sửa 1 sản phẩm làm cả bảng đổi sang cùng một tên	Admin nhìn thấy dữ liệu hoàn toàn sai; rủi ro bấm Xóa nhầm vì mọi dòng trông giống hệt nhau

Chi tiết đầy đủ 27 bug: `bug-report/BUG_REPORT.md`. Ảnh minh chứng: `evidence/bugs/` (11 ảnh PNG thật do `capture-bug-evidence.mjs` chụp bằng Playwright, kèm `capture-log.txt` chứa log response nguyên văn).

6.2 Hai bug được phát hiện thêm so với danh sách dự kiến ban đầu

Kế hoạch ban đầu (SKILL.md §2) liệt kê sẵn các "bug candidate". Trong Phase 0, việc đọc kỹ `server.js` đã phát hiện thêm **2 bug không có trong danh sách đó**:

- **BUG-08-07** (coupon nghịch dấu) — chỉ lộ ra khi tính tay công thức ở `server.js:432`.
- **BUG-08-08** (off-by-one `>` vs `>=` ở `min_order_amount`) — chỉ lộ ra khi thiết kế bảng boundary 3 mốc `499.999 / 500.000 / 500.001`. Nếu chỉ test "đơn đủ lớn" và "đơn quá nhỏ" thì mốc giữa hoàn toàn bị bỏ sót.

Đây là bằng chứng cho thấy **kỹ thuật thiết kế test case (phân tích giá trị biên) vẫn là thứ tìm ra bug**, chứ không phải bản thân việc dùng AI.

7. Quy trình làm việc với AI

Phase	Nội dung	Sản phẩm
P0	Recon SUT, xác minh 9 hành vi lỗi bằng <code>curl</code>	<code>report/00-SUT-RECON.md</code>
P1	Thiết kế 54 test case (bảng chuẩn, dẫn nguồn expected)	<code>report/01-TEST-CASES.md</code>
P2	Sinh 6 file dữ liệu, 77 record	<code>automation/tests/data/</code>
P3	5 Page Object + 3 spec, chạy tới khi ổn định <code>--repeat-each=2</code>	<code>automation/tests/</code>
P4	Tự phê bình, tìm 7 GAP, vá lại	<code>report/02-AI-GAP-ANALYSIS.md</code>
P5	9 run multi-browser + verify banner + bảng số liệu	<code>report/03-RUN-SUMMARY.md</code>
P6	27 bug + script chụp ảnh minh chứng	<code>bug-report/</code> , <code>evidence/bugs/</code>
P7	Tài liệu	<code>report/</code> , <code>ai/</code> , <code>README.md</code>
P8	Đóng gói	<code>evidence/git-commit-log*.txt</code>

Mỗi phase = 1 commit riêng + 1 entry trong `ai/AI_Log.md`.

Toàn bộ hội thoại với AI được ghi lại trong `ai/AI_Log.md` (10 entry) và tổng hợp thành `ai/AI_Audit_Report.md`.

7.1 Ba lỗi AI đáng chú ý nhất (chi tiết ở `report/02-AI-GAP-ANALYSIS.md`)

1. **AI tự tin về API mà nó nắm sai.** AI viết trong Page Object rằng `"Playwright không expose role cho input[type=password]"` — sai, và tệ hơn là nó **viết cả comment giải thích** cho giả định chưa kiểm chứng đó.

9/30 test FR-03 fail với `strict mode violation`. Chỉ có chạy thật mới lộ ra.

1. **Đếm số lượng assertion thay vì chất lượng.** Khi rubric yêu cầu `"≥3 assertion pattern"`, AI nhồi thêm những `assertion` không kiểm thử gì — ví dụ `expect(c.expect.minRows).toBe(SEED_PRODUCT_COUNT)` chỉ so hằng số với hằng số.

1. **Bỏ qua trạng thái môi trường và tính đồng thời.** AI mặc định máy đã cài đủ browser (thực tế `firefox/webkit` chưa tải, kết quả `"52 passed"` trông như thành công một phần nhưng thực chất 28 test không chạy nổi), và viết test như thể chỉ có một mình nó truy cập CSDL.

8. Case không automate được (và lý do)

Feature	Case	Lý do kỹ thuật
FR-03	Kiểm tra email khôi phục thật sự tới hộp thư	SUT không gửi email , trả token thẳng trong response
FR-03	Token hết hạn sau N phút	<code>server.js</code> không lưu thời điểm phát hành token ⇒ không có expiry để kiểm
FR-03	Mở khoá tài khoản sau 180 giây	Phải chờ thật 3 phút ⇒ vi phạm quy tắc cấm wait dài; chỉ assert trạng thái <i>đang khoá</i>
FR-08	Cổng thanh toán thật (VNPay/Momo)	SUT không tích hợp cổng nào
FR-08	Trừ tiền kho, race condition mua món cuối	Bảng <code>products</code> không có cột stock ⇒ không có gì để assert
FR-15	Upload ảnh sản phẩm	Form chỉ có ô nhập URL ảnh , không có upload file
FR-15	Xoá sản phẩm đang nằm trong đơn đã đặt	Bảng <code>orders</code> không lưu order_items ⇒ không có quan hệ để kiểm tra dữ liệu mồ côi
FR-15	Ảnh hiển thị đúng từ CDN	Phụ thuộc mạng ngoài (<code>placeholder.co</code>) ⇒ test sẽ flaky

9. Tự đánh giá

Tiêu chí	Điểm tối đa	Tự chấm	Căn cứ
FR-03 automation	25	🤖 <i>Khả điền</i>	30 test, 3 browser, 8 bug, 100% pass
FR-08 automation	25	🤖 <i>Khả điền</i>	25 test, 3 browser, 9 bug (4 Critical), 100% pass
FR-15 automation	25	🤖 <i>Khả điền</i>	25 test, 3 browser, 10 bug, 100% pass
Báo cáo & AI Audit	25	🤖 <i>Khả điền</i>	Main Report, Bug Report 27 bug, Gap Analysis 7 GAP, AI Log 10 entry, AI Critique

🤖 **Việc Khả còn phải làm:** xem checklist ở `README.md` §Bàn giao.

10. Phụ lục — FR-20 Mobile

Theo đề §5, HW04 **chỉ tính 3 feature web** (Pool A/B/C); Pool D (FR-20 Mobile) **không** dùng cho HW04

và **không** thay thế được FR-03/08/15. `frontend-mobile` là Expo/React Native nên Playwright không chạy trực tiếp;

nếu cần làm thêm thì phải qua `expo start --web` (react-native-web) hoặc test ở tầng API.

Không có test FR-20 nào được viết trong bài này — ghi rõ để tránh hiểu nhầm là thay thế feature web.