

bootstrap專案開發06

建立orderlist.php

林志強

建立訂單查閱功能



會員註冊 會員登出 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車4 企業專區

Search... 

 彩妆專區

 隔離/防曬/飾底乳

 BB霜/CC霜

 粉餅(蕊)/蜜粉/蜜粉/海綿

 遮瑕/毛孔/打亮

 臉部保養

 美膚保養

站長推薦，熱銷商品



電商藥粧：訂單查詢

訂單編號	下單日期時間	付款方式	訂單狀態	收件人	地址	備註
1234567890123456	2021-03-10 15:18:41	貨到付款	處理中	林小強	工業區一路100號	--

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	狀態
1		Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	處理中
1		Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	處理中
1		Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	處理中

累計：123456

運費：100

總計：123456

運用index_s01產生orderlist.php

```
.....<div class="row">
.....<div class="col-md-2">
.....<!-- 引入產品類別 -->
.....<?php require_once("sidebar.php"); ?>
.....<!-- 引入熱銷商品 -->
.....<?php require_once("hot.php"); ?>
.....</div>
.....<div class="col-md-10">
.....<!-- 引入訂單查詢 -->
.....<?php // require_once("order_content.php");
.....?>
.....</div>
.....</div>
.....</div>
.....</section>
.....<hr>
```

取得bootstrap collapse元件

Getting started

Layout

Content

Components

Alerts

Badge

Breadcrumb

Buttons

Button group

Card

Carousel

Collapse

Dropdowns

Forms

Input group

Jumbotron

List group

Media object

Collapsible Group Item #3

```
<div class="accordion" id="accordionExample">
  <div class="card">
    <div class="card-header" id="headingOne">
      <h2 class="mb-0">
        <button class="btn btn-link btn-block text-left" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapseOne" aria-expanded="true" aria-label="Collapse Group Item #1">
          Collapsible Group Item #1
        </button>
      </h2>
    </div>
  </div>

  <div id="collapseOne" class="collapse show" aria-labelledby="headingOne" data-parent="#accordionExample">
    <div class="card-body">
      Some placeholder content for the first accordion panel. This panel is shown by default, thanks to the <code>.show</code> class.
    </div>
  </div>
</div>

<div class="card">
  <div class="card-header" id="headingTwo">
    <h2 class="mb-0">
      <button class="btn btn-link btn-block text-left collapsed" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapseTwo" aria-expanded="false" aria-label="Collapse Group Item #2">
        Collapsible Group Item #2
      </button>
    </h2>
  </div>
</div>
```

Copy

只需要保留一組修改

建立訂單查詢樣版1

```
.....<div class="col-md-10">
.....<!-- 引入訂單查詢 -->
.....<?php // require_once("ordercontent.php"); ?>
<div class="accordion" id="accordionExample">
  <div class="card"> ...
  </div>
  <div class="card"> ...
  </div>
  <div class="card"> ...
  </div>
</div>
.....</div>
```

刪除

改成超連結的方式

```
<div class="col-md-10">
  <!-- 訂單查詢 -->
  <?php // require_once('ordercontent.php');
  ?>
  <div class="accordion" id="accordionExample">
    <div class="card">
      <div class="card-header" id="headingOne">
        <h2 class="mb-0">
          <a data-toggle="collapse" href="#collapseOne" aria-expanded="true"
            aria-controls="collapseOne">
            Collapsible Group Item #1
          </a>
        </h2>
      </div>

      <div id="collapseOne" class="collapse show" aria-labelledby="headingOne"
        data-parent="#accordionExample">
        <div class="card-body">
          Some placeholder content for the first accordion panel. This panel is shown by default,
          thanks to the <code>.show</code> class.
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

將h2刪除

文字內容

- h3電商藥粧：訂單查詢
- td 訂單編號
- td 下單日期時間
- td 付款方式
- td 訂單狀態
- td 收件人
- td 地址
- td 備註說明
- td 1234567890123456
- td 2021-03-10 15:18:41
- td 貨到付款
- td 處理中
- td 林小強
- td 工業區一路100號

建立付款方式樣版

```
<h3>電商藥粧：訂單查詢</h3>
```

```
<div class="accordion" id="accordionExample">
```

```
  <div class="card">
```

```
    <div class="card-header" id="headingOne"><a data-toggle="collapse" href="#collapseOne" aria-expanded="true" aria-controls="collapseOne">
```

```
      <div class="table-responsive-md">
```

```
        <table class="table">
```

```
          <thead>
```

```
            <tr>
```

```
              <td width="10%">訂單編號</td>
```

```
              <td width="20%">下單日期時間</td>
```

```
              <td width="15%">付款方式</td>
```

```
              <td width="15%">訂單狀態</td>
```

```
              <td width="10%">收件人</td>
```

```
              <td width="20%">地址</td>
```

```
              <td width="10%">備註</td>
```

```
            </tr>
```

```
          </thead>
```

```
          <tbody>
```

```
            <tr>
```

```
              <td>1234567890123456</td>
```

```
              <td>2021-03-10 15:18:41</td>
```

```
              <td>貨到付款</td>
```

```
              <td>處理中</td>
```

```
              <td>林小強</td>
```

```
              <td>工業區一路100號</td>
```

```
              <td>--</td>
```

```
            </tr>
```

```
          </tbody>
```


測試執行

[會員註冊](#) [會員登出](#) [會員中心](#) [最新活動](#) [查訂單](#) [折價券](#) [購物車](#) 4 [企業專區](#) ▼

電商藥粧：訂單查詢

訂單編號	下單日期時間	付款方式	訂單狀態	收件人	地址	備註
1234567890123456	2021-03-10 15:18:41	貨到付款	處理中	林小強	工業區一路100號	--

修正超連結樣式

changeaddr.php addorder.php orderlist.php × order_content.php navbar.php

orderlist.php > html > head > style > .card-header a

```
9      }
10    ?>
11    <!doctype html>
12    <html lang="zh-TW">
13    <head>
14      ... <!-- css link與相關設定 -->
15      ... <?php require_once('headfile.php'); ?>
16      ... <style type="text/css">
17          ... .card-header a{
18              ... text-decoration: none;
19          }
20      ... </style>
21    </head>
22  }
```

建立訂單詳細子頁樣版

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	狀態
1		Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	處理中
1		Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	處理中
1		Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	處理中
累計：			123456			
運費：			100			
總計：			123456			

文字內容

- h3電商藥粧：訂單查詢
- td 產品編號
- td 圖片
- td 名稱
- td 價格
- td 數量
- td 小計
- td 狀態
- td 1
- td product_img/zoom2555551.webp
- alt Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g
- td Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g
- td h4 \$125
- td h4 1
- td h4 \$125
- td 處理中

table複製到card-body中1

```
<div class="card-body">
  <div class="table-responsive-md">
    <table class="table table-hover">
      <thead>
        <tr class="table-primary">
          <td width="10%">產品編號</td>
          <td width="10%">圖片</td>
          <td width="25%">名稱</td>
          <td width="15%">價格</td>
          <td width="10%">數量</td>
          <td width="15%">小計</td>
          <td width="15%">狀態</td>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>1</td>
          <td></td>
          <td>Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g</td>
          <td><h4 class="color_e600a0 pt-1">$125</h4></td>
          <td><h4 class="color_e600a0 pt-1">1</h4></td>
          <td><h4 class="color_e600a0 pt-1">$125</h4></td>
          <td>處理中</td>
        </tr>
        <tr> ...
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
```

table複製到card-body中2

```
<table class="table table-hover">
  <thead> ...
</thead>
  <tbody> ...
</tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="7">累計：123456</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="7">運費：100</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="7" class="color_red">總計：123456</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<hr>
</div>
```

測試執行



[會員註冊](#) [會員登出](#) [會員中心](#) [最新活動](#) [查訂單](#) [折價券](#) [購物車](#) **4** [企業專區](#) ▾



[彩妝專區](#)

[隔離/防曬/飾底乳](#)

[BB霜/CC霜](#)

[粉餅\(蕊\)/蜜粉/蜜粉/海綿](#)

[遮瑕/毛孔/打亮](#)

[臉部保養](#)

[美膚保養](#)

站長推薦，熱銷商品



電商藥粧：訂單查詢

訂單編號		下單日期時間		訂單狀態	收件人	地址	備註說明
1234567890123456		2021-03-10 15:18:41		處理中	林小強	工業區一路100號	
產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	狀態	
1		Biore 聖妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	處理中	
1		Biore 聖妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	處理中	
1		Biore 聖妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	處理中	
			累計：123456				
			運費：100				
			總計：123456				

練習一

- 持續以不同的主題網頁
- 建立訂單樣版內容

建立訂單查詢php程式1

```
<?php
//建立訂單查詢
$maxRows_rs = 5; //分頁設定數量
$pageNum_rs = 0; //起啟頁=0
if (isset($_GET['pageNum_order_rs'])) {
    $pageNum_rs = $_GET['pageNum_order_rs'];
}
$startRow_rs = $pageNum_rs * $maxRows_rs;
$queryFirst = sprintf("SELECT *, uorder.create_date as udate FROM uorder, addbook WHERE uorder.emailid='%d'
AND uorder.addressid=addbook.addressid ORDER BY uorder.create_date DESC", $_SESSION['emailid']);
$query = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $queryFirst, $startRow_rs, $maxRows_rs);
$order_rs = $link->query($query);
$i = 1; //控制第一筆訂單開啟
?>
```

<h3>電商藥粧：訂單查詢</h3>

```
<?php if ($order_rs->rowCount() != 0) { ?>
    <div class="accordion" id="accordion_order">
        <?php while ($data01 = $order_rs->fetch()) { ?>
            <div class="card">
                <div class="card-header" id="heading1<?php echo $i; ?>"><a data-toggle="collapse">
```

建立while結束處理

```
$order_rs = $link->query($query);  
$i = 1; //控制第一筆訂單開啟  
> ?>
```

```
<h3>電商藥粧：訂單查詢</h3>
```

```
<?php if ($order_rs->rowCount() != 0) { ?>  
..... <div class="accordion" id="accordion_order">  
.....  
..... <?php while ($data01 = $order_rs->fetch()) { ?>
```

```
> ..... <div class="card">|...
```

```
..... </div>
```

```
..... <hr>
```

```
..... <?php $i++;
```

```
..... } ?>
```

```
..... </div>
```

```
> ..... <div class="row mt-2"> ...
```

```
..... </div>
```

```
<?php } else { ?>
```

```
..... <div class="alert alert-info" role="alert">
```

```
.....  
..... 抱歉！目前還沒有任何的訂單。
```

```
..... </div>
```

```
<?php } ?>
```


將訂單表格echo程式

```
<div class="table-responsive-md">
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <td width="10%">訂單編號</td>
        <td width="20%">下單日期時間</td>
        <td width="15%">付款方式</td>
        <td width="15%">訂單狀態</td>
        <td width="10%">收件人</td>
        <td width="20%">地址</td>
        <td width="10%">備註</td>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td><?php echo $data01['orderid']; ?></td>
        <td><?php echo $data01['udate']; ?></td>
        <td><?php echo epayCode($data01['howpay']); ?></td>
        <td><?php echo processCode($data01['status']); ?></td>
        <td><?php echo $data01['cname']; ?></td>
        <td><?php echo $data01['address']; ?></td>
        <td><?php echo $data01['remark']; ?></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```


建立 epayCode function

```
198 <?php
199 function epayCode($sel = 1)
200 {
201     switch ($sel) {
202         case '1':
203             $msg = "貨到付款";
204             break;
205         case '2':
206             $msg = "信用卡付款";
207             break;
208         case '3':
209             $msg = "銀行轉帳";
210             break;
211         case '4':
212             $msg = "電子支付";
213             break;
214     }
215     return ($msg);
216 }
```

建立processCode function

```
217 function processCode($mode = 1)
218 {
219     switch ($mode) {
220         case '1':
221             $msg = "處理中";
222             break;
223         case '2':
224             $msg = "運送中";
225             break;
226         case '3':
227             $msg = "收貨完成";
228             break;
229         case '4':
230             $msg = "退貨中";
231             break;
232     }
233     return ($msg);
234 }
235
236 ?>
```


詳細商品資料列表1

```
<td width="10%">圖片</td>
```

```
<td width="25%">名稱</td>
```

```
<td width="15%">價格</td>
```

```
<td width="10%">數量</td>
```

```
<td width="15%">小計</td>
```

```
<td width="15%">狀態</td>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php while ($data02 = $details_rs->fetch()) { ?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo $data02['p_id']; ?></td>
```

```
<td>" class="img-fluid"></td>
```

```
<td><?php echo $data02['p_name']; ?></td>
```

```
<td>
```

```
<h4 class="color_e600a0 pt-1">$<?php echo $data02  
['p_price']; ?></h4>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<h4 class="color_e600a0 pt-1"><?php echo $data02['qty']; ?>  
></h4>
```

```
</td>
```


詳細商品資料列表2

```
...<td><?php echo $data02['p_name']; ?></td>
...<td>
...<h4 class="color_e600a0 pt-1">$<?php echo $data02
...['p_price']; ?></h4>
...</td>
...<td>
...<h4 class="color_e600a0 pt-1"><?php echo $data02['qty']; ?
...></h4>
...</td>
...<td>
...<h4 class="color_e600a0 pt-1">$<?php echo $data02
...['p_price'] * $data02['qty']; ?></h4>
...</td>
...<td><?php echo processCode($data02['status']); ?></td>
...</tr>
...<?php
...$ptotal += $data02['p_price'] * $data02['qty'];
...} ?>
...</tbody>
...<tfoot>
```

印出累計、運費、總計

```
    } :/  
</tbody>  
<tfoot>  
    <tr>  
        <td colspan="7">累計：<?php echo $ptotal; ?></td>  
    </tr>  
    <tr>  
        <td colspan="7">運費：100</td>  
    </tr>  
    <tr>  
        <td colspan="7" class="color_red">總計：<?php echo $ptotal +  
        100; ?></td>  
    </tr>  
</tfoot>  
</table>
```

測試執行

電商藥粧：訂單查詢

訂單編號	下單日期時間	付款方式	訂單狀態	收件人	地址	備註
1619261151557635	2021-04-24 18:45:51	貨到付款	處理中	張山山	工業區一路100號	
產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	狀態
50		My Scheming 我的心機-玻尿酸鎖水保濕面膜10入	\$999	1	\$999	處理中
			累計：999			
			運費：100			
			總計：1099			

訂單編號	下單日期時間	付款方式	訂單狀態	收件人	地址	備註
1619261102143533	2021-04-24 18:45:02	貨到付款	處理中	李小明	中正路1號	

訂單編號	下單日期時間	付款方式	訂單狀態	收件人	地址	備註
1619260500232495	2021-04-24 18:35:00	貨到付款	處理中	李小明	中正路1號	

練習二

- 持續以不同的主題網頁
- 建立訂單查詢php程式

將分頁模組複製進來

```
<div class="col-md-12">
    <?php
    //取得目前頁數
    if (isset($_GET['totalRows_rs'])) {
        $totalRows_rs = $_GET['totalRows_rs'];
    } else {
        $all_rs = $link->query($queryFirst);
        $totalRows_rs = $all_rs->rowCount();
    }
    $totalPages_rs = ceil($totalRows_rs / $maxRows_rs) - 1;
    ?>
    <?php
    // 呼叫分頁功能
    $prev_rs = "&laquo;";
    $next_rs = "&raquo;";
    $separator = " | ";
    $max_links = 20;
    $pages_rs = buildNavigation($pageNum_rs, $totalPages_rs, $prev_rs, $next_rs, $separator,
    $max_links, true, 3, "order_rs");
    ?>
    <nav aria-label="Page navigation example">
        <ul class="pagination justify-content-center">
            <?php echo $pages_rs[0] . $pages_rs[1] . $pages_rs[2]; ?>
        </ul>
    </nav>
</div>
```

修改模組傳入參數

```
<?php
//建立訂單查詢
$maxRows_rs = 5; //分頁設定數量
$pageNum_rs = 0; //起啟頁=0
if (isset($_GET['pageNum_order_rs'])) {
    $pageNum_rs = $_GET['pageNum_order_rs'];
}
$startRow_rs = $pageNum_rs * $maxRows_rs;
$queryFirst = sprintf("SELECT *, uorder.create_date as udate FROM uorder, addbook WHERE uorder.emailid='%d' AND
uorder.addressid=addbook.addressid ORDER BY uorder.create_date DESC", $_SESSION['emailid']);
$query = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $queryFirst, $startRow_rs, $maxRows_rs);
echo "<h1>$query</h1>";
$order_rs = mysqli_query($link, $query);
$i = 1; //控制第一筆訂單開啟
?>
```

建立驗證是否帳號登入

🐞 orderlist.php > ...

```
1  <?php require_once('Connections/conn_db.php'); ?>
2  <?php (!isset($_SESSION)) ? session_start() : ""; ?>
3  <?php require_once('php_lib.php'); ?>
4  <?php
5  //驗證是否帳號登入|
6  if (!isset($_SESSION['login'])) {
7      $sPath = "login.php?sPath=orderlist";
8      header(sprintf("Location: %s", $sPath));
9  }
10 ?>
11 <!doctype html>
12 <html lang="zh-TW">
13
14 </html>
15
16 <head>
17     <!-- css link與相關設定 -->
18     <?php require_once('headfile.php'); ?>
19 </head>
```


測試執行

會員註冊 會員登入 會員中心 最新活動 **查訂單** 折價券 購物車 0 企業專區 ▾



電商藥粧：會員登入

Sign in

[New user/Forgot the password?](#)

練習三

- 持續以不同的主題網頁
- 建立驗證是否帳號登入

建立查訂單超連結

```
<?php } else { ?>
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="login.php">會員登入</a></li>
<?php } ?>
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">會員中心</a></li>
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">最新活動</a></li>
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="orderlist.php">查訂單</a></li>
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">折價券</a></li>
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="cart.php">購物車<span
class="badge badge-info"><?php echo ($cart_rs)?$cart_rs->num_rows:''; ?></
span></a></li>
<li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
  role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
  aria-expanded="false">企業專區</a>
```

練習四

- 持續以不同的主題網頁
- 建立查訂單超連結

建立order_content.php子頁

```
checkout.php  orderlist.php  order_content.php X  chkout_content.php  website_s01.css  addorder.php  navbar.php  cart.php  cart_content.php

order_content.php > [?] $startRow_rs
1  <?php
2  //建立訂單查詢
3  $maxRows_rs = 5;    //分頁設定數量
4  $pageNum_rs = 0;    //起啟頁=0
5  if (isset($_GET['pageNum_order_rs'])) {
6      $pageNum_rs = $_GET['pageNum_order_rs'];
7  }
8  $startRow_rs = $pageNum_rs * $maxRows_rs;
9  $queryFirst = sprintf("SELECT *,uorder.create_date as udate FROM uorder,addbook WHERE uorder.emailid='%d' AND uorder.
addressid=addbook.addressid ORDER BY uorder.create_date DESC", $_SESSION['emailid']);
10 $query = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $queryFirst, $startRow_rs, $maxRows_rs);
11 $order_rs = mysqli_query($link, $query);
12 $i = 1; //控制第一筆訂單開啟
13 ?>
14 <h3>電商藥粧：訂單查詢</h3>
15 <?php if ($order_rs->num_rows != 0) { ?>
16     <div class="accordion" id="accordion_order">
17         <?php while ($data01 = mysqli_fetch_array($order_rs)) { ?>
18             <div class="card">
19                 <div class="card-header" id="heading1<?php echo $i; ?>"><a data-toggle="collapse" href="#collapse1<?php
echo $i; ?>" aria-expanded="true" aria-controls="collapse1<?php echo $i; ?>">
20                     <div class="table-responsive-md">
21                         <table class="table">
22                             <thead>
23                                 <tr>
24                                     <td width="10%">訂單編號</td>
25                                     <td width="20%">下單日期時間</td>
26                                     <td width="15%">付款方式</td>
27                                     <td width="15%">訂單狀態</td>
```

搬移epayCode及processCode

```
checkout.php  orderlist.php  order_content.php  php_lib.php X  chkout_co

php_lib.php >
1  <?php
2  //付款狀態
3  function epayCode($sel = 1)
4  {
5      switch ($sel) {
6          case '1':
7              $msg = "貨到付款";
8              break;
9          case '2':
10             $msg = "信用卡付款";
11             break;
12          case '3':
13             $msg = "銀行轉帳";
14             break;
15          case '4':
16             $msg = "電子支付";
17             break;
18         }
19         return ($msg);
20     }
21     //訂單處理狀態
22     function processCode($mode = 1)
23     {
24         switch ($mode) {
25             case '1':
26                 $msg = "處理中";
27                 break;
28             case '2':
```

練習五

- 持續以不同的主題網頁
- 建立order_content.php子頁
- 搬移epayCode及processCode到php_lib