VUE FINAL MODAL V5

套件打包實戰
以 tsdown 重新打包
Vue Final Modal

HUNTER LIU



2026-10-17

Hunter Liu



工作	Colorful Casting
作者	Vue Final Modal
社群	Vue.js Taiwan
演講	MOPCON , Laravel x Vue Conf
網站	hunterliu.tw
聯絡我	@hunterliu1003

PART 1

tsdown

1

01 · 換了三次打包工具

Vue Final Modal 的三代打包工具

2020-06 · V0

Vue 2 · Vue CLI

拿 App 工具打包函式庫，只產 UMD

2020-08 → 2021-03 · V0.10 到 V3

Vue 2 與 Vue 3 兩條線 · Rollup

手接 7 個 plugin，型別手寫 d.ts

2023-02 · V4

Vue 3 · Vite library mode

改寫成 TypeScript，型別自動產生

```
// package.json · Vue CLI
"scripts": {
  "build:lib": "vue-cli-service build --target lib \\
    --name VueFinalModal ./plugin.js --dest lib",
},
"main": "./lib/VueFinalModal.umd.min.js",
"unpkg": "./lib/VueFinalModal.umd.min.js",
```

01 · 換了三次打包工具

Vue Final Modal 的三代打包工具

2020-06 · V0

Vue 2 · Vue CLI

拿 App 工具打包函式庫，只產 UMD

2020-08 → 2021-03 · V0.10 到 V3

Vue 2 與 Vue 3 兩條線 · Rollup

手接 7 個 plugin，型別手寫 d.ts

2023-02 · V4

Vue 3 · Vite library mode

改寫成 TypeScript，型別自動產生

```
// rollup.config.js · 46 行
const plugins = [
  NodeResolve(), VuePlugin(), cleanup(), terser(), PostCSS(), commonjs(), sizes(),
  babel({ babelHelpers: 'bundled', extensions: ['.js', '.vue'] }),
]
export default {
  input: 'lib/index.js',
  output: [
    { file: pkg.main, format: 'umd', name: 'VueFinalModal',
      globals: { vue: 'Vue' } },
    { file: pkg.module, format: 'esm' },
  ],
  plugins, external: ['vue'],
}
```

01 · 換了三次打包工具

Vue Final Modal 的三代打包工具

2020-06 · V0

Vue 2 · Vue CLI

拿 App 工具打包函式庫，只產 UMD

2020-08 → 2021-03 · V0.10 到 V3

Vue 2 與 Vue 3 兩條線 · Rollup

手接 7 個 plugin，型別手寫 d.ts

2023-02 · V4

Vue 3 · Vite library mode

改寫成 TypeScript，型別自動產生

```
// vite.config.ts · 56 行
export default defineConfig({
  plugins: [VueMacros({ plugins: { vue: Vue() } }),
    DefineOptions(), dts({ include: 'src' })],
  build: {
    lib: { entry: 'src/index.ts', name, fileName: f => `index.${f}.js` },
    rollupOptions: {
      external: ['vue', '@vueuse/core', 'focus-trap' /* … */],
      output: { globals: { 'vue': 'Vue', '@vueuse/core': 'VueUse' /* … */ } },
    },
  },
})
```

02 · 第四次換的工具

 認識 tsdown

建立新專案

```
pnpm create tsdown@latest
```

裝進既有專案

```
pnpm add -D tsdown
```

一行指令打包

```
pnpm tsdown
```

- 極簡設定，開箱即用
- 型別宣告自動產生，依賴自動分析
- 多種格式，一套設定一致輸出
- 極致效能，底層是 Rust 寫的 Rolldown
- npm、pnpm、Yarn、Bun 都支援
- Node.js 22.18+

03 · TSDOWN 建在什麼上面

底層都是 Rolldown

Rolldown API 和 Rollup 相容 · 功能向 esbuild 看齊

應用程式

Vite 8+

dev server、HMR、App build

函式庫

tsdown

型別、格式、exports、發布前檢查

整合

Vite+

`vp build` 用 Vite
`vp pack` 用 tsdown

04 · 從設定檔到 npm publish 發生什麼事

1 格式 → 2 型別 → 3 依賴 → 4 CSS 與 Vue → 5 exports → 6 發布前檢查

format: ['esm', 'cjs'] → index.js index.cjs + .d.ts

```ts
// src/config/options.ts
async function resolveUserConfig(config) {
  const formats = resolveComma(toArray(format, 'esm'))
  return formats.map((fmt, idx) => ({
    ...config,
    format: normalizeFormat(fmt),
  }))
}
```

```ts
// src/build.ts
async function buildWithConfigs(configs) {
  const bundles = await Promise.all(
    configs.map(o => buildSingle(o, clean, done)),
  )
}
```

- src
  - config 讀設定、補預設值
    - file.ts 找設定檔
    - index.ts resolveConfig 在這
    - **options.ts 預設值、展開 format**
    - workspace.ts 每個 package 一次
  - features 一個功能一支檔案
    - pkg 發布前
      - exports.ts 寫 package.json
      - index.ts 等 format 到齊
      - publint.ts 與 attw 檢查 tarball
    - deps.ts 依賴 external
    - output.ts 副檔名
    - rolldown.ts 組選項與 plugin
    - watch.ts 監看哪些檔
  - **build.ts 一次 build 的流程**
  - cli.ts 解析參數
  - run.ts bin 入口

04 · 從設定檔到 npm publish 發生什麼事

1 格式 → **2 型別** → 3 依賴 → 4 CSS 與 Vue → 5 exports → 6 發布前檢查

三個訊號有一個就自動產 `types` `exports.types` `declaration`

```
// src/config/options.ts
async function resolveUserConfig(config) {
  if (dts == null) {
    if (pkg?.types || pkg?.typings || hasExportsTypes(pkg?.exports)) {
      dts = true
    } else if (tsconfig) {
      const { config } = readTsconfig(tsconfig)
      dts = !!config.compilerOptions?.declaration
    }
  }
}
```

- src
  - config 讀設定、補預設值
    - file.ts 找設定檔
    - index.ts resolveConfig 在這
    - **options.ts 預設值、展開 format**
    - workspace.ts 每個 package 一次
  - features 一個功能一支檔案
    - pkg 發布前
      - exports.ts 寫 package.json
      - index.ts 等 format 到齊
      - publint.ts 與 attw 檢查 tarball
    - deps.ts 依賴 external
    - output.ts 副檔名
    - rolldown.ts 組選項與 plugin
    - watch.ts 監看哪些檔
  - build.ts 一次 build 的流程
  - cli.ts 解析參數
  - run.ts bin 入口

04 · 從設定檔到 npm publish 發生什麼事

1 格式 → 2 型別 → 3 依賴 → 4 CSS 與 Vue → 5 exports → 6 發布前檢查

三個訊號有一個就自動產 `types` `exports.types` `declaration`

```ts
// src/config/options.ts
async function resolveUserConfig(config) {
  if (dts == null) {
    if (pkg?.types || pkg?.typings || hasExportsTypes(pkg?.exports)) {
      dts = true
    } else if (tsconfig) {
      const { config } = readTsconfig(tsconfig)
      dts = !!config.compilerOptions?.declaration
    }
  }
}
```

Vue 元件庫多一行

`dts: { vue: true }`，型別交給 vue-tsc，SFC 的 props 才推得出來；ESM 配 `.d.ts`、CJS 配 `.d.cts`

- src
  - config 讀設定、補預設值
    - TS file.ts 找設定檔
    - TS index.ts resolveConfig 在這
    - TS options.ts 預設值、展開 format
    - TS workspace.ts 每個 package 一次
  - features 一個功能一支檔案
    - pkg 發布前
      - TS exports.ts 寫 package.json
      - TS index.ts 等 format 到齊
      - TS publint.ts 與 attw 檢查 tarball
    - TS deps.ts 依賴 external
    - TS output.ts 副檔名
    - TS rolldown.ts 組選項與 plugin
    - TS watch.ts 監看哪些檔
  - TS build.ts 一次 build 的流程
  - TS cli.ts 解析參數
  - TS run.ts bin 入口

04 · 從設定檔到 npm publish 發生什麼事


1 格式 → 2 型別 → **3 依賴** → 4 CSS 與 Vue → 5 exports → 6 發布前檢查

VFM 的依賴

`vue` `@vueuse/core` `focus-trap` `vue-use-template` `scroll-lock`

→ 不打包進 dist，留成 import

```ts
// src/features/deps.ts
async function externalStrategy(id, importer) {
  if (deps.includes(id) || deps.some(dep => id.startsWith(`${dep}/`)))
    return true // dependencies、peerDependencies
  if (importer && RE_DTS.test(importer) && !id.startsWith('@types/')) {
    const typesName = getTypesPackageName(id)
    if (typesName && deps.includes(typesName)) return true
  } // d.ts 裡 import 的套件，有對應的 @types 也外部化
}
```



04 · 從設定檔到 npm publish 發生什麼事

1 格式 → 2 型別 → 3 依賴 → **4 CSS 與 Vue** → 5 exports → 6 發布前檢查

Vue 一個 plugin，CSS 一行都不用寫

SFC 交給 unplugin-vue/rolldown；偵測到 @tsdown/css 就掛上，SFC 的 style 抽成 style.css

```ts
// src/features/rolldown.ts
async function resolveInputOptions(config) {
  plugins.push(DepsPlugin(config, bundle)) // external
  if (dts) plugins.push(dtsPlugin(options)) // 型別
  if (hasCss) plugins.push(...cssPlugins.pre) // @tsdown/css
  plugins.push(ReportPlugin(config))
  plugins.push(userPlugins) // 你的 unplugin-vue
  plugins.push(...cssPostPlugins) // 收 CSS，排最後
}
```

- src
  - config 讀設定、補預設值
    - TS file.ts 找設定檔
    - TS index.ts resolveConfig 在這
    - TS options.ts 預設值、展開 format
    - TS workspace.ts 每個 package 一次
  - features 一個功能一支檔案
    - pkg 發布前
      - TS exports.ts 寫 package.json
      - TS index.ts 等 format 到齊
      - TS publint.ts 與 attw 檢查 tarball
    - TS deps.ts 依賴 external
    - TS output.ts 副檔名
    - TS rolldown.ts 組選項與 plugin
    - TS watch.ts 監看哪些檔
  - TS build.ts 一次 build 的流程
  - TS cli.ts 解析參數
  - TS run.ts bin 入口

04 · 從設定檔到 npm publish 發生什麼事

1 格式 → 2 型別 → 3 依賴 → 4 CSS 與 Vue → **5 exports** → 6 發布前檢查

```ts
// tsdown.config.ts
export default defineConfig({
  exports: true,
  format: ['cjs', 'esm'],
})
```

```jsonc
// package.json · 這些欄位由 tsdown 寫回
{
  "main": "./dist/index.cjs",
  "module": "./dist/index.mjs",
  "types": "./dist/index.d.cts",
  "exports": {
    ".": { "import": "./dist/index.mjs", "require": "./dist/index.cjs" },
    "./package.json": "./package.json"
  }
}
```

04 · 從設定檔到 npm publish 發生什麼事

1 格式 → 2 型別 → 3 依賴 → 4 CSS 與 Vue → **5 exports** → 6 發布前檢查

```ts
// tsdown.config.ts · 多一個入口
export default defineConfig({
  exports: true,
  format: ['cjs', 'esm'],
  entry: ['src/index.ts',
    'src/foo.ts'],
})
```

```jsonc
// package.json · 自動多一個子路徑
{
  "main": "./dist/index.cjs",
  "module": "./dist/index.mjs",
  "types": "./dist/index.d.cts",
  "exports": {
    ".": { "import": "./dist/index.mjs", "require": "./dist/index.cjs" },
    "./foo": { "import": "./dist/foo.mjs", "require": "./dist/foo.cjs" },
    "./package.json": "./package.json"
  }
}
```

04 · 從設定檔到 npm publish 發生什麼事

1 格式 → 2 型別 → 3 依賴 → 4 CSS 與 Vue → **5 exports** → 6 發布前檢查

```ts
// tsdown.config.ts · 開發時指向原始碼
export default defineConfig({
  exports: { devExports: true },
  format: ['cjs', 'esm'],
  entry: ['src/index.ts',
    'src/foo.ts'],
})
```

```jsonc
// package.json · 開發指 src，發布時由 publishConfig 換回 dist
{
  "main": "./dist/index.cjs",
  "module": "./dist/index.mjs",
  "types": "./dist/index.d.cts",
  "exports": {
    ".": "./src/index.ts",
    "./foo": "./src/foo.ts",
    "./package.json": "./package.json"
  },
  "publishConfig": {
    "exports": {
      ".": { "import": "./dist/index.mjs", "require": "./dist/index.cjs" },
      "./foo": { "import": "./dist/foo.mjs", "require": "./dist/foo.cjs" },
      "./package.json": "./package.json"
    }
  }
}
```

04 · 從設定檔到 npm publish 發生什麼事

1 格式 → 2 型別 → 3 依賴 → 4 CSS 與 Vue → 5 exports → 6 發布前檢查

publint

publint.dev

檢查 main、types、exports 指到的檔案在不在，格式有沒有擺錯

attw

Are the types wrong?

假裝成四種不同設定的使用者專案來找型別，抓裝了才會炸的錯

PART 2

Vue Final Modal v5

2

The most powerful modal library for Vue

Vue Final Modal 是什麼

上 NPM 至今

6 年

2020-06 起 · Vue 2 → 3 · JS → TS

NPM 月下載

28.6 萬

09-13 到 10-12 · api.npmjs.org

GITHUB STARS

1,010

GitHub · 2026-10-15

核心概念

盡量不帶預設的 CSS 樣式

切版的彈性留給前端工程師

背後做掉的事

- 點擊外部關閉
- Esc 關閉
- 無障礙與易用性
- 鎖住頁面捲動
- 巢狀 z-index 自動計算
- 開關過渡動畫
- 等等


UX · 象限 · MODAL 廣義的分類



改繪自 NN/g · The Anatomy of Popups · nngroup.com

Non-overlay

（沒有遮罩）



Nonmodal

（能操作背景）

Non-overlay

（沒有遮罩）



Nonmodal

（能操作背景）

Non-overlay

（沒有遮罩）




Nonmodal

（能操作背景）

Non-overlay

（沒有遮罩）




Nonmodal

（能操作背景）

Non-overlay

（沒有遮罩）






Modal

（不能操作背景）

Non-overlay

（沒有遮罩）





Modal

（不能操作背景）

Non-overlay

（沒有遮罩）







Modal

（不能操作背景）

Modal
（不能操作背景）



Overlay
（有遮罩）


Modal
（不能操作背景）
Overlay
（有遮罩）




Nonmodal
（能操作背景）

（空）

Overlay
（有遮罩）

UX · 象限 · MODAL 廣義的分類



改繪自 NN/g · The Anatomy of Popups · nngroup.com

UX · 決策樹 · 選對類型

用決策樹選對 Modal 的類型

七個問題，每個出口都是最適合那個情境的元件

改自 Ryan Neufeld Modal vs Page · UX Planet 2020

UX · 決策樹 · 選對類型

用決策樹選對 Modal 的類型



Q1 · 任一成立就是 YES

需要打斷使用者嗎？


- 需要抓住使用者的注意力
- 使用者只從少數幾個選項中挑一個
- 要提供額外內容，又不能離開主頁面
- 繼續之前，要先收集少量資訊
- 內容緊急

No → Page

改自 Ryan Neufeld Modal vs Page · UX Planet 2020

UX · 決策樹 · 選對類型

用決策樹選對 Modal 的類型



Q2 · 任一成立就是 YES

會被分享、會長大？

- 使用者想把內容加入書籤或分享
- 使用者離開流程後，可能再回來
- 有複雜的操作互相影響
- 未來會擴充其他操作、任務或內容

Yes → Page

改自 Ryan Neufeld Modal vs Page · UX Planet 2020

UX · 決策樹 · 選對類型

用決策樹選對 Modal 的類型



Q3 · 任一成立就是 YES

內容多到要捲動？


- 畫面中會塞入大量元素
- 內容高度超過裝置高度
- 內容需要捲動
- 有兩個以上的操作要使用者完成
- 要使用者完成一項以上的任務

Yes → Page

改自 Ryan Neufeld Modal vs Page · UX Planet 2020

UX · 決策樹 · 選對類型

用決策樹選對 Modal 的類型



Q4 · 任一成立就是 YES

短暫、單一、用完就回主頁？

- 使用者常在功能之間來回切換
- 使用者與功能的互動很單一
- 內容是暫時的
- 之後注意力要回到主頁面
- 內容簡短
- 有其他充分的理由

No → Page

改自 Ryan Neufeld Modal vs Page · UX Planet 2020

UX · 決策樹 · 選對類型

用決策樹選對 Modal 的類型



Q5 · 任一成立就是 YES

非擋住流程不可？

- 使用者需要「立刻」注意到
- 轉移注意力，任務反而更容易完成
- 這個任務是接下來流程的必要條件
- 先完成它，能明顯省下後面的操作
- 任務有明確步驟，有起點也有終點

No → Nonmodal

改自 Ryan Neufeld Modal vs Page · UX Planet 2020

UX · 決策樹 · 選對類型

用決策樹選對 Modal 的類型



Q6 · 任一成立就是 YES

只是告知結果？

- 成功訊息：「已儲存」
- 按鈕直接變成「已儲存」

Yes → Toast

改自 Ryan Neufeld Modal vs Page · UX Planet 2020

UX · 決策樹 · 選對類型

用決策樹選對 Modal 的類型



Q7 · 任一成立就是 YES

要收集資訊或確認操作？

- 收集使用者資訊
- 確認使用者的操作
- 嚴重或不可逆的操作
- 填寫表單或做決定
- 防止嚴重錯誤的警告

Yes → Dialog

No → Bottom Sheet · Nav Drawer

改自 Ryan Neufeld Modal vs Page · UX Planet 2020

v5 改了什麼



打包換成 tsdown

核心：vue-use-template

行為對齊原生 dialog

新的 scroll-lock

正式支援 SSR

Nuxt module 併入主套件

API 向下相容

更多 e2e 測試

06 · 打包換成 TSDOWN

v5 的 tsdown 設定

dist/

index.js ESM

index.cjs CJS

index.d.ts ESM 型別

index.d.cts CJS 型別

style.css @tsdown/css

index.umd.js CDN

nuxt/ Nuxt module

```ts
// tsdown.config.ts
export default defineConfig({
  entry: ['./src/index.ts'],
  platform: 'neutral',
  format: ['esm', 'cjs'],
  plugins: [Vue()],
  dts: { vue: true },
})
```

06 · 打包換成 TSDOWN

v5 的 tsdown 設定

dist/

index.js ESM

index.cjs CJS

index.d.ts ESM 型別

index.d.cts CJS 型別

style.css @tsdown/css

index.umd.js CDN

nuxt/ Nuxt module

```
// package.json · pnpm add -D @tsdown/css，設定檔一行不用改
"devDependencies": {
  "@tsdown/css": "^0.22.5"
},
// build 完 tsdown 自動補的
"exports": {
  "./style.css": "./dist/style.css"
}
```

06 · 打包換成 TSDOWN

v5 的 tsdown 設定

dist/

index.js ESM

index.cjs CJS

index.d.ts ESM 型別

index.d.cts CJS 型別

style.css @tsdown/css

index.umd.js CDN

nuxt/ Nuxt module

```
// tsdown.config.ts
{
  ...library(),
  format: ['umd'],
  deps: { alwaysBundle: ['vue-use-template', '@hunterliu/scroll-lock'] },
  minify: true,
  outputOptions: {
    name: 'VueFinalModal',
    globals: { 'vue': 'Vue', '@vueuse/core': 'VueUse' /* … */ },
  },
}
```

06 · 打包換成 TSDOWN

v5 的 tsdown 設定

dist/

index.js ESM

index.cjs CJS

index.d.ts ESM 型別

index.d.cts CJS 型別

style.css @tsdown/css

index.umd.js CDN

nuxt/ Nuxt module

```ts
// tsdown.config.ts
{
  entry: {
    'nuxt/module': './src/nuxt/module.ts',
    'nuxt/runtime/plugin': './src/nuxt/runtime/plugin.ts',
    'nuxt/runtime/server': './src/nuxt/runtime/server.ts',
  },
  platform: 'node',
  format: ['esm'],
  deps: { neverBundle: [/^@nuxt\//, /^nuxt(\/|$)/, /^#/, 'vue-final-modal'] },
  clean: false,
}
```


06 · 打包換成 TSDOWN

一個 monorepo，一次 build

根目錄的 tsdown.config.ts

```ts
import { defineConfig } from 'tsdown'

export default defineConfig({
  workspace: 'packages/*',
})
```




— 07 · vue-use-template

動態渲染 Modal 元件的機制如何運作

```
useModal({ component: … }).open()
```

↓ push

```
<ModalsContainer />                modals: 0
```




— 07 · vue-use-template

動態渲染 Modal 元件的機制如何運作

```
useModal({ component: VueFinalModal }).open()
```

↓ push

```
<ModalsContainer />                    modals: 1
1 VueFinalModal
```




— 07 · vue-use-template

動態渲染 Modal 元件的機制如何運作

```
useModal({ component: VueFinalDialog }).open()
```

↓ push

```
<ModalsContainer />                    modals: 2
1 VueFinalModal
2 VueFinalDialog
```




— 07 · vue-use-template

動態渲染 Modal 元件的機制如何運作

```
useModal({ component: Dialog }).open()
用 VueFinalModal 包出來的元件

↓ push

<ModalsContainer />                modals: 3
1 VueFinalModal
2 VueFinalDialog
3 Dialog                           VueFinalModal
```



— 07 · vue-use-template

動態渲染 Modal 元件的機制如何運作


```
useModal({ component: NavDrawer }).open()
```

用 VueFinalModal 包出來的元件

↓ push

<ModalsContainer /> modals: 4

1	VueFinalModal	
2	VueFinalDialog	
3	Dialog	VueFinalModal
4	NavDrawer	VueFinalModal



— 07 · vue-use-template

動態渲染 Modal 元件的機制如何運作


```
useModal({ component: BottomSheet }).open()
```

用 VueFinalModal 包出來的元件

↓ push

<ModalsContainer /> modals: 5

1	VueFinalModal	
2	VueFinalDialog	
3	Dialog	VueFinalModal
4	NavDrawer	VueFinalModal
5	BottomSheet	VueFinalModal



— 07 · vue-use-template


動態渲染 Modal 元件的機制如何運作

```
useModal({ component: Spinner }).open()
用 VueFinalModal 包出來的元件
```

↓ push

<ModalsContainer /> modals: 6

1	VueFinalModal	
2	VueFinalDialog	
3	Dialog	VueFinalModal
4	NavDrawer	VueFinalModal
5	BottomSheet	VueFinalModal
6	Spinner	VueFinalModal



— 07 · vue-use-template


動態渲染 Modal 元件的機制如何運作

```
useModal({ component: MyModal }).open()
你自己從頭寫的 Modal 元件
```

↓ push

<ModalsContainer /> modals: 7

1	VueFinalModal	
2	VueFinalDialog	
3	Dialog	VueFinalModal
4	NavDrawer	VueFinalModal
5	BottomSheet	VueFinalModal
6	Spinner	VueFinalModal
7	MyModal	你自己的



07 · vue-use-template

VFM 的動態渲染層

`useModal()` 底層是 `useTemplate()`

`<ModalsContainer />` 底層是 `<TemplateProvider />`

```ts
// v4
const modal = useModal({
  component: ModalConfirm,
  attrs: { title: 'Hello World!' },
})

modal.patchOptions({
  attrs: { title: 'Hello Vue!' },
})
```

改資料，畫面跟著變

v4	patchOptions，手動同步一次
getter	
ref	
computed	
reactive	
props, emits	
slots	defineTemplate
型別	vue-component-type-helpers

07 · vue-use-template

VFM 的動態渲染層

`useModal()` 底層是 `useTemplate()`

`<ModalsContainer />` 底層是 `<TemplateProvider />`

```ts
// v5 · getter
const title = ref('Hello World!')

const { open } = useModal({
  component: ModalConfirm,
  attrs: () => ({ title: title.value }),
})

title.value = 'Hello Vue!'
```

改資料，畫面跟著變

v4	patchOptions，手動同步一次
getter	
ref	
computed	
reactive	
props, emits	
slots	defineTemplate
型別	vue-component-type-helpers

07 · vue-use-template

VFM 的動態渲染層

`useModal()` 底層是 `useTemplate()`

`<ModalsContainer />` 底層是 `<TemplateProvider />`

```ts
// v5 · ref
const attrs = ref({ title: 'Hello World!' })

const { open } = useModal({
  component: ModalConfirm,
  attrs,
})

attrs.value.title = 'Hello Vue!'
```

改資料，畫面跟著變

v4	patchOptions，手動同步一次
getter	
ref	
computed	
reactive	
props, emits	
slots	defineTemplate
型別	vue-component-type-helpers

07 · vue-use-template

VFM 的動態渲染層

useModal() 底層是 useTemplate()

<ModalsContainer /> 底層是 <TemplateProvider />

```ts
// v5 · computed
const { t } = useI18n()

const { open } = useModal({
  component: ModalConfirm,
  attrs: computed(() => ({ title: t('hello') })),
})
```

改資料，畫面跟著變

v4	patchOptions，手動同步一次
getter	
ref	
computed	
reactive	
props, emits	
slots	defineTemplate
型別	vue-component-type-helpers

07 · vue-use-template

VFM 的動態渲染層

useModal() 底層是 useTemplate()

<ModalsContainer /> 底層是 <TemplateProvider />

```ts
// v5 · reactive
const attrs = reactive({ title: 'Hello World!' })

const { open } = useModal({
  component: ModalConfirm,
  attrs,
})

attrs.title = 'Hello Vue!'
```

改資料，畫面跟著變

v4	patchOptions，手動同步一次
getter	
ref	
computed	
reactive	
props, emits	
slots	defineTemplate
型別	vue-component-type-helpers

07 · vue-use-template

VFM 的動態渲染層

`useModal()` 底層是 `useTemplate()`

`<ModalsContainer />` 底層是 `<TemplateProvider />`

```ts
// v5 · props、emits 同一套
const { open, close } = useModal({
  component: ModalConfirm,
  props: reactive({ title: 'Hello World!' }),
  emits: computed(() => ({
    onConfirm: () => close(),
  })),
})
```

改資料，畫面跟著變

v4	patchOptions，手動同步一次
getter	
ref	
computed	
reactive	
props, emits	
slots	defineTemplate
型別	vue-component-type-helpers

— 07 · vue-use-template

VFM 的動態渲染層

`useModal()` 底層是 `useTemplate()`

`<ModalsContainer />` 底層是 `<TemplateProvider />`

```ts
// v5 · slots 裡的巢狀 template 也一樣
const { open } = useModal({
  component: ModalConfirm,
  attrs: () => ({ title: title.value }),
  slots: {
    default: defineTemplate({
      component: Hint,
      props: () => ({ text: hint.value }),
    }),
  },
})
```

改資料，畫面跟著變

v4	patchOptions，手動同步一次
getter	
ref	
computed	
reactive	
props, emits	
slots	defineTemplate
型別	vue-component-type-helpers

— 07 · vue-use-template

VFM 的動態渲染層

`useModal()` 底層是 `useTemplate()`

`<ModalsContainer />` 底層是 `<TemplateProvider />`

```ts
// v5 · 型別跟著 component 走
const { open, close } = useModal({
  component: ModalConfirm,
  attrs: () => ({ title: 1 }), // 紅：要 string
  emits: {
    onConfirm: value => close(), // value 是 number
  },
  slots: { header: Hint }, // 紅：沒有 header slot
})
```

ModalConfirm.vue

```ts
defineProps<{ title: string, count?: number }>()
defineEmits<{ confirm: [value: number], cancel: [] }>()
defineSlots<{ default(): any, footer(): any }>()
```


改資料，畫面跟著變

v4	patchOptions，手動同步一次
getter	
ref	
computed	
reactive	
props, emits	
slots	defineTemplate
型別	vue-component-type-helpers

— 08 · 對齊原生 dialog 行為

Modal 的生命週期

原生 <dialog> `showModal()` / `close()` 是同步的，呼叫完就回來，沒有「轉場完成」這個時間點



08 · 對齊原生 dialog 行為

點擊外部關閉與文字選取

原生 <dialog>

預設點遮罩不會關；`closedby="any"` 才會，判定交給瀏覽器，Safari 未支援

08 · 對齊原生 dialog 行為


點擊外部關閉與文字選取

原生 <dialog>

預設點遮罩不會關；`closedby="any"` 才會，判定交給瀏覽器，Safari 未支援

```
function onMousedown(e: MouseEvent) {
  lastMousedownEl = e.target
}

function onMouseupRoot() {
  if (lastMousedownEl !== vfmRootEl.value) return
  // 從遮罩上按下、也在遮罩上放開，才算點外面
}
```



— 08 · 對齊原生 dialog 行為

點擊外部關閉與文字選取

原生 <dialog>

預設點遮罩不會關；`closedby="any"` 才會，判定交給瀏覽器，Safari 未支援

```
function onMousedown(e: MouseEvent) {
  lastMousedownEl = e.target
}

function onMouseupRoot() {
  if (lastMousedownEl !== vfmRootEl.value) return
  // 從遮罩上按下、也在遮罩上放開，才算點外面
}
```



不算點外面，modal 留著


— 08 · 對齊原生 dialog 行為

巢狀 Modal 遮罩

原生：每個 dialog 各自一個 ::backdrop



VFM：`overlayBehavior: 'auto'`



示意圖；`overlayBehavior: 'persist'` 則保留每一層的遮罩

08 · 對齊原生 dialog 行為

Scroll Lock 與 Focus Trap

滾動鎖

原生 dialog 不鎖滾動，背景照樣能捲；VFM 用重寫的 scroll-lock 鎖住，Nuxt 環境也安全

焦點

原生 dialog 會把焦點關在裡面；VueFinalModal 用 focus-trap 做到一樣的事



08 · 對齊原生 dialog 行為


Scroll Lock 與 Focus Trap

滾動鎖

原生 dialog 不鎖滾動，背景照樣能捲；VFM 用重寫的 scroll-lock 鎖住，Nuxt 環境也安全

焦點

原生 dialog 會把焦點關在裡面；VueFinalModal 用 focus-trap 做到一樣的事



— 08 · 對齊原生 dialog 行為


Scroll Lock 與 Focus Trap

滾動鎖

原生 dialog 不鎖滾動，背景照樣能捲；VFM 用重寫的 scroll-lock 鎖住，Nuxt 環境也安全

焦點

原生 dialog 會把焦點關在裡面；VueFinalModal 用 focus-trap 做到一樣的事



— 08 · 對齊原生 dialog 行為


Scroll Lock 與 Focus Trap

滾動鎖

原生 dialog 不鎖滾動，背景照樣能捲；VFM 用重寫的 scroll-lock 鎖住，Nuxt 環境也安全

焦點

原生 dialog 會把焦點關在裡面；VueFinalModal 用 focus-trap 做到一樣的事



08 · 對齊原生 dialog 行為

Scroll Lock 與 Focus Trap

滾動鎖

原生 dialog 不鎖滾動，背景照樣能捲；VFM 用重寫的 scroll-lock 鎖住，Nuxt 環境也安全

焦點

原生 dialog 會把焦點關在裡面；VueFinalModal 用 focus-trap 做到一樣的事



— 09 · SSR 與 NUXT

一個套件，附 Nuxt module

修復潛在的問題

- hydration error
- memory leak
- 每個 server 請求各自獨立

V4 · 另一個套件

```
// pnpm add @vue-final-modal/nuxt
export default defineNuxtConfig({
  modules: ['@vue-final-modal/nuxt'],
})
```



V5 · 隨主套件發布


```
export default defineNuxtConfig({
  modules: ['vue-final-modal/nuxt'],
})
```

09 · SSR 與 NUXT

server browser


setup 內

```
<script setup lang="ts">
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
</script>
```



setup 外

```
// 任何元件之外，例如 plugin
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
```




server

browser

setup 內

```
<script setup lang="ts">
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
</script>
```



寫進 HTML，帶 z-index

setup 外

```
// 任何元件之外，例如 plugin
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
```


setup 內

```
<script setup lang="ts">
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
</script>
```


setup 外

```
// 任何元件之外，例如 plugin
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
```


server




寫進 HTML，帶 z-index



browser



立刻出現，水合完成就能操作




setup 內

```
<script setup lang="ts">
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
</script>
```


setup 外

```
// 任何元件之外，例如 plugin
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
```


server




寫進 HTML，帶 z-index




分不出 request，跳過





browser



立刻出現，水合完成就能操作


setup 內

```
<script setup lang="ts">
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
</script>
```


setup 外

```
// 任何元件之外，例如 plugin
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
```

server




寫進 HTML，帶 z-index




分不出 request，跳過


browser




立刻出現，水合完成就能操作



mount 後再開，播進場動畫






setup 內

```
<script setup lang="ts">
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
</script>
```

setup 外

```
// 任何元件之外，例如 plugin
const { open } = useModal({
  component: Confirm,
})
open()
```



兩條路 server 與 browser 的輸出都一致 `沒有 hydration mismatch` v4 的 `server render memory leak` 也一起解掉



v5.0.0

npm · staged packages



這次真的是 Final 版了

結語

從 v4 遷移

Migration Guide

v5.vue-final-modal.org

```
❯ claude
> 幫我把 vue-final-modal 升級到 v5
● 正在讀 vue-final-modal.org 的遷移指南……
```

Contributors



💖 github.com/vue-final/vue-final-modal

感謝

投影片稍後將在 🔗 talks.hunterliu.tw 開放

💖 感謝 Anthony Fu，投影片由 🛝 Slidev 強力驅動！

💖 感謝 sxzz，tsdown 的介紹參考自 github.com/sxzz/talks



2026-10-17