예제 2-12 : 다중 if-else로 학점 매기기

1

다중 if-else문을 이용하여 입력 받은 성적에 대해 학점을 부여하는 프로그램을 작성해보자.

```
import java.util.Scanner;
public class Grading {
    public static void main(String[] args) {
        char grade;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("점수를 입력하세요(0~100): ");
        int score = scanner.nextInt(); // 점수 읽기
        if(score >= 90) // score가 90 이상
            grade = 'A';
        else if(score >= 80) // score가 80 이상 90 미만
            grade = 'B';
        else if(score >= 70) // score가 70 이상 80 미만
            grade =  ' C ' ;
        else if(score >= 60) // score가 60 이상 70 미만
            grade = 'D';
        else // score가 60 이만
            grade = 'F';
        System.out.println("학점은 "+ grade + "입니다.");

        scanner.close();
    }
}
```

➔ 입력 받은 점수가 0~100 사이가 아닌 경우 입력이 잘 못 되었다고 출력하고 종료하시오

예제 2-14 switch 문으로 학점 매기기

예제 2-12의 성적 매기는 코드를 switch 문으로 작성하라.

➔ 점수가 0~100 사이가 아닌 경우 입력을 잘 못 했다는 메시지를 출력하고 종료하시오

➔ D 학점을 없애고 A+, A0, B+, B0, C+, C0, F 로 점수를 수정하시오

(단, +와 0는 gAdd라는 char 변수로 저장하여 grade와 연결하여 출력하도록 함)

```
import java.util.Scanner;
public class GradingSwitch {
   public static void main (String[] args) {
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);

      char grade;
      System.out.print("점수를 입력하세요(0~100): ");
      int score = scanner.nextInt();
      switch (score/10) {
         case 10: // score = 100
         case 9: // score는 90~99
            grade = 'A';
            break;
         case 8: // score는 80~89
            grade = 'B';
            break;
         case 7: // score는 70~79
            grade = 'C';
            break;
         case 6: // score는 60~69
            grade = 'D';
            break;
         default: // score는 59 이하
            grade = 'F';
      }
      System.out.println("학점은 "+grade+"입니다");
      scanner.close();
   }
}
```

예제 2-15 : switch 문 활용

switch 문을 이용하여 커피 메뉴의 가격을 알려주는 프로그램을 작성하라.
에스프레소, 카푸치노, 카페라떼는 3500원이고, 아메리카노는 2000원이다.

```
import java.util.Scanner;
public class CoffeePrice {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("무슨 커피 드릴까요? ");
        String order = scanner.next();
        int price=0;
        switch (order) {
            case "에스프레소":
            case "카푸치노":
            case "카페라떼":
                price = 3500;
                break;
            case "아메리카노" :
                price = 2000;
                break;
            default:
                System.out.println("메뉴에 없습니다!");
        }
        if(price != 0)
            System.out.print(order + "는 " + price + "원입니다");
        scanner.close();
    }
}
```

- 메뉴를 출력하고 그 중에서 정수 값으로 선택하도록 하고(예를 들어 1. 에스프레소, 2. 카푸치노 등) 이를 위해 Scanner에서 정수 입력을 받도록 수정 하시오.
- 메뉴에 해당하지 않는 번호를 선택하면 오류 메시지를 출력하고 종료하시오