火锅

Java 后端工程师



3 年经验（示例） | 杭州（示例） | 本科（示例）

电话：138-0000-0000（示例）
邮箱：java.candidate@example.com（示例）

示例说明：除用户提供并经换装的照片外，所有个人信息、经历及数据均为虚构示例。

个人简介（示例）

具备 3 年 Java 后端开发经验，参与电商交易与企业服务系统建设。熟悉接口设计、数据建模、性能排查与服务上线，能够独立完成需求拆解、开发、测试及交付。

专业技能（示例）

Java 基础：掌握集合、异常、泛型与多线程；熟悉线程池、JVM 内存结构及常见 GC 排查。
开发框架：熟悉 Spring Boot、Spring MVC、MyBatis；理解依赖注入、事务与 RESTful API。
数据与中间件：熟悉 MySQL 索引与事务、Redis 缓存设计、RabbitMQ 消息重试与幂等处理。
工程实践：熟悉 Git、Maven、JUnit、Docker 与 Linux；能够使用日志和监控定位线上问题。

工作经历（示例）

某某科技有限公司（虚构示例） | Java 后端工程师

2023.07 - 2026.06（示例）

- 负责订单、库存及售后模块的接口开发，参与需求评审、数据库设计和代码评审。
- 通过索引调整与批量查询，将订单列表接口 P95 延迟由 420 ms 降至 180 ms（示例数据）。
- 补充关键流程单元测试与告警规则，推动发布检查清单和故障复盘文档落地。

项目经历（示例）

电商订单与库存系统（虚构示例）

技术栈：Spring Boot、MyBatis、MySQL、Redis、RabbitMQ、Docker

- 场景与职责：支持下单、库存预占、支付回调及超时关单，负责订单服务与库存协作流程。
- 核心实现：使用业务唯一键保障回调幂等；通过消息重试、补偿任务和定期对账处理异常。
- 缓存设计：为热点商品设置缓存过期与空值缓存策略，结合限流降低突发请求对数据库的压力。
- 验证结果：在 4 核 8 GB 测试环境、固定数据集下，下单接口压测达到 600 QPS，
P95 延迟低于 250 ms，错误率低于 0.1%（均为示例数据，非真实生产表现）。

教育背景（示例）

某某大学（虚构示例） | 计算机科学与技术 | 本科

2019.09 - 2023.06（示例）

相关课程：数据结构、计算机网络、操作系统、数据库原理（示例）。