
Table of Contents

Introduction	1.1
--------------	-----

部署标准

系统要求

Centos 6.x 64位 安装shopex源.

硬性要求

- 独立部署阿里云云主机（最低建议配置）：**1.web功能**：CPU4CORE以上、Memory8G以上、harddisk按需供给（系统默认20G，数据盘200G）、带宽5M以上（根据业务规模）

2.数据库功能：RDS中型 6G内存即可
3.SLB功能：如果存在多WEB，可以采用SLB进行负载均衡
4.KV功能：CPU4CORE以上、Memory8G以上、SSD按需供给（系统默认20G，数据盘200G）、带宽5M以上（根据业务规模）

- 独立部署物理服务器（最低建议配置）：**1.web功能**：CPU：2颗物理CPU 8CORE 以上、Memory 16GB以上、hard disk 300G*2 Raid1

2.数据库功能：CPU 2颗物理CPU 16CORE以上、Memory 32G以上、hard disk 600G*4 Raid10
3.KV功能：CPU 2颗物理CPU 16CORE以上、Memory 32G以上、hard disk 600G*4 Raid10

- 所有的计划任务,不允许直接编辑crontab.而是放置一个 /etc/cron.d/产品名 文件.
- 所有产品的日志文件,必须有滚动归档机制.方法是放置一个日志定义指令在: /etc/logrotate.d/
- 如果是独立的服务,必须在 /etc/init.d 中放置启动脚本.并用 chconfig xxxx on 设置为开机启动.
- 如果是部署在nginx中的服务,每个域名必须创建一个独立的配置文件,位于 /usr/local/nginx/conf/vhosts/
- WEB程序应设置在/data/httpd/网站域名 -

安全要求

文件型文件不允许加可执行权限.处理方法:

```
find . -type f -exec chmod -x {} \;
```

系统配置

系统初始化