

搜索

## Ecos数据库字典

### 数据库tables列表

Name	Comment
sdb_base_app_content	app资源信息表，记录app的service信息
sdb_base_apps	app信息表
sdb_base_cache_expires	缓存过期表
sdb_base_files	storager文件存储信息
sdb_base_kvstore	kv信息表
sdb_base_network	网络联接信息
sdb_base_queue	队列表
sdb_base_rpcnotify	系统通知
sdb_base_rpcpoll	通信链接池
sdb_base_task	计划任务
sdb_dbeav_meta_register	数据表扩展信息注册表
sdb_dbeav_meta_value_datetime	meta系统datetime类型存值表
sdb_dbeav_meta_value_decimal	meta系统decimal类型

sdb_dbeav_meta_value_int	meta系统int类型存值表
sdb_dbeav_meta_value_longtext	meta系统text类型存值表
sdb_dbeav_meta_value_text	meta系统text类型存值表
sdb_dbeav_meta_value_varchar	meta系统varchar类型存值表
sdb_dbeav_recycle	回收站
sdb_desktop_filter	筛选器
sdb_desktop_flow	信息表
sdb_desktop_hasrole	角色关联表
sdb_desktop_menus	菜单表
sdb_desktop_recycle	回收站
sdb_desktop_role_flow	角色和信息关联表
sdb_desktop_roles	角色
sdb_desktop_tag	标签
sdb_desktop_tag_rel	标签关联表
sdb_desktop_user_flow	管理员和信息关联表
sdb_desktop_users	管理员
sdb_ectools_analysis	报表分析基础表
sdb_ectools_analysis_logs	分析报表记录
sdb_ectools_currency	货币表
sdb_ectools_order_bills	订单单据
sdb_ectools_payments	支付单

sdb_ectools_refunds	退款单
sdb_ectools_regions	地区表
sdb_image_image	图片库表
sdb_image_image_attach	图片附件
sdb_pam_account	授权用户表
sdb_pam_auth	授权数据表
sdb_pam_log	授权日志

| sdb\_content\_article\_bodys | 文章内容详细表| sdb\_content\_article\_indexes | 文章主表| sdb\_content\_article\_nodes | 文章节点表

Table: sdb\_base\_app\_content

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
app_id	程序目录	VARCHAR(32)		
content_id	内容编号	int		X
content_name	内容名	VARCHAR(80)		
content_path	内容路径	VARCHAR(255)		
content_title	内容标题	VARCHAR(100)		
content_type	内容类型	VARCHAR(80)		
disabled	是否屏蔽	ENUM('true','false')	false	

Table: sdb\_base\_apps

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
app_config	配置	TEXT		

app_id	APP应用ID	VARCHAR(32)		X
app_name	APP应用名称	VARCHAR(50)		
author_email	作者邮箱	VARCHAR(100)		
author_name	作者名	VARCHAR(100)		
author_url	作者网址	VARCHAR(100)		
dbver	可用版本	VARCHAR(32)		

debug_mode	调试模式	ENUM('true','false')	false	
description	说明	VARCHAR(255)		
local_ver	当前版本	VARCHAR(20)		
remote_config	远程配置	LONGTEXT		
remote_ver	最新版本	VARCHAR(20)		
status	状态	ENUM('installed','resolved','starting','active','stopping','uninstalled','broken')	uninstalled	
webpath	路径	VARCHAR(20)		

**Table: sdb\_base\_cache\_expires**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
app	APP应用ID	VARCHAR(50)		
expire	到期时间	INT(10) UNSIGNED		
name	名称	VARCHAR(255)		X
type	类型	VARCHAR(20)		X

**Table: sdb\_base\_files**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
file_id	文件id	int		X
file_path	文件路径信息	VARCHAR(255)		
file_type	类型	ENUM('private','public')	public	
last_change_time	最后变更时间	INT(10) UNSIGNED		

**Table: sdb\_base\_kvstore**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
dateline	有效时间	INT(10) UNSIGNED		
id	主键id	int		X
key	键	VARCHAR(255)		
prefix	前缀	VARCHAR(255)		
ttl		INT(10) UNSIGNED	0	
value	值	LONGTEXT		

**Table: sdb\_base\_network**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
link_status	联接状态	ENUM('active','group','wait')	wait	
node_api	节点API应用地址	VARCHAR(100)		
node_detail	节点描述信息	VARCHAR(255)		
node_id	节点id	int		X
node_name	节点名	VARCHAR(255)		

node_url	节点url地址	VARCHAR(100)		
token	令牌	VARCHAR(32)		

**Table: sdb\_base\_queue**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
cursor_id	执行游标	VARCHAR(255)		
params	参数	LONGTEXT		
queue_id	队列id	int		X
queue_title	队列title	VARCHAR(50)		
remaining	剩余任务	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
runkey	上次执行的key	CHAR(32)		
start_time	任务产生时间	INT(10) UNSIGNED		
status	状态	ENUM('running','hibernate','paused')	hibernate	
task_name	永久任务名称	VARCHAR(50)		
total	队列长度	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
worker	执行者	VARCHAR(200)		
worker_active	上次运行时间	INT(10) UNSIGNED		

**Table: sdb\_base\_rpcnotify**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
callback	回调地址	VARCHAR(200)		
id	主键id	int		X

msg	信息	VARCHAR(255)		
notifytime	通知时间	INT(10) UNSIGNED		
rsp	状态	ENUM('succ','fail')		
status	已读、未读	ENUM('true','false')	false	

**Table: sdb\_base\_rpcpoll**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
callback	回调地址	VARCHAR(200)		
callback_params	回调参数	TEXT		
calltime	请求或被请求时间	INT(10) UNSIGNED		
fail_times	失败的次数	INT(10)	1	
id	主键id	VARCHAR(32)		X
method	同步的接口名称	VARCHAR(100)		
network	连接节点名称	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
params	任务参数	LONGTEXT		
process_id	进程号	VARCHAR(32)		
result	请求响应的结果	TEXT		
status	交互状态	ENUM('succ','failed')	failed	
type	类型	ENUM('request','response')		

**Table: sdb\_base\_task**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
------	---------	-----------	---------	---------

day	上次每天执行任务时间	INT(10) UNSIGNED		
hour	上次每小时执行任务时间	INT(10) UNSIGNED		
minute	上次每分钟执行任务时间	INT(10) UNSIGNED		
month	上次每月执行任务时间	INT(10) UNSIGNED		
task	任务名称	VARCHAR(100)		X
week	上次每周执行任务时间	INT(10) UNSIGNED		

**Table: sdb\_dbeav\_meta\_register**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
col_desc	字段描述	LONGTEXT		
col_name	字段名	VARCHAR(100)		
col_type	字段类型	VARCHAR(255)		
mr_id	关联编号	int		X
pk_name	主表主键名	VARCHAR(255)		
tbl_name	表名	VARCHAR(100)		

**Table: sdb\_dbeav\_meta\_value\_datetime**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
mr_id	关联表的id id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		X
pk	查询结果集定位基准	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		X
value	meta值	DATETIME	0000-00-00 00:00:00	

**Table: sdb\_dbeav\_meta\_value\_decimal**



Name	Comment	Data Type	Default	Primary
mr_id	关联表的id id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
pk	查询结果集定位基准	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
value	meta值	DATETIME	0000-00-00 00:00:00	

**Table: sdb\_dbeav\_meta\_value\_int**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
mr_id	关联表的id id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
pk	查询结果集定位基准	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
value	meta值	DATETIME	0000-00-00 00:00:00	

**Table: sdb\_dbeav\_meta\_value\_longtext**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
mr_id	关联表的id id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
pk	查询结果集定位基准	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
value	meta值	DATETIME	0000-00-00 00:00:00	

**Table: sdb\_dbeav\_meta\_value\_text**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
mr_id	关联表的id id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
pk	查询结果集定位基准	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
value	meta值	DATETIME	0000-00-00 00:00:00	

**Table: sdb\_dbeav\_meta\_value\_varchar**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
mr_id	关联表的id id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
pk	查询结果集定位基准	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
value	meta值	DATETIME	0000-00-00 00:00:00	

**Table: sdb\_dbeav\_recycle**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
drop_time	删除时间	INT(10) UNSIGNED		
item_id	主键id	int		X
item_sdf	标准数据结构	LONGTEXT		
item_title	名称	VARCHAR(200)		
item_type	分类	VARCHAR(80)		

**Table: sdb\_desktop\_filter**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
create_time	建立时间	INT(10) UNSIGNED	0	
filter_id	主键id	int		X
filter_name	筛选器名	VARCHAR(20)		
filter_query	筛选条件	TEXT		
model	模型对象	VARCHAR(100)		

**Table: sdb\_desktop\_flow**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
body	内容本体	TEXT		
flow_desc	消息描述	VARCHAR(100)		
flow_from	发送者	ENUM('user','system','internet')	system	
flow_id	序号	int		X
flow_ip	ip	VARCHAR(20)		
flow_type	消息类型	VARCHAR(32)	default	
from_id	发送者id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED	0	
send_mode	direct: 直送, broadcast: 广播, fetch: 收取	ENUM('direct','broadcast','fetch')	direct	
send_time	发送时间	INT(10) UNSIGNED		
subject	消息标题	VARCHAR(50)		

**Table: sdb\_desktop\_hasrole**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
role_id	角色id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		X
user_id	管理员id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		X

**Table: sdb\_desktop\_menus**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
addon	额外信息	TEXT		
app_id	APP应用id	VARCHAR(32)		

disabled	是否有效	ENUM('true','false')	false	
display	是否显示	ENUM('true','false')	false	
menu_group	菜单组名称	VARCHAR(200)		
menu_id	菜单id	int		X
menu_order	菜单排序字段	MEDIUMINT(8) UNSIGNED	0	
menu_path	菜单访问路径	VARCHAR(255)		
menu_title	菜单名	VARCHAR(100)		
menu_type	菜单类型	VARCHAR(80)		
permission	权限	VARCHAR(80)		
target	同html中a标签的target, _blank代表在新窗口打开	VARCHAR(10)		
workground	同一类业务行为菜单的集合被成为workground	VARCHAR(200)		

Table: sdb\_desktop\_recycle

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
app_key	应用	VARCHAR(80)		
drop_time	删除时间	INT(10) UNSIGNED		
item_id	主键id	int		X
item_sdf	标准数据结构	LONGTEXT		
item_title	名称	VARCHAR(200)		
item_type	类型	VARCHAR(80)		

Table: sdb\_desktop\_role\_flow

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
flow_id	信息id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		X
role_id	角色id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		X

**Table: sdb\_desktop\_roles**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
role_id	主键id	int		X
role_name	角色名	VARCHAR(100)		
workground	工作场景	TEXT		

**Table: sdb\_desktop\_tag**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
app_id	APP应用id	VARCHAR(32)		
rel_count	关联统计	MEDIUMINT(8) UNSIGNED	0	
tag_abbr	标签备注	VARCHAR(150)		
tag_bgcolor	标签背景颜色	VARCHAR(7)		
tag_fgcolor	标签字体颜色	VARCHAR(7)		
tag_filter	标签条件	VARCHAR(255)		
tag_id	主键id	int		X
tag_mode	标签类型, normal: 普通标签, filter: 自动标签	ENUM('normal','filter')	normal	
tag_name	标签名	VARCHAR(20)		
tag_type	标签对象	VARCHAR(20)		

**Table: sdb\_desktop\_tag\_rel**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
app_id	APP应用id	VARCHAR(32)		
rel_id	关联id	VARCHAR(32)	0	X
tag_id	标签id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED	0	X
tag_type	标签对象	VARCHAR(20)		

**Table: sdb\_desktop\_user\_flow**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
flow_id	信息id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		X
has_star	是否标记	ENUM('true','false')	false	
keep_unread	保持未读	ENUM('true','false')	false	
note	信息	VARCHAR(50)		
unread	是否已读	ENUM('true','false')	true	
user_id	管理员id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		X

**Table: sdb\_desktop\_users**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
config	配置信息	LONGTEXT		
disabled	是否有效	ENUM('true','false')	false	
favorite	收藏菜单	LONGTEXT		
lastip	最后登录ip	VARCHAR(20)		

lastlogin	上次登录时间	INT(10) UNSIGNED		
logincount	登录次数	MEDIUMINT(8) UNSIGNED	0	
memo	备注	TEXT		
name	管理员名	VARCHAR(30)		
op_no	管理员编号	VARCHAR(50)		
status	是否开启	ENUM('0','1')	0	
super	是否超级管理员	ENUM('0','1')	0	
user_id	管理员id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		X

**Table: sdb\_ectools\_analysis\_logs**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
analysis_id	报表id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
flag	标识	MEDIUMINT(8) UNSIGNED	0	
id	主键id	int		X
target	指标	MEDIUMINT(8) UNSIGNED	0	
time	时间	INT(10) UNSIGNED		
type	类型	MEDIUMINT(8) UNSIGNED	0	
value	数据	FLOAT	0	

**Table: sdb\_ectools\_currency**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
cur_code	货币代码	VARCHAR(8)		

cur_default	默认货币	ENUM('true','false')	false	
cur_id	货币ID	int		X
cur_name	货币名称	VARCHAR(20)		
cur_rate	汇率	DECIMAL(10,4)	1.0000	
cur_sign	货币符号	VARCHAR(5)		

**Table: sdb\_ectools\_order\_bills**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
bill_id	关联单号	VARCHAR(20)		X
bill_type	单据类型, payments: 付款单, refunds: 退款单	ENUM('payments','refunds')	payments	
money	金额	DECIMAL(20,3)		
pay_object	支付类型, order: 订单支付, recharge: 预存款充值, joinfee: 加盟费, prepaid_recharge: 消费卡	ENUM('order','recharge','joinfee','prepaid_recharge')	order	
rel_id	关联编号	BIGINT(20) UNSIGNED		X

**Table: sdb\_ectools\_payments**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
account	收款账号	VARCHAR(50)		
bank	收款银行	VARCHAR(50)		
cur_money	支付货币金额	DECIMAL(20,3)	0.000	
currency	货币	VARCHAR(10)		
disabled	是否有效	ENUM('true','false')	false	



ip	支付IP	VARCHAR(20)		
member_id	会员id	VARCHAR(100)		
memo	支付注释	LONGTEXT		
money	支付金额	DECIMAL(20,3)	0.000	
op_id	操作员id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
pay_account	支付账户	VARCHAR(50)		
pay_app_id	支付方式名称	VARCHAR(100)	0	
pay_name	支付方式名	VARCHAR(100)		
pay_type	支付类型, online: 在线支付, offline: 线下支付, deposit: 预存款支付	ENUM('online','offline','deposit')	online	
pay_ver	支付版本号	VARCHAR(50)		
paycost	支付网关费用	DECIMAL(20,3)		
payment_bn	支付单唯一编号	VARCHAR(32)		
payment_id	支付单号	VARCHAR(20)		X
return_url	支付返回地址	VARCHAR(100)		
status	支付状态, succ: 支付成功, failed: 支付失败, cancel: 未支付, error: 处理异常, invalid: 非法参数, progress: 已付款至担保方, timeout: 超时, ready: 准备中	ENUM('succ','failed','cancel','error','invalid','progress','timeout','ready')	ready	
t_begin	支付开始时间	INT(10) UNSIGNED		
t_confirm	支付确认时间	INT(10) UNSIGNED		
t_payed	支付完成时间	INT(10) UNSIGNED		

trade_no	支付单交易编号	VARCHAR(30)		
----------	---------	-------------	--	--

**Table: sdb\_ectools\_refunds**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
account	收款账号	VARCHAR(50)		
bank	收款银行	VARCHAR(50)		
cur_money	支付货币金额	DECIMAL(20,3)	0.000	
currency	货币	VARCHAR(10)		
disabled	是否有效	ENUM('true','false')	false	
member_id	会员id	VARCHAR(100)		
memo	备注	LONGTEXT		
money	支付金额	DECIMAL(20,3)	0.000	
op_id	操作员	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
pay_account	支付账户	VARCHAR(50)		
pay_app_id	支付方式id	VARCHAR(100)	0	
pay_name	支付方式名	VARCHAR(100)		
pay_type	支付类型, online: 在线支付, offline: 线下支付, deposit: 预存款支付	ENUM('online','offline','deposit')	online	
pay_ver	支付版本号	VARCHAR(50)		
paycost	支付网关费用	DECIMAL(20,3)		
refund_bn	退款唯一单号	VARCHAR(32)		
refund_id	退款单号	VARCHAR(20)		X

status	支付状态, 支付状态, succ: 支付成功, failed: 支付失败, cancel: 未支付, error: 处理异常, invalid: 非法参数, progress: 已付款至担保方, timeout: 超时, ready: 准备中	ENUM('succ','failed','cancel','error','invalid','progress','timeout','ready')	ready	
t_begin	支付开始时间	INT(10) UNSIGNED		
t_confirm	支付确认时间	INT(10) UNSIGNED		
t_payed	支付完成时间	INT(10) UNSIGNED		
trade_no	支付交易号	VARCHAR(30)		

**Table: sdb\_ectools\_regions**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
disabled	是否有效	ENUM('true','false')	false	
local_name	当地名称	VARCHAR(50)		
ordernum	排序	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
p_1		VARCHAR(50)		
p_2		VARCHAR(50)		
p_region_id	父地区id	INT(10) UNSIGNED		
package	数据包	VARCHAR(20)		
region_grade	路径级数	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
region_id	地区id	int		X
region_path	地区路径	VARCHAR(255)		

**Table: sdb\_image\_image**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
height	高度	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
ident	标识符	VARCHAR(200)		
image_id	图片Id	CHAR(32)		X
image_name	图片名称	VARCHAR(50)		
l_ident		VARCHAR(200)		
l_url		VARCHAR(200)		
last_modified	最后更新时间	INT(10) UNSIGNED	0	
m_ident		VARCHAR(200)		
m_url		VARCHAR(200)		
s_ident		VARCHAR(200)		
s_url		VARCHAR(200)		
storage	存储引擎	VARCHAR(50)	filesystem	
url	网址	VARCHAR(200)		
watermark	是否水印	ENUM('true','false')	false	
width	宽度	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		

**Table: sdb\_image\_image\_attach**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
attach_id	附件id	int		X
image_id	图片id	CHAR(32)	0	

last_modified	更新时间	INT(10) UNSIGNED	0	
target_id	目标id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED	0	
target_type	目标类型	VARCHAR(20)	0	

**Table: sdb\_pam\_account**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
account_id	账户id	int		X
account_type	账户类型	VARCHAR(30)		
createtime	创建时间	INT(10) UNSIGNED		
disabled	是否有效	ENUM('true','false')	false	
login_name	登录名	VARCHAR(100)		
login_password	登录密码	VARCHAR(32)		

**Table: sdb\_pam\_auth**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
account_id	账户id	MEDIUMINT(8) UNSIGNED		
auth_id	主键id	int		X
data	数据	TEXT		
module	模块	VARCHAR(50)		
module_uid	模块id	VARCHAR(50)		

**Table: sdb\_pam\_log**

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
event_data	数据	VARCHAR(500)		
event_id	主键id	int		X
event_time	时间	VARCHAR(50)		
event_type	类型	TEXT		

Table: sdb\_content\_article\_bodys

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
id	序号	MEDIUMINT(8)		X
article_id	文章id	MEDIUMINT(8)		
tpl_path	单独页模板	VARCHAR(50)   NULL		
content	文章内容	LONGTEXT		
seo_title	SEO标题	VARCHAR(100)	NULL	
seo_description	SEO简介	MEDIUMTEXT		
seo_keywords	SEO关键字	VARCHAR(200)	NULL	
goods_info	关联产品	LONGTEXT		
hot_link	热词	LONGTEXT		
length	内容长度	INT(10)	NULL	
image_id	图片id	VARCHAR(32)	NULL	

Table: sdb\_content\_article\_indexs

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
------	---------	-----------	---------	---------

id	序号	MEDIUMINT(8)		X
title	文章标题	VARCHAR(200)		
type	文章类型 '1' => app::get('content')->_('普通文章'), '2' => app::get('content')->_('单独页'), '3' => app::get('content')->_('自定义页面')	ENUM('1','2','3')		
node_id	节点	MEDIUMINT(8)	1	
author	作者	VARCHAR(50)	NULL	
pubtime	发布时间 (无需精确到秒)	INT(10)	NULL	
uptime	更新时间 (精确到秒)	INT(10)	NULL	
level	文章等级 '1' => app::get('content')->_('普通'), '2' => app::get('content')->_('重要')	ENUM('1','2')	1	
ifpub	发布	ENUM('TRUE','FALSE')	false	
pview	pageview--转化率	INT(10)		0
disabled	是否有效	ENUM('TRUE','FALSE')	false	

Table: SDB\_CONTENT\_ARTICLE\_NODES

Name	Comment	Data Type	Default	Primary
node_id	节点id	MEDIUMINT(8)		X
parent_id	父节点	MEDIUMINT(8)	0	
node_depth	节点深度	TINYINT(1)	0	
node_name	节点名称	VARCHAR(50)		
node_pagename   节点页面名	VARCHAR(50)	NULL		
node_path	节点路径	VARCHAR(200)	NULL	
seo_title	SEO标题	VARCHAR(100)	NULL	

seo_description	SEO简介	MEDIUMTEXT		
seo_keywords SEO关键字	VARCHAR(200)	NULL		
has_children 是否存在子节点	ENUM('TRUE','FALSE')	false		
ifpub	发布	ENUM('TRUE','FALSE')	false	
hasimage	图 ENUM('TRUE','FALSE')	false		
ordernum	排序	MEDIUMINT(8)	0	
homepage	是否主页	ENUM('TRUE','FALSE')	false	
uptime	修改时间	INT(10)	NULL	
tmpl_path	单独页模板	VARCHAR(50)	NULL	
list_tmpl_path	列表页模板	VARCHAR(50)	NULL	
content	文章内容	LONGTEXT		
disabled	是否有效	ENUM('TRUE','FALSE')	false	

沪ICP备05002918号 (<http://www.miitbeian.gov.cn>)

© 2003-2017 ShopEx,Inc.All rights reserved.