

# Handover

## 落地程序

对设计图进行切片，将图标进行统一命名，命名格式为位置\_类型\_功能\_状态@2x，每一个都会关联至icon Library,将其上传到iconfont转化为代码交接开发。代码化图标可减少资源包大小，提高开发效率。

Sketch → AI → .SVG → Iconfont



```
.logo {
  font-family: "iconfont logo";
  font-size: 160px;
  font-style: normal;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

/* tabs */
.nav-tabs {
  position: relative;
}

.nav-tabs .nav-more {
  position: absolute;
  right: 0;
  bottom: 0;
  height: 42px;
  line-height: 42px;
  color: #666;
}

#tabs {
  border-bottom: 1px solid #eee;
}

#tabs li {
  cursor: pointer;
  width: 100px;
  height: 40px;
  line-height: 40px;
  text-align: center;
  font-size: 16px;
  border-bottom: 2px solid transparent;
  position: relative;
  z-index: 1;
  margin-bottom: -1px;
  color: #666;
}
```



# Operation Design

## 运营设计

### banner整理

将banner内的原色进行z轴上的拆分，分别如右图所示

在进行设计时，注意提取每一层的设计细节点，进行总结归纳，最终做到有效复用输出，可以统一视觉风格，提高设计效率，降低运营成本。

