



# 新闻管理系统API

docway 出品

# 1. OpenAPI definition

## 说明

## 联系方式

- 联系人:
- 邮箱:
- 网址: \_

## 文档版本


v0

# 2. updateUser

POST有效JSON

http://localhost:8080/user/update

Generated server url 

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/user/update> 

### 接口描述

### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
uid	int32	false		
uname	string	false		
upwd	string	false		
roleid	int32	false		
roleName	string	false		

响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

OK

接口描述



3. register

POST

有效

JSON

http://localhost:8080/user/register

Generated server url

▼

Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/user/register

📄

接口描述

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
uid	int32	false		
uname	string	false		

upwd	string	false		
roleid	int32	false		

响应参数(Body)

200

响应数据格式：JSON

OK

接口描述



4. logout

POST

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/user/logout

Generated server url

▼

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/user/logout>

接口描述

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应参数(Body)

200

响应数据格式：JSON

OK

接口描述

5. login

POST有效JSON

http://localhost:8080/user/loginGenerated server url

Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/user/login

接口描述

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
uid	int32	false		
uname	string	false		
upwd	string	false		
roleid	int32	false		

响应参数(Body)

200响应数据格式: JSON

OK

接口描述

## 6. updateTopic

POST有效JSON

http://localhost:8080/topic/updateGenerated server url 

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/topic/update> 

### 接口描述

### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
tid	int32	false		
tname	string	false		

### 响应参数(Body)

200响应数据格式: JSON

OK

### 接口描述

# 7. addTopic

POST有效JSON

http://localhost:8080/topic/addTopicGenerated server url

Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/topic/addTopic

## 接口描述

### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
tid	int32	false		
tname	string	false		

### 响应参数(Body)

200响应数据格式: JSON

OK

## 接口描述

## 8. updateNews

POST

有效

JSON

http://localhost:8080/news/updateNews

Generated server url

▼

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/news/updateNews> 

### 接口描述

### 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
nid	int32	false		
ntid	int32	false		
ntitle	string	false		
nauthor	string	false		
ncreatedate	string	false		
npicpath	string	false		
ncontent	string	false		
nmodifydate	string	false		
nsummary	string	false		

### 响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

OK



接口描述



9. addNews

POST有效JSON

http://localhost:8080/news/addNews

Generated server url



Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/news/addNews



接口描述

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
nid	int32	false		
ntid	int32	false		
ntitle	string	false		
nauthor	string	false		
ncreatedate	string	false		
npicpath	string	false		
ncontent	string	false		
nmodifydate	string	false		
nsummary	string	false		

接口描述

10. addComment

POST有效JSON

http://localhost:8080/comment/addComment

Generated server url

Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/comment/addComment

接口描述

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
cid	int32	false		
cnid	int32	false		
ccontent	string	false		
cdate	string	false		

cip	string	false		
cauthor	string	false		

响应参数(Body)

200

响应数据格式：JSON

OK

接口描述



11. getUserById

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/user/{id}

Generated server url

▼

Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/user/{id}

接口描述

地址参数

参数名	描述
id	

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

接口描述

12. delUser

DELETE

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/user/{id}

Generated server url

Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/user/{id}

接口描述

地址参数

参数名	描述
id	

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应参数(Body)

接口描述

13. getUsers

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/user/list

Generated server url

▼

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/user/list>

接口描述

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求参数

名称	类型	必填	默认值	描述
current	string	true		
size	string	true		

响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

OK

接口描述

14. getTopic

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/topic/{id}

Generated server url

Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/topic/{id}

接口描述

地址参数

参数名	描述
id	

响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

OK

接口描述

# 15. deleteTopic

DELETE 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/topic/{id} Generated server url

Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/topic/{id}

## 接口描述

## 地址参数

参数名	描述
id	

## 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

## 响应参数(Body)

200 响应数据格式: JSON

OK

## 接口描述

# 16. getTopicPage

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/topic/page

Generated server url

▼

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/topic/page>

接口描述

请求参数

名称	类型	必填	默认值	描述
current	string	true		
size	string	true		

响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

OK

接口描述

17. getTopicList

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/topic/list

Generated server url

▼

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/topic/list>

接口描述



接口描述

18. getRoleNow

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/role/now

Generated server url

Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/role/now

接口描述

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应参数(Body)

接口描述

19. getRoleList

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/role/list Generated server url

Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/role/list

接口描述

响应参数(Body)

200 响应数据格式: JSON

OK

接口描述

20. getNews

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/news/{id} Generated server url

Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/news/{id}

接口描述

地址参数

参数名	描述
id	

响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

OK

名称	类型	必填	默认值	描述
nid	int32	false		
ntid	int32	false		
ntitle	string	false		
nauthor	string	false		
ncreatedate	string	false		
npicpath	string	false		
ncontent	string	false		
nmodifydate	string	false		
nsummary	string	false		

接口描述



21. deleteNews

DELETE

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/news/{id}

Generated server url

▼

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/news/{id}>

接口描述

地址参数

参数名	描述
id	

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应参数(Body)

200

响应数据格式：JSON

OK

接口描述



22. getNewsPage

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/news/getNewsPage

Generated server url

▼

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/news/getNewsPage>

接口描述

请求参数

名称	类型	必填	默认值	描述
current	string	true		
size	string	true		
topicId	string	true		
keyword	string	true		

响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

OK

接口描述



23. getHotNews

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/news/getHotNews/{topicId}

Generated server url

▼

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/news/getHotNews/{topicId}>

接口描述

地址参数

参数名	描述
topicId	

响应参数(Body)

接口描述



## 24. getByTopic

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/news/getByTopic

Generated server url

▼

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/news/getByTopic>

接口描述

请求参数

名称	类型	必填	默认值	描述
current	string	true		
size	string	true		
topicId	string	true		

响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

OK

接口描述

25. getByKeyword

GET有效X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/news/getByKeyGenerated server url

Mock地址: http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/news/getByKey

接口描述

请求参数

名称	类型	必填	默认值	描述
current	string	true		
size	string	true		
keyword	string	true		

响应参数(Body)

200响应数据格式: JSON  
OK

接口描述

## 26. getComments

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

http://localhost:8080/comment/list

Generated server url ▼

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1zbcMg3wR84/comment/list> 

接口描述

请求参数

名称	类型	必填	默认值	描述
current	string	true		
size	string	true		
newsId	string	true		

响应参数(Body)

200

响应数据格式: JSON

OK

接口描述





