

Test. Modulo 3. El flujo de trabajo del desarrollador

1. El flujo de trabajo del desarrollador incluye cinco pasos:
 - 1) Agregar los chansets a un changelog
 - 2) Verificar los changesets que se han ejecutado
 - 3) Guardar los cambios en el changelog en el sistema de control de versiones
 - 4) Ejecutar el comando de Liquibase update
 - 5) Verificar la sentencia SQL que se va a ejecutar.

¿Cuál de las siguientes opciones describe el orden correcto de los pasos del flujo de trabajo del desarrollador?

- a) 1,3,4,2,5
 - ☒ b) 1,2,4,5,3
 - c) 1,2,4,3,5
 - d) 2,4,5,3,1
2. Elija la mejor respuesta según este comando:

```
liquibase --changeLogFile=mychangelog.<db_type>.sql updateSQL
```

- a) Este comando permite al usuario ver que los cambios propuestos son correctos.
 - b) Este es un ejemplo de un comando helper.
 - c) El comando usa mi propio registro de cambios.
 - ☒ d) Todas las anteriores.
3. ¿Cuántos pasos hay en el flujo de trabajo del desarrollador de Liquibase?.
 - a) 3
 - ☒ b) 5
 - c) 6
 - d) 4
 4. En el paso 1 del flujo de raba del desarrollador, revisamos la adición de **changesets** al **changelog**. ¿Cuál es el propósito de agregar **changesets** al **changelog**?
 - a) Para separar los cambios de la base de datos.
 - b) Para agregar varios objetos de **changeset** a un **changelog**.
 - ☒ c) Para organizar y agrupar los cambios de su base de datos.
 - d) Todas las anteriores.
 5. Qué comando se ejecuta para verificar las sentencias SQL que Liquibase ejecutará durante la ejecución del comando update.
 - a) runCheck.
 - b) updateCount.
 - c) runSQL.
 - ☒ d) updateSQL.