

أريدك أن تبني لي UI/UX Designer و Next.js (App Router) خبير ومختبر في Full-Stack بصفتك مهندس برمجيات "Local Network Shared Drive" مشروعاً جامعياً متكاملًا وشغلاً بنسبة 100% (واجهات + باك إند + داتا بيز) باسم

(شروط برمي صارم وقاطع (مهم جداً ⚠️):

RESTful API في ربط البيانات. يجب بناء الباك إند بالكامل على شكل MVC أو أسلوب ال Server Actions لا تستخدم ال والفرون إند يقوم بالاتصال `app/api/` داخل مجلد (Next.js Route Handlers) منفصلة تماماً باستخدام Endpoints واختبار الحماية والأكواد APIs لكي تتمكن من فحص ال JSON، ويرسل ويستقبل البيانات بصيغة (Fetch) بها عبر طلبات بشكل مستقل تماماً أمام دكاترة الجامعة Postman (مثل 401 و 403) عن طريق برنامج

(Stitch) سياق التصميم المطلوب (مستوحى من:

- تصميم واجهات الفرون إند كاملة داخل المشروع بناءً على مواصفات مجلد لدي اسمه `design.md` وملف `stitch_nexus_local_drive`.
- ،(B0F19) خلفية داكنة جداً (مثل #000: Modern Tech Dark Mode) الثيم يجب أن يكون داكنًا بالكامل ومودرن وتأثيرات حركية ناعمة ،(backdrop-blur مع Glassmorphism) بطاقات وعناصر بنظام الزجاج المضرب للابتوب والهاتف (Responsive) متجاوب بالكامل. (Transitions).

(معمارية المجلدات وتخزين الملفات (الباك إند:

- Prisma ORM مع SQLite قاعدة البيانات هي.
- تُدار وتُفصل داخل قاعدة البيانات فقط (Virtual Folders) "المجلدات هي" مجلدات وهمية
- في جذر المشروع، وكل الملفات المرفوعة تُحفظ `uploads` يوجد مجلد فيزيائي واحد ثابت على الهارد باسم ويتم ربط كل ملف بالمجلد الوهمي التابع له عبر حقل `Node.js`، الخاصة بـ `fs` بداخله فعلياً باستخدام حزمة `folderId` في قاعدة البيانات

(الأدوار والصلاحيات (3 مستويات:

- (Read-Only) يرى فقط المجلدات المسموحة له ويحمل الملفات: **USER**.
- يستعرض، ويظهر له زر إنشاء مجلد وهمي، وزر رفع ملفات داخلها، وحذفها. عند إنشائه للمجلد، **USER_PLUS**: "السماح لليوزر العادي برؤية المجلد" (Checkbox) يظهر له خيار
- يرى كل شيء دائماً، ويتحكم بصلاحيات أي مجلد، ويدخل لصفحة الإدارة ليرى الإحصائيات وسجل **ADMIN**: التحويلات. بالإضافة إلى (ميزة جديدة): يملك واجهة وفورم لإضافة مستخدمين جدد للنظام وتحديد أدوارهم (USER أو USER_PLUS).

(Don't skip any code) المطلوب منك توليد الأكواد البرمجية الكاملة بدون اختصارات

(Setup Commands) أولاً: خطوات التجهيز والأوامر

- JWT وتوليد الجداول وتثبيت مكتبات التشفير وال SQLite ودمجها مع Prisma الأوامر اللازمة لتثبيت `Lucide React` وأيقونات (`jose` و `bcrypt` مثل).

SQLite ثانياً: ملف إعداد قاعدة البيانات متوافق مع (`prisma/schema.prisma`):

- User, Folder, File, DownloadLog: يضم جداول

(في جذر المشروع `middleware.js`) ثالثاً: ملف الحماية المركزي

- APIs أو طلب ال `/admin` وحظر الأدوار غير المصرح لها من دخول صفحة الإدارة APIs لحماية الصفحات وال الخاصة بها.

Fetch (Pages) عبر ال APIs خامساً: واجهات الفرونت إند الكاملة والمربوطة بال

1. `POST /api/auth/login`: وتوليد `JWT`، وحفظه في `httpOnly Cookie`.
2. `POST /api/admin/users/create`: لإنشاء مستخدم جديد ADMIN متاح فقط للـ (USER أو USER_PLUS) وتشفير كلمت مروره قبل الحفظ.
3. `GET /api/folders`: عادي GET جلب المجلدات والملفات المسموحة لكل مستخدم بناءً على دوره عبر طلب JSON.
4. `POST /api/folders/create`: لإنشاء مجلد وهمي بالداتا بيز.
5. `POST /api/files/upload`: `folderId` الفعلي وربطه بـ `uploads` استقبال الملف وحفظه في مجلد.
6. `POST /api/files/download`: عمل `DownloadLog` تسجيل الحركة في جدول.
7. `GET /api/admin/logs`: جلب الإحصائيات وسجل التحميلات للآدمن.

Fetch (Pages) عبر ال APIs خامساً: واجهات الفرونت إند الكاملة والمربوطة بال

1. `app/login/page.js`: صفحة تسجيل الدخول.
2. `app/page.js`: الصفحة الرئيسية للمستودع. أنيقة مع إخفاء/إظهار الأزرار Cards تعرض المجلدات والملفات ك: ديناميكياً حسب دور المستخدم.
3. `app/admin/page.js`: لوحة تحكم الإدارة. تعرض بطاقات الإحصائيات، جدول الحركات، وفورم/نافذة منبثقة: (Modal) (مخصصة للآدمن لإضافة مستخدمين جدد (يحدد الاسم، الإيميل، الباسورد، والدور

(توثيق شامل، نار، وتفصيلي من البداية للنهاية باللغتين العربية والإنجليزية) README.md سادساً: ملف ال: مرجعاً كاملاً للدكتور ويحتوي بدقة على README يجب أن يكون ملف ال

- مقدمة عن المشروع وأهدافه والتقنيات المستخدمة.
- وفصلها `uploads` وكيفية تخزين الملفات في مجلد فيزيائي واحد (Data Flow) شرح هندسة وتدفق البيانات `folderId` وهمياً بالداتا بيز عبر ال.
- (المرسل Body المذكورة أعلاه (الرابط، نوع الطلب، الصلاحية المطلوبة، ال APIs توثيق شامل لكل ال).
- كاملة) وجميع JSON كود 200 أو 201 مع صيغة ال (Success Responses) تفصيل كامل وشامل للردود المتوقعة عند محاولة مستخدم عادي Forbidden عند غياب التوكن، 403 Unauthorized ردود الأخطاء المتوقعة (401 404). الراجع لكل خطأ JSON و 500 للمشاكل التقنية) مع كتابة ال، Not Found طلب صلاحية آدمن، 404.
- لربط الهواتف واللابتوبات أثناء المناقشة (Local IP Configuration) دليل تشغيل المشروع على الشبكة المحلية.