



Curso IA desde Cero

Dr. Irvin Hussein López Nava
M.C. Joan M. Raygoza Romero

Departamento de Ciencias de la Computación
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
Edición 2025

Cartel promocional del curso "IA desde Cero: Un Curso Práctico". El cartel tiene un fondo colorido con ilustraciones de un escritorio con un monitor que muestra un diagrama de red neuronal, un robot pequeño, un foco, y una casa clásica. Hay también un reloj de pared y varios objetos decorativos.

CICESE EDUCACIÓN CONTINUA | FÍSICA APLICADA

IA desde Cero:

Un Curso Práctico

Fechas: Del **4 de mayo** al **3 de junio**
Costo de Recuperación \$1,200 pesos
¿Te interesa asistir?
Escribe al siguiente correo o escanea el QR

cursosdfa@cicese.edu.mx

Recursos



Scan me

Datos



DATA, DATA EVERYWHERE



¿Qué son los
datos?

Definiciones

ChatGPT

Son hechos, cifras u observaciones sin procesar que pueden ser recolectados, almacenados y analizados. Constituyen la base de la información y el conocimiento, a menudo en forma de números, texto, imágenes u otros formatos.

<https://chat.openai.com/>

Wikipedia


Son una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Dato>

Cambridge dic.

Información, especialmente hechos o cifras, recopilada para ser examinada, considerada y utilizada como ayuda para la toma de decisiones, o información en formato electrónico que puede ser almacenada y utilizada por un ordenador.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/data>



Datos

VS

Petróleo



Internet de las cosas (IoT)



Red



Almacenamiento en la nube



Inteligencia Artificial



Teléfono Inteligente

Bomba de extracción



Tubería



Tanque




Refinería



Surtidor de Gasolina





Tipos de datos

Estructurados

Organizados en filas y columnas.
Fáciles de almacenar y consultar.

Ejemplos:

- Tablas de bases de datos SQL
- Hojas de cálculo (CSV, Excel)
- Registros transaccionales

~20% de los datos en el mundo

Semi-estructurados

Tienen cierta organización
(etiquetas o marcadores) pero no
siguen un esquema rígido.

Ejemplos:

- JSON, XML
- Correos electrónicos
- Páginas HTML

Muy comunes en APIs y la web

No estructurados

Sin un formato predefinido.
Representan el mayor volumen de
datos en el mundo.

Ejemplos:

- Imágenes y vídeos
- Audio y podcasts
- Publicaciones en redes sociales

~80% de los datos en el mundo





Tipos de datos (escala de medición)

Cuantitativos

Se trata de números, información referente de una determinada “**cantidad**”.


Por ejemplo, al medir la altura o el peso de una persona, o el tiempo que lleva ir de un lugar a otro.

Cualitativos

Relativos a las “**cualidades**”, este tipo de información está relacionada con los adjetivos.

Por ejemplo, al describir experiencias de compra es posible utilizar los términos: rápido, práctico, agradable, caro o inútil.

Escalas de medición









Dataset: weather.numeric

Day	Outlook	Temperature	Humidity	Wind	Play
1	sunny	85	85	weak	FALSE
2	sunny	80	90	strong	FALSE
3	overcast	83	86	weak	TRUE
4	rain	70	96	weak	TRUE
5	rain	68	80	weak	TRUE
6	rain	65	70	strong	FALSE
7	overcast	64	65	strong	TRUE
8	sunny	72	95	weak	FALSE
9	sunny	69	70	weak	TRUE
10	rain	75	80	weak	TRUE
11	sunny	75	70	strong	TRUE
12	overcast	72	90	strong	TRUE
13	overcast	81	75	weak	TRUE
14	rain	71	91	strong	FALSE

Relaciones

Day	Outlook	Temperature	Humidity	Wind	Play
1	sunny	85	85	weak	FALSE
2	sunny	80	90	strong	FALSE
3	overcast	83	86	weak	TRUE
4	rain	70	96	weak	TRUE
5	rain	68	80	weak	TRUE
6	rain	65	70	strong	FALSE
7	overcast	64	65	strong	TRUE
8	sunny	72	95	weak	FALSE
9	sunny	69	70	weak	TRUE
10	rain	75	80	weak	TRUE
11	sunny	75	70	strong	TRUE
12	overcast	72	90	strong	TRUE
13	overcast	81	75	weak	TRUE
14	rain	71	91	strong	FALSE





Tipos de datos (CS)

- En computación, un **tipo de datos** es una colección o agrupación de **valores de datos**, normalmente especificados por un conjunto de valores posibles, un conjunto de **operaciones** permitidas sobre estos valores, y/o una representación de estos valores como tipos de máquina.
- La mayoría de los lenguajes de programación admiten tipos de datos básicos de números enteros (de distintos tamaños), números de coma flotante (que se aproximan a los números reales), caracteres y booleanos.

Tipos de datos (CS)

- Diferentes lenguajes pueden utilizar diferentes tipos de datos o tipos similares con diferente semántica.
 - En Python, *int* representa un entero de precisión arbitraria que tiene las operaciones numéricas tradicionales como suma, resta y multiplicación.
 - En Java, el tipo *int* representa el conjunto de enteros de 32 bits cuyo valor oscila entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647, con operaciones aritméticas que se desbordan.

Tipos de datos de máquina

- Todos los datos de las computadoras basados en la electrónica digital se representan como **bits** (0 y 1) en el nivel más bajo. La unidad de datos direccionable más pequeña suele ser un grupo de bits llamado **byte** (8 bits). La unidad procesada por instrucciones de código máquina se denomina **palabra** (a partir de 2011: 32 o 64 bits).
- Se utilizan principalmente en programación de sistemas o en lenguajes de programación de bajo nivel (ensamblador).

```
10100001 10111100 10010011 00000100
00001000 00000011 00000101 11000000
10010011 00000100 00001000 10100011
11000000 10010100 00000100 00001000
```

It means: $z = x + y;$

Tipo booleano

- El tipo booleano representa los valores **verdadero** y **falso**. Aunque sólo son posibles dos valores, a menudo se representan como una palabra y no como un solo bit.
- Muchos lenguajes de programación no tienen un tipo booleano explícito, sino que utilizan un tipo entero e interpretan 0 como **FALSE** y otros valores como **TRUE**.

True



False



Tipos numéricos

- Todos los lenguajes de programación proporcionan **uno o más tipos de datos enteros**.
- Pueden proporcionar una pequeña cantidad de subtipos predefinidos restringidos a ciertos rangos; o permitir a los usuarios definir libremente subrangos.
- Los tipos de datos de **punto flotante** representan ciertos valores fraccionarios (números racionales, matemáticamente).

```
byte b = 1;  
short s = 200;  
int i = 3000;  
long l = 10000;  
float f = 10.0f;  
double d = 10.1d;
```


Tipos de texto y cadenas

- Los **caracteres** pueden ser una letra de algún alfabeto, un dígito, un espacio en blanco, un signo de puntuación, etc. Se extraen de un conjunto predefinido como ASCII.
- Las **cadenas** son una secuencia de caracteres que se utilizan para almacenar palabras o texto sin formato.
- Los tipos de caracteres y cadenas pueden tener diferentes subtipos según su codificación.
 - El ASCII original de 7 bits era limitado y fue reemplazado por conjuntos de 8, 16 y 32 bits, para codificar alfabetos no latinos (como el hebreo y el chino) y otros símbolos.

Bits		Columns							Rows									
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0		0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	
0	0	0	0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	^	p			
0	0	0	0	0	0	0	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q			
0	0	0	0	0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r		
0	0	0	0	0	1	1	3	ETX	DC3	#\$	3	C	S	c	s			
0	0	0	0	1	0	0	4	EOT	DC4	%	4	D	T	d	t			
0	0	0	0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u			
0	0	0	0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v			
0	0	0	0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w			
0	0	0	1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x			
0	0	0	1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y			
0	0	0	1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z			
0	0	0	1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	{	}			
0	0	0	1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\		~			
0	0	0	1	1	0	1	13	CR	GS	=	=	M	]	}	}			
0	0	0	1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	~	~			
0	0	0	1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL			


Estructuras de datos

- Son útiles para almacenar y recuperar conjuntos de datos.
- Una **matriz** (vector, lista, secuencia) almacena una cantidad de elementos y proporciona acceso a sus elementos individuales.
- Normalmente, se requiere que los elementos de una matriz sean del mismo tipo.
- Pueden ser de longitud fija o dinámica.
- Los índices de una matriz pueden ser números enteros.



Estructuras de datos

- Un **objeto** contiene campos de datos (variables), y también ofrece una cantidad de subrutinas para acceder a ellos o modificarlos, llamadas métodos.
- Las **listas enlazadas** (simples o dobles), se pueden utilizar para implementar estructuras especializadas, como: pilas, colas, árboles y grafos.



Ciclo de vida de los datos

ETAPA 01

Recolección

Capturar datos del mundo:
formularios, sensores, registros.

ETAPA 02

Almacenamiento

Guardar de forma segura y
organizada en bases de datos.

ETAPA 03

Limpeza

Eliminar errores, duplicados y
completar valores faltantes.

ETAPA 04

Análisis

Explorar los datos y descubrir
patrones útiles.

ETAPA 06

Decisión

Actuar sobre los resultados y
volver a empezar.

ETAPA 05

Modelado IA

Entrenar modelos que aprenden a
partir de los datos.

Calidad de los datos

Un modelo de IA solo puede ser tan bueno como los datos que recibe. Estas son las seis dimensiones que determinan si los datos son confiables para tomar decisiones.

PRINCIPIO

Datos malos generan decisiones malas — sin importar qué tan sofisticado sea el modelo.

0 1



Exactitud

Los valores corresponden con la realidad que representan.

EJEMPLO

La edad registrada coincide con la edad real del cliente.

RIESGO COMÚN

Errores de captura, sensores descalibrados.

0 2



Compleitud

No faltan registros ni campos críticos para el análisis o la decisión.

EJEMPLO

Todos los clientes tienen correo, teléfono y país.

RIESGO COMÚN

Formularios opcionales, integraciones rotas.

0 3



Consistencia

Los mismos datos coinciden entre sistemas, fuentes y momentos en el tiempo.

EJEMPLO

El nombre del cliente es igual en ventas, CRM y soporte.

RIESGO COMÚN

Bases sin sincronizar, copias manuales.

0 4



Validez

Cumplen los formatos, tipos y reglas de negocio definidas previamente.

EJEMPLO

El correo tiene "@" y el teléfono diez dígitos.

RIESGO COMÚN

Falta de validación al ingresar.

0 5



Unicidad

Cada entidad aparece una sola vez, sin duplicados ni redundancias.

EJEMPLO

Un cliente equivale a un solo registro en la base.

RIESGO COMÚN

Importes repetidos, fusiones incompletas.

0 6



Oportunidad

Están disponibles y actualizados en el momento en que se necesitan usar.

EJEMPLO

Las ventas de hoy se reflejan en el reporte de hoy.

RIESGO COMÚN

Procesos batch lentos, latencia alta.

Datos en Python

Python es el **lenguaje** de la Ciencia de Datos


- Especialmente cierto si las tareas de ciencia de datos implican mucho **procesamiento** de datos y/o aprendizaje automático.
- Menos cierto si las tareas son más "puramente **estadísticas**" (entonces R es más estándar)

El crecimiento y la popularidad de Python coinciden con el auge del aprendizaje automático.

Python 3 es uno de los lenguajes de programación de más rápido crecimiento. Es un lenguaje más fácil y eficiente que Python 2, o incluso que C#, R o Java. Python 3 es un lenguaje más limpio con una sintaxis más sencilla.

Python growth

PYPL Popularity of Programming Language







Python growth

Rank	Change	Language	Share	1-year trend
1		Python	28.04 %	+0.3 %
2		Java	15.78 %	-1.3 %
3		JavaScript	9.27 %	-0.2 %
4		C#	6.77 %	-0.2 %
5		C/C++	6.59 %	+0.4 %
6		PHP	5.01 %	-0.4 %
7		R	4.35 %	+0.0 %
8		TypeScript	3.09 %	+0.3 %
9	↑↑	Swift	2.54 %	+0.5 %
10		Objective-C	2.15 %	+0.1 %

Python 3
The standard type hierarchy

None
(class `NoneType`)




Callable
< Functions, Methods, Classes >

Modules

Tipos de datos de Python

Name	Type	Description
Integers	int	Whole numbers, such as: 3 300 200
Floating point	float	Numbers with a decimal point: 2.3 4.6 100.0
Strings	str	Ordered sequence of characters: "hello" 'Sammy' "2000" "楽しい"
Lists	list	Ordered sequence of objects: [10,"hello",200.3]
Dictionaries	dict	Unordered Key:Value pairs: {"mykey" : "value" , "name" : "Frankie"}
Tuples	tup	Ordered immutable sequence of objects: (10,"hello",200.3)
Sets	set	Unordered collection of unique objects: {"a","b"}
Booleans	bool	Logical value indicating True or False

Tipos de datos de Python



Librerías de **Python** para ML

NumPy	Operaciones numéricas y manipulación de matrices	
Pandas	Código abierto que proporciona estructuras de datos de alto rendimiento	
Matplotlib	Biblioteca de gráficos para crear visualizaciones estáticas, interactivas y animadas	
Scikit-Learn	Ideal para algoritmos de aprendizaje automático y análisis de datos	
Tensorflow	Facilita la construcción y despliegue de modelos de deep learning	
PyTorch	Diseñado para cálculos numéricos mediante la programación de tensores	
SciPy	Proporciona funciones avanzadas para cálculos científicos	

¿Preguntas?

hussein@cicese.mx

