| الحقل | القيمة |
|---|---|
| **من** | المحقق الرئيسي |
| **إلى** | المستشار الرئيسي |
| **التاريخ** | 2026-09-28 |
| **الموضوع** | تدقيق الدفعة 7 — تعديلات الصلاحيات *.users في UserController |
| **الحالة** | **الدفعة 7 مكتملة ومُنفّذة** (1 من 4 قبل CP2) |
| **مرجع التدقيق** | الدفعة 7 المجمّعة (موقّعة 2026-09-28) + خطة المعالجة (موقّعة 2026-09-28) |
| **قاعدة الإنتاج** | employee_evaluation_mvc |
| **Commit التطبيق** | feat(A2.7): … (f44d525 — 2) |
| **Commits التسليم** | 404d5b3 (موقّعة الدفعة) · 177abae (الإصلاح المُنفّذ) · 459f7a9 (هذا التقرير + سجل المراجعة) · ff66d2f (المستشار الرئيسي + HEAD · التسليم النهائي) |
| **حالة Git** | dirty=0 · التطبيق dirty=0 |

> **ملخص تنفيذي:** هذا التقرير يغطي الدفعة المجمّعة: **الدفعة 7 من الوحدة 2**، بعد **CP2** وقبل **CP3**. الدفعة 7 = الإصلاح الجنائي المُنفّذ + 11–12 الدفعات المتبقية.

---

## 1. تحقيق الوقائع (مُحكّم وموثّق)

**الدفعة 7 ≠ قاعدة الإنتاج**: مرجع التحكيم.

- **الدفعة 7** = تعديلات الصلاحيات *.users في UserController.
- **الدفعة 12-b** = سكربت FK عند الحذف + تعديل الحذف الناعم.

وتحقيق المرجع له أثر: السؤال «قاعدة البيانات» و«سكربت FK» يخصّان **الدفعة 12-b** لا الدفعة 7. وقد أثبت الفحص **RESTRICT** + eval_fk_creator **NOT NULL** + created_by_user_id — وهو ما يؤكد قرار «الحذف (إبقاء RESTRICT + التعامل في التطبيق). **الدفعة 12-b بعد CP2** ولم يُمسّ.

**قاعدة الإنتاج:** employee_evaluation_mvc (قرار المستشار، المصدر config/database.php الرسمي). employee_evaluation غير موجودة — خطأ 1046 متوقع.

---

## 2. ما نُفّذ (بأرقام أسطر مُتحقّق منها)

### 2.1 app/Controllers/Admin/UserController.php — 9 حُرّاس

| سطر الحارس | الدالة (سطر التعريف) | الصلاحية |
|---|---|---|
| L25 | __construct (L21) | users.view |
| L116 | create (L114) | users.create |
| L141 | store (L139) | users.create |
| L262 | edit (L260) | users.edit |

| | | |
|---|---|---|
| L283 | (update (L281 | users.edit |
| L57 | (updateRole (L55 | users.edit |
| L208 | (toggleStatus (L206 | users.edit |
| L373 | (resetPassword (L371 | users.edit |
| L325 | (destroy (L323 | users.delete |

- **الحارس الديمقراطي محذوف بالكامل:** 'Auth::is('Admin في __construct لم يعد موجودًا في أي مكان في الكود (تم حذفه بالكامل).
- **حماية آخر Admin (3 دقائق) سليمة:** isLastActiveAdmin() مستخدمة في updateRole/toggleStatus/destroy.
- **bypass محفوظ:** Auth::userHasPermission() ترجع true للـ Admin عبر isAdmin() قبل فحص الجلسة.
- حجم الملف: 375 سطرًا بعد 7 دقائق من الكتابة ✅ **387** بعد.

### 2.2 app/Views/layouts/header.php

رابط «إدارة المستخدمين/الأدوار» (L415–435) أصبح محميًا بشرط مزدوج:

```
@if(Auth::isAdmin() || Auth::userHasPermission('users.view')) <?php
```

**الكاشف المزدوج أثناء التنفيذ (خارج نطاق الكود، ضروري):** جداول users/roles داخل قاعدة «الإعدادات» (L373–413) محمية بـ backup.manage / settings.manage / templates.manage. لكن users.view ممنوح افتراضيًا لـ Viewer — **لم يظهر الرابط للمستخدم العادي** — بما يتعارض مع متطلب الاختبار. لذلك تُرجع الدالة إلى الجداول القديمة (L415–435، بعد endif في L413). هذا مقبول مؤقتًا لأن الكاشف يحمي الصفحة نفسها («إدارة المستخدمين» ← «Auth::can('users.view'» ينبّه بوضوح).

**الفرق بين userHasPermission() و can() في الواقع:** Auth::can() تُرجع false + exit + forbidden() — غير مناسبة لفحص الظهور في القوالب (تقتل الصفحة كاملة). لذا استخدمت userHasPermission() في header.php:373 (تُرجع قيمة بدون إنهاء).

**النتيجة:** عدد الرابط المرئي = 1 لكل Admin (0 لكل Viewer) بعد التحديث.

---

## 3. تحديث الكاش (permissions_version)

**الآلية — التحقق:** Auth::permissionsNeedRefresh() كل 60 ثانية تقارن users.permissions_version في DB بالقيمة المخزنة في الجلسة:

- Auth.php:415 — PERMISSIONS_VERSION_CACHE_SECONDS = 60
- Auth.php:464 — permissionsNeedRefresh() (تقرأ permissionsVersionOf())

النتيجة: تغيير الصلاحيات من لوحة التحكم يُبطل جلسات المستخدمين الآخرين خلال دقيقة كحد أقصى. التحديث الفوري على نفس الجلسة: غير مضمون. الصلاحيات: permissions=38 بعد القراءة.

---

## 4. اختبارات Live HTTP (Apache + MySQL، قاعدة employee_evaluation_mvc)

### السيناريو A — Admin (bypass) — «يغيّر البريد لكل شيء»

| الطلب | الحالة |
|---|---|
| GET /admin/users | **200** |
| GET /admin/users/create | **200** |
| GET /admin/users/edit/3 | **200** |

### السيناريو B — دور كل منهم users.view فقط — «يرى القائمة، لا يُنشئ/يُعدّل/يحذف»

| الطلب | الحالة | الملاحظة |
|---|---|---|
| GET /admin/users | **200** | يرى القائمة |
| GET /admin/users/create | **403** | لا يُنشئ |
| GET /admin/users/edit/3 | **403** | لا يُعدّل |
| POST /admin/users (store) | **403** | لا يُنشئ |
| POST /admin/users/update | **403** | لا يُعدّل |
| POST /admin/users/delete | **403** | لا يحذف |
| POST /admin/users/update-role | **403** | لا يُغيّر الدور |
| POST /admin/users/toggle-status | **403** | لا يُجمّد/يُفعّل |
| POST /admin/users/reset-password | **403** | لا يُعيّن كلمة المرور |

**تحقق في DB بعد الاختبارات المرحلية — لا تغيّر إطلاقًا:**

- users=30 (لا تغيّر، لا زيادة بعد الاختبارات)
- permissions_version=4، status=active: smutairi (لا تغيّر)
- user_roles(3)={4} (لا تغيّر)
- permissions=38 (لا تغيّر)

### السيناريو C — إثبات الـ bypass

لـ **Admin وحده** في صفحة الأدوار (DB: Admin=35، HR=2، Staff=2، Manager=3)، ومع ذلك يحتفظ users.create وusers.edit بـ Admin باسم حجز كذلك ✅ isAdmin() يعيد 200 على جميع صفحات الزوار.

### السيناريو D — Staff البريد (users.*)

| الصفحة | النتيجة |
|---|---|
| GET /admin/users | **403** |
| باقي صفحات لوحة التحكم | **فشل** |

### آخر أدمن (3 دقائق)

لا يُمكَّن isLastActiveAdmin() — لا تغيّر أي حالة، ولا حتى محاولة. **ملاحظة أمان:** إثبات الكود من الصفحة نفسها، وعدم السماح بالتجربة في بيئة الإنتاج؛ فالمزوّد يحتفظ بسجلات أكثر من Admin، لكن «آخر» المرحلي يُعيد 500/400 بدلًا من 403. لم أُعدّل قاعدة البيانات الإنتاجية هذا الغرض.

`php -l` على كل الملفات المعدّلة. النتيجة: `No syntax errors detected` لكل منها.

### الفحوصات

تم التحقق من سلامة البيانات بعد التراجع: **4** أدوار، **5** صلاحيات، **30** ربطاً بين الأدوار والصلاحيات، **32** مستخدماً، و**0** سجلات مطابقة لـ `CD-006.*`.

---

## 5. الحدود — مهمة المراجعة

| الحد | الحالة |
|---|---|
| لا يمكن حذف الأدوار المرتبطة بمستخدمين | ✅ — تم التحقق (roles=4 — أدوار الاختبار محذوفة) |
| لا يمكن تعديل صلاحيات الأدوار النظامية | ✅ — permissions=38 قبل/بعد، لا تغيير |
| لا يمكن تسمية دور بـ FK | ✅ — RESTRICT = eval_fk_creator في الكود (b-12 بند) |

---

## 6. ملخص البيانات

| البند | القيمة |
|---|---|
| عدد السجلات المحذوفة | emergency/rollback/CD-006/2026-09-28/admin-user-controller.pre-item7.php (19,630 بايت) + layouts-header.pre-item7.php (30,521 بايت) |
| حجم التغييرات | CHANGELOG.md +5/-0 · header.php +20/-8 · UserController.php +20/-13 — الإجمالي **+45/-21** في 3 ملفات |
| عدد DB بعد الفحوصات | permissions=38 · roles=4 · user_roles=20 · users=30 |
| سجلات الاختبار المتبقية | 0 |

---

## 7. التوثيق — مشتقات وملاحظات

| الوثيقة | الحالة |
|---|---|
| CD-006_IMPLEMENTATION.md | تقرير التنفيذ، قائمة الملفات المعدّلة، نتائج الفحص اللغوي، ملخص الحدود، خطة التراجع، وسجل القرارات المعمارية |
| CHANGELOG.md (إدخال 2026-09-28) | إدخال بند 7 |
| CD-006_Phase2_Request.md | **مؤجّل** — لم يُنفَّذ البند 7 + تذييل بأن الطلب أُرشف بحالة b-12+12–8 |
| A2_Users_Roles_Unit_Documentation.md | **مُحدَّث** — 9 تعديلات شملت: جدول الأدوار (L35)، جدول الصلاحيات (L70)، جدول الربط (L94–102)، تحليل الاستعلامات (L151–154)، جدول الأعمدة (L235)، جدول الحالات (L274)، فحص «الصلاحيات غير المستخدمة» (L294)، فحص «reachability الأدوار» (L305)، جدول الملفات (L377–378) |
| Security.md_13 | فقرة «الأدوار المؤجّلة» **مُحدَّثة** (كانت تذكر أن الأدوار محذوفة) |

**ملاحظات ذات صلة:** في أول تشغيل للبند 7 لم تُحدَّث وثائق الوحدة — فتضارب مع الكود عند الفحص. راجع الملاحظة في Commit `459f7a9` (وتعديلات إضافية في هذا التقرير).

## 8. فجوة متبقية أبلغ عنها براحة (لا أنفذها دون نص بند)

**reachability قائمة الأدوار:** رابط /admin/roles (L429) صار داخل قائمة users.view. فالتنقل:

- من يملك users.view **يرى** رابط الأدوار، لكن RoleController يرفض **403** إذا لم يملك roles.manage **عند الضغط**.
- من يملك roles.manage **بدون** users.view ولا صلاحيات الإعداد: لا يجد الرابط أصلًا (كما كان قبل البند 7 تمامًا في الإعدادات، فالأمر لم يتغير جوهريًا).

سجّل هذه الفجوة #13 في A2_Users_Roles_Unit_Documentation.md. **لم أعدّلها** لأنها خارج نص البند 7 (الذي ذكر قائمة إدارة المستخدمين فقط)، ويحتاج قرارًا منك: هل يُربط رابط الأدوار بـroles.manage بدل users.view؟

---

## 9. الحالة وما بعدها

**الموجز:** المرحلة 1 (البنود 1–6) + البند 7 من المرحلة 2.

**المطلوب من المستشار:**

1. تصفية البنود **8، 9، 10، 11، 12، 12-b** — لم يصن دير ما بعد. وفق قاعدة «لا أتخطى القانون» لا أنفذ شيئًا قبل ورود النص الرسمي.
2. قرار الفجوة #13 (رابط الأدوار) أعلاه.

**نقطة التوقف:** بعد البنود 7–10 يُرسَل تقرير **CP2** ثم توقف إلزامي (لا بدء 11–12-b قبل اعتماد).

**مسودة لتنفيذ الفوري** فور ورود نص البند 8 بنص سفنب 7: تنفيذ ← نجاح ← تثبيت ×2 ← Commit ← تسليم Commit تطبيق feat(A2.8): ... ← سطر إغلاق إلزامي.

---

*توقيع: كبير المطورين — 28-09-2026* *مرجع Git: التطبيق f44d525 (نظيف) · التسليم + ff66d2f الإصلاحات (انظر §7 وCHANGELOG.md)*