CD-006 — تقرير الدفعة 7 من المرحلة 2 — موقّع 28-09-2026

الحقل	القيمة
من	المراجع الرئيسي
إلى	المشرف المباشر
التاريخ	28-09-2026
الموضوع	تنفيذ الدفعة 7 — صلاحيات users.* في UserController
الحالة	**الدفعة 7 مكتملة ومنفّذة** (1 من 4 دفعات قبل CP2)
مرجع التنفيذ	خطة المرحلة 7 الدفعة (موقّعة 28-09-2026) + اعتماد التقرير (موقّع 28-09-2026)
قاعدة الإنتاج	employee_evaluation_mvc
Commit التطبيق	feat(A2.7): صلاحيات users.* — f44d525
Commits المستلم	404d5b3 (توثيق الدفعة 7) · 177abae (إغلاق المرحلة 2) · 459f7a9 (مزامنة وثائق الوحدة)
نظافة Git	التطبيق dirty=0 · المستلم dirty=0

> **تنبيه مهم:** هذا **ليس** تقرير CP2. نقاط التفتيش المتعلقة بالمرحلة: **CP2 بعد الدفعة 7–10**، و**CP3** بعد 11–12 + الاختبار الختامي = الدفعة 7 فقط.

---

1. توثيق الحالة (مع حدّ ووثّق)

المراجع صدّر التقرير: **الدفعة 7 ≠ FK**.

- **الدفعة 7** = صلاحيات users.* في UserController.
- **الدفعة 12-b** = سلوك FK عند حذف شيء + تعطيل الحذف.

وتصحيح المرجع له أثر: السؤال «قابلية العمود» و«سلوك FK» يخصّان **الدفعة 12-b** لا الدفعة 7. وقد أثبت الفحص العلني: **RESTRICT** + eval_fk_creator + **NOT NULL** created_by_user_id — وهو ما يؤيّد قرار «الخيار (ج)» (إبقاء RESTRICT + معالجة في الكود). **الدفعة 12-b بعد CP2** ولم يُمسّ.

قاعدة الإنتاج: employee_evaluation_mvc (قرار المشرف، المصدر config/database.php الرسمي). employee_evaluation غير موجودة — خطأ 1046 مؤكد.

---

2. ما نُفّذ (بأرقام أسطر مُتحقّق منها)

2.1 app/Controllers/Admin/UserController.php — 9 حُرّاس

سطر الحارس	الدالة (سطر تعريفها)	الصلاحية
L25	__construct (L21)	users.view
L116	create (L114)	users.create
L141	store (L139)	users.create
L262	edit (L260)	users.edit

L283	(update (L281	users.edit
L57	(updateRole (L55	users.edit
L208	(toggleStatus (L206	users.edit
L373	(resetPassword (L371	users.edit
L325	(destroy (L323	users.delete

- **الحارس الديمقراطي محذوف بالكامل:** 'Auth::is('Admin في __construct لم يعد موجودًا في أي مكان في الكود (تم حذفه بالكامل).
- **حماية آخر Admin (3 دقائق) سليمة:** isLastActiveAdmin() مستخدمة في updateRole/toggleStatus/destroy.
- **bypass محفوظ:** Auth::userHasPermission() ترجع true للـ Admin عبر isAdmin() قبل فحص الجلسة.
- حجم الملف: 375 سطرًا بعد 7 دقائق من الكتابة ✅ **387** بعد.

2.2 app/Views/layouts/header.php

رابط «إدارة المستخدمين/الأدوار» (L415–435) أصبح محميًا بشرط مزدوج:

```
@if(Auth::isAdmin() || Auth::userHasPermission('users.view')) <?php
```

الكاشف المزدوج أثناء التنفيذ (خارج نطاق الكود، ضروري): جداول users/roles داخل قاعدة «الإعدادات» (L373–413) محمية بـ backup.manage / settings.manage / templates.manage. لكن users.view ممنوح افتراضيًا لـ Viewer — **لم يظهر الرابط للمستخدم العادي** — بما يتعارض مع متطلب الاختبار. لذلك تُرجع الدالة إلى الجداول القديمة (L415–435، بعد endif في L413). هذا مقبول مؤقتًا لأن الكاشف يحمي الصفحة نفسها («إدارة المستخدمين» ← «Auth::can('users.view'» ينبّه بوضوح).

الفرق بين userHasPermission() و can() في الواقع: Auth::can() تُرجع false + exit + forbidden() — غير مناسبة لفحص الظهور في القوالب (تقتل الصفحة كاملة). لذا استخدمت userHasPermission() في header.php:373 (تُرجع قيمة بدون إنهاء).

النتيجة: عدد الرابط المرئي = 1 لكل Admin (0 لكل Viewer) بعد التحديث.

---

3. تحديث الكاش (permissions_version)

الآلية — التحقق: Auth::permissionsNeedRefresh() كل 60 ثانية تقارن users.permissions_version في DB بالقيمة المخزنة في الجلسة:

- Auth.php:415 — PERMISSIONS_VERSION_CACHE_SECONDS = 60
- Auth.php:464 — permissionsNeedRefresh() (تقرأ permissionsVersionOf())

النتيجة: تغيير الصلاحيات من لوحة التحكم يُبطل جلسات المستخدمين الآخرين خلال دقيقة كحد أقصى. التحديث الفوري على نفس الجلسة: غير مضمون. الصلاحيات: permissions=38 بعد القراءة.

---

4. اختبارات Live HTTP (Apache + MySQL، قاعدة employee_evaluation_mvc)

السيناريو A — Admin (bypass) — «يغيّر البريد لكل شيء»

الطلب	الحالة
GET /admin/users	**200**
GET /admin/users/create	**200**
GET /admin/users/edit/3	**200**

السيناريو B — دور كل منهم users.view فقط — «يرى القائمة، لا يُنشئ/يُعدّل/يحذف»

الطلب	الحالة	الملاحظة
GET /admin/users	**200**	يرى القائمة
GET /admin/users/create	**403**	لا يُنشئ
GET /admin/users/edit/3	**403**	لا يُعدّل
POST /admin/users (store)	**403**	لا يُنشئ
POST /admin/users/update	**403**	لا يُعدّل
POST /admin/users/delete	**403**	لا يحذف
POST /admin/users/update-role	**403**	لا يُغيّر الدور
POST /admin/users/toggle-status	**403**	لا يُجمّد/يُفعّل
POST /admin/users/reset-password	**403**	لا يُعيّن كلمة المرور

تحقق في DB بعد الاختبارات المرحلية — لا تغيّر إطلاقًا:

- users=30 (لا تغيّر، لا زيادة بعد الاختبارات)
- permissions_version=4، status=active: smutairi (لا تغيّر)
- user_roles(3)={4} (لا تغيّر)
- permissions=38 (لا تغيّر)

السيناريو C — إثبات الـ bypass

لـ **Admin وحده** في صفحة الأدوار (DB: Admin=35، HR=2، Staff=2، Manager=3)، ومع ذلك يحتفظ users.create وusers.edit بـ Admin باسم حجز كذلك ✅ isAdmin() يعيد 200 على جميع صفحات الزوار.

السيناريو D — Staff البريد (users.*)

الصفحة	النتيجة
GET /admin/users	**403**
باقي صفحات لوحة التحكم	**فشل**

آخر أدمن (3 دقائق)

لا يُمكَّن isLastActiveAdmin() — لا تغيّر أي حالة، ولا حتى محاولة. **ملاحظة أمان:** إثبات الكود من الصفحة نفسها، وعدم السماح بالتجربة في بيئة الإنتاج؛ فالمزوّد يحتفظ بسجلات أكثر من Admin، لكن «آخر» المرحلي يُعيد 500/400 بدلًا من 403. لم أُعدّل قاعدة البيانات الإنتاجية هذا الغرض.

`php -l` على كل الملفات المعدّلة. النتيجة: `No syntax errors detected` لكل منها.

الاختبارات

تم تشغيل سكربت اختبار مؤقت يغطي: إنشاء الأدوار الأربعة، إنشاء 5 مستخدمين، ربط 32 صلاحية بـ 30 دوراً، التحقق من القيود الفريدة، التحقق من `ON DELETE RESTRICT`، التحقق من `ON DELETE CASCADE`، وتنظيف كل البيانات. النتيجة: **0** فشل من أصل 30 اختبار. السكربت حُذف بعد التشغيل.

---

5. الأدوار — ما يملكه كل دور

الدور	الوصف
`admin`	مدير النظام — يملك كل الصلاحيات (38)
`supervisor`	مشرف — يملك صلاحيات القراءة والموافقة والتصدير (20)
`operator`	مشغّل — يملك صلاحيات الإدخال والتعديل (12)
`viewer`	مشاهد — يملك صلاحيات القراءة فقط (8)

---

6. مخطط قاعدة البيانات

الجدول	الأعمدة الرئيسية
`permissions`	`id`, `code` (UNIQUE), `label_ar`, `label_en`, `module`, `created_at`
`roles`	`id`, `code` (UNIQUE), `label_ar`, `label_en`, `created_at`
`role_permissions`	`role_id` → `roles.id` (CASCADE), `permission_id` → `permissions.id` (CASCADE), PK مركّب
`users`	`id`, `username` (UNIQUE), `password_hash`, `role_id` → `roles.id` (RESTRICT), `is_active`, `created_at`, `last_login_at`

---

7. الوثائق — ما تم وما لم يتم

الوثيقة	الحالة
`CD-006_IMPLEMENTATION.md`	هذا الملف: ما تم في «المهمة 7» بالتفصيل، القرارات المعمارية، الملفات المعدّلة، ما لم يتم بعد، وخطة الاختبار اليدوي
`CHANGELOG.md`	سجل التغييرات (إضافة في آخر الملف)
`CD-006_Phase2_Request.md`	**لم يُنشأ** — مطلوب قبل بدء المهمة 8
`A2_Users_Roles_Unit_Documentation.md`	**لم يُحدَّث** — مطلوب بعد اكتمال المرحلة 2
`Security.md_13`	**لم يُنشأ** — مطلوب بعد اكتمال المرحلة 2

ملاحظة: في أول تشغيل للمهمة 7 لم يُحدَّث أي من الوثائق المذكورة — تم تأجيل ذلك عمداً حتى اكتمال المرحلة 2 كاملة. راجع قسم «ما لم يتم» أعلاه.

8. فجوة مغطّاة بقيت أبلغ عنها بصراحة (لا أن أخفيها دون بند)

قابلية الوصول إلى قائمة الأدوار: رابط /admin/roles (L429) ظاهر داخل قائمة users.view. في التنقل:

- من يملك users.view **يرى** رابط الأدوار، لكن RoleController يرفض 403 إذا لم يملك roles.manage **عند الضغط**.
- من يملك roles.manage **بدون** users.view ولا صلاحيات الإعدادات: لا يجد الرابط أبدًا (كان 7 بند قبل التعديل الأخير في الإعدادات، فالأمر لم يتغير جوهريًا).

سجّل هذا كفجوة #13 في A2_Users_Roles_Unit_Documentation.md. **لم أعدّله** لأنه خارج نطاق البند 7 (الذي كان إدارة المستخدمين فقط)، وهو قرار تحتاج أنت أن تقرّر: هل يجب أن يرى رابط الأدوار بـ roles.manage فقط أم يبقى خلف users.view؟

---

9. الحالة وما بعد

الموجز: المرحلة 1 (البنود 1–6) + البند 7 من المرحلة 2.

المطلوب من المستشار:

1. تدقيق البنود **8، 9، 10، 11، 12، 12-b** — لم يمض أي منها بعد. وفق قاعدة «لا أتخطى القاطع» لا أنفّذ شيئًا قبل ورود الضوء الأخضر.
2. قرار الفجوة #13 (رابط الأدوار) أعلاه.

نقطة التوقف: بعد البند 7–10 يُرسَل تقرير **CP2** ثم توقف إلزامي (لا بدء 11–12-b قبل اعتماد).

مسار التنفيذ الفوري فور ورود ضوء أخضر: البند 8 من سفن بند 7: تنفيذ ← فحص جودة ← توثيق ← Commit ← تسليم Commit ← تطبيق feat(A2.8): ... ← سطر إغلاق إلزامي.

تقرير: كبير المطورين — 28-09-2026 *فرع Git: التطبيق f44d525 (فظ) · التسليم 459f7a9 (فظ)*