## EXAMEN LA DISCIPLINA "PROGRAMARE AVANSATĂ PE OBIECTE"

- I. Pentru fiecare dintre cele 5 întrebări de mai jos, indicați variantele de răspuns pe care le considerați corecte:
  - **1.** Fie următorul program Java:

```
class C { public static int a=1; }
public class teste_grila {
   public static void main(String[] args) {
        C ob1 = new C();
        C ob2 = new C();
        ob1.a++;
        System.out.println(++ob2.a);
   }
}
```

După executarea programului, va fi afișată valoarea:

- a) 2 b) 3
- c) 1
- d) nicio valoare, deoarece programul este incorect sintactic si nu va putea fi executat
- **2.** Considerăm următoarea metodă:

```
void test() {
    try{
        met();
    }
    catch (NullPointerException ex) {
        System.out.print("NPE ");
    }
    catch (Exception ex) {
        System.out.print("EX ");
    }
    finally {
        System.out.print("FIN ");
    }
    System.out.print("END");
}
```

După apelarea metodei test(), ce se va afișa dacă metoda met() va lansa excepția IllegalArgumentException?

- a) NPE FIN END
- b) EX END
- c) NPE EX FIN END
- d) EX FIN END

**3.** După executarea secvenței de cod

```
String s = "abcbd";
String t = "Programare";
int p = t.indexOf(s.charAt(0));
t = t.substring(0, p) + t.substring(p+1);
System.out.println(t);
```

se va afișa:

- a) Progrmare
- b) rogramare
- c) Programre
- d) Progrmre

**4.** Fie următorul program Java:

```
class A {
    public static int f(int x) { return x+1; }
    public int g(int x) { return x+2; }
}

class B extends A {
    public static int f(int x) { return x+4; }
    public int g(int x) { return x+3; }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        A a = new B();
        System.out.println(a.f(1) + a.g(3));
    }
}
```

După executarea programului, se va afișa:

- a) 7
- b) 11
- c) 8
- d) 10

**5.** Fie următorul program Java:

```
class A {
    String sir = "";
    public A(String sir) { this.sir = this.sir + sir + "A"; }
}
class B extends A {
    public B(String sir) { super(sir); this.sir = this.sir + sir + "B"; }
}
class C extends B {
    public C(String sir) { super(sir); this.sir = this.sir + sir + "C"; }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(new C("D").sir);
    }
}
```

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ DOMENIUL DE STUDII INFORMATICĂ SERIILE 23, 24 ȘI 25

După executarea programului, se va afișa:

- a) DCDBDA
- b) DCBA
- c) DADBDC
- d) DADABDABC
- II. Se consideră definită o clasă Automobil având datele membre marca, model, capacitate și pret. Clasa încapsulează metode de tip set/get pentru toate datele membre, precum și metodele toString(), equals() și hashCode(). Creați o lista care să conțină cel puțin 3 obiecte de tip Automobil și, folosind stream-uri bazate pe lista creată și lambda expresii, rezolvați următoarele cerințe:
  - afișați automobilele care costă cel puțin 5000€, în ordinea descrescătoare a prețurilor;
  - afișați mărcile distincte de automobile;
  - creați o listă formată din automobilele care au capacitatea cilindrică cuprinsă între 2000 și 3000 cm³;
  - afișați pentru fiecare marcă modelele existente.
- III. Scrieți o clasă Java care să calculeze de câte ori apare un cuvânt dat într-un fișier text, folosind un fir de executare. Scrieți un program care citește de la tastatură un cuvânt și, utilizând clasa definită anterior, afișează numărul total al aparițiilor cuvântului respectiv în fișierele text exemplu\_1.txt, exemplu\_2.txt și exemplu\_3.txt. Cuvintele din fișierele text de intrare sunt despărțite între ele prin spații și semnele de punctuație uzuale.
- IV. ((nu va fi subiect de baze de date))Se consideră baza de date Angajati, având următorul URL: jdbc:derby://localhost:1527/Angajati. Baza de date conține tabela DateAngajati, având câmpurile CNP, Nume, Varsta și Salariu. Scrieți un program care să citească de la tastatură o valoare min și afișează informațiile despre angajații având salariul mai mare sau egal decât min sau un mesaj corespunzător dacă nu există niciun astfel de angajat.

## NOTĂ:

- Datele de intrare se consideră corecte.
- Nu se vor trata excepţiile.
- Punctaj: 2.5p. (5 x 0.5p.) + 2.5p. + 2p. + 2p. + 1p. (din oficiu)