API DESIGN

Module Xác thực (Authentication)

▼ **Thông tin chung**

- **Base URL:** `http://localhost:8080/comic/`
- **Content-Type:** `application/json`
- **Auth Requirement:** Bearer Token (JWT) cho các API yêu cầu bảo mật.

Cấu trúc Lỗi Tiêu chuẩn (Standard Error Response)

Mọi phản hồi lỗi (4xx, 5xx) đều tuân thủ cấu trúc thống nhất sau:

```
{
  "error": {
    "code": 400,
    "status": "INVALID_ARGUMENT",
    "message": "Định dạng email không hợp lệ."
  }
}
```

▼ 1. Đăng ký tài khoản

`POST` `/auth/register`

Tạo mới một tài khoản Thành viên (Member) vào hệ thống.

- **Auth:** Không yêu cầu

Request Body

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`email`	String	Có	Định dạng email chuẩn (VD: a@gmail.com).
`password`	String	Có	Tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ và số.
`fullName`	String	Có	Tên hiển thị của người dùng.

Responses

201 Created (Thành công)

Trả về thông tin user vừa tạo kèm theo token đăng nhập.

JSON

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user": {
    "id": 1,
    "email": "hoangconghuu@example.com",
    "fullName": "Hoàng Công Hữu",
    "role": "MEMBER"
  }
}
```

409 Conflict (Lỗi dữ liệu trùng)

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 409,
    "status": "ALREADY_EXISTS",
    "message": "Email này đã được đăng ký trong hệ thống."
  }
}
```

▼ 2. Đăng nhập

`POST` `/auth/login`

Xác thực người dùng và cấp phát Token (JWT) để sử dụng các tính năng cá nhân hóa.

- **Auth:** Không yêu cầu

Request Body

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`email`	String	Có	Email đã đăng ký trong hệ thống.
`password`	String	Có	Mật khẩu tương ứng.

Responses

200 OK (Thành công)

JSON

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user": {
    "id": 1,
    "email": "hoangconghuu@example.com",
```

```
    "fullName": "Hoàng Công Hữu",
    "role": "MEMBER"
  }
}
```

401 Unauthorized (Sai thông tin)

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 401,
    "status": "UNAUTHENTICATED",
    "message": "Email hoặc mật khẩu không chính xác."
  }
}
```

403 Forbidden (Bị khóa)

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 403,
    "status": "PERMISSION_DENIED",
    "message": "Tài khoản của bạn đã bị khóa bởi Quản trị viên."
  }
}
```

▼ 3. Đăng xuất

`POST` `/auth/logout`

Hủy phiên làm việc hiện tại của người dùng.

- **Auth:** `Authorization: Bearer <token>`

Request Body

(Không có dữ liệu gửi lên body)

Responses

200 OK (Thành công)

JSON

```
{
  "message": "Đăng xuất thành công."
}
```

401 Unauthorized (Lỗi xác thực)

Xảy ra khi không gửi kèm token hoặc token đã hết hạn trước khi bấm đăng xuất.

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 401,
    "status": "UNAUTHENTICATED",
    "message": "Phiên đăng nhập không hợp lệ hoặc đã hết hạn."
  }
}
```

▼

Module Đọc truyện & Trải nghiệm AI

▼ **Thông tin chung**

- **Base URL:** `http://localhost:8080/comic`
- **Content-Type:** `application/json`
- **Auth Requirement:** Các API Đọc truyện (GET): Public (Không yêu cầu, nhưng nếu có gửi Token sẽ lấy được lịch sử đọc).
  - Các API AI (POST): Yêu cầu có `Bearer Token` để hệ thống theo dõi giới hạn số lượt tra cứu (Quota).

Cấu trúc Lỗi Tiêu chuẩn (Standard Error Response)
Áp dụng cho mọi API khi có lỗi xảy ra (4xx, 5xx):

```
{
  "error": {
    "code": 403,
    "status": "RESOURCE_EXHAUSTED",
    "message": "Bạn đã sử dụng hết 5 lượt AI miễn phí hôm nay. Vui lòng đăng nhập để dùng tiếp."
  }
}
```

▼ **Xem danh sách và tìm kiếm truyện**

`GET` `/comics`

Lấy danh sách các bộ truyện để hiển thị trên Trang chủ hoặc Trang Khám phá. Hỗ trợ tìm kiếm, lọc và phân trang.

Request Body

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả