MK vision

Đầu đọc thẻ e-ID và sinh trắc học

A612



Thiết bị xác thực thẻ Căn cước sinh trắc học M6 của MK Vision là thiết bị đọc thẻ Căn cước qua phương thức đối sánh vân tay/gương mặt (MOC) theo giao thức của Bộ Công An, có khả năng kết nối với phần mềm kiểm soát ra vào được phát triển bởi MK Vision.

Sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức kiểm soát an ninh, nâng cao bảo mật, xác minh danh tính và quản lý ra vào trong nhiều lĩnh vực như: Chính phủ điện tử;Thành phố thông minh; Ngân hàng thanh toán trực tuyến; Y tế; Giao thông; Giáo dục; Viễn thông.

VÂN TAY
Quang học FAP 20

WIFI
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

TÍCH HỢP ĐÈN TRỢ SÁNG
Đèn LED Trắng


GIAO TIẾP NFC
Hỗ trợ đọc CCCD gắn chip và hộ chiếu điện tử

MÀN HÌNH
Cảm ứng 5 inch

KẾT NỐI CÓ DÂY
LAN (PoE)







Trụ sở: The Vista, số 4 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: contact@mkvision.com
Website: https://mkvision.com

Điện thoại: (+84 24) 7100 6785
(+84 24) 3813 4646

Thiết bị kiểm soát vào ra tại cổng

A612





Camera	
Cảm biến ảnh	Sony 1/ 2.8" CMOS
Ống kính	Tiêu cự cố định, 2.8mm, F2.2, góc nhìn 140°
Chế độ ban đêm	Chuyển đổi tự động
Chiếu sáng tối thiểu	Chế độ màu: 0.001 lux, tại 50 IRE F2.2 Chế độ hồng ngoại: 0 lux
Cấu hình	
Bộ xử lý	Quad-core Arm® Cortex®-A53 1 GHz
Bộ nhớ	1025 MB DDR4
Hiệu năng xử lý	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video Ambarella; Phân tích tầm nhìn tại biên CVflow®
Video	
Độ phân giải	2MP
Chuẩn nén	H.264
Tốc độ khung hình	Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu	≥ 50dB
Dải cân bằng sáng (WDR)	≥ 120dB
Điều chỉnh hình ảnh	Tự động cân bằng trắng, Tự động bù ngược sáng, Tự động điều chỉnh độ lợi, HDR
Âm thanh	
Đầu nhận âm thanh	Microphone*1
Đầu ra âm thanh	Loa*1
Kết nối	
Kết nối có dây	1*USB-C, 1*Relay port, 1*Alarm, 1*RJ45
Kết nối không dây	Wifi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz & 5GHz Bluetooth: BLE 4.2 NFC: Hỗ trợ đọc thẻ giao thức không tiếp xúc ISO/IEC 14443
Giao thức	MK Vision SDK
An toàn thông tin	Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toànTrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM
Tích hợp hệ thống	
Giao diện lập trình ứng dụng	Dịch vụ API mở cho tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo
Hệ thống giám sát video	Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision
Phân tích	
Tính năng thông minh	[IDVision] Hỗ trợ lên đến 20,000 khuôn mặt trong thư viện. Tỷ lệ nhận dạng khuôn mặt ≥90%. Hỗ trợ mã hóa thư viện khuôn mặt. Hỗ trợ nhận diện vân tay với module vân tay quang học FAP20, tương thích dữ liệu vân tay trong Căn cước gắn chip, tự động nhận diện vân tay sống.
Chứng nhận	
ISO	ISO 9001:2016
Tổng quan	
Vỏ	Nhựa ABS, PC
Nguồn điện	12VDC; PoE IEEE 802.3af
Màn hình	5 inch cảm ứng, 480x854 px
Chiếu sáng	LED trắng: 0.5m
Lưu trữ	64 GB EMMC Flash
Module bảo mật	Hỗ trợ 2 SAM Slot
Điều kiện hoạt động	-10°C đến 50°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-10°C đến 50°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Kích thước	185 x 79 x 27 mm
Trọng lượng	130 g
Phụ kiện	Đế để bàn, Đế gắn tường, cáp Relay, cáp Alarm
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
CO	Sản xuất tại Việt Nam
CQ	MK Vision CQ, Quatest

Trụ sở: The Vista, số 4 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: contact@mkvision.com
Website: https://mkvision.com

Điện thoại: (+84 24) 7100 6785
(+84 24) 3813 4646