MK vision

Camera nghiệp vụ an ninh

# Mobi Secure

Mobi Secure là dòng camera chuyên biệt sử dụng cho các nhiệm vụ giám sát, ghi lại sự việc, quá trình làm việc của cá nhân để làm bằng chứng. Camera thường được dùng làm thiết bị ghi hình chuyên dụng cho lực lượng bảo vệ, cảnh sát... Đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp khi cần phản hồi nhanh, các chỉ đạo từ trung tâm điều hành, giúp đảm bảo mọi hoạt động luôn được theo dõi, hỗ trợ và quản lý một cách toàn diện nhất.

Tính năng giám sát: nhận diện khuôn mặt phục vụ truy nã, lưu trữ hành trình theo GPS, lưu trữ video bảo mật, báo cáo tình trạng thiết bị, kết nối với phần mềm quản lý COMS.



**CHIP XỬ LÝ AI**
Nhân xử lý NPU riêng biệt license AI Engine

**THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG**
12+ giờ (1 lần sạc)

**CHỈ SỐ CHỐNG BỤI VÀ NƯỚC**
Đạt chuẩn IP65

**GIAO TIẾP NFC**
Hỗ trợ đọc căn cước gắn chip và hộ chiếu điện tử

**GPS**
GPS & GLONASS / A-GPS

**VIDEO**
Độ phân giải: 1080p

**TÌM KIẾM ĐỐI TƯỢNG**
Nhận diện khuôn mặt

**KẾT NỐI KHÔNG DÂY**
4G LTE

**TRỌNG LƯỢNG**
205G







Trụ sở: The Vista, số 4 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: contact@mkvision.com
Website: https://mkvision.com

Điện thoại: (+84 24) 7100 6785
(+84 24) 3813 4646

# Mobie Secure







| | |
|---|---|
| **Camera** | |
| Cảm biến ảnh | Sony Starvis 1/ 2.8" CMOS |
| Ống kính | Tiêu cự cố định, 2.8mm, F2.2, góc nhìn 140° |
| Chế độ ban đêm | Chuyển đổi tự động |
| Chiếu sáng tối thiểu | Chế độ màu: 0.001 lux, tại 50 IRE F2.2<br>Chế độ hồng ngoại: 0 lux |
| **Cấu hình** | |
| Bộ xử lý | Quad-core Arm® Cortex®-A53 1 GHz |
| Bộ nhớ | 1024 MB DDR4 |
| Hiệu năng xử lý | Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video Ambarella; Phân tích tầm nhìn tại biên CVflow® |
| **Video** | |
| Độ phân giải | 2MP |
| Chuẩn nén | H.264 |
| Tốc độ khung hình | Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD |
| Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu | ≥ 50dB |
| Dải cân bằng sáng (WDR) | ≥ 120dB |
| Điều chỉnh hình ảnh | Tự động cân bằng trắng, Tự động bù ngược sáng, Tự động điều chỉnh độ lợi |
| **Âm thanh** | |
| Đầu nhận âm thanh | Microphone*1 |
| Đầu ra âm thanh | Loa*1 |
| **Kết nối** | |
| Kết nối có dây | 1*USB-C |
| Kết nối không dây | Wifi: 802.11b/g/n, 2.4GHz & 5GHz<br>Bluetooth: BLE 4,2<br>RFID: ISO14443 A/B<br>GPS: GPS & GLONASS hỗ trợ A-GPS<br>Dữ liệu di động: 4G LTE |
| Giao thức | MK Vision SDK |
| An toàn thông tin | Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toànTrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM |
| **Tích hợp hệ thống** | |
| Giao diện lập trình ứng dụng | Dịch vụ API mở cho tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo |
| Hệ thống giám sát video | Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision |
| **Phân tích** | |
| Tính năng thông minh | [IDVision] Hỗ trợ lên đến 20,000 khuôn mặt trong thư viện. Tỷ lệ nhận dạng khuôn mặt ≥90%. Hỗ trợ mã hóa thư viện khuôn mặt. |
| **Chứng nhận** | |
| ISO | ISO 9001:2015 |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 |
| **Tổng quan** | |
| Vỏ | Nhựa ABS, PC |
| Nguồn điện | Pin: 4500 mAh (Tương đương 8 tiếng sử dụng liên tục)<br>Bộ sạc: 5V-2A |
| Màn hình | 2 inch không cảm ứng, 320x240, 600 cd/m2 |
| Lưu trữ | 64 GB EMMC Flash |
| Module bảo mật | Hỗ trợ 2 SAM Slot |
| Điều kiện hoạt động | -10°C đến 45°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ |
| Điều kiện lưu trữ | -10°C đến 50°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ |
| Kích thước | 101 x 64 x 31 mm |
| Trọng lượng | 205 g |
| Phụ kiện | Đế sạc, Kẹp áo, USB-C cable, 5V-2A charger |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| CO | Sản xuất tại Việt Nam |
| CQ | MK Vision CQ |

Trụ sở: The Vista, số 4 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: contact@mkvision.com
Website: https://mkvision.com
Điện thoại: (+84 24) 7100 6785
(+84 24) 3813 4646