BODY WORN CAMERA

Camera nghiệp vụ an ninh T8 Series

T8A · T8B · T8C | BA PHIÊN BẢN - MỘT CHẤT LƯỢNG

Ghi hình Full HD 60fps, nhận diện khuôn mặt ngay tại biên, định vị GPS và truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy. Chọn đúng cấp độ kết nối, định danh và lưu trữ cho từng lực lượng — trên cùng một thân máy đã được chuẩn hoá.



Full HD 60fps
Cảm biến Sony STARVIS 1/2.8"

140°
Góc nhìn siêu rộng, ống kính F2.2

20.000 khuôn mặt
Nhận diện tại biên, chính xác ≥ 90%

4000 mAh
Bền sức cho trọn ca trực

IP65
Vỏ ABS + PC, chịu mưa bụi hiện trường

T8A

NỀN TẢNG

Ghi hình và lưu trữ nội bộ cho lực lượng tác nghiệp tại chỗ. Trút dữ liệu an toàn qua đế sạc hoặc USB-C.

16 GB ≈ 18 giờ ghi liên tục

GPS	Có
Wi-Fi 2.4G / 5G · BLE	Có
4G LTE	—
Truyền hình trực tiếp	—
NFC / RFID	—

GIÁ ĐỀ XUẤT — VND / THIẾT BỊ

T8B

NÂNG CẤP

Mọi năng lực của T8A, cộng thêm 4G LTE: hình ảnh và vị trí hiện trường về trung tâm điều hành ngay khi sự việc đang diễn ra.

32 GB ≈ 36 giờ ghi liên tục

GPS	Có
Wi-Fi 2.4G / 5G · BLE	Có
4G LTE	**Mới**
Truyền hình trực tiếp	**Mới**
NFC / RFID	—

GIÁ ĐỀ XUẤT — VND / THIẾT BỊ

T8C

CAO CẤP

Trọn bộ năng lực của T8B, cộng thêm NFC/RFID: định danh cán bộ, điểm danh ca trực và quét thẻ hiện trường ngay trên thiết bị.

64 GB ≈ 72 giờ ghi liên tục

GPS	Có
Wi-Fi 2.4G / 5G · BLE	Có
4G LTE	Có
Truyền hình trực tiếp	Có
NFC / RFID ISO 14443 A/B	**Mới**

GIÁ ĐỀ XUẤT — VND / THIẾT BỊ

Cấu hình tổng quan toàn Series

ÁP DỤNG CHO T8A · T8B · T8C

Cảm biến & ống kính
Sony 1/2.8" STARVIS CMOS, tiêu cự cố định 2.8 mm, F2.2, góc nhìn 140°

Màn hình
2.0 inch, 320 × 240, 600 cd/m², không cảm ứng

Tích hợp hệ thống
API mở cho metadata, sự kiện, báo cáo; SDK cho hệ thống quản lý video

Bộ xử lý
Ambarella Quad-core Arm Cortex-A53 1 GHz, 1024 MB DDR4, CVflow

Âm thanh
Microphone + loa tích hợp, mã hoá AAC-LC đến 48 kHz

Nguồn điện
Pin 4000 mAh, đế sạc 5V / 2A, cổng USB-C

Video
Full HD 60 fps, H.265 / H.264, WDR ≥ 120 dB, SNR ≥ 50 dB, AWB / ABLC / AGC

Phân tích tại biên
Nhận diện đến 20.000 khuôn mặt, chính xác ≥ 90%, mã hoá thư viện

Thân máy & độ bền
Vỏ ABS + PC, chuẩn bảo vệ IP65, −20 °C đến 60 °C, độ ẩm 90% không ngưng tụ

Chế độ ban đêm
Chuyển đổi tự động, IR hồng ngoại, 0.001 lux ở chế độ màu

An toàn thông tin
Ký số firmware / video / sự kiện, TrustZone, OTP, TRNG, mã hoá bộ nhớ

Kích thước & chứng nhận
101 × 64 × 31 mm, 205 g · ISO 9001:2015, FCC, CE · Sản xuất tại Việt Nam

PHỤ KIỆN TRONG HỘP — **Đế sạc · Kẹp áo · Cáp USB-C · Bộ sạc 5V / 2A** — Tương thích cả ba phiên bản T8A / T8B / T8C