VA50FA2V-40

40x Optical Zoom PTZ Camera

Ambarella CVflow

QCVN 135:2024/BTTTT

40X Optical Zoom PTZ Camera là sản phẩm AI Camera "Make in Vietnam" của MK Vision, đây là giải pháp giám sát toàn diện, kết hợp công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến và Trí tuệ Nhân tạo tại biên (AI on Edge). Camera cung cấp khả năng quan sát toàn diện với Phạm vi quan sát 360° ngang và 90° dọc, kết hợp với khả năng Zoom quang học 40x và zoom số 16x cho phép theo dõi chi tiết với khoảng cách xa. Camera PTZ tích hợp HDR Engine Gen3 tối ưu hóa hình ảnh trong điều kiện ngược sáng, sử dụng Ambarella CVflow hỗ trợ các tác vụ phân tích nội dung video bằng công nghệ AI xử lý tại biên. Thiết kế đạt chuẩn chống va đập IK10 và chống bụi/nước IP67, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về tương thích ONVIF Profiles S/G/T/M và An toàn thông tin QCVN 135:2024/BTTTT. Camera PTZ 360° đảm bảo hiệu suất vượt trội, độ bền bỉ và tính bảo mật cao cho mọi dự án giám sát quy mô lớn.



- **Zoom quang học 40x zoom số 16x**
- **Phạm vi quan sát: 360° ngang, 90° dọc**
- **Bổ sung khoảng cách hồng ngoại xa**
- **Chống va đập IK10**
- **HDR Engine Gen3**
- **Phân tích nội dung video**
- **Chống bụi và nước IP67**

Trụ sở: The Vista, số 4, ngõ 15 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Website: http://mkvision.com
Email: contact@mkvision.com
Điện thoại: (+84 24) 7100 6785
(+84 24) 3813 4646

Thông số kỹ thuật

Hệ thống	
SoC	Ambarella CV25
Bộ xử lý	Quad-core ARM® Cortex® A53 1GHz
Bộ nhớ ROM	NAND Flash
Bộ nhớ RAM	1GB DDR4
Xử lý thị giác AI Vision	CVflow® Computer Vision Engine @588MHz DNN Accelerated Engine
Hỗ trợ các chức năng thông minh	AI Video Motion Detection, AI People Detection, AI Vehicle Detection, AI Face Detection, AI Face Recognition, AI License Plate Recognition, ...
Camera	
Cảm biến ảnh	OmniVision 5M (1/2.7" Progressive CMOS)
Ống kính	Tự động điều chỉnh tiêu cự: 4.3-170mm 40x Optical Zoom, 16x Digital Zoom
FOV	Horizontal: 64.5(W) - 1.8(T) ° Vertical: 48.9(W) - 1.4(T)°
Phạm vi phát hiện (25ppm)	86m(W) - 3.400m(T)
Phạm vi quan sát (62,5ppm)	34,4m(W) - 1.360m(T)
Phạm vi nhận dạng (125ppm)	17,2m(W) - 680m(T)
Phạm vi định danh (250ppm)	8,6m(W) - 340m(T)
Chế độ ban đêm	Bộ lọc IR-cut tự động chuyển đổi
Cường độ sáng tối thiểu	0 lux sử dụng IR LED Tầm chiếu hồng ngoại ≥ 200m
Tốc độ màn chập	1 ~ 1/10.000 giây
Chế độ PTZ	Góc quay cực đại theo phương ngang 0 ~360°, theo phương thẳng đứng -20 ~ 100° Tốc độ quay theo phương ngang 0.1°~90°/s, theo phương thẳng đứng 0.1°~55°/s
Video	
Độ phân giải	5 Megapixels (2592H x 1944V)
Chuẩn nén	H.265 / H.264 / Motion JPEG
Tốc độ khung hình	5MP @30fps
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR)	≥ 50dB
Cân bằng sáng	HDR Engine Gen3, WDR 120dB
Hỗ trợ các chức năng xử lý hình ảnh	Cân bằng trắng tự động (AWB); Bù ngược sáng (BLC); Tự động khuếch đại tín hiệu (AGC), Tự động điều chỉnh khẩu độ (Auto Iris), Tự động lấy nét (Auto Focus)
Kết nối mạng	
Cổng kết nối	RJ45, 10/100/1000Mbps
Hỗ trợ các giao thức	ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS
ONVIF®	Đáp ứng Profile S, G, T, M
Chứng nhận	
Hệ thống quản lý chất lượng	ISO 9001:2015
Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài	IP67 - TCVN 4255:2025 (IEC 60529:2013) IK10 - TCVN 14227:2025 (IEC 62262:2021)
An toàn điện	TCVN 7326-1:2003 (IEC 60950-1:2001)
An toàn thông tin	QCVN 135:2024/BTTTT Đáp ứng NDAA, FIPS 140-2 Level 3
Tổng quan	
Vỏ	Kim loại
Nguồn điện	24VAC; PoE IEEE 802.3bt, Type 3, Class 6
Lưu trữ	Hỗ trợ thẻ nhớ microSD / microSDHC / microSDXC
Điều kiện hoạt động	-10°C đến 60°C, độ ẩm 95% không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-10°C đến 65°C, độ ẩm 95% không ngưng tụ
Kích thước	Ø 241x349 mm
Trọng lượng	5,5 kg
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
Xuất xứ	Sản xuất tại Việt Nam

Nhà máy: Lô C-1B khu Công nghiệp Thăng Long
Vĩnh Phúc, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ
Website: http://mkvision.com
Email: contact@mkvision.com
Điện thoại: (+84 24) 7100 6785
(+84 24) 3813 4646