VA50FA0V

AI Outdoor Dome Camera

Ambarella CVflow

QCVN 135:2024/BTTTT



- Phân tích nội dung video
- Bổ sung khoảng cách hồng ngoại xa
- HDR Engine Gen3
- Chống va đập IK10
- Chống bụi và nước IP67

5MP AI Outdoor Dome Camera là sản phẩm AI Camera "Make in Vietnam" của MK Vision, đây là giải pháp giám sát toàn diện, kết hợp công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến và Trí tuệ Nhân tạo tại biên (AI on Edge). Camera tích hợp HDR Engine Gen3 cho chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội ngay trong các điều kiện thiếu sáng, khả năng phân tích nội dung video thông minh Ambarella CVflow. Camera được thiết kế để hoạt động bền bỉ trong mọi môi trường với tiêu chuẩn chống va đập IK10 và chống bụi/nước IP67. Đặc biệt, sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về tương thích ONVIF Profile S/G/T/M và An toàn thông tin QCVN 135:2024/BTTTT, khẳng định đây là lựa chọn tối ưu về hiệu năng và bảo mật.

Trụ sở: The Vista, số 4, ngõ 15 Duy Tân,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Website: http://mkvision.com
Email: contact@mkvision.com

Điện thoại: (+84 24) 7100 6785
(+84 24) 3813 4646

Thông số kỹ thuật

Hệ thống	
SoC	Ambarella CV25
Bộ xử lý	Quad-core ARM® Cortex® A53 1GHz
Bộ nhớ ROM	NAND Flash
Bộ nhớ RAM	1GB DDR4
Xử lý thị giác AI Vision	CVflow® Computer Vision Engine @588MHz DNN Accelerated Engine
Hỗ trợ các chức năng thông minh	AI Video Motion Detection, AI People Detection, AI Vehicle Detection, AI Face Detection, AI Face Recognition, AI License Plate Recognition, ...
Camera	
Cảm biến ảnh	OmniVision 5M (1/2.7" Progressive CMOS)
Ống kính	Tự động điều chỉnh tiêu cự: 2.8-12mm
FOV	Horizontal: 102.1(W) - 31.5(T) ° Vertical: 70.3(W) - 22.7(T)°
Phạm vi phát hiện (25ppm)	56m(W) - 240m(T)
Phạm vi quan sát (62,5ppm)	22,4m(W) - 96m(T)
Phạm vi nhận dạng (125ppm)	11,2m(W) - 48m(T)
Phạm vi định danh (250ppm)	5,6m(W) - 24m(T)
Chế độ ban đêm	Bộ lọc IR-cut tự động chuyển đổi
Cường độ sáng tối thiểu	0 lux sử dụng IR LED Tầm chiếu hồng ngoại ≥ 50m
Tốc độ màn chập	1 ~ 1/10.000 giây
Video	
Độ phân giải	5 Megapixels (2592H x 1944V)
Chuẩn nén	H.265 / H.264 / Motion JPEG
Tốc độ khung hình	5MP @30fps
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR)	≥ 50dB
Cân bằng sáng	HDR Engine Gen3, WDR 120dB
Hỗ trợ các chức năng xử lý hình ảnh	Cân bằng trắng tự động (AWB); Bù ngược sáng (BLC); Tự động khuếch đại tín hiệu (AGC), Tự động điều chỉnh khẩu độ (Auto Iris), Tự động lấy nét (Auto Focus)
Kết nối mạng	
Cổng kết nối	RJ45, 10/100Mbps
Hỗ trợ các giao thức	ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS
ONVIF®	Đáp ứng Profile S, G, T, M
Chứng nhận	
Hệ thống quản lý chất lượng	ISO 9001:2015
Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài	IP67 - TCVN 4255:2025 (IEC 60529:2013) IK10 - TCVN 14227:2025 (IEC 62262:2021)
An toàn điện	TCVN 7326-1:2003 (IEC 60950-1:2001)
An toàn thông tin	QCVN 135:2024/BTTTT Đáp ứng NDAA, FIPS 140-2 Level 3
Tổng quan	
Vỏ	Kim loại
Nguồn điện	12VDC; PoE IEEE 802.3af
Lưu trữ	Hỗ trợ thẻ nhớ microSD / microSDHC / microSDXC
Điều kiện hoạt động	-10°C đến 60°C, độ ẩm 95% không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-10°C đến 65°C, độ ẩm 95% không ngưng tụ
Kích thước	Ø 133.8x117.4 mm
Trọng lượng	760 g
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
Xuất xứ	Sản xuất tại Việt Nam