

Mã Nguồn Ứng Dụng Web Quản Lý Xuất Nhập Kho

Dưới đây là trọn vẹn mã nguồn HTML/CSS/JavaScript của ứng dụng Quản Lý Xuất Nhập Kho đơn giản. Bạn có thể sao chép toàn bộ nội dung mã bên dưới để lưu thành tập tin `index.html` hoặc đưa lên GitHub Pages.<!DOCTYPE html>

```
<html lang="vi">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Quản Lý Xuất Nhập Kho</title>
```

```
  <style>
```

```
    body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto,
    Arial, sans-serif; margin: 12px; background-color: #f0f2f5; color: #333; }
```

```
    h2 { text-align: center; color: #1a73e8; margin-top: 10px; }
```

```
    .tab-btn { display: flex; gap: 5px; margin-bottom: 15px; }
```

```
    .tab-btn button { flex: 1; padding: 12px; border: none; background: #e4e6eb;
font-weight: bold; border-radius: 8px; font-size: 14px; }
```

```
    .tab-btn button.active { background: #1a73e8; color: white; }
```

```
    .card { background: white; padding: 15px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 1px
3px rgba(0,0,0,0.12); margin-bottom: 15px; }
```

```
    input, select, button { width: 100%; padding: 12px; margin: 6px 0 12px 0;
box-sizing: border-box; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; font-size: 15px; }
```

```
    button.btn-primary { background: #34a853; color: white; font-weight: bold;
border: none; margin-top: 5px; }
```

```
    table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px; }
```

```
th, td { border: 1px solid #e0e0e0; padding: 10px; text-align: left; font-size: 13px; }

th { background: #1a73e8; color: white; }

.canh-bao { color: #d93025; font-weight: bold; }

</style>

</head>

<body>

<h2>QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHO</h2>

<div class="tab-btn">

    <button onclick="showTab('tab-sanpham')" class="active" id="btn-sp">Sàn
    phẩm</button>

    <button onclick="showTab('tab-xuatnhap')" id="btn-xn">Nhập / Xuất</button>

    <button onclick="showTab('tab-baocao')" id="btn-bc">Báo cáo</button>

</div>

<!-- TAB 1: SẢN PHẨM →

<div id="tab-sanpham" class="card">

    <h3>Thêm Sản Phẩm Mới</h3>

    <input type="text" id="tenSP" placeholder="Tên sản phẩm">

    <input type="number" id="giaNhap" placeholder="Giá nhập (VNĐ)">

    <input type="number" id="tonBanDau" placeholder="Số lượng tồn ban đầu">

    <button class="btn-primary" onclick="themSanPham()">Thêm Sản
    Phẩm</button>

    <h3>Danh Sách Kho Hàng</h3>
```

```
<table>

  <thead>

    <tr>

      <th>Tên</th>

      <th>Giá Nhập</th>

      <th>Tồn Kho</th>

    </tr>

  </thead>

  <tbody id="listSanPham"></tbody>

</table>

</div>

<!-- TAB 2: NHẬP / XUẤT →

<div id="tab-xuatnhap" class="card" style="display:none;">

  <h3>Tạo Phiếu Kho</h3>

  <label>Loại giao dịch:</label>

  <select id="loaiPhieu">

    <option value="NHAP">NHẬP HÀNG (+)</option>

    <option value="XUAT">XUẤT HÀNG (-)</option>

  </select>

  <label>Chọn sản phẩm:</label>

  <select id="selectSanPham"></select>

  <input type="number" id="soLuongXN" placeholder="Số lượng nhập/xuất">
```

```
<button class="btn-primary" onclick="xuLyPhieuKho()">Xác Nhận  
Nhập/Xuất</button>
```

```
</div>
```

```
<!-- TAB 3: BÁO CÁO →
```

```
<div id="tab-baocao" class="card" style="display:none;">
```

```
<h3>Tổng Quan Kho</h3>
```

```
<p><strong>Tổng giá trị tồn kho:</strong> <br><span id="tongGiaTri"  
style="color: #1a73e8; font-size: 22px; font-weight: bold;">0</span> VNĐ</p>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
let dsSanPham = JSON.parse(localStorage.getItem('dsSanPham_github')) || [];
```

```
|---|
```

```
function luuDuLieu() {
```

```
    localStorage.setItem('dsSanPham_github', JSON.stringify(dsSanPham));
```

```
    capNhatGiaoDien();
```

```
}
```

```
function themSanPham() {
```

```
    let ten = document.getElementById('tenSP').value.trim();
```

```
    let gia = parseFloat(document.getElementById('giaNhap').value) || 0;
```

```
    let ton = parseInt(document.getElementById('tonBanDau').value) || 0;
```

```
    if (!ten) return alert("Vui lòng nhập tên sản phẩm!");
```

```
    dsSanPham.push({ id: Date.now(), ten: ten, gia: gia, ton: ton });
```

```
lưuDuLieu();

document.getElementById('tenSP').value = '';

document.getElementById('giaNhap').value = '';

document.getElementById('tonBanDau').value = '';

alert("Đã thêm sản phẩm thành công!");

}

function xửLyPhieuKho() {

    let loai = document.getElementById('loaiPhieu').value;

    let spld = parseInt(document.getElementById('selectSanPham').value);

    let sl = parseInt(document.getElementById('soLuongXN').value) || 0;

    let sp = dsSanPham.find(item ⇒ item.id === spld);

    if (!sp) return alert("Vui lòng chọn sản phẩm!");

    if (sl <= 0) return alert("Số lượng phải lớn hơn 0!");

    if (loai === 'XUAT' && sp.ton < sl) {

        return alert("Số lượng tồn kho không đủ để xuất!");

    }

    if (loai === 'NHAP') sp.ton += sl;

    else sp.ton -= sl;

    lưuDuLieu();

    document.getElementById('soLuongXN').value = '';

    alert("Xử lý thành công!");
```

```

    }

    function capNhatGiaoDien() {

        let htmlList = '';

        let htmlSelect = '';

        let tongTien = 0;

        dsSanPham.forEach(sp => {

            let giaTriTon = sp.gia * sp.ton;

            tongTien += giaTriTon;

            htmlList += `<tr>

                <td><strong>${sp.ten}</strong></td>

                <td>${sp.gia.toLocaleString()} đ</td>

                <td class="${sp.ton <= 5 ? 'canh-bao' : ''}">${sp.ton}</td>

            </tr>`;

            htmlSelect += `<option value="${sp.id}">${sp.ten} (Hiện tồn:
            ${sp.ton})</option>`;

        });

        document.getElementById('listSanPham').innerHTML = htmlList || '<tr><td
        colspan="3" style="text-align:center;">Chưa có sản phẩm nào</td></tr>';

        document.getElementById('selectSanPham').innerHTML = htmlSelect ||
        '<option value="">Chưa có sản phẩm</option>';

        document.getElementById('tongGiaTri').innerText = tongTien.toLocaleString();

    }

    function showTab(tabId) {

```

```
document.getElementById('tab-sanpham').style.display = 'none';

document.getElementById('tab-xuatnhap').style.display = 'none';

document.getElementById('tab-baocao').style.display = 'none';

document.getElementById('btn-sp').classList.remove('active');

document.getElementById('btn-xn').classList.remove('active');

document.getElementById('btn-bc').classList.remove('active');

document.getElementById(tabId).style.display = 'block';

if(tabId === 'tab-sanpham')
document.getElementById('btn-sp').classList.add('active');

if(tabId === 'tab-xuatnhap')
document.getElementById('btn-xn').classList.add('active');

if(tabId === 'tab-baocao')
document.getElementById('btn-bc').classList.add('active');

}

capNhatGiaoDien();

</script>

</body>

</html>
```

Hướng Dẫn Sử Dụng

1. **Lưu file về máy:** Tạo một tệp mới tên là `index.html`, dán toàn bộ đoạn mã trong khung trên vào và lưu lại. Sau đó bạn có thể kích đúp vào tệp để mở trực tiếp trên trình duyệt.
2. **Đưa lên GitHub Pages:**
 - Tạo một repository mới trên GitHub.
 - Tải tệp `index.html` lên repository.

- Vào phần **Settings** > **Pages**, chọn branch chứa tệp **index.html** và lưu lại để xuất bản ứng dụng web miễn phí.