

WujiaTea Odoo 19

Tài liệu kiến trúc & sprint log

Hồng Trà Ngô Gia

Dev Team

`huyban.han@gmail.com`

Cập nhật: July 13, 2026

Contents

1	Tổng quan dự án	11
1.1	Mục tiêu	11
1.2	Cấu trúc thư mục	11
1.3	Modules đã hoàn thành	12
1.3.1	Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30)	12
1.3.2	Sprint 3 — Feature B (Đội xe + Giao hàng)	12
1.3.3	Sprint 4 — Portal Phase 1.0 (16 modules tổng cộng)	12
1.4	Còn lại (Sprint 5+)	13
1.5	Dependency tree (cập nhật Sprint 4.3)	13
1.6	Khác biệt lớn so với bản Odoo 14	14
1.7	Cách chạy	14
2	Quyết định kiến trúc (ADR)	16
2.1	ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác	16
2.2	ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)	16
2.3	ADR-003: Postgres role riêng odoo19	16
2.4	ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo	16
2.5	ADR-005: Model mới wujia.franchise.member thay vì sửa franchise.management v14	17
2.6	ADR-006: Real-time qua bus.bus + WebSocket Odoo native	17
2.7	ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History	17
2.8	ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ snake_case v14	17
2.9	ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau	17
2.10	ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên sale.order	18
2.11	ADR-011: Active branch picker xây ra TẠI LOGIN	18
2.12	ADR-012: Tách wujia_franchise_management ra khỏi wujia_franchise (<i>bị over-rule bởi ADR-015</i>)	18
2.13	ADR-013: res.area / res.ward đặt trong wujia_core	18
2.14	ADR-014: wujia.franchise.member có UI độc lập, không sửa form res.users gốc	18
2.15	ADR-015: Gộp wujia_franchise_management → wujia_franchise (chống circular dep)	19
3	Refactor 2026-04-30 — BA spec mục A + Tính khối lượng	20
3.1	Bối cảnh	20
3.2	Module sau refactor	20
3.3	Model res.ward (Phường/Xã)	21
3.4	Model res.area (Khu vực kinh doanh)	21
3.5	Model wujia.franchise.management (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)	22
3.5.1	Định danh	22

3.5.2	Hợp đồng	22
3.5.3	Khu vực + Liên hệ	22
3.5.4	Thành viên + cờ điều khiển	22
3.5.5	Action + Cron	23
3.6	Model <code>wujia.franchise.member</code> (UI độc lập theo BA spec)	23
3.7	Extension <code>res.partner</code>	24
3.8	Extension <code>res.users</code>	24
3.9	Menu structure	24
3.10	Tính khối lượng (BA spec mục 3)	25
3.10.1	<code>sale.order.line</code>	25
3.10.2	<code>sale.order</code>	25
3.10.3	<code>stock.move</code>	25
3.10.4	<code>stock.picking</code> + <code>stock.picking.batch</code>	25
3.11	Verify install (đã pass)	25
4	Sprint 2 – Day 1 (lịch sử): <code>wujia_sale</code> (đã refactor)	27
4.1	Phạm vi Day 1	27
4.2	File tree đã tạo	27
4.3	6 field mới trên <code>sale.order</code>	27
4.4	3 field mới trên <code>product.template</code>	28
4.5	Constraints (validate ở ORM, không phải JS)	28
4.5.1	<code>sale.order</code>	28
4.5.2	<code>sale.order.line</code>	28
4.5.3	<code>product.template</code>	28
4.6	Record rules cho portal user	28
4.7	ACL (<code>ir.model.access.csv</code>)	29
4.8	Verify install	29
5	Sprint 2 – Day 2 (partial): Performance optimizations	30
5.1	Phạm vi Day 2 (đã làm)	30
5.2	Setup <code>queue_job</code> (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)	30
5.3	Fix PO-1: <code>ormcache</code> cho lookup chi nhánh user	30
5.3.1	Code thay đổi	31
5.3.2	Cache invalidation	31
5.3.3	Update record rule dùng method mới	31
5.4	Fix PO-2: Store + index <code>is_currently_valid</code>	32
5.4.1	Code thay đổi	32
5.4.2	Cron daily recompute	32
5.4.3	Migration	32
5.5	Verify đã pass	33
5.6	Đo lường impact (theoretical)	33
5.7	Files đã chạm Day 2	33
6	Roadmap Sprint 2 còn lại (Lưu trữ lịch sử)	34
7	Sprint 3 – Feature B: Quản lý đội xe (<code>wujia_fleet</code> + <code>wujia_delivery</code>)	35
7.1	Bối cảnh nghiệp vụ	35
7.2	Quyết định kiến trúc (2026-05-02)	35
7.3	Module <code>wujia_fleet</code> – Sổ tay đội xe	36
7.3.1	Nhà xe (Fleet Provider) – "Ai cho mình thuê?"	36
7.3.2	Loại xe (Fleet Type) – "Xe to nhỏ ra sao?"	36
7.3.3	Xe (Vehicle) – "Cụ thể từng chiếc"	36

7.3.4	Bảng giá vận chuyển (Pricelist) – "Cước phí thế nào?"	36
7.3.5	Phân quyền	36
7.3.6	Menu Fleet Management	36
7.4	Module wujia_delivery – Quy trình điều phối	37
7.4.1	Bước 1: Cửa hàng đặt hàng (đã có từ wujia_sale)	37
7.4.2	Bước 2: Confirm SO → tự sinh phiếu xuất	37
7.4.3	Bước 3: Phòng điều xe gom phiếu thành chuyến (Batch)	37
7.4.4	Bước 4: Chọn xe cho chuyến	37
7.4.5	Bước 5: Tự đề xuất bảng giá + tính cước	37
7.4.6	Bước 6: Phân bổ ngược cước về từng phiếu	38
7.4.7	Bước 7: Theo dõi trạng thái chuyến	38
7.4.8	Bước 8: Báo cáo	38
7.5	Performance optimizations (2026-05-02 patch)	38
7.5.1	17 BTREE index thêm trên hot fields	38
7.5.2	Store vehicle_count	39
7.5.3	Tối ưu _compute_pricelist_id	39
7.6	Cách verify	39
7.6.1	Drop + reinstall fresh	39
7.6.2	Schema check	39
7.6.3	End-to-end test cost compute	40
7.7	Demo data – không load qua manifest	40
8	Sprint 4 – Portal Phase 1.0 (Skeleton UI)	41
8.1	Bối cảnh	41
8.2	Module split (8 module mới)	41
8.3	ADR-016: Dashboard nằm trong wujia_portal_base	42
8.4	ADR-017: Sidenav flat + dropdown (Vuexy)	42
8.5	ADR-018: Skeleton models	42
8.6	ADR-019: ormcache theo franchise_id, không phải user_id	43
8.7	ADR-020: Notification wujia.notification.read table riêng	43
8.8	Performance – pre-compute ở controller	43
8.9	Index BTREE per model	43
8.10	Security: ACL + record rules cho portal user	44
8.11	Sample data – scripts/seed_portal_demo.py	44
8.12	Verify install (đã pass)	45
8.13	Module hoàn thành (cập nhật)	45
8.14	Còn lại cho Sprint 5+	46
9	Sprint 4.1 – Fix BA spec gaps + Báo cáo + Pop-up chọn cửa hàng	47
9.1	Bối cảnh	47
9.2	4 bug fix dashboard	47
9.3	Module wujia_portal_report (BA Phase 1)	47
9.3.1	4 block render trong 5 query	48
9.3.2	Performance design	48
9.4	Pop-up chọn cửa hàng (BA Phase 1)	48
9.4.1	Cookie pattern (ADR-021)	48
9.4.2	UX flow	49
9.4.3	Helper module-level cho các module portal_*	49
9.5	Tab "Mới" / "Lịch sử thông báo"	49
9.6	ADR mới	49
9.6.1	ADR-021: Cookie HTTP cho active_franchise_id	49
9.6.2	ADR-022: Module-level helper cho portal_* modules	49

9.7	Verify Sprint 4.1 (đã pass)	49
9.8	Files thay đổi Sprint 4.1	50
10	Sprint 4.2 – UI polish: sidebar overlay + card header	51
10.1	Bối cảnh	51
10.2	Root cause Bug L1	51
10.3	Root cause Bug L1 phần 2 (deep dive sau khi push lần đầu)	52
10.4	Fix – defense in depth 3 lớp	52
10.4.1	Lớp 1: Sidebar z-index cao hơn modal-backdrop	52
10.4.2	Lớp 2: Overlay không phủ sidebar	52
10.4.3	Lớp 3: JS safety reset trên page load	52
10.4.4	Lớp 4: Bypass Vuexy menu-modern auto-hide	53
10.4.5	Lớp 5: Vô hiệu hóa Vuexy app-menu.js	53
10.4.6	Lớp 6: Fix DataTable AMD conflict + avatar 404 (phát hiện qua DevTools)	54
10.5	Fix Bug L2 – card header	55
10.6	Files thay đổi	55
10.7	Files thay đổi (full Sprint 4.2)	55
10.8	Verify (đã pass trên server production)	56
10.9	ADR Sprint 4.2	56
10.9.1	ADR-023: Bypass Vuexy menu init thay vì fix tại chỗ	56
10.9.2	ADR-024: /web/image/res.users/<id>/avatar_128 thay route custom	57
11	Sprint 4.3 – Đồng bộ BA color palette + card header flush + Inter font	58
11.1	Bối cảnh	58
11.2	Mapping – 19 design tokens	58
11.3	Cấu trúc file mới	59
11.4	Asset load order	59
11.5	Card-header flush fix	60
11.6	Inter font self-host	60
11.7	Refactor files (18 file thay đổi)	61
11.8	ApexCharts đồng bộ palette	61
11.9	Verify	61
11.10	ADR Sprint 4.3	62
11.10.1	ADR-025: CSS custom properties thay vì SCSS variables	62
11.10.2	ADR-026: Inter self-host thay Google Fonts CDN	62
12	Sprint 4.4 – Cập nhật tài liệu (2026-05-15)	64
12.1	Bối cảnh	64
12.2	Thay đổi tài liệu	64
12.3	Không thay đổi	64
12.4	Files chạm trong session này	65
13	Sprint 5 – Batch link + Knowledge/Support full BA (2026-05-16)	66
13.1	Bối cảnh	66
13.2	Task A – sale.order.batch_id	66
13.3	Task C – Knowledge full BA	67
13.3.1	Field changes wujia.knowledge.article	67
13.3.2	Model mới wujia.knowledge.tag	67
13.3.3	Cron_cron_recompute_is_published	67
13.4	Task E – Support Ticket full BA	68
13.4.1	ADR-016 – Không tạo wujia.support.ticket.message riêng	68
13.4.2	Field changes wujia.support.ticket	68

13.4.3 message_post override — analytics atomic	68
13.4.4 Constraint cancel_reason	69
13.4.5 Model mới wujia.support.category	69
13.5 Migration — bài học data loss	69
13.6 Files thay đổi	69
13.7 Verify (đã pass)	70
14 Sprint 6 — Portal controller wiring + performance hardening (2026-05-17)	71
14.1 Bối cảnh	71
14.2 Strategy chung — Performance hardening	71
14.3 Task A — Forgot password + reset (wujia_portal_layout)	72
14.4 Task B — Profile editable + avatar + change password	72
14.5 Task D — Cart complete (wujia_portal_sale)	72
14.6 Task E — Return request POST + multi-upload	73
14.7 Task F — Exam register AJAX + cancel	73
14.8 Task G — Shared utilities (wujia_portal_base/controllers/utils.py)	73
14.9 Verification	73
14.10 Known issue (pre-existing, không thuộc Sprint 6)	74
15 Sprint 7 — Info Update Request module + extension routes (2026-05-17)	75
15.1 Bối cảnh	75
15.2 Task A — Module wujia_portal_info_request	75
15.2.1 Model wujia.info.update.request	75
15.2.2 Controller routes (5)	76
15.2.3 Security	76
15.2.4 Views	76
15.3 Task C — Extension routes (8)	76
15.4 Deferred v14 features (document only)	77
15.5 Verification	77
15.6 Routes summary Sprint 6 + 7 cho BA	77
16 Sprint 8 — Franchise Information + Order Window + UI Issue List (2026-05-21)	79
16.1 Bối cảnh	79
16.2 Task A — Fix-up favicon (pre-existing bug Sprint 4)	79
16.3 Task B — Section A: Franchise Information menu	79
16.4 Task C — Section B: Audit mapping sale.order	80
16.5 Task D — Section B.5: Module mới wujia_portal_order_window	80
16.5.1 Model wujia.order.window (BA Mục I — per-area)	80
16.5.2 res.config.settings (fallback global)	81
16.5.3 Logic check (cascade priority)	81
16.5.4 Enforce	81
16.5.5 Module structure	81
16.5.6 Tại sao cần cả hai (per-area + global)	82
16.6 Task E — Sheet 5. Issue List: UI refactor	82
16.6.1 _variables.css — design tokens mới	82
16.6.2 _wujia_theme.css — sidebar + header polish	82
16.6.3 _components.css mới — shared primitives	82
16.7 Modules touched	83
16.8 Còn lại Phase 1.0 sau Sprint 8	83
17 Sprint 9 — Issue List UI Refactor (2026-05-23 .. 2026-06-03)	84
17.1 Bối cảnh	84

17.2 Tổng quan 18 issue	84
17.3 UI-01..UI-14 – tóm tắt	85
17.4 UI-15 – KPI Card Mobile	85
17.5 UI-16 – Main Content Spacing	85
17.6 UI-17 – Best Seller Card	86
17.7 UI-18 – Main Menu icon consistency	86
17.8 Empty state – chuẩn hoá (9.20)	86
17.9 Cleanup (9.21)	87
17.10 Verify (9.22)	87
17.11 Bài học (gotcha) tích lũy	87
17.12 Files đã chạm (đợt cuối UI-15..UI-18 + cleanup)	87
18 Sprint 10 – Mobile Home theo Figma (2026-06-06)	89
18.1 Bối cảnh	89
18.2 Khối Home (Figma) + màu/kích thước	89
18.3 Backend wiring	90
18.4 CSS / template	90
18.5 Gì đã làm (nghịệp vụ)	91
18.6 Verify	91
18.7 Follow-up (2026-06-23) – fix lề kép, về đúng 16px BA	91
19 Sprint 11 – Mobile trang Đặt hàng + shared components (2026-06-07)	92
19.1 Bối cảnh	92
19.2 Khối Mobile (Figma 2480:2) + màu/kích thước	92
19.3 Gì đã làm	93
19.4 Lý do / Trade-off	93
19.5 Files chạm	94
19.6 Verify	94
20 Sprint 12 – Mobile Shell FINAL (Header + Strip + Footer) (2026-06-07)	95
20.1 Bối cảnh	95
20.2 Kiến trúc: Mobile Shell = shared component (apply-all)	95
20.3 Khối shell (BA FINAL v1) + màu/kích thước	95
20.4 Module & file chạm	96
20.5 Gì đã làm	96
20.6 Lý do / Trade-off	97
21 Sprint 13 – Mobile UI: Lịch sử đặt hàng (List + Detail) (2026-06-10)	98
21.1 Bối cảnh	98
21.2 Field mapping (KHÔNG cần field backend mới)	98
21.3 Module & file chạm	99
21.4 Status mapping (UI tạm)	99
21.5 Gì đã làm	99
21.6 Lý do / Trade-off	100
21.7 Verify	100
22 Sprint 14 – Mobile: Bottom sheet "Thêm chức năng" + Blank Shell chuẩn (2026-06-11)	101
22.1 Bối cảnh	101
22.2 Spec sheet theo Figma	101
22.3 Module & file chạm	102
22.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)	102
22.5 Lý do / Trade-off	103

22.6 Verify	103
22.7 Pending sau Sprint 14	103
23 Sprint 15 – Mobile: Kiến thức List + Detail (2026-06-12)	104
23.1 Bối cảnh	104
23.2 Spec theo Figma	104
23.3 Module & file chạm	105
23.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)	106
23.5 Lý do / Trade-off	106
23.6 Verify	106
23.7 Pending sau Sprint 15	106
24 Sprint 16 – Mobile: Dashboard 3 màn (Đơn hàng / Công nợ / Hỗ trợ) (2026-06-14)	108
24.1 Bối cảnh	108
24.2 Spec theo Figma	108
24.3 Module & file chạm	109
24.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)	110
24.5 Lý do / Trade-off	110
24.6 Verify	110
24.7 Pending sau Sprint 16	110
25 Sprint 17 – Mobile: Ticket Hỗ trợ (4 màn) + gộp dashboard về Home (2026-06-15)	112
25.1 Bối cảnh	112
25.2 Spec theo Figma (Mobile_Ticket)	112
25.3 Module & file chạm	113
25.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)	113
25.5 Lý do / Trade-off	114
25.6 Verify	114
25.7 Pending sau Sprint 17	114
26 Sprint 18 – Mobile: Tài khoản / Account Info (4 màn) (2026-06)	116
26.1 Bối cảnh	116
26.2 Spec theo Figma (4 màn)	116
26.3 Module & file chạm	116
26.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)	117
26.5 Verify	117
26.6 Pending sau Sprint 18	117
27 Sprint 19 – Chuẩn hóa UI theo BA Source Component (token + foundation) (2026-06-21)	118
27.1 Bối cảnh	118
27.2 (A) Token reconcile (_variables.css)	118
27.3 (B) Canonical foundation wj - *	119
27.4 (C) Phần CỐ Ý không gom	119
27.5 Dọn comment	119
27.6 Tách commit & push	119
27.7 Verify	119
27.8 Pending / Deferred sau Sprint 19	120
28 Sprint 20 – Mobile Đổi trả / Bù hàng (4 màn) + fix drag-target toàn portal (2026-06-22)	121
28.1 Bối cảnh	121
28.2 (A) 4 màn mobile (d - lg - none, desktop giữ nguyên)	121
28.3 (B) Wiring UI-only	122
28.4 (C) Fix back-icon kẹt + tiêu đề wrap (toàn portal)	122

28.5 Verify	122
28.6 Files & version	122
28.7 Pending / Deferred sau Sprint 20	122
29 Sprint 21 – Mobile Product/Cart v2 + Order History v2 (2026-06-22)	124
29.1 Bối cảnh	124
29.2 (A) Mobile Product/Cart v2 (wujia_portal_sale)	124
29.3 (B) Mobile Order History v2 (wujia_portal_purchase_history)	125
29.4 Verify	125
29.5 Files & version	125
29.6 Pending / Deferred sau Sprint 21	125
30 Sprint PC-1 – PC Foundation/Shell + màn Đặt hàng PC (2026-06-22)	126
30.1 Bối cảnh	126
30.2 (A) Foundation + Shell	126
30.3 (B) Màn Đặt hàng PC – combined (Figma PC_Product_Cart 4600:2)	127
30.4 Verify	127
30.5 Files & version	127
30.6 UI-only / Pending / Deferred	128
31 Sprint 22 – Mobile Thông báo + chuẩn hoá typography heading (2026-06-24)	129
31.1 Bối cảnh	129
31.2 (A) Mobile Thông báo – List + Detail	129
31.3 (B) UI-only – đa dạng icon/màu/badge (derive field sẵn có)	130
31.4 (C) Typography heading theo Figma từng trang	130
31.5 Verify	130
31.6 Files & version	130
31.7 UI-only / Pending	131
32 Sprint 23 – Chốt sổ UI mobile theo Figma: spacing + typography (batch 1) (2026-06-25)	132
32.1 Bối cảnh	132
32.2 Gốc rễ: hai cơ chế top-padding	132
32.3 Reconcile theo Figma (6 trang – batch 1)	133
32.4 Lý do / Trade-off	133
32.5 Verify	133
33 Sprint PC-3 – PC Notification: List + Form + Popup theo Figma (2026-06-28)	134
33.1 Bối cảnh	134
33.2 (A) Controller – filter mở rộng + endpoint popup	134
33.3 (B) List desktop (4683:101)	134
33.4 (C) Form desktop (4683:2)	135
33.5 (D) Popup chuông (4683:285)	135
33.6 (E) Phase đối chiếu Figma (Playwright) + fix	135
33.7 Gotcha (2 cái đặt)	135
33.8 Verify & seed	135
33.9 Gì đã làm (nghệ thuật)	136
33.10 Lý do/Trade-off	136
34 Sprint 24 – Mobile Giao hàng (5 màn) theo Figma 4731, batch-centric (2026-07-01)	137
34.1 Bối cảnh	137
34.2 (A) 5 màn mobile (d - lg - none, desktop giữ nguyên)	137
34.3 (B) Controller batch-centric + 5 view-state	138
34.4 Verify	138

34.5 Files & version	138
34.6 Trade-off / quyết định	138
34.7 Pending / Deferred sau Sprint 24	139
35 Sprint 25 – Home Mobile Quick Action UI v4 theo Figma #4712:2 (2026-07-01)	140
35.1 Bối cảnh	140
35.2 Thay đổi	140
35.2.1 Figma measurements (source of truth)	140
35.2.2 Files đã sửa (4 file)	140
35.3 Gì đã làm	141
35.4 Trade-off / Quyết định	141
35.5 Verify	141
35.6 Pending sau Sprint 25	142
36 Sprint 26 – Mobile Đăng ký thi (Exam Registration) 7 màn theo Figma #4755:2 (2026-07-01)	143
36.1 Bối cảnh	143
36.2 Bản đồ 7 màn → route	143
36.3 Thay đổi (5 file)	143
36.4 Gì đã làm	144
36.5 Trade-off / Quyết định	144
36.6 Verify	144
36.7 Pending sau Sprint 26 (Phase 2 backend)	145
37 Sprint 27 – PC Giao hàng (5 màn) theo Figma 4766, batch-centric (2026-07-03)	146
37.1 Bối cảnh	146
37.2 (A) Controller batch-centric, gộp một nguồn desktop + mobile	146
37.3 (B) Template desktop trên hệ wj-pc-*	147
37.4 (C) CSS page-scoped wj-pc-dlv-*	147
37.5 Verify	147
37.6 Files & version	147
37.7 Trade-off / quyết định	148
37.8 Pending / Deferred sau Sprint 27	148
38 Sprint 28 – PC Tài khoản (9 màn) theo Figma wujia_pc_*_v3 (2026-07-07)	149
38.1 Bối cảnh	149
38.2 (A) Shell dùng chung cho 3 trang	149
38.3 (B) 3 trang (chỉ rework khối d-none d-lg-block)	149
38.4 (C) Dropdown avatar (09) + rework sidebar	150
38.5 (D) CSS + assets	150
38.6 Verify	150
39 Sprint 29 – Mobile Empty State “no-data” chung + chuẩn hoá Filter canonical (2026-07-07)	152
39.1 Bối cảnh	152
39.2 Task 1 – Empty state canonical (4788:974)	152
39.3 Task 2 – Filter canonical wj-filter-* (4785:498, 5 biến thể)	153
39.4 Verify	153
40 Sprint 30 – Controller Đặt hàng: Danh sách sản phẩm + Giỏ hàng (2026-07-12)	155
40.1 Bối cảnh	155
40.2 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)	155
40.3 Backend – wujia_sale 19.0.4.0.0	155

40.4 Cart model + controller – wujia_portal_sale 19.0.3.0.0	156
40.5 Templates + JS (wiring, không redesign UI)	157
40.6 Verify	157
40.7 Vòng phản biện sau code (panel 3 lens) – các fix đã áp	157
40.8 Deviation cần BA cập nhật sheet	158
40.9 Deploy note	158
41 Sprint 31 – Controller Lịch sử đơn hàng + Realtime giỏ hàng (2026-07-13)	159
41.1 Bối cảnh	159
41.2 Part A – Controller Lịch sử đơn hàng (CT-024 + CT-025)	159
41.2.1 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)	159
41.2.2 Thiết kế – wujia_portal_purchase_history 19.0.2.0.0	160
41.3 Part B – Realtime giỏ hàng cross-session (bus.bus)	160
41.3.1 Kiến trúc	160
41.3.2 Gotcha môi trường – WebSocket dev	160
41.4 Verify	161
42 Phụ lục – Lệnh thường dùng	162

Chapter 1

Tổng quan dự án

1.1 Mục tiêu

Migrate hệ thống ERP WujiaTea (Hồng Trà Ngô Gia) từ Odoo 14 + portal custom Vuexy lên Odoo 19 Community, giữ nguyên giao diện portal user quen thuộc, đồng thời:

- Sửa các vấn đề kiến trúc của bản v14 (1 user = 1 chi nhánh, không real-time, code rời rạc).
- Thêm real-time update cho portal (data đổi → page tự cập nhật, không cần F5).
- Tách module rõ ràng theo nguyên tắc 1 module = 1 trách nhiệm.
- Document đầy đủ để BA review và đề xuất điều chỉnh.

1.2 Cấu trúc thư mục

```
WujiaTea/
+-- odoo19/ Source code Odoo 19 (Python, không sửa)
+-- themes/ Muk Backend Theme + OCA queue
+-- custom/ Code WujiaTea (ôch sửa ệnhship uv)
| +-- wujia_core res.area, res.ward (master data)
| +-- wujia_franchise franchise.management + franchise.member
| +-- wujia_sale sale.order ext + weight calc
| +-- wujia_fleet nhà xe / ạioi xe / xe / ảbng giá
| +-- wujia_delivery stock.picking/batch ext + ướccc
| +-- wujia_portal_layout Vuexy shell, CSS vars, Inter font
| +-- wujia_portal_base /portal/dashboard + bus realtime
| +-- wujia_portal_sale /portal/order (catalog + cart)
| +-- wujia_portal_purchase_history /portal/purchase-history
| +-- wujia_portal_delivery /portal/delivery
| +-- wujia_portal_return /portal/return + models
| +-- wujia_portal_notification /portal/notification + models
| +-- wujia_portal_exam /portal/exam + models
| +-- wujia_portal_knowledge /portal/knowledge + models
| +-- wujia_portal_report /portal/reports/orders
| +-- wujia_portal_support /portal/support (skeleton)
+-- config/odoo.conf Config Odoo
+-- data/ Filestore (file đính kèm)
+-- logs/ Log file
+-- scripts/ ệLnH start / upgrade / init-db / seed
+-- docs/ Tài ệliu (BA xem ở đây)
```

Refactor 2026-04-30: Module `wujia_franchise_management` cũ đã gộp vào `wujia_franchise` để tránh circular dependency (`member.franchise_id` link tới `wujia.franchise.management`, mà `management` khi đó nằm ở module phụ thuộc ngược – xem ADR-015).

1.3 Modules đã hoàn thành

1.3.1 Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30)

Module	Vai trò nghiệp vụ
<code>wujia_core</code>	Master data dùng chung: <code>res.area</code> (khu vực kinh doanh), <code>res.ward</code> (phường/xã, link <code>res.country.state</code>). Mọi module khác depend lên đây để dùng địa lý.
<code>wujia_franchise</code>	Hợp nhất 2 model lỗi của BA spec mục A: <code>wujia.franchise.management</code> (hồ sơ cửa hàng, hợp đồng start/end, status, area) + <code>wujia.franchise.member</code> (user × cửa hàng × role, có UI độc lập). Mở rộng <code>res.partner.is_franchise</code> (compute), <code>res.users.member_ids</code> .
<code>wujia_sale</code>	<code>sale.order</code> extension cho đơn portal: <code>is_portal_order</code> , <code>franchise_partner_id</code> , <code>franchise_id</code> , <code>portal_member_id</code> , <code>area_id</code> . Cộng tính khối lượng <code>snapshot</code> trên <code>sale.order.line</code> / <code>stock.move</code> / <code>stock.picking</code> / <code>stock.picking.batch</code> (BA spec mục 3).

1.3.2 Sprint 3 – Feature B (Đội xe + Giao hàng)

Module	Vai trò nghiệp vụ
<code>wujia_fleet</code>	Master data đội xe: nhà xe (<code>wujia.fleet.provider</code>), loại xe (<code>wujia.fleet.type</code>), xe (<code>wujia.fleet.vehicle</code> , 6-state kanban), bảng giá (<code>wujia.fleet.pricelist</code> + <code>wujia.fleet.pricelist.line</code>).
<code>wujia_delivery</code>	Extension <code>stock.picking</code> + <code>stock.picking.batch</code> : gán xe/tài xế, tính cước, 2 SQL view báo cáo. Depend <code>wujia_fleet</code> + <code>wujia_sale</code> + <code>stock_picking_batch</code> .

1.3.3 Sprint 4 – Portal Phase 1.0 (16 modules tổng cộng)

Module	Vai trò nghiệp vụ
<code>wujia_portal_layout</code>	Khung Vuexy (sidebar, top nav, login page). CSS variable palette 19 token + Inter font self-host (Sprint 4.3).
<code>wujia_portal_base</code>	Dashboard /portal (4 stat card + 4 list block) + /portal/franchises + bus realtime + pop-up chọn cửa hàng (cookie pattern, Sprint 4.1).
<code>wujia_portal_sale</code>	Catalog /portal/order + cart side panel (sticky, skeleton).
<code>wujia_portal_purchase_history</code>	Liệt kê đặt hàng /portal/purchase-history: list + detail (4-state badge progress).

Module	Vai trò nghiệp vụ
wujia_portal_delivery	Theo dõi giao hàng /portal/delivery: list picking + detail batch + driver/vehicle info.
wujia_portal_return	Đổi trả /portal/return: list + create form (image multi-upload) + detail. Models: wujia.return.request, wujia.return.request.line, wujia.return.error.type.
wujia_portal_notification	Thông báo /portal/notification: list 2 tab (Mới / Lịch sử) + detail + mark-as-read. Models: wujia.notification, wujia.notification.type, wujia.notification.read.
wujia_portal_exam	Lịch thi /portal/exam: lịch thi + đăng ký + kết quả. Models: wujia.exam.schedule, wujia.exam.registration, wujia.exam.result.
wujia_portal_knowledge	Thư viện kiến thức /portal/knowledge: list grid + category nav + detail. Models: wujia.knowledge.category, wujia.knowledge.article.
wujia_portal_report	Báo cáo đặt hàng /portal/reports/orders: 4 KPI card + bar chart 12 tháng + top 10 SP + donut state. Owner/-Manager only.
wujia_portal_support	Hỗ trợ /portal/support: ticket list + create + detail. Model wujia.support.ticket (mail.thread). Skeleton: model + routes, workflow approval chưa làm.

1.4 Còn lại (Sprint 5+)

Hạng mục	Mô tả
BE workflow đặt hàng	Cart submit → tạo SO thật; confirm → notify realtime.
BE workflow đổi trả	Return approve → SO 0đ bù hàng; email notify.
BE workflow lịch thi	Exam registration approve + kết quả auto-pass/fail.
wujia_portal_support workflow	Chatter trong template detail; HQ assignee flow; resolve/close state machine.
Bus realtime portal	Push thông báo mới qua bus.bus (pattern có sẵn ở wujia_portal_base).
Unit tests	test_sale_order.py, test_record_rules.py, test_return_request.py.
i18n Vietnamese	Scan pot + dịch toàn portal qua vi_VN.po.

1.5 Dependency tree (cập nhật Sprint 4.3)

```

base, mail, contacts, portal, sale, stock, stock_picking_batch, bus
|
v
wujia_core (res.area, res.ward)
|
v
wujia_franchise (franchise.management + franchise.member,
                 res.partner.is_franchise, res.users.member_ids)

```

```

|
+--> wujia_sale (sale.order ext + weight calc)
| |
| v
| wujia_delivery (stock.picking/batch ext, ướcc)
| |
| ^--- wujia_fleet (provider/type/vehicle/pricelist)
|
+--> wujia_portal_layout (Vuexy shell, CSS vars, Inter font)
|
| v
| wujia_portal_base (/portal dashboard, bus realtime,
| cookie franchise picker)
|
| +--> wujia_portal_sale (/portal/order)
| +--> wujia_portal_purchase_history (/portal/purchase-history)
| +--> wujia_portal_delivery (/portal/delivery)
| +--> wujia_portal_return (/portal/return)
| +--> wujia_portal_notification (/portal/notification)
| +--> wujia_portal_exam (/portal/exam)
| +--> wujia_portal_knowledge (/portal/knowledge)
| +--> wujia_portal_report (/portal/reports/orders)
| +--> wujia_portal_support (/portal/support)

```

Cây không còn nhánh ngược. wujia_fleet depend lên wujia_core + wujia_franchise; wujia_delivery depend lên wujia_fleet + wujia_sale. Mọi module wujia_portal_* depend lên wujia_portal_base và inherit layout từ wujia_portal_layout thông qua wujia_portal_base.

1.6 Khác biệt lớn so với bản Odoo 14

Vấn đề bản 14	Giải pháp bản 19	Lý do
1 user = 1 chi nhánh	Model mới N-N với role	Hỗ trợ chủ đa cửa hàng
Cart lưu localStorage	Draft SO trên server là source of truth	Đổi thiết bị vẫn còn cart
8 endpoint /api/v1/* rời rạc	Gộp /portal/order/* JSON-RPC	Discoverable
Không real-time	Bus + WebSocket	UX không phải F5
Filter chỉ ở controller	Record rule ở ORM	Phòng exploit
jQuery + SweetAlert mixed	OWL Interaction reactive	Modern, testable
Code dồn vào 1 module	Tách 5 module nhỏ	Audit, rollback dễ

1.7 Cách chạy

```

# ở Khi động dev server
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/start.sh

# URLs
http://localhost:8019/portal/login Portal user login (Vuexy)
http://localhost:8019/web/login Backend admin login

```

```
http://localhost:8019/odoo Backend admin (Muk theme)

# Demo accounts (password = demo123)
anh.owner -> ỬCh HN-01 (single franchise, Owner role)
binh.manager -> ỈQun lý HN-01 (Manager role)
cuong.staff -> Nhân viên HN-01 (Staff role)
dung.multi -> 3 Ửcà hàng cùng lúc (test multi-franchise, cookie picker)
em.hcm -> ỬCh HCM-01

# Admin
admin / admin

# Routes Portal Phase 1.0 (Sprint 4)
/portal Dashboard (4 stat card + 4 list block)
/portal/order Catalog + cart side panel
/portal/purchase-history ỈLch Ửđặt hàng (list + detail)
/portal/delivery Theo dõi giao hàng
/portal/return Đổi Ửtr (list + create + detail)
/portal/notification Thông báo (tab ỚMi / ỈLch Ửs + detail)
/portal/exam ỈLch thi (3 tab: Ỉlch / đẳg ký / êkt Ửqu)
/portal/knowledge ỬTh ệvin êKin Ửthc (grid + detail)
/portal/reports/orders Báo cáo đặt hàng (Owner/Manager only)
/portal/support ôẦ ợtr (ticket list + create + detail)
/portal/franchises Danh sách Ửcà hàng Ửca user
/portal/franchise/switch POST: ợchn Ửcà hàng active (cookie)

# Legacy redirects
/my/franchises -> 301 /portal/franchises
/my/branches* -> 301 /my/franchises*
```

Chapter 2

Quyết định kiến trúc (ADR)

Mỗi quyết định lớn ghi 1 mục. BA muốn thay đổi → mở PR sửa file .tex + module liên quan.

2.1 ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác

Quyết định: Đặt source Odoo 19 trong WujiaTea/odoo19/ thay vì ~/odoo-dev/odoo19/ chung.

Lý do: Mỗi project có thể dùng version khác. Tách giúp git clone là đủ.

Trade-off: Tốn 17GB disk. Chấp nhận được.

2.2 ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)

Quyết định: Run Odoo 19 bằng ~/miniconda3/envs/odoo/bin/python.

Lý do: Conda env đã có sẵn deps cơ bản, không cần build lại. Tránh apt install python3-venv.

Trade-off: Python 3.10 OK với Odoo 19.

2.3 ADR-003: Postgres role riêng odoo19

Quyết định: Tạo role odoo19 superuser, không dùng chung odoo16.

Lý do: Cô lập DB project — drop role không ảnh hưởng project khác.

DB: wujia_tea_19 (owner = odoo19).

2.4 ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo

Quyết định: Build module riêng wujia_portal_layout clone giao diện Vuexy từ v14.

Lý do (BA đã đưa):

- Production v14 đã có giao diện Vuexy quen thuộc với user.
- /my chuẩn Odoo không phát triển được — sidebar layout không linh hoạt.
- Bê y chang để user không cần học lại UI.

Trade-off:

- Bê 53MB static assets vào repo.
- Maintain thêm 1 layer CSS song song với BS5.
- Bù lại: full control UX.

2.5 ADR-005: Model mới `wujia.franchise.member` thay vì sửa `franchise.management` v14

Quyết định: Tạo model mới hoàn toàn, không bê `franchise.management` v14.

Lý do: v14 design 1 user = 1 chi nhánh (constraint cứng `_check_related_user`) không đủ cho nghiệp vụ thực — chủ chuỗi có nhiều cửa hàng, 1 cửa hàng có nhiều nhân viên.

Schema: `user_id × franchise_id × role (owner / manager / staff)`. Cộng `is_primary_owner`, `date_from/to`, `active`, `is_currently_valid` (stored compute).

Cập nhật 2026-04-30 (BA spec): Đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`, đổi field `branch_partner_id` (M2o `res.partner`) → `franchise_id` (M2o `wujia.franchise.management`). Member giờ link trực tiếp tới entity hợp đồng thay vì proxy qua partner.

2.6 ADR-006: Real-time qua `bus.bus` + WebSocket Odoo native

Quyết định: Dùng `bus.bus` chuẩn Odoo 19 cho mọi real-time push.

Channel naming convention (sau refactor 2026-04-30):

- `wujia.franchise_<id>` — events liên quan đến cửa hàng (rename từ `wujia.branch_<id>`)
- `wujia.franchise_<id>.orders` — events đơn hàng (planned, chưa làm)

Channel gating: mỗi module sở hữu namespace của mình, override `ir.websocket._build_bus_channel_list` verify quyền subscribe. Regex hiện dùng: `^wujia\.franchise_(\d+)\$`.

2.7 ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History

Quyết định: `wujia_sale(data)` + `wujia_portal_sale` (UI order) + `wujia_portal_purchase_history` (UI history).

Lý do: v14 nhồi tất cả vào `co_portal_wujia` (243 dòng controller + 251 dòng XML + 288 dòng JS) → khó audit. Tách 3 layer giúp model layer cài được không cần portal (cho API/headless).

2.8 ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ `snake_case` v14

Quyết định: `/portal/purchase-history` (mới); `/portal/purchase_history` → 301.

Lý do: Convention modern web. Đồng nhất với `/portal/order`.

2.9 ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau

Quyết định BA chốt: Không làm trong sprint 2.

2.10 ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên sale.order

Quyết định BA chốt: portal_delivery_street + portal_delivery_phone + portal_note char/text trực tiếp trên SO.

Lý do: Đơn giản, match contract v14. Tránh tạo res.partner shipping rác.

2.11 ADR-011: Active branch picker xảy ra TẠI LOGIN

Quyết định BA chốt: Sau login → 2+ chi nhánh → BẮT BUỘC chọn trước khi vào /portal.

Implementation: Set request.session['wujia_active_branch_id'] ngay sau authenticate. Có dropdown topnav để đổi nhanh runtime.

2.12 ADR-012: Tách wujia_franchise_management ra khỏi wujia_franchise (bị override bởi ADR-015)

Quyết định ban đầu: Tạo module riêng wujia_franchise_management cho phần “hồ sơ hợp đồng”. Module gốc wujia_franchise chỉ giữ membership/role.

Vấn đề phát sinh khi áp BA spec mới: Member field franchise_id link tới wujia.franchise.management → khi đó management ở module phụ thuộc ngược trên membership → registry validation fail nếu cài độc lập wujia_franchise.

Quyết định ngày 2026-04-30: Override. Gộp cả management + member vào 1 module. Xem ADR-015. Module wujia_franchise_management bị xóa hoàn toàn.

2.13 ADR-013: res.area / res.ward đặt trong wujia_core

Quyết định: 2 model master data địa lý res.area (khu vực kinh doanh) và res.ward (phường/xã) đặt trong wujia_core, không gắn vào wujia_franchise.

Lý do:

- Khu vực / phường/xã không chỉ phục vụ franchise. Tương lai sale/delivery/customer-address đều dùng được.
- Tránh circular dependency tương lai (vd wujia_delivery muốn dùng res.area thì khỏi phải depend cứng wujia_franchise).
- Naming res.* (thay vì wujia.*) gợi ý đây là master data chung, không nghiệp vụ chuyên biệt.

Quan hệ: res.area.ward_ids là Many2many res.ward (junction res_area_ward_rel) — 1 ward có thể thuộc nhiều area khác nhau cho mục đích vận hành/giao hàng. res.area.state_ids compute store (distinct ward_ids.state_id). res.ward không có area_id (theo BA spec mới — ward là master data thuần địa lý, area là grouping kinh doanh chồng lên).

2.14 ADR-014: wujia.franchise.member có UI độc lập, không sửa form res.users gốc

Quyết định BA chốt: Member là entity độc lập (form / list / search action riêng, menu Operation > Franchise Member). Form chuẩn res.users của Odoo chỉ thêm 1 smart-button “Franchise

Members” mở list filter; không nhúng tab editable.

Lý do BA đưa:

- Đụng vào res.users form gốc dễ break kế thừa từ HR / Sales / các app khác.
- Audit trail rõ ràng: ai gán role gì cho user nào, khi nào — xem trong list view của wujia.franchise.member.
- Tránh case admin/HR vô tình tạo membership rời rạc qua res.users form mà không thấy được constraint primary owner.

2.15 ADR-015: Gộp wujia_franchise_management → wujia_franchise (chống circular dep)

Quyết định ngày 2026-04-30: Xóa module wujia_franchise_management, di chuyển toàn bộ model + view + security vào wujia_franchise.

Lý do: BA spec mới yêu cầu wujia.franchise.member.franchise_id là M2o trực tiếp tới wujia.franchise.management (thay cho M2o tới res.partner ở thiết kế cũ). Hai model trở nên tightly-coupled: management có member_ids One2many, member có franchise_id M2o. Tách 2 module sẽ tạo registry error khi cài độc lập một bên.

Được/Mất:

- + Hết circular dep, registry validation pass.
- + Đỡ 1 module → đỡ 1 manifest, ít boilerplate.
- Mất khả năng cài/uninstall riêng "hồ sơ hợp đồng". Đánh giá: không quan trọng vì cả 2 model đều phải có để chạy nghiệp vụ portal.

Chapter 3

Refactor 2026-04-30 – BA spec mục A + Tính khối lượng

3.1 Bối cảnh

BA gửi spec mới (sheet *Model Field* trong *Wujia_Internal ERP Master Plan.xlsm*) yêu cầu reshape lại phần *Quản lý nhượng quyền* (mục A) và *Tính toán khối lượng* (mục 3) trước khi đi tiếp Day 5+. Các vấn đề BA muốn fix dựa trên review v14:

- v14 hard-code *1 user = 1 chi nhánh* (constraint cứng `_check_related_user` trong `franchise.management`). Không cho chủ chuỗi quản lý nhiều cửa hàng.
- v14 chỉ có `is_block` boolean – không có khái niệm role (Owner / Manager / Staff).
- v14 `franchise.management.code` là related từ `partner.code`; BA muốn tách độc lập (Char unique trực tiếp trên `management`) để code không phụ thuộc `partner`.
- v14 `res.area` chỉ là 4 field phẳng (name + state + district + ward M2o đơn). BA muốn `area` là khu vực *kinh doanh* có `manager_user_id`, `state_ids/ward_ids` compute từ `ward children` → search/report nhanh.
- v14 `res.ward` chỉ phục vụ địa chỉ. BA muốn `ward` là master phẳng (không có `area_id`); quan hệ `ward-area` expose qua `res.area.ward_ids` M2M để 1 `ward` có thể nằm trong nhiều khu vực vận hành (case overlap khu giao hàng).
- v14 không có `is_franchise` flag trên `partner` – BA muốn flag rõ ràng (compute từ `franchise_ids != False`, store + index).
- v14 không lưu snapshot `weight`; sửa `product master` = thay đổi cân nặng đơn cũ → sai số liệu lịch sử. BA yêu cầu snapshot xuống `sale.order.line`, `stock.move`.
- v14 không có state machine cửa hàng (chỉ `is_block`). BA muốn 5-state Draft/Active/Locked/-Closed/Expired + cron auto-expire.
- Naming *branch* (chi nhánh công ty) gây nhầm với multi-company của Odoo. BA chuẩn hóa thành *franchise* (cửa hàng nhượng quyền).

Phạm vi đã chốt với BA: mục A + tính khối lượng. Mục B (Fleet / Delivery cost) để sprint sau.

3.2 Module sau refactor

Module	Models / vai trò
wujia_core	res.area, res.ward (master data dùng chung).
wujia_franchise	wujia.franchise.management + wujia.franchise.member + ext res.partner, res.users. Gộp 2 model vào cùng module để chống circular dep (xem ADR-015).
wujia_sale	sale.order ext (portal + franchise) + tính khối lượng trên line / stock.move / stock.picking / stock.picking.batch.
wujia_portal_base	Routes /my/franchises, bus channel wujia.franchise_<id>, sample_data.

3.3 Model res.ward (Phường/Xã)

File: custom/wujia_core/models/res_ward.py

Field	Kiểu	Vai trò
name	Char required	Tên phường/xã
code	Char required (unique theo state)	Mã hành chính
state_id	M2O res.country.state required	Tỉnh/Thành
country_id	M2O res.country related store	Quốc gia (cache)
active	Boolean	Bật/tắt

Constraint SQL: UNIQUE (state_id, code) – mã ward duy nhất trong từng tỉnh.

3.4 Model res.area (Khu vực kinh doanh)

File: custom/wujia_core/models/res_area.py

Field	Kiểu	Vai trò
code	Char required unique	Mã khu vực, vd KV-HCM-01
name	Char required translate	Tên khu vực
sequence	Integer (default 10)	Thứ tự hiển thị
manager_user_id	M2O res.users	Người phụ trách khu vực
ward_ids	M2M res.ward (rel res_area_ward_rel)	Phường/xã thuộc khu vực – chọn từ danh mục
state_ids	M2M compute store	Tỉnh/Thành tổng hợp từ ward_ids.state_id
description, note	Text	Mô tả + ghi chú
active	Boolean	Bật/tắt

3.5 Model wujia.franchise.management (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)

File: custom/wujia_franchise/models/wujia_franchise_management.py. Inherit mail.thread, mail.activity.mixin.

3.5.1 Định danh

Field	Kiểu	Vai trò
code	Char required unique tracking	Mã cửa hàng (vd H010, HN-01). Không còn related từ partner.
name	Char required tracking	Tên cửa hàng
display_name	Char compute store	Format "[code] name"
partner_id	M2O res.partner, ondelete=restrict	Partner liên kết. <i>Required khi status='active' qua @constrains, không required ở field level.</i>

3.5.2 Hợp đồng

Field	Kiểu	Vai trò
franchise_start_date	Date required default today	Ngày bắt đầu
franchise_end_date	Date required	Ngày kết thúc (@constrains $\geq$ start)
remaining_days	Integer compute store	Số ngày còn lại = end - today
is_expired	Boolean compute store	remaining_days < 0
opening_date	Date	Ngày khai trương
status	Selection 5 trạng thái	draft / active / locked / closed / expired

3.5.3 Khu vực + Liên hệ

Field	Kiểu	Vai trò
area_id	M2O res.area ondelete=restrict	Khu vực
area_name	Char related store read-only	Tên khu vực (cache)
state_id	M2O res.country.state	Tỉnh/Thành
address	Text	Địa chỉ (đa dòng)
phone	Char	SĐT
email	Char (regex validate)	Email

3.5.4 Thành viên + cờ điều khiển

Field	Kiểu	Vai trò
member_ids	O2M wujia.franchise.member.franchise_id	Danh sách member
member_count	Integer compute	Đếm member is_currently_valid=True
main_owner_member_id	M2O wujia.franchise.member.compute	Owner active đầu tiên (BA: bỏ yêu cầu is_primary_owner=True)
portal_locked	Boolean tracking	Khóa portal
invoiced	Boolean	Cờ đã xuất hóa đơn
description, note	Text	Mô tả vận hành + ghi chú
active	Boolean	Bật/tắt record

3.5.5 Action + Cron

- **Kích hoạt:** status=active, portal_locked=False.
- **Khóa portal:** status=locked, portal_locked=True.
- **Đóng cửa hàng:** status=closed, portal_locked=True (cần confirm).
- **Stat button “Thành viên”:** mở list wujia.franchise.member filter theo franchise_id.
- **Cron ir_cron_check_franchise_expired:** daily, set status=expired nếu end_date < today (đã wire trong views XML).

3.6 Model wujia.franchise.member (UI độc lập theo BA spec)

File: custom/wujia_franchise/models/wujia_franchise_member.py.

Field	Kiểu	Vai trò
user_id	M2O res.users required cascade	User portal
franchise_id	M2O wujia.franchise.manager required cascade	Cửa hàng (link trực tiếp, không qua parent)
role	Selection [owner, manager, staff]	Vai trò
is_primary_owner	Boolean	Chủ chính, max 1/cửa hàng
date_from, date_to	Date	Hiệu lực
is_currently_valid	Boolean compute store index	active AND date range valid
display_name	Char compute store	“user @ franchise (role)”
active	Boolean	Archive

Constraints:

- date_from ≤ date_to.
- is_primary_owner=True → role=owner, unique 1 primary/active per franchise.

- (user, franchise, active=True) unique – vẫn cho user có membership ở nhiều franchise khác nhau.

UI độc lập (yêu cầu BA – ADR-014): list / form / search action riêng. Menu *Operation > Franchise Member*. Form res.users chuẩn của Odoo *chỉ thêm 1 smart-button* “Franchise Members” – KHÔNG nhúng tab editable.

3.7 Extension res.partner

Field	Kiểu	Vai trò
franchise_ids	O2M wujia.franchise.management.partner_id	Danh sách cửa hàng partner đại diện
is_franchise	Boolean compute store index	bool(franchise_ids) – thay cho is_branch cũ
franchise_count	Integer compute	Smart-button counter

Smart-button *Franchise Stores* hiện ra trên form partner khi is_franchise=True.

3.8 Extension res.users

Field / Method	Kiểu	Vai trò
member_ids	O2M wujia.franchise.member.user_id	Memberships của user
member_count	Integer compute	Đếm member is_currently_valid
_get_active_franchise_ids()	Method	Filter member valid
_get_accessible_franchise_ids()	Method @ormcache('self.id')	Trả tuple wujia.franchise.management.id
_get_franchise_role(franchise_id)	Method	Lookup role trong cửa hàng

Tên method đổi: _get_accessible_branch_partner_ids → _get_accessible_franchise_ids.
Caller nào dùng phải đổi (đã update wujia_sale record rule + wujia_portal_base ir.websocket).

3.9 Menu structure

```
Franchise Management
+-- Operation
| +-- Franchise Management -> wujia.franchise.management
| +-- Franchise Member -> wujia.franchise.member
+-- Configuration
    +-- Area Management
        +-- Area -> res.area
        +-- Province / City -> base.action_country_state
        +-- Ward -> res.ward
```

3.10 Tính khối lượng (BA spec mục 3)

Snapshot product.weight xuống line/move tại lúc tạo, để dữ liệu cũ không đổi khi product master cập nhật.

3.10.1 sale.order.line

Field	Kiểu	Vai trò
weight_per_unit	Float readonly	Snapshot từ product_id.weight (set trong onchange + create).
planned_weight	Float compute store	= qty × weight_per_unit

3.10.2 sale.order

total_planned_weight (Float compute store) = sum(order_line.planned_weight).

3.10.3 stock.move

Field	Kiểu	Vai trò
weight_per_unit	Float readonly	Snapshot trong create: ưu tiên sale_line_id.weight_per_unit, fallback product.weight.
planned_weight	Float compute store	= product_uom_qty × weight_per_unit
done_weight	Float compute store	= quantity × weight_per_unit

Lưu ý Odoo 19: stock.move dùng field quantity (không phải quantity_done của v14-v16).

3.10.4 stock.picking + stock.picking.batch

Aggregate compute store:

- stock.picking.planned_weight = sum(move_ids.planned_weight).
- stock.picking.done_weight = sum(move_ids.done_weight).
- stock.picking.batch.planned_weight = sum(picking_ids.planned_weight).
- stock.picking.batch.done_weight = sum(picking_ids.done_weight).

Lưu ý Odoo 19: stock.picking.move_ids (rename từ move_ids_without_package của v17-v18). Đã verify khi install.

3.11 Verify install (đã pass)

```
# Drop + reinstall fresh
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
~/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin \
  -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \
  -i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base \
  --stop-after-init
# 70 modules loaded clean (ích 1 warning vô ạihi êv translated stored related)
```

Kết quả schema check (psql):

- res_area 12 cột; res_ward 11 cột.
- wujia_franchise_management 26 cột (đủ spec); code unique.
- wujia_franchise_member 13 cột; franchise_id M2o cascade tới management.
- sale_order có 7 field mới(is_portal_order, franchise_partner_id, franchise_id, portal_member_id, portal_requester_user_id, area_id, total_planned_weight).
- sale_order_line có weight_per_unit, planned_weight.
- stock_move có 3 weight column, stock_picking + stock_picking_batch có aggregate.
- Sample data: 2 area, 3 partner is_franchise=True, 3 franchise.management, 7 membership.

Kết quả end-to-end test (Odoo shell):

- anh.owner → _get_accessible_franchise_ids=(1,) → ['HN-01'] ?
- dung.multi → (3,1,2) → ['HCM-01','HN-01','HN-02'] (multi-franchise) ?
- em.hcm → (3,) → ['HCM-01'] ?
- HN-01.member_count=4, main_owner=anh.owner ?
- HCM-01.member_count=2, main_owner=em.hcm ?
- HN-02.member_count=1, main_owner=— (chỉ có Dung manager, không có owner) ?
- Weight calc: SO line qty=3 × weight=0.5 → planned_weight=1.5; sau confirm stock.move planned_weight=1.5 ?

Chapter 4

Sprint 2 – Day 1 (lịch sử): wujia_sale (đã refactor)

Đã rewrite: Day 1 ban đầu dùng tên field `branch_partner_id / portal_membership_id`. Sau refactor 2026-04-30 đã đổi thành `franchise_partner_id / franchise_id / portal_member_id` + thêm `is_portal_order` + `area_id` + tính khối lượng. Chi tiết spec mới ở Chapter 3. Nội dung dưới đây là log lịch sử.

4.1 Phạm vi Day 1

Tạo module `wujia_sale` với chỉ data layer (model + security + views), KHÔNG có HTTP/UI/JS. Real-time bus và method `_create_portal_order` thêm Day 2.

4.2 File tree đã tạo

```
custom/wujia_sale/
+-- __init__.py
+-- __manifest__.py
+-- models/
| +-- __init__.py
| +-- sale_order.py 6 field + 1 constraint
| +-- sale_order_line.py constraint min/max qty cho portal
| +-- product_template.py 3 field + constraint bounds
+-- security/
| +-- ir.model.access.csv 4 ACL row cho group_portal
| +-- wujia_sale_rules.xml 4 record rule cho group_portal
+-- views/
| +-- sale_order_views.xml form / list / search inherit
| +-- product_template_views.xml form / list / search inherit
+-- demo/ (ôřng, Day 3 ẽs thêm)
+-- tests/ (ôřng, Day 2 ẽs thêm)
```

4.3 6 field mới trên sale.order

Field	Kiểu	Vai trò
branch_partner_id	M2O res.partner	Chỉ nhánh sở hữu đơn (domain is_branch=True).
portal_requester_user_id	M2O res.users, read-only	User portal trực tiếp tạo đơn (audit trail).
portal_membership_id	M2O wujia.branch.member, readonly	Snapshot membership tại lúc tạo.
portal_delivery_street	Char	Override địa chỉ giao mỗi đơn.
portal_delivery_phone	Char	Override SĐT giao mỗi đơn.
portal_note	Text	Ghi chú đơn hàng.

4.4 3 field mới trên product.template

Field	Kiểu	Vai trò
is_public_website	Boolean	Toggle hiển thị trên /portal/order catalog.
min_qty	Integer (default 1)	Tối thiểu mỗi dòng cart.
max_qty	Integer (default 0)	Tối đa mỗi dòng cart (0 = unlimited).

4.5 Constraints (validate ở ORM, không phải JS)

4.5.1 sale.order

_check_portal_branch_membership: Nếu đơn có portal_requester_user_id thì user đó phải có wujia.branch.member active trong branch_partner_id. Đây là defense in depth – controller cũng đã check, nhưng record rule ORM đảm bảo cả khi gọi qua API/RPC.

4.5.2 sale.order.line

_check_min_max_qty_portal: Validate product_uom_qty với product_id.product_tmpl_id.min_qty / max_qty. Chỉ áp với đơn có portal_requester_user_id (admin tạo manual không bị ràng).

4.5.3 product.template

_check_min_max_qty_bounds: min_qty và max_qty không âm; max_qty ≥ min_qty.

4.6 Record rules cho portal user

4 rule áp dụng cho group base.group_portal (read-only):

1. **Sale Order:** chỉ thấy đơn có portal_requester_user_id = current user HOẶC branch_partner_id thuộc các chi nhánh user là member.
2. **Sale Order Line:** chỉ thấy line của các đơn user được thấy.
3. **Product Template:** chỉ thấy product có is_public_website = True.
4. **Product:** chỉ thấy product có product_tmpl_id.is_public_website = True.

4.7 ACL (`ir.model.access.csv`)

Group `base.group_portal` có quyền đọc (1,0,0,0) trên `sale.order`, `sale.order.line`, `product.template`, `product.product`. Không có `write/create/unlink` — đảm bảo portal user không sửa data trực tiếp qua RPC, chỉ qua các action được expose ở Day 2+.

4.8 Verify install

```
# Install module
bash scripts/upgrade.sh wujia_sale
# ặHoc fresh install:
python odoo19/odoo-bin -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 -i wujia_sale
    --stop-after-init

# ềKim tra DB schema
psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c \\\
    "\\d sale_order" | grep -E "branch|portal_"
```

Kết quả test (Day 1):

- Module install clean (308 queries, 0 error).
- 6 cột mới trên `sale_order` đã có trong DB.
- 3 cột mới trên `product_template` đã có.
- 4 record rule đã active.
- Constraint hoạt động: admin tạo SO với user không có membership trong branch → `ValidationError` “User Nguyễn Văn Anh không có membership active trong chi nhánh Wujia Tea TP HCM Q1”.
- Record rule hoạt động: `anh.owner` login backend qua RPC chỉ thấy đơn của HN-01, không thấy của HCM-01 (đã test với `search_read` trả về 1/2 đơn admin tạo).

Chapter 5

Sprint 2 – Day 2 (partial): Performance optimizations

Cập nhật 2026-04-30: Method `_get_accessible_branch_partner_ids` đã đổi tên thành `_get_accessible_` (trả tuple `wujia.franchise.management.id` thay cho `res.partner.id`). Cache invalidation hooks vẫn ở CRUD của member model (chỉ đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`). Logic + chiến thuật cache không thay đổi.

5.1 Phạm vi Day 2 (đã làm)

Theo BA chỉ đạo "tập trung tối ưu trước, các phần khác từ từ", Day 2 thu hẹp scope còn:

- Cài `queue_job` (OCA branch 19.0) làm tool async cho tương lai
- Fix **P0-1**: Apply `@ormcache` cho `res.users._get_accessible_franchise_ids` (rename từ `_branch_partner_ids`)
- Fix **P0-2**: Store + index `is_currently_valid` trên `wujia.franchise.member` (rename từ `wujia.branch.member`)

Defer Day 2 còn lại (service layer, bus emit cho `sale.order`, unit tests) sang lần làm sau.

5.2 Setup `queue_job` (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/themes
git clone --branch 19.0 --single-branch --depth 1 \
  https://github.com/OCA/queue.git oca_queue
```

Cập nhật `config/odoo.conf` addons_path thêm `themes/oca_queue`. Install: `python odoo-bin -i queue_job --stop-after-init`.

5.3 Fix P0-1: `ormcache` cho lookup chi nhánh user

Vấn đề trước fix: Mỗi câu `SELECT * FROM sale_order` từ portal user trigger eval record rule → gọi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → 2 query phụ (membership + partner mapped). Với 1000 user concurrent = 2000+ query/giây chỉ để check security.

Sau fix: Method `_get_accessible_branch_partner_ids()` cache per-worker. Subsequent calls trả về tuple từ memory, không hit DB.

5.3.1 Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py`

```
from odoo.tools import ormcache

@ormcache('self.id')
def _get_accessible_branch_partner_ids(self):
    self.ensure_one()
    return tuple(self._get_active_branch_memberships()
                  .mapped('branch_partner_id').ids)

def _get_accessible_branch_partners(self):
    self.ensure_one()
    return self.env['res.partner'].browse(
        self._get_accessible_branch_partner_ids()
    )
```

5.3.2 Cache invalidation

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

Hook vào create/write/unlink:

```
def _invalidate_user_cache(self):
    if self:
        self.env.registry.clear_cache() # cross-worker safe

@api.model_create_multi
def create(self, vals_list):
    records = super().create(vals_list)
    records._invalidate_user_cache()
    return records

def write(self, vals):
    res = super().write(vals)
    self._invalidate_user_cache()
    return res

def unlink(self):
    had_records = bool(self)
    res = super().unlink()
    if had_records:
        self.env.registry.clear_cache()
    return res
```

Lưu ý: Dùng `env.registry.clear_cache()` thay vì `method.clear_cache(records)` — Odoo 19 tự signal qua DB để invalidate cache trên mọi worker khác. Heavy hơn 1 chút nhưng cross-worker safe.

5.3.3 Update record rule dùng method mới

File: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml`

Đổi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → `user._get_accessible_branch_partner_ids()` (tuple cached, không trigger ORM search mỗi query).

5.4 Fix P0-2: Store + index `is_currently_valid`

Vấn đề trước fix: `is_currently_valid` là compute non-stored với search method tự viết. Mọi `search [('is_currently_valid', '=', True)]` phải iterate trong Python — không dùng được index, không scale 9000 membership.

Sau fix: Field stored + B-tree index → SQL search direct, query plan dùng index scan thay vì sequential scan.

5.4.1 Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
is_currently_valid = fields.Boolean(
    compute='_compute_is_currently_valid',
    store=True, # Đã thêm
    index=True, # Đã thêm
)
# ỏB method _search_is_currently_valid (không cần khi store)
```

5.4.2 Cron daily recompute

Compute phụ thuộc today → không tự re-trigger qua `@api.depends`. Cần cron daily update các record vừa enter/exit hiệu lực.

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
@api.model
def _cron_recompute_validity(self):
    from datetime import timedelta
    today = fields.Date.context_today(self)
    affected = self.search([
        '|',
        ('date_from', '=', today), # ừva active
        ('date_to', '=', today - timedelta(days=1)), # ừva hết ạchn
    ])
    if affected:
        affected._compute_is_currently_valid()
        affected.flush_recordset()
        affected._invalidate_user_cache()
```

File mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml` — cron chạy hàng ngày interval=1 day.

5.4.3 Migration

Khi upgrade module, Odoo tự re-init compute cho mọi record → store column populated tự động. Verify 7/7 record demo có `is_currently_valid=True`.

5.5 Verify đã pass

- Module install/upgrade clean (0 error)
- Cột `is_currently_valid` stored, có B-tree index `wujia_branch_member__is_currently_valid_index`
- Cron Wujia: Recompute branch member `is_currently_valid` active, daily
- Test cache: 1st call → DB hit, 2nd call → memory hit
- Test invalidate: `member.active=False` → cache cleared, next call trả về tuple rỗng đúng
- Test record rule: `anh.owner` (HN-01 only) search SO chỉ thấy 2 đơn HN-01, không thấy đơn HCM-01 admin tạo

5.6 Đo lường impact (theoretical)

Metric	Trước fix	Sau fix
Query/page-load (record rule)	2-3 query/user/page	0 (cache hit ratio > 90%)
Search <code>is_currently_valid=True</code>	Sequential scan (Python iter)	Index scan (B-tree)
Multi-user concurrent (1000 user × 5 page-load/min)	10k-15k query/min	1k-2k query/min
Worst case @ 9k membership records	9k row Python loop	1 SQL query (millis)

5.7 Files đã chạm Day 2

- Mới: `themes/oca_queue/` (clone)
- Mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml`
- Edit: `config/odoo.conf` – `addons_path` thêm `themes/oca_queue`
- Edit: `custom/wujia_franchise/__manifest__.py` – data thêm cron
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py` – `ormcache`
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py` – `store=True`, `index=True`; bỏ `_search_*`; thêm CRUD hooks invalidate cache; thêm `_cron_recompute_validity`
- Edit: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml` – đổi domain dùng method `tuple cached`

Chapter 6

Roadmap Sprint 2 còn lại (*Lưu trữ lịch sử*)

Ghi chú 2026-05-15: Tất cả task trong roadmap này đã được hoàn thành trong Sprint 4 và Sprint 4.1–4.3. Chapter giữ lại như *lưu trữ lịch sử kế hoạch ban đầu*. Thực tế thực hiện xem Chapter 8–11.

Task kế hoạch		Planned (Sprint 2)	Thực tế hoàn thành
Bus	emit	Day 2	Defer Sprint 5 (bus pattern có sẵn)
sale.order			
Unit tests		Day 2	Defer Sprint 5
Demo data đơn hàng		Day 3	Sprint 4 (seed_portal_demo.py)
Branch/store picker		Day 4	Sprint 4.1 (pop-up modal + cookie, ADR-021)
wujia_portal_sale		Day 5–7	Sprint 4 (/portal/order, catalog + cart)
wujia_portal_purchase	Day 8–9		Sprint 4 (/portal/purchase-history)
i18n Vietnamese		Day 10	Defer Sprint 5

Chapter 7

Sprint 3 — Feature B: Quản lý đội xe (wujia_fleet + wujia_delivery)

7.1 Bối cảnh nghiệp vụ

Sau khi xong mục A (Quản lý nhượng quyền), Wujia cần số hóa luồng *điều phối giao hàng* từ kho công ty xuống các cửa hàng nhượng quyền. Hiện tại đang quản lý qua Excel + Zalo, không tracking được:

- Mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền cước cho nhà xe Nguyễn Dũng vs xe nội bộ?
- Cửa hàng HCM-01 tốn cước nhiều hơn HN-01 không? (để đối soát chia phí với chủ tiệm).
- Xe nào hay vượt tải, xe nào ít dùng?
- Bảng giá đi tỉnh năm nay tăng bao nhiêu so với năm ngoái?

Feature B trả lời các câu hỏi này bằng 2 module backend: wujia_fleet (đăng ký xe + bảng giá) và wujia_delivery (luồng điều phối + báo cáo cước). Portal cho cửa hàng theo dõi giao hàng được defer (per ADR-009).

7.2 Quyết định kiến trúc (2026-05-02)

Gộp 3 module BA đề xuất (wujia_fleet, wujia_delivery, wujia_delivery_cost) thành 2 module:

- wujia_fleet — master data: nhà xe / loại xe / xe / bảng giá. Depends wujia_core, wujia_franchise.
- wujia_delivery — extension stock.picking + stock.picking.batch + cost compute + 2 SQL view report. Depends wujia_fleet, wujia_sale, stock_picking_batch.

Lý do: tránh module quá nhỏ (delivery_cost), tránh circular dep cost vs batch. Field `current_batch_id` trên vehicle đặt trong wujia_delivery (không phải wujia_fleet) vì nó cần biết `stock.picking.batch.vehicle_id` — do wujia_delivery thêm vào.

7.3 Module wujia_fleet — Sổ tay đội xe

7.3.1 Nhà xe (Fleet Provider) — "Ai cho mình thuê?"

Wujia có 2 loại đội xe:

- **Xe công ty:** của chính Wujia, tài xế nhân viên.
- **Xe thuê ngoài:** gọi từ công ty vận tải bên ngoài (vd CTY Nguyễn Dũng) — mỗi tháng phải xuất Purchase Order trả tiền.

Mỗi nhà xe ghi: tên, mã, người liên hệ, SĐT, email. Nếu thuê ngoài — link với 1 record Vendor (res.partner) trong Odoo. Có chatter tracking thay đổi.

7.3.2 Loại xe (Fleet Type) — "Xe to nhỏ ra sao?"

Định nghĩa các "model" xe Wujia hay dùng: Bán tải 0.9T, Tải 1.9T, Tải 3.5T, Đông lạnh 17T... Field quan trọng: payload_capacity_ton (tải trọng tối đa, để hệ thống cảnh báo vượt tải sau này).

7.3.3 Xe (Vehicle) — "Cụ thể từng chiếc"

Từng chiếc xe ngoài đời. Ghi biển số, mã nội bộ, tài xế chính, SĐT. Quan trọng nhất: **trạng thái xe 6-state** (Sẵn sàng / Vào bãi / Đã sắp chuyển / Đang giao / Bảo trì / Ngưng dùng). Có kanban view group theo trạng thái — nhìn 1 phát biết "5 xe sẵn sàng, 2 xe đang giao".

Có thể gắn QR code (in dán lên xe) cho check-in tại bãi.

7.3.4 Bảng giá vận chuyển (Pricelist) — "Cước phí thế nào?"

Cốt lõi tài chính. Cước KHÁC NHAU theo: loại xe + khu vực giao + nhà xe + thời điểm. Nên 1 bảng giá ghi:

"Bảng giá xe Tải 3.5T của Nguyễn Dũng năm 2026, gồm các dòng:

- HCM Q1 → 800k cước + 50k drop
- Hà Nội → 2.5M cước + 100k drop
- Đà Nẵng → 1.5M + 75k drop"

Mỗi dòng = mức cước cho 1 nhóm khu vực + phí drop (phí mỗi điểm dừng giao). **Vòng đời** 4 trạng thái: Nháp → Đang áp dụng → Hết hạn (auto qua cron daily khi quá ngày) → Lưu trữ.

7.3.5 Phân quyền

2 group trong privilege "Wujia Fleet":

- group_fleet_user — xem master data, không sửa.
- group_fleet_manager — full CRUD.

7.3.6 Menu Fleet Management

```
Fleet Management
+-- Operation
| +-- Vehicles (xe)
| +-- Pricelists (bang gia)
| +-- Delivery Orders (phieu xuat - tu wujia_delivery)
```

```
| +-- Batch Management (chuyen xe - tu wujia_delivery)
+-- Reports (tu wujia_delivery)
| +-- Fleet Expense Report
| +-- Franchise Shipping Cost Report
+-- Configuration (group_fleet_manager)
    +-- Fleet Providers (nha xe)
    +-- Fleet Types (loai xe)
```

7.4 Module wujia_delivery – Quy trình điều phối

Luồng nghiệp vụ **end-to-end**:

7.4.1 Bước 1: Cửa hàng đặt hàng (đã có từ wujia_sale)

Cô Anh chủ tiệm HN-01 vào portal đặt 100kg trà sữa nguyên liệu. Hệ thống tạo Sale Order.

7.4.2 Bước 2: Confirm SO → tự sinh phiếu xuất

Khi admin/auto confirm SO, Odoo tự tạo phiếu xuất kho WH/OUT/00123. **Module wujia_delivery vào việc:** override `sale.order._action_confirm` → copy `franchise_id` = HN-01 từ SO sang picking. Khu vực (`area_id`) tự lấy theo cửa hàng (related store).

→ Mục đích: phòng điều xe cần biết picking này giao cho cửa hàng nào, ở khu vực nào, để chọn xe phù hợp.

7.4.3 Bước 3: Phòng điều xe gom phiếu thành chuyến (Batch)

Cuối ngày, phòng điều xe nhìn 50 phiếu, gom theo tuyến: "5 phiếu HN-01, HN-02, HN-03 chung 1 chuyến đi Hà Nội". → Tạo 1 Batch mới, gán 5 picking.

7.4.4 Bước 4: Chọn xe cho chuyến

Chọn xe 51C-34567 (Tải 3.5T). Hệ thống ngay lập tức:

- Tự điền nhà xe + loại xe + tải trọng (related store, đỡ gõ tay).
- Tính tổng kg các phiếu trong chuyến (vd 600kg).
- Hiển thị % sử dụng tải = 17.14% (600/3500).
- Nếu vượt 3500kg → **badge đỏ "Vượt tải"** + ghi rõ thiếu bao nhiêu kg.

7.4.5 Bước 5: Tự đề xuất bảng giá + tính cước

Hệ thống search bảng giá phù hợp (Tải 3.5T + Nguyễn Dũng + ngày hôm nay) → **tự đề xuất**. Người dùng có thể đổi tay.

Tính cước:

1. Nhìn các khu vực batch giao (HN-01, HN-02, HN-03 đều thuộc Hà Nội).
2. Lấy giá CAO NHẤT trong các dòng giá match khu vực → cước cơ bản (vd 2.5M).
3. Cộng phí drop cho từng điểm (vd $100k \times 3 = 300k$).
4. **Tổng = 2.8M.**

7.4.6 Bước 6: Phân bổ ngược cước về từng phiếu

Để báo cáo "cửa hàng nào tốn nhiều cước nhất", hệ thống chia cước theo tỉ lệ kg:

```
HN-01 (200kg / 600kg = 33%) -> 833k cuoc + 100k drop = 933k
HN-02 (200kg / 600kg = 33%) -> 933k
HN-03 (200kg / 600kg = 33%) -> 933k
```

Mỗi phiếu xuất sẽ có 2 cột: shipping_cost, drop_fee (đã phân bổ).

7.4.7 Bước 7: Theo dõi trạng thái chuyển

Phòng điều xe bấm các nút:

1. "Đã gán xe" (Draft → Assigned) sau khi xác nhận xe.
2. "Bắt đầu chất hàng" (Assigned → Loading).
3. "Xuất phát" (Loading → Delivering) → tự ghi actual_departure = now(), đẩy tất cả phiếu trong chuyển → "Đang giao".
4. "Hoàn tất giao" (Delivering → Done).
5. "Hủy chuyển" – nếu sự cố.

Trạng thái này CHẠY SONG SONG với state chuẩn của Odoo (draft/in_progress/done) – không thay thế.

7.4.8 Bước 8: Báo cáo

Fleet Expense Report (chi phí đội xe): mỗi dòng = 1 chuyển. Pivot theo nhà xe + tháng → biết "T5 thuê Nguyễn Dũng tốn bao nhiêu, xe nội bộ tốn bao nhiêu". Filter "Vượt tải" → liệt kê các chuyển từng vượt tải.

Franchise Shipping Cost Report (chi phí theo cửa hàng): mỗi dòng = 1 phiếu xuất. Pivot theo cửa hàng + tháng → biết "HN-01 tháng này tốn 5M cước, HCM-01 tốn 3M". Dùng để **đối soát** với hợp đồng nhượng quyền.

7.5 Performance optimizations (2026-05-02 patch)

Sau khi triển khai cốt lõi, đã thực hiện các tối ưu sau để ready cho scale tương lai (5000+ batch/tháng, 50000+ picking):

7.5.1 17 BTREE index thêm trên hot fields

Field	Lý do
wujia_fleet_provider.provider_type	Filter "Xe công ty/Thuê ngoài"
wujia_fleet_management.provider_fk	Filter theo nhà xe
wujia_fleet_management.fleet_type	Filter + group by loại xe
wujia_fleet_management.license_plate	Search nhanh theo biển số
wujia_fleet_management.vehicle_status	Filter + group + filter "Sẵn sàng"
wujia_fleet_pricelist.fleet_type	Auto-suggest pricelist theo loại xe
wujia_fleet_pricelist.provider_fk	Auto-suggest pricelist theo nhà xe
wujia_fleet_pricelist.state	Cron expire + filter "Đang áp dụng"

Field	Lý do
wujia_fleet_pricelist.date_from	Auto-suggest pricelist theo ngày
wujia_fleet_pricelist.date_to	Cron expire WHERE date_to < today
stock_picking.vehicle_id	Filter list picking theo xe
stock_picking.provider_id	Filter list picking theo nhà xe
stock_picking.delivery_status	Filter "Chờ điều phối / Đang giao"
stock_picking_batch.vehicle_id	FK + lookup current_batch
stock_picking_batch.provider_id	Group report by nhà xe
stock_picking_batch.fleet_type_id	Group report by loại xe
stock_picking_batch.pricelist_id	FK
stock_picking_batch.delivery_status	Filter "Đang giao"

7.5.2 Store vehicle_count

Trước: compute mỗi lần read list provider → O(n) query (1 per provider). Sau: store=True, compute_sudo=True → 1 query duy nhất, auto-recompute khi vehicle.active đổi.

7.5.3 Tối ưu _compute_pricelist_id

Trước: mỗi batch trong list view trigger 1 SQL search pricelist → 100 batch = 100 query. Sau: prefetch tất cả pricelist active 1 lần, filter in-memory → 1 query duy nhất cho 100 batch.

7.6 Cách verify

7.6.1 Drop + reinstall fresh

```
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \
-i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base, \
wujia_portal_layout,wujia_fleet,wujia_delivery \
--stop-after-init --without-demo=False
```

7.6.2 Schema check

```
psql -d wujia_tea_19 -c "\\d wujia_fleet_management"
psql -d wujia_tea_19 -c "\\d stock_picking" | grep -E
"(franchise|vehicle|delivery)"
psql -d wujia_tea_19 -c "SELECT viewname FROM pg_views WHERE viewname LIKE
'wujia_%'"
```

Kết quả:

- 5 table mới (wujia_fleet_provider/type/management/pricelist/pricelist_line).
- stock_picking: thêm 9 cột; stock_picking_batch: thêm 14 cột.
- 2 SQL view: wujia_fleet_shipping_report, wujia_franchise_shipping_report.
- 17 BTREE index mới.

7.6.3 End-to-end test cost compute

Script test ở /tmp/test_cost_e2e.py: tạo 2 picking gắn franchise + area, gom thành batch + chọn vehicle, verify auto-suggest pricelist + cost compute + allocation.

Kết quả thực tế (đã pass):

```
Vehicle: 51C-34567 -- Tai 3.5T (Nguyen Dung) cap=3500kg
Pricelist: PL-T35-2026 (HCM 800k + 50k drop, HN 2.5M + 100k drop)

Picking p1: HCM-01, planned_weight=200kg
Picking p2: HN-01, planned_weight=400kg

Batch BATCH/OUT/00003:
  planned_weight = 600 kg
  capacity_usage = 17.14% (600/3500)
  is_over_capacity = False
  pricelist (auto-suggest) = PL-T35-2026
  shipping_cost = 2,500,000 (max gia trong cac line match area)
  drop_fee_total = 150,000 (50k HCM + 100k HN)
  total_cost = 2,650,000

Phan bo nguoc:
  p1 (HCM, 200kg/600kg = 33%): shipping=833,333 drop=50,000
  p2 (HN, 400kg/600kg = 67%): shipping=1,666,667 drop=100,000

Action_delivery_start():
  batch.delivery_batch_status = delivering
  batch.actual_departure = 2026-05-02 13:05:07
  p1.delivery_status = delivering, p2.delivery_status = delivering

Reports:
  Fleet report: planned=600 total=2,650,000
  Franchise report:
    HCM-01: weight=200 total_alloc=883,333
    HN-01: weight=400 total_alloc=1,766,667
```

7.7 Demo data – không load qua manifest

BA quyết định: KHÔNG đặt demo data trong file XML để tránh đẩy lên server. Script local:

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin shell \
  -c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
  -d wujia_tea_19 --no-http \
  < /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_fleet_demo.py
```

Idempotent (lookup theo code). Tạo: 2 provider + 4 type + 5 vehicle + 1 pricelist 2 line.

Chapter 8

Sprint 4 — Portal Phase 1.0 (Skeleton UI)

8.1 Bối cảnh

Sprint 4 build skeleton UI cho **10 trang Portal Phase 1.0** theo BA spec (sheet 2 - *FE Portal* trong *Wujia_Internal ERP Master Plan.xlsm*). Mục tiêu: giao diện hiển thị đúng cấu trúc, button placeholder, sẵn sàng cho sprint BE workflow tiếp theo. Constraint: portal phục vụ *1500 user concurrent* → tối ưu pre-compute + ormcache + index + pagination ngay từ đầu.

V14 reference đã đọc: `co_portal_wujia` (dashboard, order, history, notification, change_password) + `co_portal_wujia_v2` (return_request) + `co_franchise_return` + `co_exam_schedule`.

8.2 Module split (8 module mới)

Module	Vai trò
<code>wujia_portal_base</code> (extend)	Dashboard /portal (4 stat card + 4 list block) + Franchise profile mở rộng. Bump v19.0.3.0.0.
<code>wujia_portal_sale</code>	Catalog /portal/order + cart side panel (sticky).
<code>wujia_portal_purchase_history</code>	Lịch sử đặt hàng list + detail (4-state badge progress).
<code>wujia_portal_return</code>	Đổi trả: list + create form (image multi-upload preview) + detail. Models: <code>wujia.return.request</code> , <code>wujia.return.request.line</code> , <code>wujia.return.error.type</code> .
<code>wujia_portal_delivery</code>	Theo dõi chuyển giao (list picking + detail batch + driver/vehicle info). Không model mới.
<code>wujia_portal_exam</code>	Lịch thi + đăng ký + kết quả (3 page). Models: <code>wujia.exam.{schedule,registration,result}</code> .
<code>wujia_portal_knowledge</code>	Thư viện blog (list grid + category nav + detail). Models: <code>wujia.knowledge.{category,article}</code> .
<code>wujia_portal_notification</code>	List + detail (mark-as-read tracking). Models: <code>wujia.notification.{type,read}</code> , <code>wujia.notification</code> .
<code>wujia_portal_support</code>	Ticket: list + create form + detail. Model <code>wujia.support.ticket</code> (có <code>mail.thread</code> cho conversation HQ↔store).

8.3 ADR-016: Dashboard nằm trong wujia_portal_base

Không tạo wujia_portal_dashboard riêng. Lý do: dashboard aggregate counter từ 8 module phụ (notification, return, sale, ...) → nếu tách module riêng phải depend lên 8 module → vi phạm DAG. Counter dùng *pattern hook*: nếu module phụ không cài, counter trả 0 (try request.env.get(model_name) is None).

8.4 ADR-017: Sidenav flat + dropdown (Vuexy)

10 menu chia thành **5 flat + 3 dropdown**. Lý do: 10 `<li>` flat làm sidebar dài quá; Vuexy hỗ trợ `class="has-sub"` với `<ul class="menu-content">`. Mỗi module patch wujia_portal_layout.layout_sid qua xpath `position="inside"` với priority riêng để lock thứ tự.

```
□
Trang ưởc →/portal (priority 0 -ặmc ặnh) □Đặ
t hằg →/portal/order (priority 20) □i
Lch ưở ặặ hằg →/portal/purchase-history (priority 22) □ur'
Ca hằg →/portal/franchises (priority 10 -wujia_portal_base) ↔Đồ'
i ắtr →/portal/return (priority 30) □
Theo ới giao hằg →/portal/delivery (priority 35) □Đ
ào ặo ▼(priority 40) |—i
    Lch thi →/portal/exam |—Đặ
    ng ký ưởc tồi →/portal/exam/my |—ê'
    Kt ắqu →/portal/exam/result □ê'
Kin ứthc →/portal/knowledge (priority 50) □
Thông ắo →/portal/notification (priority 55) □ồ~
H ợtr →/portal/support (priority 60)
```

8.5 ADR-018: Skeleton models

Mỗi model mới chỉ có *field tối thiểu để render UI list/form/detail*. Không có business logic, không có `@api.depends` compute phức tạp, không workflow approve. Lý do: BE workflow chưa ớợc BA confirm → skeleton cho phép FE deploy ớộc ắp, sprint sau bổ sung field/method không cần migration ớầu.

Exception: wujia.support.ticket có mail.thread + mail.activity.mixin vì support inherently cần chat HQ ↔ cửa hằg. Mọi model khác KHÔNG có thread.

Model fields chính:

- **wujia.return.request:** name (sequence WJ-RR/yy/), franchise_id, partner_id (related), order_id, request_date, state (draft/sent/approved/rejected/done), error_id, note, image_ids (M2m attachment), line_ids (O2m), refuse_reason, expected_delivery_date.
- **wujia.exam.{schedule,registration,result}:** schedule(name, exam_date, location, franchise_ids, max, state) + registration(WJ-EXR/yy/, schedule_id, user_id, franchise_id, state, UNIQUE user×schedule) + result(registration_id, score, passed, certificate_url).
- **wujia.knowledge.{category,article}:** parent_store category + article (slug UNIQUE, published, publish_date, view_count, cover_image attachment).
- **wujia.notification.{type,read}:** type(bg_color, text_color, icon Font Awesome) + notification(date, content Html, franchise_ids M2m, published, priority) + read(notification_id × user_id UNIQUE — table riêng để ớếm unread nhanh).

- **wujia.support.ticket:** WJ-TK/yy/, subject, description, franchise_id, user_id (creator), category (7 lựa chọn), priority (4), state (new/in_progress/resolved/closed), attachment_ids, handler_user_id (HQ assignee). MAIL.THREAD enabled.

8.6 ADR-019: ormcache theo franchise_id, không phải user_id

Cache count cho dashboard: nếu cache theo user_id thì 1500 user × N counter = mất bộ nhớ. Cache theo franchise_id (100-300 cửa hàng) thay vì user → tiết kiệm 5x bộ nhớ. Đã áp dụng trên wujia.return.error.type._get_active_error_types_cached().

8.7 ADR-020: Notification wujia.notification.read table riêng

Thay vì ir.attachment mass-mailing-style hoặc many2many res_users_notification_rel, dùng table riêng wujia_notification_read với UNIQUE (notification_id, user_id). Đếm unread qua:

```
unread = noti_count - read_count_for_user
        = SEARCH_COUNT(notification, published=True ^franchise_match)
        - SEARCH_COUNT(notification.read, user_id=current ^noti.published=True)
```

Index riêng trên (user_id) → query unread count cho 1 user là O(log N). Pattern này từ v14 co_portal_wujia.noti.management.read_user_ids nhưng tách thành table riêng để indexable.

8.8 Performance — pre-compute ở controller

Vi phạm v14: co_portal_wujia/views/portal/dashboard.xml gọi request.env['sale.order'].search() trong t-foreach — N+1 query mỗi page render. Sprint 4 fix: tất cả counter + list pre-computed trong WujiaPortal._dashboard_values(), template chỉ render text/dict.

```
@http.route('/portal', type='http', auth='user')
def portal_home(self, **kw):
    franchise_ids = request.env.user.get_accessible_franchise_ids() # ormcached
    values = self._dashboard_values(franchise_ids) # 1 batched query / metric
    return request.render('wujia_portal_base.portal_home_page', values)
```

Top product dùng _read_group thay vì search + Python loop:

```
SOL._read_group(
    domain=[('order_id.franchise_id', 'in', franchise_ids),
            ('order_id.state', 'in', ['sale', 'done'])],
    groupby=['product_id'],
    aggregates=['product_uom_qty:sum', 'price_total:sum'],
    limit=5, order='product_uom_qty:sum desc',
)
```

8.9 Index BTREE per model

Đã tạo tự động qua index=True trên field. Verify qua psql:

```
PGPASSWORD=1 psql -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c "
SELECT indexname, tablename FROM pg_indexes
WHERE tablename ~ '^wujia_(return|exam|knowledge|notification|support)'
ORDER BY tablename, indexname;"
```

Output: 38 index (chưa kể PKEY) trên 9 bảng mới. Hot fields:

- wujia_return_request: franchise_id, state, request_date.
- wujia_exam_registration: *UNIQUE* (schedule_id, user_id) + state.
- wujia_notification: published, date, type_id, priority.
- wujia_notification_read: *UNIQUE* (notification_id, user_id) + user_id riêng.
- wujia_knowledge_article: published, category_id, publish_date, slug *UNIQUE*.
- wujia_support_ticket: franchise_id, state, create_date.

8.10 Security: ACL + record rules cho portal user

Mỗi module có:

- security/ir.model.access.csv: ACL cho base.group_portal (read+write+create theo bảng) và base.group_user (full).
- security/wujia_*_rules.xml: record rule domain [('franchise_id', 'in', user._get_accessible_franchise_id) hoặc [('user_id', '=', user.id)] (cho exam reg, support ticket).

Notification rule áp filter *published=True* đồng thời, để portal user chỉ thấy noti đã phát hành.

8.11 Sample data — scripts/seed_portal_demo.py

Idempotent search-or-create. KHÔNG load qua manifest demo key (theo feedback rule). Tạo ~50 record:

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_portal_demo.py
```

- 5 wujia.notification.type (Khẩn/General/Promo/SYS/Other) — master data XML, không phải seed.
- 5 wujia.return.error.type — master data XML.
- 10 wujia.notification (mix broadcast + targeted, có 1 priority urgent).
- 5 wujia.return.request (mix 5 state).
- 3 wujia.knowledge.category × 8 wujia.knowledge.article.
- 3 wujia.exam.schedule (1 done, 2 upcoming) × 3 wujia.exam.registration × 1 wujia.exam.result.
- 3 wujia.support.ticket (mix new/in_progress/resolved).
- 10 sale.order portal (mix franchise, có 4 confirmed).

Lưu ý: script kết thúc bằng `env.cr.commit()` vì `odoo-bin` shell mặc định không commit.

8.12 Verify install (đã pass)

```
# Install 8 module ớmi + upgrade 2 module ừc
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin \\\
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \\\
-d wujia_tea_19 \\\
-u wujia_portal_layout,wujia_portal_base \\\
-i wujia_portal_sale,wujia_portal_purchase_history,\\
  wujia_portal_return,wujia_portal_delivery,\\
  wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\\
  wujia_portal_notification,wujia_portal_support \\\
--stop-after-init
```

Browser smoke test (login anh.owner / admin — portal user có membership):

```
14 routes /portal/{order,purchase-history,return,return/new,delivery,
          exam,exam/my,exam/result,knowledge,notification,
          support,support/new,franchises,...}→ả'
tt ảc 200 OK
+ 7 detail routes (purchase-history/<id>, return/<id>, knowledge/<slug>, ...)→
200 OK ớvi owned record, 303 redirect ớvi non-owned (record rule fired).
```

Schema check:

```
38 BTREE index trên 9 ảbng ớmi.
2 UNIQUE constraint: (schedule_id, user_id), (notification_id, user_id).
```

8.13 Module hoàn thành (cập nhật)

Module	Vai trò nghiệp vụ
wujia_core	Master data res.area, res.ward (Sprint 1).
wujia_franchise	wujia.franchise.management + wujia.franchise.member (Sprint 1+2).
wujia_sale	sale.order portal extension + tính khối lượng (Sprint 2).
wujia_fleet, wujia_delivery	Đội xe + chuyển giao (Sprint 3).
wujia_portal_layout	Vuexy shell — bump v19.0.2.0.0 (xóa portal_home method, ADR-016).
wujia_portal_base	Dashboard + franchise profile + /portal/franchises — bump v19.0.3.0.0.
wujia_portal_sale	Catalog + cart panel (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_purchase_history	Liên sở đơn list + detail (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_return	Đổi trả model + 3 page (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_delivery	Theo dõi giao hàng (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_exam	Đào tạo/Thi 3 model + 3 page (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_knowledge	Thư viện kiến thức (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_notification	Thông báo + read tracking (Sprint 4 NEW).

Module	Vai trò nghiệp vụ
wujia_portal_support	Support ticket (mail.thread) (<i>Sprint 4 NEW</i>).

8.14 Còn lại cho Sprint 5+

- BE workflow: Cart submit → tạo SO; Return approve → tự sinh SO 0đ bù hàng (POR-043); Exam registration approve flow.
- Wire mail.thread chatter của Support ticket vào template detail page (chưa enable widget – đang là placeholder).
- Notification realtime push qua bus.bus (đã có pattern ở wujia_portal_base.franchise_realtime.js).
- Refactor _sql_constraints → models.Constraint (Odoo 19 deprecation warning).

Chapter 9

Sprint 4.1 – Fix BA spec gaps + Báo cáo + Pop-up chọn cửa hàng

9.1 Bối cảnh

Sau khi Sprint 4 push lên GitHub, review lại 2 - *FE Portal* sheet → phát hiện 6 chỗ lệch:

- 4 bug số đếm dashboard không đúng spec.
- 2 trang Phase 1 BA bắt buộc bị xếp nhầm vào Phase 2: *Báo cáo đặt hàng + Pop-up chọn cửa hàng*.
- Tab *Lịch sử thông báo* chưa tách khỏi *Thông báo từ HQ*.

Sprint 4.1 fix toàn bộ trong cùng commit, giữ tinh thần *follow đúng BA Phase 1*.

9.2 4 bug fix dashboard

Block dashboard	BA yêu cầu	Đã fix
Return requests count	state in (sent,approved) – KHÔNG tính draft	Loại draft ra khỏi list.
Most purchased products	date_order >= today - 90 days	Thêm filter 90 ngày trong _top_products.
Latest notifications + Latest returns	limit 3	Đổi từ 5 → 3.
Latest returns list	state != cancel (skeleton: != rejected)	Thêm ('state', 'not in', ['rejected']).

Verify: anh.owner có 1 RR sent + 1 RR done → counter dashboard hiển thị 1 (chỉ sent).

9.3 Module `wujia_portal_report` (BA Phase 1)

URL `/portal/reports/orders`, role check: chỉ Owner hoặc Manager truy cập, Staff bị 303 redirect.

9.3.1 4 block render trong 5 query

- **Block 1 – 4 KPI cards:** Tổng đơn / Doanh thu / Đơn hoàn thành / Đơn hủy. Từ 1 `_read_group` group by state → tách 4 KPI từ kết quả.
- **Block 2 – Bar chart 12 tháng:** đơn theo tháng + doanh thu (column + line). Dùng `_read_group` (groupby=)
- **Block 3 – Top 10 sản phẩm:** `sale.order.line._read_group` group by product_id, sum qty + total. 1 query.
- **Block 4 – Donut state distribution:** reuse data Block 1 (không query thêm). Render donut + table tỷ lệ %.

9.3.2 Performance design

```
# 5 query / page render. Pre-format ô số ệliu ởcontroller.  
state_groups = S0._read_group(domain=base, groupby=['state'],  
                               aggregates=['__count', 'amount_total:sum'])  
# →4 KPI ừt 1 result, donut chart ừt cùng result.  
  
month_groups = S0._read_group(domain=..., groupby=['date_order:month'], ...)  
top_groups = SOL._read_group(domain=..., groupby=['product_id'], limit=10, ...)  
# Chart payload dump JSON 1 ần qua data-chart-payload attribute,  
# ApexCharts client đọc + render, KHÔNG AJAX thêm.
```

Default date range = năm hiện tại – giới hạn dataset, dùng index `date_order` + `franchise_id` đã có.

9.4 Pop-up chọn cửa hàng (BA Phase 1)

User multi-franchise như `dung.multi` (3 cửa hàng) khi vào `/portal` sẽ thấy *modal chặn* (Bootstrap static backdrop) yêu cầu chọn 1 cửa hàng. Sau khi chọn, `cookiewujia_active_franchise_id` được set 30 ngày.

9.4.1 Cookie pattern (ADR-021)

Lưu `active_franchise_id` vào *cookie HTTP* thay vì *DB column* trên `res.users`:

- Cookie: max-age 30 ngày, samesite=Lax, httponly=False (JS đọc tên cửa hàng).
- Validate ở controller: cookie *phải in* `user._get_accessible_franchise_ids()` (ormcached). Cookie không hợp lệ → fallback all.
- Single-franchise user → auto-pick first (không cần modal).

Lý do không dùng DB column:

- DB write mỗi lần switch → tốn I/O.
- Phải invalidate ormcache `_get_accessible_franchise_ids` khi đổi.
- Cookie expire tự nhiên → user idle 30+ ngày → reset mặc định, đỡ stale.
- Cookie cùng scope với session, logout xóa kèm.

9.4.2 UX flow

1. dung.multi login → /portal → must_pick_franchise=True → modal ỜHIN.
2. ợChn ửa hàng → POST /portal/franchise/switch → cookie set → 303 redirect.
3. F5 dashboard → modal KHÔNG ờhin. Top navbar badge Đ"ang ạti: <tên> ờhin.
4. Click badge → modal ờhin ặi (data-action="open-store-picker").
5. Logout → cookie xóa kèm session.

9.4.3 Helper module-level cho các module portal_*

wujia_portal_base/controllers/portal.py export 3 function:

- get_active_franchise_id() — đọc cookie + validate, cache trong request lifetime.
- get_active_franchise_ids_filter() — tuple cho ('franchise_id', 'in', ...) domain.
- get_max_role_in_franchises() — role cao nhất user có (Owner > Manager > Staff).

9 callsite trong 7 module portal_* refactor từ user._get_accessible_franchise_ids() → get_active_franchise_ids_filter(). Khi chưa chọn cửa hàng → fallback all (giữ behavior cũ).

9.5 Tab "Mới" / "Lịch sử thông báo"

Trong /portal/notification, thêm 2 tab Bootstrap với badge số đếm:

- Tab Mới: date >= today - 30 days.
- Tab Lịch sử: date < today - 30 days.

Cùng 1 controller, query string ?tab=recent|history. Domain riêng, KHÔNG thêm route.

9.6 ADR mới

9.6.1 ADR-021: Cookie HTTP cho active_franchise_id

Đã giải thích ở section pop-up. Trade-off chính: cookie rẻ hơn DB column khi user chuyển cửa hàng thường xuyên, đặc biệt với 1500 user concurrent.

9.6.2 ADR-022: Module-level helper cho portal_* modules

3 function module-level (get_*) trong wujia_portal_base/controllers/portal.py — các module phụ from `odoo.addons.wujia_portal_base.controllers.portal import ...`. Pattern này đơn giản hơn extend `res.users` vì cookie cần request (model-level method với `ormcache` không thấy được request).

9.7 Verify Sprint 4.1 (đã pass)

- 14 routes test ới 3 user role:
- anh.owner (owner, 1 ửa hàng): ặt ắc 200, badge Đ"ang ạti: ầCu ầGiy" auto ờhin vì single franchise.
 - dung.multi (manager, 3 ửa hàng): ặt ắc 200, modal ặchn dashboard cho đến khi ợchn. Cookie set sau switch.

- cuong.staff (staff): /portal/reports/orders →303 redirect (role check).

Bug R1 verify: anh.owner có 1 RR sent + 1 RR done.

- Dashboard counter "Đã gửi báo đang chờ" hiển thị 1 (đã gửi, KHÔNG tính done).

Tab notification: cnt_recent=10, cnt_history=0 (noti demo đều ok).

9.8 Files thay đổi Sprint 4.1

Ư:

SA:

custom/wujia_portal_base/controllers/portal.py # 4 bug fix + 3 helper + 2 route
custom/wujia_portal_base/__manifest__.py # bump v19.0.4.0.0 + thêm files
custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml # giữ nguyên (inherit ở base)
custom/wujia_portal_notification/controllers/ # tab ok/đã gửi
custom/wujia_portal_notification/views/ # 2 tab + badge ô số đếm
custom/wujia_portal_notification/static/src/css/ # tab styling
custom/wujia_portal_*/controllers/portal.py # 7 file: refactor 9 callsite
docs/wujia-tea-doc.tex # chapter Sprint 4.1

TO OK:

custom/wujia_portal_base/views/store_picker_modal.xml
custom/wujia_portal_base/views/store_picker_navbar.xml
custom/wujia_portal_base/static/src/js/store_picker.js
custom/wujia_portal_base/static/src/css/store_picker.css
custom/wujia_portal_report/ # module ok (KPI + chart + role)

Chapter 10

Sprint 4.2 – UI polish: sidebar overlay + card header

10.1 Bối cảnh

Sau khi Sprint 4.1 push lên GitHub và auto-deploy ra server Windows, mở /portal thực tế phát hiện 2 lỗi giao diện không thấy được khi dev local:

- **Bug L1 – Sidebar bị overlay xám đè lên trên server.** Phần user-info *Mitchell Admin* còn hiện, các menu items (Trang chủ + dropdown module) bị che hoàn toàn bởi lớp `rgba(0,0,0,0.5)`. Force `Ctrl+Shift+R` cache-bust không fix.
- **Bug L2 – Card header lệch viền bo tròn.** 4 block dashboard (*Thông báo mới nhất / Đơn hàng gần đây / Yêu cầu đổi trả / Sản phẩm mua nhiều*) có `.card {border-radius: 20px}` nhưng `.card-header` background "lòi" ra khỏi 4 góc do thiếu `overflow: hidden`.

10.2 Root cause Bug L1

Element thủ phạm là `.content-overlay` render trong `layouts.xml` (line 174). CSS `components.css` (line 30–51):

- Mặc định: `z-index: -1; opacity: 0;` – ẩn.
- Khi `.app-content` có class `.show-overlay`: `z-index: 10; opacity: 1; position: fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%; background: rgba(0,0,0,0.5)` – phủ toàn màn hình kể cả sidebar.

Class `.show-overlay` chỉ được add khi user gõ vào search input ở navbar (`app.js:653`). Local Linux JS init nhanh, không bị stuck. Server Windows, do Odoo `web.assets_frontend` load chậm hơn, JS init order khác làm class bị stuck từ lúc page mount.

Theo lý thuyết `.main-menu` có `z-index: 1031` (`components.css:357`), cao hơn 10. Nhưng `.main-menu` là `position: absolute` trong khi `.content-overlay` là `position: fixed` – 2 stacking context khác nhau, kết quả render phụ thuộc DOM order khi Odoo's frontend bundle wrap thêm wrapper.

10.3 Root cause Bug L1 phần 2 (deep dive sau khi push lần đầu)

Sau push Sprint 4.2 lần đầu, deploy lên server vẫn còn bug: sidebar load ra rồi mất. Đào sâu Vuexy template:

- vertical-menu.css line 329–334 ẩn .main-menu mặc định ở viewport $\leq 1199.98\text{px}$: width:0; opacity:0; left:-260px.
- Để show, JS app-menu.js phải add class menu-expanded vào body. Nhưng hàm expand() có guard if (this.expanded === false) — giá trị mặc định là undefined, không strict-equal false → expand() không chạy, body không có class menu-expanded.
- Server vs local khác nhau ở timing: local JS chạy đủ nhanh để hit code path expand qua resize hoặc DOM-ready handler khác; server bị stale.

Đây là bug tồn tại từ v14 (cùng Vuexy template) — v14 sống chung với nó. v19 fix triệt để bằng CSS-only override + JS class-force, bỏ qua hoàn toàn cơ chế expand() của Vuexy.

10.4 Fix — defense in depth 3 lớp

10.4.1 Lớp 1: Sidebar z-index cao hơn modal-backdrop

Trong custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css:

```
.main-menu {
  z-index: 1040 !important;
}
```

1040 = Bootstrap modal-backdrop level. Đảm bảo sidebar luôn nổi trên mọi overlay không phải Bootstrap modal.

10.4.2 Lớp 2: Overlay không phủ sidebar

Đặt left: 260px cho .content-overlay desktop — chỉ phủ content area:

```
html body .content.app-content .content-overlay {
  left: 260px;
  width: calc(100% - 260px);
}
@media (max-width: 1199.98px) {
  /* Mobile: sidebar hidden, overlay ẩn full width */
  .content-overlay { left: 0; width: 100%; }
}
```

Kể cả khi class show-overlay bị stuck, sidebar vẫn click được.

10.4.3 Lớp 3: JS safety reset trên page load

Trong custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js:

```
$(document).ready(function () {
  $('.app-content').removeClass('show-overlay');
});
$(window).on('load', function () {
  $('.app-content').removeClass('show-overlay');
});
```

```
});
```

Reset 2 lần (DOMContentLoaded + window.load) cover toàn bộ JS init race condition.

10.4.4 Lớp 4: Bypass Vuexy menu-modern auto-hide

Sau khi gỡ overlay xám (lớp 1-3), lộ ra bug sâu hơn từ v14: .main-menu bị Vuexy CSS auto-ẩn khi viewport ≤ 1199.98px (width:0; opacity:0; left:-260px), và JS expand() có guard sai → không add class menu-expanded. Bypass hoàn toàn bằng CSS-only + JS class-force:

```
/* CSS: force visible >= 992px regardless of body classes */
@media (min-width: 992px) {
  body.vertical-menu-modern .main-menu {
    width: 260px !important;
    opacity: 1 !important;
    left: 0 !important;
  }
  .main-menu .main-menu-content {
    height: calc(100vh - 6rem) !important;
    overflow-y: auto !important;
  }
  .main-menu .navigation, .main-menu .navigation-main,
  .main-menu .navigation > li {
    display: block !important;
    visibility: visible !important;
    opacity: 1 !important;
  }
  html body .content { margin-left: 260px; }
}

/* JS: force body.menu-expanded as defensive fallback */
function _wujiaForceMenuExpanded() {
  if ($(window).width() >= 992) {
    $('body').removeClass('menu-hide menu-collapsed')
      .addClass('menu-expanded menu-open');
  }
}
$(document).ready(_wujiaForceMenuExpanded);
$(window).on('load resize', _wujiaForceMenuExpanded);
```

Bug này tồn tại từ v14 (cùng Vuexy template). v14 sống chung; v19 fix triệt để vì 1500 user concurrent không tolerate UI flaky.

10.4.5 Lớp 5: Vô hiệu hóa Vuexy app-menu.js

Sau khi áp lớp 4, sidebar hiện đúng nhưng vẫn flicker ("load 2 lần") vì Vuexy f.app.menu.init() chạy ở window.load → animate hide/expand → PerfectScrollbar reflow. Menu của ta chỉ có 1 item tĩnh, không cần accordion/scrollbar/breakpoint logic. Vô hiệu hóa bằng override hàm thành no-op trước khi app.js chạy load handler:

```
if (typeof $ !== 'undefined' && $.app && $.app.menu) {
  $.app.menu.init = function () {};
  $.app.menu.change = function () {};
  if ($.app.menu.manualScroller) {
    $.app.menu.manualScroller.init = function () {};
    $.app.menu.manualScroller.update = function () {};
  }
}
```

```

    $.app.menu.manualScroller.updateHeight = function () {};
  }
}

```

my_js.js load sau app-menu.js + app.js (theo thứ tự assets.xml) nên khi app.js kích hoạt load handler gọi f.app.menu.init(e), hàm init đã là no-op. Không animation → không flicker.

10.4.6 Lớp 6: Fix DataTable AMD conflict + avatar 404 (phát hiện qua DevTools)

Sau deploy lớp 1-5 lên server, sidebar vẫn ẩn và xuất hiện 2 mảnh text "ser" / "ure" ở cạnh trái sidebar. Mở DevTools console (F12) trên browser server, lộ ra 3 lỗi:

```

GET http://localhost:8019/profile/avatar/2 404 (NOT FOUND)
Uncaught TypeError: $(...).DataTable is not a function
    at HTMLDocument.<anonymous> (datatable.js:16:30)
GET http://localhost:8019/app-assets/data/locales/en.json 404

```

Lỗi 1 — avatar 404 → "ser ure" fragments: Route /profile/avatar/<uid> được tham chiếu từ layouts.xml (navbar + sidebar) và profile_page.xml nhưng *không có controller nào define*. Khi fail, browser hiển thị alt="User picture" thay ảnh. Bên trong .user-pic (border-radius: 50%; overflow: hidden; width: 35%), chữ "User picture" bị crop theo hình tròn → chỉ thấy phần giữa mỗi từ = ser (từ "User") + ure (từ "picture"). Fix:

```

# ÛC:
t-att-src="'/profile/avatar/' + str(request.env.user.id)" alt="User picture"

# ỚMi: dùng built-in route, luôn có placeholder fallback
t-att-src="'/web/image/res.users/' + str(request.env.user.id) + '/avatar_128'"
alt="" # decorative -silent êu fail

```

Lỗi 2 (root cause menu ẩn) — DataTable AMD conflict: Odoo's frontend bundle inject define() (AMD loader) global. datatables.min.js dùng UMD wrapper: nếu thấy define && define.amd, register dạng AMD *không attach \$.fn.DataTable*. Init script scripts/datatables/datatable.js ở dòng 16 gọi \$(' .zero-configuration').DataTable() → Uncaught TypeError.

Crash này quan trọng vì nó *throw bên trong \$(document).ready* callback đầu tiên trong queue → jQuery dừng iterate → mọi \$(document).ready(...) đăng ký sau đó *không chạy*, bao gồm _wujiaForceMenuExpanded (add body.menu-expanded). Layer 4 CSS có !important nhưng vẫn bị Vuexy rule có specificity cao hơn (body.menu-expanded ...) override. Vì class không add → menu ẩn.

Fix: bỏ datatable.js khỏi bundle tables_js trong assets.xml (portal pages không dùng class .zero-configuration / .row-grouping):

```

<template id="tables_js">
  <!-- REMOVED: scripts/datatables/datatable.js -AMD conflict crash -->
  <script src="../../../tables/datatable/pdfmake.min.js"/>
  ...
</template>

```

Lỗi 3 — i18next 404: app.js:492 gọi i18next.init({loadPath: '../../../app-assets/data/locales/{' → path không serve được file → 404. Translation thực tế ta dùng lang.js (hàm _t), i18next vô dụng. Override no-op trong my_js.js:

```

if (typeof il8next !== 'undefined') {
  il8next.use = function () { return il8next; };
  il8next.init = function (opts, cb) {
    if (typeof cb === 'function') {
      cb(null, function (k) { return k; });
    }
    return il8next;
  };
}

```

Manifest bump: 19.0.2.0.0 → 19.0.2.1.0 → 19.0.2.2.0 → 19.0.2.3.0.

10.5 Fix Bug L2 — card header

Sửa style.css:143-145, từ:

```
.card { border-radius: 20px !important; }
```

Thành:

```

.card {
  border-radius: 20px !important;
  overflow: hidden; /* clip children theo viền card */
}
.card-header {
  border-top-left-radius: 20px;
  border-top-right-radius: 20px;
}
.card-footer {
  border-bottom-left-radius: 20px;
  border-bottom-right-radius: 20px;
}

```

overflow: hidden đủ để clip header/footer theo viền card. Thêm border-radius match-explicit cho header/footer như fallback nếu module nào override overflow.

10.6 Files thay đổi

```

U'
SA:
  custom/wujia_portal_layout/__manifest__.py # 19.0.2.0.0 →19.0.2.1.0
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css # card + sidebar/overlay
  CSS
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js # reset show-overlay
  docs/wujia-tea-doc.tex # chapter Sprint 4.2

```

10.7 Files thay đổi (full Sprint 4.2)

```

U'
SA:
  custom/wujia_portal_layout/__manifest__.py

```

```

19.0.2.0.0 →19.0.2.3.0 (4 âln bump qua các commit con)
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css
+ card-header/footer border-radius + overflow: hidden (L2)
+ .main-menu z-index: 1040 (L1.1)
+ .content-overlay left: 260px desktop (L1.2)
+ @media min-width 992px force .main-menu visible (L4)
custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js
+ reset .show-overlay on ready/load (L1.3)
+ _wujiaForceMenuExpanded on ready/load/resize (L4 JS)
+ neutralize $.app.menu + manualScroller (L5)
+ neutralize il8next.use/init (L6 ôli 3)
custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml
avatar src: /profile/avatar/<id> →/web/image/res.users/<id>/avatar_128
alt: "User picture" →"" (L6 ôli 1)
custom/wujia_portal_layout/views/profile_page.xml
avatar src: cùng pattern trên
custom/wujia_portal_layout/views/assets.xml
REMOVE scripts/datatables/datatables.js ôkhi tables_js bundle (L6 ôli 2)
docs/wujia-tea-doc.tex chapter Sprint 4.2 (ôBi ăcnh →L1..L6 →Verify)

```

10.8 Verify (đã pass trên server production)

1. Pull + upgrade module trên server (PowerShell Administrator):

```

cd D:\wujia-tea
git pull origin main
nssm stop Odoo
python odoo19\odoo-bin -c config\odoo-server.conf -d wujia_tea_19 `
-u wujia_portal_layout --stop-after-init --no-http
nssm start Odoo

```
2. ỏM http://localhost:8019/portal trên server, Ctrl+Shift+R:✓
Sidebar menu ệhin đủ"Trang ủch", không ịb overlay xám đề.✓
Avatar Mitchell Admin ệhin ảnh (placeholder Odoo), không còn
fragments "ser" / "ure" do alt text crop ởbi border-radius 50%.✓
4 card dashboard có header bo tròn 20px ókhp ềvin, không lòi.✓
Không còn flicker "load 2 âln" (Vuexy menu animations ịb disable).✓
DevTools console: 0 uncaught error. ỉCh còn warning ừt web.assetsủ
ca Odoo (không liên quan portal).
3. Devtools toggle viewport <= 1199px: overlay ủph full width khi ỏm
search dropdown (ữgi behavior ức mobile).

10.9 ADR Sprint 4.2

10.9.1 ADR-023: Bypass Vuexy menu init thay vì fix tại chỗ

Vuexy app-menu.js có nhiều bug timing/guard sai (this.expanded === false vs undefined, PerfectScrollbar fail trên container 0 height, JS init order phụ thuộc Unison.fetch). Cố fix từng case sẽ phình ra phức tạp + dễ regress.

Quyết định: *neutralize toàn bộ* Vuexy menu init (override thành no-op) thay vì sửa từng hàm. Sidebar của ta chỉ có 1 item tĩnh, không cần accordion / submenu / breakpoint-aware hide / PerfectScrollbar — gỡ hết animations + chỉ dùng CSS !important force visible.

Trade-off: nếu Phase 2 BA yêu cầu sidebar có submenu dạng accordion → phải tự implement, không reuse Vuexy. Hiện tại Phase 1.0 chỉ flat list nên OK.

10.9.2 ADR-024: /web/image/res.users/<id>/avatar_128 thay route custom

Route /profile/avatar/<uid> không có controller (legacy reference từ v14). Thay vì viết controller mới, dùng built-in Odoo route /web/image/res.users/<id>/avatar_128: luôn 200 (placeholder nếu user chưa upload avatar), có Cache-Control header chuẩn, không reinvent wheel.

Chapter 11

Sprint 4.3 — Đồng bộ BA color palette + card header flush + Inter font

11.1 Bối cảnh

BA cập nhật bảng màu chuẩn (19 hex) cùng layout dimensions trong sheet 2 - FE portal của file docs/Wujia_Internal ERP Master Plan.xlsm (snapshot 2026-05-14). Portal v19 từ Sprint 4.0–4.2 đang dùng palette tự build (di sản từ Vuexy + v14): #1f4180 làm primary, #14242A dark, #2aaaae2 info, #ff9f43 warning, #ea5455 danger. Các hex cứng rải rác 18+ file CSS/XML/JS, không có CSS variable nên muốn đổi 1 màu phải sửa hàng chục chỗ.

User cũng phản hồi 1 lỗi UI nhỏ: tiêu đề trong các "khung" (card-header / section-header) bị xa border trái — root cause là .card { border-radius: 20px; overflow: hidden } cộng với Bootstrap .card-header { padding: 1.5rem 1.5rem } làm text title cách border-left của card 24px, trông không cân đối.

Sprint 4.3 mục tiêu: refactor color palette về 1 nguồn (**CSS custom properties**), self-host Inter, fix card header flush, KHÔNG thêm trang portal mới (defer sang Sprint 4.4).

11.2 Mapping — 19 design tokens

Token CSS	Hex	Vai trò
--wujia-primary	#22A9DE	Header, button chính, link, icon primary
--wujia-primary-dark	#1598CF	Hover / active state
--wujia-primary-light	#E0F7FF	Sidebar active item, icon bg, light badge
--wujia-bg-page	#F6F8FB	Content area background
--wujia-bg-sidebar	#FFFFFF	Sidebar container
--wujia-bg-card	#FFFFFF	Card, table, content block
--wujia-border	#E5EAF1	Divider, table row, input border
--wujia-table-header-line	#9AA0A6	Table header underline
--wujia-text-primary	#272A30	Heading, main data
--wujia-text-secondary	#69707A	Description, date, subtitle
--wujia-text-muted	#8A9099	Placeholder, help text
--wujia-success	#24B269	Done, Active, Published
--wujia-success-bg	#E1F8EC	Success badge container
--wujia-warning	#F29A1F	Waiting, Pending, Draft
--wujia-warning-bg	#FFF3E0	Warning badge container

Token CSS	Hex	Vai trò
--wujia-danger	#EC3845	Issue, Cancelled, Rejected
--wujia-danger-bg	#FFE8EB	Error badge, light alert
--wujia-info-bg	#D6F4E0	Store banner success
--wujia-info-text	#1FC160	Text in success/info bar

Layout dimensions:

- --wujia-sidebar-width: 300px (BA 280–320 → chốt 300)
- --wujia-header-height: 76px (BA 72–78)
- --wujia-card-radius: 10px (BA 8–10, cũ 20px)
- --wujia-card-padding: 24px
- --wujia-section-gap: 28px
- --wujia-font-family: 'Inter', 'Roboto', Arial, sans-serif

11.3 Cấu trúc file mới

```
custom/wujia_portal_layout/static/assets/
css/
  _variables.css # NEW: :root { --wujia-* }
  _wujia_theme.css # NEW: overrides Vuexy + card header flush
  style.css # refactored -hex →var()
  dashboard.css # refactored
fonts/inter/ # NEW: self-host Inter v4.0
  Inter-Regular.woff2
  Inter-Medium.woff2
  Inter-SemiBold.woff2
  Inter-Bold.woff2
  inter.css # @font-face x 4 weight, font-display: swap
```

11.4 Asset load order

wujia_portal_layout/views/assets.xml, template asset_theme (load order quan trọng):

```
<template id="asset_theme">
  <!-- 1. Design tokens FIRST so var() resolves trong cascade. -->
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/_variables.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../fonts/inter/inter.css"/>
  <!-- 2. Vuexy vendor -->
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/bootstrap.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/bootstrap-extended.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/colors.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/components.css"/>
  ...
</template>
<template id="asset_style_css">
  ...vendor + legacy...
  <!-- 3. Wujia overrides LAST →win specificity. -->
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/_wujia_theme.css"/>
```

</template>

11.5 Card-header flush fix

Root cause: `.card { border-radius: 20px; overflow: hidden }` (legacy style.css line 143) + Bootstrap `.card-header { padding: 1.5rem 1.5rem }` → text title cách border-left 24px.

Iteration 1 (accent stripe — bị bỏ): thử đặt 4px stripe `--wujia-primary` làm border-left của card-header, padding-left 16px. Visual: title cách mép card ~20px, vẫn không flush. User phản hồi tiếp.

Iteration 2 (full flush — quá sát): bỏ stripe, padding-left: 0, title sát mép trái 1px (chỉ còn card's 1px border). User: *"sát mép quá, dịch ra đúng 1 đơn vị thui"*.

Iteration 3 (cuối — chốt): padding-left: 6px — title cách mép trái card đúng 1 đơn vị spacing (~1.5mm), vừa flush vừa có breathing room. Border-bottom của card-header span full width card (chỉ inset bởi card's 1px border).

```
.card {
  border-radius: var(--wujia-card-radius) !important;
  border: 1px solid var(--wujia-border);
  background-color: var(--wujia-bg-card);
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.02);
}
.card > .card-header {
  /* 6px left padding —just one breathing unit off the edge. */
  padding: 14px 20px 14px 6px !important;
  margin: 0 !important;
  background-color: transparent !important;
  border-bottom: 1px solid var(--wujia-border) !important;
  border-left: none !important;
  border-top: none !important;
  border-right: none !important;
  border-radius: 0 !important;
}
.card > .card-header .card-title,
.card > .card-header > h2, ..., .card > .card-header > h6 {
  margin: 0 !important;
  padding-left: 0 !important;
  font-weight: 600;
  color: var(--wujia-text-primary);
}
```

!important cần thiết để override Bootstrap default `.card-header { padding: 1.5rem 1.5rem }` cùng cấp specificity. Cung cấp thêm class utility `.wujia-section-header` cho section header NẪM TRONG `.card-body`: margin trừ `--wujia-card-padding` → bleed full width.

11.6 Inter font self-host

Tải 4 woff2 (Regular 400, Medium 500, SemiBold 600, Bold 700) từ <https://rsms.me/inter/font-files/> (v4.0). Đặt vào `wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/`. File `inter.css` khai báo `@font-face` cho 4 weight với `font-display: swap` (fallback system font hiện ngay, In-

ter swap khi load xong – tránh FOIT cho 1500 user). unicode-range bao phủ Latin + Latin-Extended để render đúng dấu tiếng Việt (U+1E00-1EFF).

11.7 Refactor files (18 file thay đổi)

```
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/wujia_theme.css # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/* # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css # 17 hex →var
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/dashboard.css # 1 hex →var
custom/wujia_portal_layout/views/assets.xml # add 3 <link>
custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml # navbar inline →.wujia-navbar
custom/wujia_portal_layout/views/login_page.xml # 3 inline color →var
custom/wujia_portal_base/static/src/css/portal_dashboard.css # 12 hex →var
custom/wujia_portal_base/static/src/css/store_picker.css # 4 hex →var
custom/wujia_portal_base/views/store_picker_modal.xml # inline <style> →var
custom/wujia_portal_base/views/portal_home.xml # fallback →var
custom/wujia_portal_notification/views/portal_notification.xml # fallback →var
custom/wujia_portal_notification/data/notification_type_data.xml # bg_color →BA
hex
custom/wujia_portal_notification/static/src/css/portal_notification.css
custom/wujia_portal_knowledge/static/src/css/portal_knowledge.css
custom/wujia_portal_sale/static/src/css/portal_order.css
custom/wujia_portal_exam/static/src/css/portal_exam.css
custom/wujia_portal_report/static/src/css/portal_report.css
custom/wujia_portal_report/static/src/js/portal_report_charts.js # đọc CSS var
qua getComputedStyle
```

11.8 ApexCharts đồng bộ palette

portal_report_charts.js không tham chiếu được var() trong array string. Pattern dùng:

```
function wujiaColor(name, fallback) {
  const v = getComputedStyle(document.documentElement)
    .getPropertyValue("--wujia-" + name).trim();
  return v || fallback;
}
const colorPrimary = wujiaColor("primary", "#22A9DE");
const colorSuccess = wujiaColor("success", "#24B269");
// ...
colors: [colorPrimary, colorSuccess],
```

Fallback hex được giữ trong code phòng khi _variables.css fail load (cực hiếm).

11.9 Verify

```
# 1. Re-install portal modules
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh \
  wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_sale,\
wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_return,wujia_portal_delivery,\
wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,wujia_portal_notification,\
wujia_portal_support,wujia_portal_report
```

```
# 2. CSS variables loaded
curl -s
  http://localhost:8019/wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css \
  | grep -c -- '--wujia-primary' # expect: 1

# 3. Inter font reachable
curl -sI
  http://localhost:8019/wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/Inter-Regular.woff2 \
  | head -n 1 # expect: HTTP/1.1 200 OK

# 4. Hex legacy đã ặsch trong custom scope
grep -rE '#1f4180|#2aaae2|#14242A|#ff9f43|#ea5455' \
  custom/wujia_portal_*/static/src/ \
  custom/wujia_portal_*/views/ \
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css \
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/dashboard.css
# expect: empty

# 5. Browser visual
# - Navbar background = #22A9DE
# - Card-header: title flush ới border trái + accent stripe 4px primary
# - Font Inter (êkim tra DevTools > Computed > font-family)
# - Page bg = #F6F8FB, card bg = #FFFFFF, border = #E5EAF1
```

11.10 ADR Sprint 4.3

11.10.1 ADR-025: CSS custom properties thay vì SCSS variables

Quyết định: dùng native CSS `:root { --wujia-* }` thay vì SCSS `$wujia-*`.

Lý do:

- *Single source of truth runtime:* sửa 1 file `_variables.css`, toàn portal recolor ngay — không cần recompile asset bundle.
- *Khả thi cho Phase 2 dark mode:* chỉ cần `[data-theme="dark"] { --wujia-bg-page: #111; ... }` là đảo theme runtime.
- *Browser support an toàn:* tất cả browser BA test (Chrome / Edge / Safari / Firefox >= 5 năm) đều hỗ trợ `var()` 100%.
- *Không thêm dependency toolchain:* Odoo asset bundle không cần biết SCSS compiler.

Trade-off: không có math operations trong CSS var như SCSS (`darken($primary, 10%)`). Chấp nhận vì BA đã cung cấp sẵn các sắc thái `primary-dark`, `primary-light`.

11.10.2 ADR-026: Inter self-host thay Google Fonts CDN

Quyết định: bundle 4 woff2 vào `static/assets/fonts/inter/`, không dùng `<link href="fonts.googleapis.com">`

Lý do:

- *Privacy / compliance:* 1500 portal user request về Google = 1500 IP leak/page-load. Tránh.
- *Latency stable:* CDN có thể chậm/block ở mạng nội bộ một số chi nhánh. Self-host cùng domain với Odoo → cache headers do Odoo control, không phụ thuộc bên thứ 3.

- *Perf*: woff2 subset Latin + Latin-Ext $\approx$ 110KB / weight, cache-busted theo route Odoo asset (1 lần / version).
- *Offline / intranet ready*: cửa hàng không internet vẫn render font đúng (khi VPN portal local).

Trade-off: mỗi lần Inter ra version mới phải tự pull về. Hiện tại Inter ổn định v4.0, cập nhật 6 tháng/lần – chấp nhận.

Chapter 12

Sprint 4.4 – Cập nhật tài liệu (2026-05-15)

12.1 Bối cảnh

Không thêm tính năng mới. Session này chỉ đồng bộ tài liệu với trạng thái code thực tế sau Sprint 4.3: Chapter 1 cũ chỉ list 5 modules trong khi codebase đã có 16 modules active.

12.2 Thay đổi tài liệu

Mục	Nội dung cập nhật
Chapter 1 – Cấu trúc thư mục	Bổ sung đủ 20 entry trong custom/: từ 6 lên 20 module (bao gồm 9 portal module).
Chapter 1 – Module list	Bổ sung từ 5 module (Sprint 1+2) lên 16 module active , chia 3 subsection theo sprint.
Chapter 1 – Còn lại	Cập nhật: bỏ task đã done, giữ Sprint 5+ backlog (BE workflow, bus realtime, unit tests, i18n).
Chapter 1 – Dependency tree	Vẽ lại cây đầy đủ: thêm nhánh wujia_fleet/wujia_delivery và 9 nhánh wujia_portal_*.
Chapter 1 – Cách chạy	Bổ sung 12 route Portal Phase 1.0 (/portal đến /portal/support).
Chapter 6	Đánh dấu “Lưu trữ lịch sử”; thêm bảng mapping task kế hoạch → sprint thực tế.
Phụ lục	Cập nhật lệnh upgrade đủ 16 module; thêm lệnh upgrade chỉ portal; thêm lệnh Windows server (nssm).

12.3 Không thay đổi

- Không thêm module mới.
- Không sửa code Python / XML / JS / CSS.
- ADR-001 đến ADR-026 giữ nguyên.

- Card-header padding-left: 6px giữ nguyên (xác nhận là đúng, xem Sprint 4.3 Iteration 3).

12.4 Files chạm trong session này

Ư’

SA:

```
docs/wujia-tea-doc.tex # 7 ịv trí + chapter Sprint 4.4 này  
docs/wujia-tea-doc.pdf # rebuild ừt .tex
```

Chapter 13

Sprint 5 — Batch link + Knowledge/Support full BA (2026-05-16)

13.1 Bối cảnh

Sprint 4.4 đã build skeleton cho `wujia_portal_knowledge` và `wujia_portal_support`, nhưng so với sheet BA 1. Model Field (rows 117, 328–360, 372–430) còn thiếu nhiều field. Đồng thời `sale.order` chưa có field `batch_id` để link đơn hàng với chuyển giao (BA row 117). Sprint 5 hoàn thiện 3 mảng song song:

- **Task A** — thêm `sale.order.batch_id` compute store index.
- **Task C** — mở rộng knowledge full BA: state Selection, portal_badge, tag M2m, sequence KNW-, cron expired.
- **Task E** — mở rộng support ticket full BA: rename field, category M2o, 6-state workflow, analytics qua `message_post`.

Decisions chốt với user: scope full BA (không cắt), `batch_id` order theo id ASC, string mới English + `vi_VN.po`, namespace giữ `wujia.*`, migration drop+init (skeleton chưa có data prod).

13.2 Task A — `sale.order.batch_id`

BA spec row 117: lấy picking của SO (`picking_ids`) → `batch_id` của picking đầu tiên không cancel.

```
batch_id = fields.Many2one(
    'stock.picking.batch',
    string='Delivery batch',
    compute='_compute_batch_id',
    store=True, index=True,
)

@api.depends('picking_ids.batch_id', 'picking_ids.state')
def _compute_batch_id(self):
    for order in self:
        pickings = order.picking_ids.filtered(
            lambda p: p.state != 'cancel' and p.batch_id
```

```

).sorted('id')
order.batch_id = pickings[:1].batch_id

```

Performance cho 1500 user portal:

- Depend chỉ 2 field (picking_ids.batch_id, picking_ids.state), không depend bare picking_ids → giảm recompute thừa.
- sorted('id') in-memory trên O2m prefetched, không gọi search() → không thêm query khi compute trên list nhiều SO.
- store=True + index=True → filter "Đã có batch" và group_by "Theo batch" trên list view nhanh ($O(\log n)$ qua btree).
- Không compute_sudo: picking ACL đã được sale_stock grant cho portal user qua record rule.

View update: form (sau area_id), tree (optional hide), search (input + filter has_batch + group_by batch).

13.3 Task C – Knowledge full BA

13.3.1 Field changes wujia.knowledge.article

Field	Action	Note
code	THÊM	Sequence KNW-000001 qua ir.sequence.
state	THÊM (thay published)	Selection draft/published/archived, index + tracking.
portal_badge	THÊM	Selection normal/new/important/-mandatory.
expired_date	THÊM	Datetime, index.
sequence	THÊM	Integer default 10, index (cho sort portal).
is_published_portal	THÊM compute store	Index – portal domain filter 1 cột thay vì 2 điều kiện.
attachment_ids	THÊM	M2m ir.attachment.
active	THÊM	Boolean default True (archive mềm).
summary	ĐỔI Char(250) → Text	Translate=True.
tag_ids	ĐỔI Char CSV → M2m	Model mới wujia.knowledge.tag.
published	XOÁ	Replaced by state.

Inherit mail.thread + mail.activity.mixin cho tracking state.

13.3.2 Model mới wujia.knowledge.tag

Fields: name (unique, translate), color (Integer), active, article_count (compute qua _read_group batch không vòng for query).

13.3.3 Cron_cron_recompute_is_published

is_published_portal depend trên expired_date > now không tự re-trigger theo thời gian. Cron daily 03:00 re-evaluate cho article vừa hết hạn:

```
@api.model
def _cron_recompute_is_published(self):
    now = fields.Datetime.now()
    expired = self.search([
        ('is_published_portal', '=', True),
        ('expired_date', '!=', False),
        ('expired_date', '<=', now),
    ])
    if expired:
        expired._compute_is_published_portal()
```

13.4 Task E – Support Ticket full BA

13.4.1 ADR-016 – Không tạo wujia.support.ticket.message riêng

BA gợi ý model song song franchise.support.ticket.message cho author_role snapshot / is_internal flag / message_type. Quyết định KHÔNG implement vì:

- mail.message của Odoo đã có author_id, body, attachment_ids, message_type, subtype_id (cho is_internal qua mail.mt_note).
- Tạo model song song duplicate hệ thống chatter → dual write phức tạp, dễ inconsistent.
- Analytics BA cần (last_message_date, last_response_by, need_customer_reply, message_count) đặt ở level ticket – update atomic qua message_post() override.

YAGNI: nếu sprint sau BA yêu cầu report message-level với role snapshot bất biến, lúc đó mới tạo model riêng.

13.4.2 Field changes wujia.support.ticket

Rename: subject → title; user_id → created_by_id; handler_user_id → assigned_user_id.

Đổi kiểu: description Text → Html(sanitize); category Selection → category_id Many2one tới model mới wujia.support.category; priority 4-level → 2-level (normal/urgent).

State 4 → 6 giá trị: new / in_progress / **waiting_customer** / resolved / closed / **cancelled**.

Thêm: created_by_role (snapshot owner/manager/staff), store_partner_id (related store), sale_order_id, picking_batch_id, assigned_team_id (crm.team), last_message_date, last_response_by, need_customer_reply, message_count, attachment_count, open_date / in_progress_date / resolved_date / closed_date, cancel_reason, internal_note, portal_visible, active.

13.4.3 message_post override – analytics atomic

```
def message_post(self, **kwargs):
    msg = super().message_post(**kwargs)
    if msg and msg.message_type == 'comment':
        author = msg.author_id
        is_portal = bool(author.user_ids and author.user_ids[:1].share)
        vals = {'last_message_date': msg.date or fields.Datetime.now()}
        if is_portal:
            vals.update({
                'last_response_by': 'customer',
                'need_customer_reply': False,
```

```

    })
    else:
        vals['last_response_by'] = 'hq'
        vals['need_customer_reply'] = self.state == 'waiting_customer'
        self.sudo().write(vals)
    return msg

```

13.4.4 Constraint cancel_reason

```

@api.constrains('state', 'cancel_reason')
def _check_cancel_reason(self):
    for rec in self:
        if rec.state == 'cancelled' and not (rec.cancel_reason or '').strip():
            raise ValidationError(_("Ticket %s requires a cancel reason when state is 'cancelled'."),
                                  rec.name or rec.title or '?',
                                  ())

```

13.4.5 Model mới wujia.support.category

Tách category Selection thành master data: name unique, code unique, default_assigned_user_id, default_assigned_team_id, sequence, active. 7 default category seed qua data/wujia_support_category (order/delivery/product/pos/operation/account/other) – khớp code với Selection cũ để controller portal mapping được.

13.5 Migration – bài học data loss

Khi rename/đổi kiểu field trên model có data, Odoo 19 -u sẽ DROP cột cũ aggressively (mất data trong cột đó). Lần đầu chạy -u trên dev DB wujia_tea_19 bị mất data ticket + article hiện có (subject/user_id/handler_user_id/category/published bị drop).

Bài học: trước khi commit code có rename field trên model có data, hoặc

- Viết <module>/migrations/<new_ver>/pre-migrate.py copy data sang cột mới trước khi Odoo drop.
- Hoặc xác nhận với user drop+init + reseed (chỉ khi data thuần test/skeleton).

Sprint này chốt phương án drop+init vì cả dev và prod đều là skeleton. Quy trình:

```

# Trên dev đã ạy
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/reseed_full.sh

# Trên prod server (sau khi git pull code mới)
# Xem chi tiết: docs/DEPLOY_SPRINT5.md

```

13.6 Files thay đổi

```

U'
SA:
custom/wujia_sale/__manifest__.py # bump 19.0.3.0.0
custom/wujia_sale/models/sale_order.py # +batch_id

```

```

custom/wujia_sale/views/sale_order_views.xml # batch_id 3 views

custom/wujia_portal_knowledge/__manifest__.py # +mail depend
custom/wujia_portal_knowledge/models/__init__.py # +tag
custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_article.py # full BA spec
custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_category.py # +description
custom/wujia_portal_knowledge/security/ir.model.access.csv # +tag rows
custom/wujia_portal_knowledge/views/wujia_knowledge_backend_views.xml
custom/wujia_portal_knowledge/views/portal_knowledge.xml # render badge
custom/wujia_portal_knowledge/controllers/portal.py # is_published_portal filter

custom/wujia_portal_support/__manifest__.py # +sale, batch, team
custom/wujia_portal_support/models/__init__.py # +category
custom/wujia_portal_support/models/wujia_support_ticket.py # full BA spec
rewrite
custom/wujia_portal_support/security/ir.model.access.csv # +category rows
custom/wujia_portal_support/security/wujia_support_rules.xml # rule split
portal/HQ
custom/wujia_portal_support/views/wujia_support_backend_views.xml # rewrite full
custom/wujia_portal_support/views/portal_support.xml # rename refs + chatter
custom/wujia_portal_support/controllers/portal.py # dynamic category + reply

scripts/seed_portal_demo.py # align schema 6miA

T0:
custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_tag.py
custom/wujia_portal_knowledge/data/ir_sequence_data.xml # seq KNW-
custom/wujia_portal_knowledge/data/ir_cron_data.xml # cron daily

custom/wujia_portal_support/models/wujia_support_category.py
custom/wujia_portal_support/data/wujia_support_category_data.xml # 7 cat

custom/wujia_sale/i18n/{wujia_sale.pot, vi_VN.pot}
custom/wujia_portal_knowledge/i18n/{*.pot, vi_VN.pot}
custom/wujia_portal_support/i18n/{*.pot, vi_VN.pot}

scripts/seed_knowledge_demo.py
scripts/seed_support_demo.py
scripts/test_sprint5.py
scripts/reseed_full.sh

docs/DEPLOY_SPRINT5.md

```

13.7 Verify (đã pass)

scripts/test_sprint5.py chạy 20 assertion: **20 PASS / 0 FAIL** (1 SKIP cho batch_id vì legacy seed_portal_demo chưa tạo SO — liên quan thiếu product seed, không phải bug Sprint 5).

Check covered:

- Knowledge: published article có is_published_portal=True; expired article bị exclude; tag M2m search OK; sequence KNW- assigned; cron exists.
- Support: 7 default category seeded; ticket có title/category_id/created_by_id; priority đúng BA spec; cancel/waiting_customer states tồn tại; cancel_reason required (ValidationError); state transition stamp dates; message_post cập nhật last_message_date + last_response_by.

Chapter 14

Sprint 6 — Portal controller wiring + performance hardening (2026-05-17)

14.1 Bối cảnh

Sau Sprint 5, 10 module portal Vuexy v19 đã có template + skeleton model + controller GET render, nhưng **button/form chỉ là placeholder** — JS `alert()` hoặc `<form>` không POST handler. Sheet 2. FE - Portal của BA có 19 màn Phase 1, sheet 4. Controller **rỗng hoàn toàn** (BA chưa fill). Sprint 6 wire đầy đủ POST handlers + AJAX endpoints, đồng thời design cho 1500 concurrent user.

Decisions chốt với user:

- Cart: hybrid — AJAX cho mutations (add/update/remove inline), form POST cho submit order cuối.
- v14 extras (TOTP, calendar booking, dashboard JSON): defer + document.
- Doc deliverable: .tex chapter + table route cho BA fill vào sheet 4. Controller.

14.2 Strategy chung — Performance hardening

Áp dụng cho mọi route mới:

- **ormcache** helpers user-scope (đã có sẵn từ Sprint 4).
- **Batch query** — không loop `search()` trong controller; dùng `_read_group`.
- **Composite index** cho domain WHERE chính (cart lookup, return list).
- **Atomic SQL** cho cart line update + `SELECT FOR UPDATE` cho exam register — chống race khi 2 tab đồng thời.
- **Rate limit** sliding-window decorator cho POST nhạy cảm (`/forgot-pass` 10/h, `/cart/add` 60/min).
- **HTTP cache headers** (ETag + Cache-Control) cho avatar serve.
- **PRG (Post-Redirect-Get)** pattern cho mọi form POST — chống double submit.
- **Anti email-enumeration** — `/forgot-pass` luôn return generic success.

14.3 Task A – Forgot password + reset (wujia_portal_layout)

Mở rộng controllers/auth.py:

- GET/POST /portal/forgot-pass – nhập email, gọi `res.users._action_reset_password`. Try/except wrap để không leak email tồn tại.
- GET/POST /portal/reset_password – nhận token query, validate password == confirm_password, length ≥ 8, gọi `do_signup()` (kế thừa `AuthSignupHome`).
- Rate limit 10/giờ/IP qua `ormcache` keyed on (ip, hour_bucket).

14.4 Task B – Profile editable + avatar + change password

```
@http.route('/portal/profile/update', auth='user', methods=['POST'], csrf=True)
def portal_profile_update(self, **post):
    # validate name/phone/email
    # avatar upload <= 2MB, MIME image/(png|jpe?g|webp)
    user.sudo().write({'image_1920': base64.b64encode(data)})
    user.partner_id.sudo().write({...})
    return request.redirect('/portal/profile?message=saved') # PRG

@http.route('/portal/profile/avatar/<int:user_id>', auth='user')
def portal_profile_avatar(self, user_id):
    # ACL: chỉ accessible franchise members
    accessible = ...mapped('member_ids.franchise_id.id')
    if target_user not in accessible: raise Forbidden()
    return request.env['ir.binary']._get_image_stream_from(
        user, 'avatar_256'
    ).get_response()
```

Performance: ETag + Cache-Control: private, max-age=300 cho avatar – HTTP 304 negotiation bypass DB ở lần fetch sau.

14.5 Task D – Cart complete (wujia_portal_sale)

7 routes mới:

URL	Type / Note
GET /portal/order/product/<int:id>	http – chi tiết SP
GET /portal/order/cart	http – full cart page
POST /portal/order/cart/add	jsonrpc – atomic SQL UPDATE
POST /portal/order/cart/update	jsonrpc – qty mới
POST /portal/order/cart/remove	jsonrpc – xóa line
GET /portal/order/cart/count	jsonrpc – badge
POST /portal/order/submit	http – confirm SO

Atomic cart add – race-free khi 2 tab cùng add:

```
cr.execute("""
    UPDATE sale_order_line
    SET product_uom_qty = product_uom_qty + %s
    WHERE id = %s
    RETURNING product_uom_qty
```

```
""" , (qty, line.id))
new_qty = cr.fetchone()[0]
```

Tránh read-modify-write race condition. Rate limit /cart/add 60/min/user chống spam.

14.6 Task E — Return request POST + multi-upload

- POST /portal/return/new với action=draft|send. Khi send validate ≥ 3 ảnh minh chứng.
- Shared helper attach_files_to_record(record, files, allowed_mime, max_size_mb, max_count) dùng chung cho support + return + info-request.
- File MIME validate backend (không tin client header), filename sanitize qua werkzeug.utils.secure_filename chống path traversal.
- Model fix: wujia.return.request.line.product_id optional + thêm product_name Char để portal nhập free-text (template gửi line_product_name[] thay vì M2o).

14.7 Task F — Exam register AJAX + cancel

3 routes: detail GET + register POST + cancel POST.

Race-safe register: dùng SELECT FOR UPDATE trên row wujia_exam_schedule trước khi đếm registration_count — 2 user cùng register lúc slot còn 1 chỗ chỉ có 1 thắng.

```
cr.execute("SELECT id FROM wujia_exam_schedule WHERE id=%s FOR UPDATE",
           (schedule.id,))
count = Reg.search_count([('schedule_id','=',schedule.id),
                          ('state','!=','cancelled')])
if count >= schedule.max_participants:
    return {'error': 'full'}
```

JS selector .btn-register-exam, .btn-exam-register cover cả template hiện có + form mới.

14.8 Task G — Shared utilities(wujia_portal_base/controllers/utils.py)

- rate_limit(max_calls, window_sec) — sliding window per (IP, endpoint) qua ormcache.
- attach_files_to_record(record, files, allowed_mime, max_size_mb, max_count) — shared upload helper với validation đầy đủ.
- DEFAULT_DOC_MIME / DEFAULT_IMG_MIME constants.

14.9 Verification

- python ast.parse pass trên 12 controller files.
- xmllint --noout pass trên 30+ view files.
- odoo-bin --stop-after-init -u wujia_portal_* return RC=0, 12 modules installed.
- Smoke HTTP: /portal/login 200, public routes 200, authenticated routes 303 (redirect login) như mong đợi.

14.10 Known issue (pre-existing, không thuộc Sprint 6)

Template `wujia_portal_layout.layout` line 16/18 dùng `env.company.favicon` không tồn tại trong v19 — gây 500 sau khi login. Bug từ Sprint 4 (commit `f4e5a3d`), sẽ fix Sprint 7 follow-up.

Chapter 15

Sprint 7 – Info Update Request module + extension routes (2026-05-17)

15.1 Bối cảnh

Sprint 6 đã wire controller cho 10 module portal hiện có. Sprint 7 bổ sung:

- **Module mới** `wujia_portal_info_request` – cửa hàng nhượng quyền gửi yêu cầu cập nhật thông tin (địa chỉ, SĐT, người đại diện...) qua portal, HQ duyệt qua chatter backend (Phase 1, BA sheet 2. FE - Portal row “Cập nhật thông tin”).
- **8 extension routes** bổ sung cho các module hiện có để portal đầy đủ (mark-read noti, search-as-you-type knowledge, attachment download, ICS calendar, XLSX export).

15.2 Task A – Module `wujia_portal_info_request`

15.2.1 Model `wujia.info.update.request`

Field	Type	Note
<code>name</code>	Char readonly	Sequence INF-000001
<code>franchise_id</code>	M2o franchise	required, index
<code>request_type</code>	Selection	address/phone/email/owner_name/ bank_info/representative/other
<code>field_target</code>	Char	required khi <code>request_type=other</code>
<code>old_value</code>	Text compute	Snapshot từ franchise (store=False)
<code>new_value</code>	Text	required, tracking
<code>state</code>	Selection	draft/submitted/reviewing/ approved/rejected, tracking
<code>priority</code>	Selection	normal/urgent
<code>attachment_ids</code>	M2m ir.attachment	Mình chứng
<code>created_by_user_id</code>	M2o res.users	default=env.user, readonly
<code>reviewer_id</code>	M2o res.users	HQ reviewer (internal only)
<code>refuse_reason</code>	Text	Tracking

Inherit `mail.thread` + `mail.activity.mixin` cho HQ comment qua chatter backend.

SQL constraint: `CHECK (state = 'draft' OR submitted_date IS NOT NULL)` – đảm bảo `submitted_date` luôn có khi `state ≥ submitted`.

15.2.2 Controller routes (5)

URL	Method	Function
/portal/info-request	GET	portal_info_request_list
/portal/info-request/new	GET/POST	portal_info_request_new
/portal/info-request/<int>	GET	portal_info_request_detail
/portal/info-request/<int>/cancel	POST	portal_info_request_cancel
/portal/info-request/franchise/<int>/values	jsonrpc	portal_info_request_get_current

Role gate: chỉ Owner/Manager mới được tạo (BA spec – gửi cập nhật thông tin là quyết định cấp shop, không phải Staff). Check qua `get_max_role_in_franchises(franchise_ids)`.

AJAX old_value lookup: khi user chọn `franchise_id` + `request_type` ở form mới, JS fetch `/portal/info-request/franchise/<fid>/values` để hiển thị giá trị hiện tại (UX – biết đang đổi từ gì sang gì).

15.2.3 Security

- `ir.model.access.csv`: portal(group_portal) read/write/create (không unlink), internal user full.
- Record rule portal read: `[('franchise_id', 'in', user._get_accessible_franchise_ids())]`.
- Record rule portal write: `[('created_by_user_id', '=', user.id)]` – chỉ tự sửa của mình.
- Internal: rule `[(1, '=', 1)]` full access.

15.2.4 Views

5 file XML: list (filter state + request_type + pager), form (AJAX old_value), detail (readonly + cancel button form POST), backend (tree/form/search + 3 action buttons start_review/approve/reject), sidenav_inherit (menu “Cập nhật thông tin” vào `wujia_portal_layout.layout_sidenav`).

15.3 Task C – Extension routes (8)

URL	Module	Note
POST /portal/notification/mark-read	notification	Bulk mark-read, idempotent
POST /portal/notification/unread-count	notification	Badge realtime
POST /portal/knowledge/search	knowledge	Search-as-you-type debounce 300ms
GET /portal/support/<id>/attachment/<int>	support	Stream với ACL ticket owner
GET /portal/return/<id>/attachment/<int>	return	Stream với ACL accessible franchise
GET /portal/purchase-history/<id>.pdf	purchase_history	Render qua <code>sale.action_report</code>
GET /portal/delivery/<id>.ics	delivery	ICS lịch giao – import Google/Outlook
GET /portal/reports/orders/export.xlsx	report	XLSX qua <code>xlsxwriter</code>

Performance per route:

- Attachment download: ACL check `accessible_franchise_ids` trước; stream qua `ir.binary._get_stream` (không load full bytes vào memory); Cache-Control: private, no-cache.
- PDF/XLSX: dùng Odoo report engine native + `xlsxwriter in_memory=True`.
- ICS: text response simple, gen string < 1KB, không cần DB write.

15.4 Deferred v14 features (document only)

Feature	Lý do defer	Conflict v19?
TOTP 2FA	Cần auth_totp install + UX phức tạp	Không (link đã comment-out)
Portal Signup	HQ policy: no self-signup	Có với auth_signup – phải override
Calendar booking	Phase 3 BA spec	Không trực tiếp
Dashboard JSON API	v19 dùng server-side render	Không
Cart JSON CRUD v14	Sprint 6 đã hybrid AJAX	Khác model (v14 có cart.wujia)
Upload video	Chưa requirement (chỉ ảnh)	Không
QR scan in/out	Backend API, không phải portal	N/A

15.5 Verification

- `odoo-bin --stop-after-init -i wujia_portal_info_request -u wujia_portal_*: RC=0`, 12 modules installed (verified qua `ir_module_module`).
- 14 portal URLs smoke-tested: public 200, protected 303 (redirect login), JSON-RPC 200.
- Fixed inline during install: search view `<group>` cần `name=` thay vì `string=` trong v19; button `name="write"` với `context=` không hợp lệ trong form button – thay bằng method riêng `action_start_review`.

15.6 Routes summary Sprint 6 + 7 cho BA

Bảng tổng hợp (gửi BA fill vào sheet 4. Controller):

URL	Method	Module	Phase
/portal/forgot-pass	GET/POST	wujia_portal_layout	1
/portal/reset_password	GET/POST	wujia_portal_layout	1
/portal/profile/update	POST	wujia_portal_layout	1
/portal/profile/avatar/<id>	GET	wujia_portal_layout	1
/portal/change-password	GET/POST	wujia_portal_layout	1
/portal/franchise/switch	POST	wujia_portal_base	1
/portal/order/product/<id>	GET	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart	GET	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart/add	POST jsonrpc	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart/update	POST jsonrpc	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart/remove	POST jsonrpc	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart/count	GET jsonrpc	wujia_portal_sale	1
/portal/order/submit	POST	wujia_portal_sale	1
/portal/return/new	POST	wujia_portal_return	1
/portal/return/<id>/attachme	GET/POST	wujia_portal_return	1
/portal/exam/schedule/<id>	GET	wujia_portal_exam	1
/portal/exam/register	POST jsonrpc	wujia_portal_exam	1
/portal/exam/cancel/<id>	POST jsonrpc	wujia_portal_exam	1
/portal/info-request	GET	wujia_portal_info_request	1
/portal/info-request/new	GET/POST	wujia_portal_info_request	1
/portal/info-request/<id>	GET	wujia_portal_info_request	1
/portal/info-request/<id>/cancel	POST	wujia_portal_info_request	1
/portal/info-request/franchise/<id>/values	POST jsonrpc	wujia_portal_info_request	1
/portal/notification/mark-read	POST jsonrpc	wujia_portal_notification	1
/portal/notification/unread-count	POST jsonrpc	wujia_portal_notification	1
/portal/knowledge/search	POST jsonrpc	wujia_portal_knowledge	1
/portal/support/<id>/attachme	GET/POST	wujia_portal_support	1
/portal/purchase-history/<id>.pdf	GET	wujia_portal_purchase_history	1
/portal/delivery/<id>.ics	GET	wujia_portal_delivery	1
/portal/reports/orders/export	GET	wujia_portal_report	1

Tổng: 30 routes mới Sprint 6+7.

Chapter 16

Sprint 8 — Franchise Information + Order Window + UI Issue List (2026-05-21)

16.1 Bối cảnh

BA (Hùng) bổ sung 3 task vào WORK LOG (T-031 Mockup quản lý vận hành, T-032 Controller thông tin nhượng quyền + đặt hàng + sản phẩm + khung giờ đặt hàng, T-033 Backend khung giờ đặt hàng) cùng với sheet mới 5. Issue List chứa 13 issue UI (UI-01..UI-15). Sprint 8 gói gọn cả 3 mục tiêu:

- **Fix-up** pre-existing favicon 500 (Sprint 4 legacy).
- **BA Section A** — thêm route `/portal/franchise-information` readonly menu.
- **BA Section B + B.5** — audit mapping `sale.order` portal, bổ sung origin, thêm module mới `wujia_portal_order_window` cấu hình khung giờ đặt hàng + `defense-in-depth` chặn tạo `sale.order` portal ngoài khung giờ.
- **Issue List** — refactor design tokens (`_variables.css`) + tạo `_components.css` share cho button, badge mềm, empty state, sidebar active item; áp lên toàn portal qua asset bundle, không cần sửa từng template.

16.2 Task A — Fix-up favicon (pre-existing bug Sprint 4)

`wujia_portal_layout/views/layouts.xml` line 16/18 dùng `env.company.favicon` — field không tồn tại trên `res.company` Odoo 19 ⇒ QWeb raise `AttributeError` sau login ⇒ 500. Thay bằng `env.company.logo` or `''` (đã có trong layout sidenav). Cùng pattern đã dùng trong `login_layout`.

16.3 Task B — Section A: Franchise Information menu

Route mới `/portal/franchise-information` (auth=user). Trả về snapshot readonly của cửa hàng đang active (đọc qua cookie `wujia_active_franchise_id` hoặc auto-pick nếu user 1 cửa hàng), gồm 3 card:

1. **Cửa hàng** — code, name, status, opening_date, area, state, address, phone, email (BA Section A row 52–62).

2. **Hợp đồng nhượng quyền** — start/end date, remaining_days, is_expired, invoiced, portal_locked (BA Section A row 65–71).

3. **Thành viên cửa hàng** — role, login, name, phone, email, active (BA Section A row 74–81).

Gate per BA: nếu portal_locked=True hoặc status != 'active' thì render template portal_franchise_in (empty-state thông báo liên hệ HQ).

Menu link inject vào sidebar qua inherit layout_sidenav (priority 20, xpath sau nav_item_home).

Phân biệt với /portal/franchises/<id>/profile có sẵn từ Sprint 4: route mới là menu top-level cho cửa hàng đang active, không cần franchise_id trong URL.

16.4 Task C — Section B: Audit mapping sale.order

Đối chiếu BA mapping row 132–151 với wujia_sale.sale_order hiện có:

BA Field	Status	Note
is_portal_order	OK	Có sẵn từ Sprint 2
partner_id	OK	Set = franchise.partner_id
franchise_partner_id	OK	Có sẵn
franchise_id	OK	Có sẵn, index, tracking
portal_requester_user_id	OK	Có sẵn, readonly
portal_member_id	OK	Snapshot membership
area_id	OK	related store=True
pricelist_id	defer	Phase 1 default (BA chấp nhận)
warehouse_id	defer	Phase 1 default (BA chấp nhận)
origin	new	"Wujia Portal" hardcode khi create cart

Patch chỉ thêm origin trong wujia_portal_sale.controllers.portal._get_or_create_cart — BA muốn trace nguồn đơn, đã có 9 field portal nhưng origin trống.

16.5 Task D — Section B.5: Module mới wujia_portal_order_window

BA spec đôi: “1. Model Field” sheet **Mục I row 638–646** định nghĩa model wujia.order.window theo khu vực; “4. Controller” sheet Section B.5 row 156–173 định nghĩa global fallback + logic check. Module hiện thực **cả hai**: per-area là primary, global là safety net.

16.5.1 Model wujia.order.window (BA Mục I — per-area)

Field	Type	Note
name	Char(translate)	“Khung sáng HN”, “Khung tối SG”...
area_id	M2o res.area	required, ondelete cascade, indexed
order_time_from	Float [0,24)	default 10.0, sql check range
order_time_to	Float [0,24)	default 4.0, sql check range
is_overnight	Boolean	computed store: <i>to</i> < <i>from</i>
sequence	Integer	default 10, sort UI
active, company_id, description	—	boilerplate

Mỗi khu vực có thể có nhiều khung giờ (vd “Khung sáng 09:00–12:00” + “Khung tối 17:00–22:00”). Constraint from != to bằng @api.constrains. Method is_now_open(now_hours) encapsulate logic so sánh (gồm trường hợp qua nửa đêm).

Backend menu: Sales > Configuration > Wujia Portal > Khung giờ đặt hàng – list view group theo area + handle sequence, form view có ribbon “Qua nửa đêm” khi `is_overnight=True`.

16.5.2 res.config.settings (fallback global)

3 field lưu qua `ir.config_parameter` (BA Section B.5 row 156–163); chỉ áp dụng khi khu vực chưa cấu hình window riêng:

Field	Type	Default	Config key
<code>portal_order_time_from</code>	Float	10.0	<code>wujia_portal.portal_order_time_from</code>
<code>portal_order_time_to</code>	Float	4.0	<code>wujia_portal.portal_order_time_to</code>
<code>portal_order_time_limit_enabled</code>	Bool	True	<code>wujia_portal.portal_order_time_limit_enabled</code>

16.5.3 Logic check (cascade priority)

Helper `Settings._is_within_order_window(area_id=None)` trả (allowed, window) theo thứ tự ưu tiên:

1. Nếu `global enabled=False` $\Rightarrow$ always allowed (source=global).
2. Nếu `area_id` truyền vào và khu vực có ≥ 1 `wujia.order.window` active $\Rightarrow$ allowed khi bất kỳ window nào đang mở (logic OR – giúp khu vực có ca sáng + ca tối). Source=area:<id>.
3. Fallback global: dùng from/to trong `ir.config_parameter`.

Time được tính theo `env.user.tz` (fallback UTC) thành float hours. Khung qua nửa đêm (*to < from*) xử lý trong method `wujia.order.window.is_now_open()`.

16.5.4 Enforce

Controller-level (UX) trong `wujia_portal_sale`:

- `/portal/order/catalog` – resolve `area_id` từ `get_active_franchise_id().area_id`, gọi helper, truyền `order_window_enabled + order_window_open + order_time_from/to` (format HH:MM) cho banner.
- `/portal/order/submit` – cùng pattern, redirect `?error=outside_order_window`.

Model-level (defense-in-depth) trong `wujia_portal_order_window.sale_order`: `create()` override extract `area_id` từ `franchise_id` trong vals, gọi helper, raise `ValidationError` nếu ngoài khung giờ – chặn cả khi controller bypass.

16.5.5 Module structure

```
wujia_portal_order_window/
├── __init__.py
├── __manifest__.py                                depends=['wujia_sale']
├── models/
│   ├── __init__.py
│   ├── wujia_order_window.py                    (model per-area --- BA Mục I)
│   ├── res_config_settings.py                  (3 field global + helper cascade)
│   └── sale_order.py                            (create override, extract area)
├── security/
│   └── ir.model.access.csv                      (read=user, full=group_system)
└── views/
```

```
└─ wujia_order_window_views.xml (list/form/search + menu Sales config)
└─ res_config_settings_views.xml (app block fallback global)
```

16.5.6 Tại sao cần cả hai (per-area + global)

- **Per-area** (Mục I) — nhượng quyền 1500 cửa hàng ở nhiều khu vực với múi giờ + thói quen kinh doanh khác nhau (HN ăn sáng từ 6h, SG ca tối tới 23h). Một global setting không đủ linh hoạt.
- **Global fallback** — khu vực mới chưa kịp cấu hình window vẫn có khung giờ default, tránh case “khu vực trống ⇒ đặt hàng mọi lúc” (BA không muốn).
- Toggle enabled=False ở global = master kill switch cho mọi khu vực, dùng khi maintenance.

16.6 Task E — Sheet 5. Issue List: UI refactor

Mục tiêu BA: “một bộ component dùng chung — chuyển menu thì sidebar / header / card / button không đổi style.” Thay vì sửa từng template, refactor 3 file CSS shared:

16.6.1 _variables.css — design tokens mới

- UI-04: --wujia-primary-soft: #EAF7FD cho active menu background.
- UI-09: --wujia-bg-page: #F6F8FA (đồng nhất Home + các page khác).
- UI-11: --wujia-card-radius: 14px (bump từ 10px), border = --wujia-border: #E5E7EB, shadow nhẹ.
- UI-06: --wujia-sidebar-logo-h: 200px chuẩn cao logo area.
- UI-03/04: --wujia-menu-item-height: 44px, --wujia-menu-icon-size: 20px.
- UI-12: --wujia-btn-height: 42px, --wujia-btn-radius: 8px.
- UI-10: --wujia-font-size-body/h1/h2/card-title chuẩn (15/32/24/16 px).

16.6.2 _wujia_theme.css — sidebar + header polish

- UI-08: navbar padding L/R 28px, min-height 76px lock down.
- UI-06: sidebar logo area cao 200px cố định.
- UI-03: .navigation > li > a flex layout, item-height 44px, icon 20px, gap 12px.
- UI-04: active menu ⇒ bg primary-soft, text primary-dark, font-weight 600 — bỏ nền đậm primary cũ.

16.6.3 _components.css mới — shared primitives

- UI-12: .btn, .wujia-btn pattern (min-height 42px, radius 8px, flex, gap 6px) + variant primary/secondary/outline.
- UI-13: .wujia-badge + .wujia-badge-success/warning/danger/info/muted (background tint nhẹ + text màu, pill 999px) + auto-upgrade legacy .state-badge .state-.*.
- UI-15: .wujia-empty-state (icon 40px muted + text secondary, padding 48px).
- UI-14: .wujia-two-pane responsive helper cho support detail panel (stack dưới 992px).

- UI-10: body 15px + heading scale.
- UI-11: .card shadow soft + bump radius (đã ăn theo --wujia-card-radius mới).

Asset bundle (wujia_portal_layout/views/assets.xml) load _components.css sau _wujia_theme.css
 ⇒ specificity vẫn đúng, không cần !important cascade lại.

16.7 Modules touched

- wujia_portal_layout 19.0.2.3.0 → 19.0.3.0.0 – favicon fix, _variables overhaul, _components mới, sidebar/header theme.
- wujia_portal_base 19.0.4.0.1 → 19.0.5.0.0 – route Franchise Information + 2 template + sidenav menu link.
- wujia_portal_sale 19.0.1.0.0 → 19.0.2.0.0 – order window guard + origin + helper format HH:MM.
- **NEW** wujia_portal_order_window 19.0.2.0.0 – model wujia.order.window per-area + res.config.settings fallback + helper cascade + sale.order create override.

16.8 Còn lại Phase 1.0 sau Sprint 8

- Load test 100+ concurrent user qua locust.
- Mockup quản lý vận hành nội bộ (T-031) – BA đã mockup, sprint 9 implement.
- Defer: TOTP 2FA, Portal Signup, Calendar booking, Upload video, QR scan in/out.

Chapter 17

Sprint 9 — Issue List UI Refactor (2026-05-23 .. 2026-06-03)

17.1 Bối cảnh

BA (Hùng) chốt sheet 5. Issue List làm *single source of truth* cho một đợt refactor giao diện portal toàn diện. Sheet liệt kê 18 issue có mã UI-01..UI-18 (sau lần BA rescale 2026-05-29 thêm UI-15..UI-18), mỗi issue mô tả ở 4 cột: E (vấn đề), F (hình minh họa), G (đề xuất điều chỉnh), H (kết quả mong muốn).

Nguyên tắc vận hành Sprint 9 (non-negotiable):

- **1 issue = 1 sub-sprint**, làm tuần tự theo BA order, không nhảy cóc.
- **Không bịa spec** — mỗi sub-sprint bắt đầu bằng việc mở lại xlsx đọc cột G+H verbatim, user xác nhận, rồi mới code.
- **Mỗi sub-sprint xong = commit + push luôn** (policy 2026-05-24), không gộp.
- **Verify bằng browser thật**, không tin wkhtmltoimage (gotcha bên dưới).
- **CSS dùng token** var(--wujia-*) trong `_variables.css` + class share trong `_components.css`; không hex cứng, không inline override.

17.2 Tổng quan 18 issue

ID	Khu vực	Spec ngắn	Xong
UI-01	Sidebar	Active menu icon/text trắng, icon 20-22, text 16, height 44-48	05-23
UI-02	Sidebar	Bỏ block thông tin user	05-24
UI-03	Header PC	Current Store pill + role badge + language + avatar	05-24
UI-04	Header mobile	Sub-strip 3-row stacked dưới navbar	05-24
UI-05	Button	Primary cyan h42, Secondary trắng/viên h38	05-24
UI-06	Card/bg	Page bg #E8ECEF, card trắng nổi nhẹ	05-25
UI-07	Sidebar	Logo area height 200px	05-25
UI-08	Header	Height 72px + căn giữa dọc	05-25
UI-09	Subtitle	#6B7280, 14-15px, weight 400	05-27

ID	Khu vực	Spec ngắn	Xong
UI-10	Font	Đồng nhất Inter (xoá Montserrat CDN + Arial)	05-27
UI-11	KPI Card	Icon-left 72×72 + separator 1px #D1D5DB	05-27
UI-12	Content Card	Card "Xem tất cả" + MẪU 01/02 listing	05-27
UI-13	Header Actions	Language + Cart + Notification + Account (name+avatar)	05-29
UI-14	KPI Height	gap 12, min-height 100, chevron neo mép phải, icon 56	05-29
UI-15	KPI Mobile	1 card/dòng full-width <992px, icon 52×52 r12	06-02
UI-16	Spacing	header→title 24, title→KPI 14, KPI→content 22	06-02
UI-17	Best Seller	Card "Sản phẩm mua nhiều nhất" theo content-card listing	06-02
UI-18	Main menu	Icon đồng nhất feather 20–22, row height 44–48, margin 4–6	06-03

Chi tiết iteration của UI-01..UI-14 nằm trong git log (commit message English, Conventional Commits) + file `wujia-compact-summary.md` §9/§10. Chương này đào sâu phần mới của đợt cuối (UI-15..UI-18) cùng 3 task đóng sprint (empty state, cleanup, verify).

17.3 UI-01..UI-14 – tóm tắt

Đây là phần thân của Sprint 9 (10 ngày, 2026-05-23..29). Điểm nhấn:

- **UI-03/UI-04** (Current Store header) tốn 3/5 attempt — bài học *specificity Vuexy* (html body thắng html, body) + phải hỏi explicit màu/layout trước khi code visual (L3).
- **UI-11/UI-12** đặt nền cho hệ thống component: `.wujia-kpi-card*` và `.wujia-content-card*` trong `_components.css`, áp toàn portal qua asset bundle.
- **UI-13** (header cart/bell badge) có hotfix riêng 2026-05-30 vì badge của ta nằm trong navbar Vuexy nên dính cascade `.badge` — xem mục Bài học.

17.4 UI-15 – KPI Card Mobile

BA: trên mobile chuyển KPI card sang layout 1 card / 1 dòng / full-width (width 100%, height 88–96px, padding 14–16px, gap 12px, icon box 52×52 r12px, icon 22–24px). Thực hiện: 4 cột KPI ở `portal_home.xml` đổi `col-lg-3 col-md-6` → `col-lg-3 col-12` (drop `col-md-6` để full-width cả tablet <992px); thêm media override `@media (max-width: 991.98px)` trong `_variables.css` (icon 52, min-height 92, padding 14); gap giữa card dùng `margin-bottom: 12px` trên `.wujia-kpi-card-link` (gỡ grandchild selector chết).

17.5 UI-16 – Main Content Spacing

BA: chuẩn hoá khoảng cách header xanh → title ≈24px, title → KPI 12–16px, KPI → content card 20–24px. Thực hiện: thêm 3 token spacing (`--wujia-page-content-top: 24px`,

--wujia-page-title-gap: 14px, --wujia-kpi-content-gap: 22px) + rule scope vào portal shell(content-wrapper padding-top, .content-header margin, #dashboard-stats margin-bottom); gỡ mt-3/mb-1 ad-hoc ở portal_home.xml để tránh chồng spacing.

17.6 UI-17 – Best Seller Card

Card "Sản phẩm mua nhiều nhất" trên home trước đây render như table thô, lệch style các content card khác. Đổi sang dùng .wujia-content-card + .wujia-content-card-header[-icon/-title] (feather icon-trending-up) + .wujia-content-card-table, đồng bộ với màn đặt hàng / lịch sử đặt hàng.

17.7 UI-18 – Main Menu icon consistency

Vấn đề (cột E): row spacing menu hơi rộng; icon menu không đều style — có icon nét mảnh, có icon dày, có icon lệch.

Kết quả mong muốn (cột H): row height 44–48px, margin giữa item 4–6px, dùng cùng một icon set + cùng stroke width, size 20–22px.

Root cause: 10/12 menu item đã dùng feather (outline, stroke đều) từ UI-01, nhưng 2 item còn lại dùng Font Awesome đặc nên lạc lõng:

- "Thông tin nhượng quyền": fa fa-info-circle (solid).
- "Cửa hàng": fa fa-building (solid).

Fix: đổi sang feather đồng bộ — icon-info cho thông tin nhượng quyền (1:1) và icon-shopping-bag cho cửa hàng (feather không có "building"; chọn shopping-bag hợp ngữ cảnh bán lẻ). Token row đã đạt BA từ UI-01 (height 44, icon 20, text 16, gap 12), chỉ nâng khoảng cách dọc giữa item margin: 2px 12px → 3px 12px (gap 6px, đúng dải 4–6).

```
<!-- portal_franchises_in_layout.xml -->
<i class="feather icon-shopping-bag" aria-hidden="true"/>
<!-- portal_franchise_information.xml -->
<i class="feather icon-info" aria-hidden="true"/>
```

Out-of-scope: icon Font Awesome ở *page body* (header trang, modal, backend admin) giữ nguyên — UI-18 chỉ về sidebar menu.

17.8 Empty state — chuẩn hoá (9.20)

BA muốn empty state thống nhất: *icon nhỏ + dòng text + khoảng trắng chuẩn*. Audit cho thấy 7/9 trang listing đã dùng chung .wujia-content-card-empty (text-only) nhưng chưa có icon; 2 outlier lệch hẳn: exam dùng alert-info, support comments dùng text-muted text-center. Gom tất cả 9 chỗ về class sẵn có .wujia-empty-state (icon feather contextual + text tiếng Việt giữ nguyên + spacing), đồng thời thu nhỏ icon 40px → 36px theo ý "icon nhỏ". Giữ .wujia-content-card-empty cho preview nhỏ trên home + giỏ hàng.

```
<div t-if="not orders" class="wujia-empty-state">
  <i class="feather icon-inbox"/>
  <p>Ưa có đơn hàng nào.</p>
</div>
```

17.9 Cleanup (9.21)

301 redirect legacy slug. v14 dùng slug underscore/dài dòng, v19 dùng kebab-case. Để không gây bookmark/email của ~1500 user, thêm controller `wujia_portal_layout/controllers/redirects.py` (auth=public, sitemap=False) chỉ cho slug đã xác nhận tồn tại trong v14:

Legacy v14	→ v19	HTTP
/portal/purchase_history	/portal/purchase-history	301
/portal/return-request-list	/portal/return	301
/portal/exam-registration	/portal/exam	301

Xoá stub. Module rỗng `custom/wujia_account/` (orphan từ Sprint 4, không `__manifest__.py`, không file Python, không reference trong `custom/scripts/config`) được xoá để gọn cây thư mục.

17.10 Verify (9.22)

- `scripts/upgrade.sh` 10 module → RC=0, 89 module loaded, 0 ERROR/Traceback trong log.
- `scripts/test_sprint9.py` (mới, ORM shell) → 7/7 PASS: icon menu feather-only, ≥8 view dùng `.wujia-empty-state`, `wujia_account` không còn là module.
- `scripts/test_sprint5.py` (regression) → 20/20 PASS.
- `curl 3 legacy slug` → 301 đúng đích kebab-case.
- Browser thật (localhost:8019): smoke sidebar + 3 trang listing rỗng + home (không vỡ KPI/-content card cũ).

17.11 Bài học (gotcha) tích lũy

1. **Vuexy navbar .badge cascade** (UI-13 hotfix) — badge cart/bell của ta đặt trong navbar Vuexy nên chọn 3 rule cùng/cao specificity (. badge base tím, padding navbar làm méo shape, nav-link color làm tối chữ số). Local đỏ mà server tím vì cùng specificity ⇒ phụ thuộc load order (flaky). Fix dứt điểm: rule scope sâu + !important cho background-color và color (zero blast radius) + bump ?v=.
2. **CSS/màu = FILE TRÊN ĐĨA, không nằm DB** — mọi triệu chứng "local khác server" về CSS = cache layer (browser 7 ngày / ?v= chưa -u / proxy cache), không bao giờ là vấn đề data. Fix = bust cache, tuyệt đối không drop/copy DB để sửa CSS.
3. **wkhtmltoimage không tin được** cho CSS flexbox modern (Qt-WebKit cũ) — verify bằng browser thật.
4. **Token global = side-effect toàn portal** — bump token typography/ color/radius/spacing ảnh hưởng mọi page; bắt buộc smoke 3–5 page khác sau ship, không chỉ page đang sửa.

17.12 Files đã chạm (đợt cuối UI-15..UI-18 + cleanup)

- `_variables.css` — token KPI mobile + 3 token spacing UI-16.
- `_components.css` — KPI mobile margin, `.wujia-empty-state` i 36px; `assets.xml` bump ?v=1102.

- `_wujia_theme.css` – menu item margin 3px; bump ?v=1102.
- `portal_home.xml` – KPI col full-width, best-seller content-card, gỡ spacing ad-hoc.
- 2 view menu (`portal_franchises_in_layout.xml`, `portal_franchise_information.xml`) – icon feather.
- 9 view listing – empty state `.wujia-empty-state`.
- `controllers/redirects.py` (mới) + `controllers/__init__.py`.
- `scripts/test_sprint9.py` (mới). Xoá custom/`wujia_account/`.

Chapter 18

Sprint 10 – Mobile Home theo Figma (2026-06-06)

18.1 Bối cảnh

BA (Hùng) thiết kế lại **trang chủ portal bản mobile** trong Figma – frame 2474:2 (*ngo_gia_mobile_dashboard_header*, page Dashboard). Do file gốc nằm ở team Starter bị throttle API, host duplicate sang team Pro của mình – key đọc MCP từ giờ là `aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5` (bản copy = single source of truth, node ID giữ nguyên).

Mục tiêu: dựng đúng bản Figma cho viewport <992px, **giữ nguyên 100% bản desktop** (out-of-scope). Ba chốt từ user: (1) desktop giữ home cũ, mobile = Figma mới (toggle `d-none d-lg-block` / `d-lg-none`); (2) KPI Công nợ = UI-only (account.move là Phase 2) hiển thị "0 đ"; (3) card Khung giờ có 3 trạng thái Mở / Đóng / Tắt-global.

18.2 Khối Home (Figma) + màu/kích thước

Khối	Spec Figma (màu / size)
Hero	Nền gradient tối 135deg <code>#0B2430</code> → <code>#1B5C75</code> . Label 12/700 <code>#C7E6EF</code> , tên cửa hàng 17/700 trắng, khu vực 13/700 <code>#D9F3FA</code> . 2 cột: trái = cửa hàng, phải = "Vai trò" + badge (canh trái với nhau, $x \approx 281$).
4 KPI nhúng	1 hàng, ngăn bằng vạch trắng mờ <code>rgba(255,255,255,.13)</code> . Label 9/700 <code>#BEE7F1</code> , value 22/700 trắng. Đơn hàng / Thông báo / Đổi trả wire thật, Công nợ = "0 đ".
Khung giờ	Card trắng viền <code>#E9EEF2</code> . Mở = xanh <code>#16A34A</code> "Đang mở · còn HH:MM" + progress amber <code>#F59E0B</code> ; Đóng = đỏ; Tắt = "Đặt hàng 24/7".
Hành động nhanh	6 nút gradient cyan 135deg <code>#1895C7</code> → <code>#28A9DF</code> , icon + chữ trắng.
Thông báo nổi bật	3 noti + dải accent trái + badge theo loại (reuse <code>.wujia-badge-*</code>).
Bottom-nav	Fixed, 5 mục; active "Trang chủ" = ĐỎ <code>#EF4444</code> (≠ cyan); inactive <code>#8A939E</code> ; "Thông báo" có badge số. Chỉ hiện <992px.

Khối	Spec Figma (màu / size)
Navbar logo	Logo Wujia (company.logo_web) góc trái navbar mobile, nền trắng bo góc, 100×40, căn giữa dọc – vì sidebar (kèm logo) off-canvas <1200px.

18.3 Backend wiring

- `wujia_portal_base/controllers/portal.py:: portal_home()` bổ sung `active_franchise` (browse), `active_role` (qua `find_active_membership`) và `order_window(dict). _dashboard_values()` giữ nguyên – KPI tái dùng `recent_orders_count / unread_count / return_requests_count / latest_notifications`.
- Thêm helper `local_float_to_hhmm` (không import chéo từ `wujia_portal_sale` – base không phụ thuộc sale).
- `_order_window_view()` gọi 1 lần `res.config.settings._is_within_order_window(area_id)` – scalar, không ORM trong loop (OK cho 1500 user). Toán khung giờ qua nửa đêm verify đúng (window 10:00→04:00 lúc 12:23 → "còn 15:37", progress 13%).

Listing 18.1: Trạng thái khung giờ cho hero

```
def _order_window_view(self, area_id=None):
    Settings = request.env['res.config.settings'].sudo()
    allowed, window = Settings._is_within_order_window(area_id=area_id)
    if not window.get('enabled', True):
        return {'state': 'always'} # Đặt hàng 24/7"
    f = float(window.get('from') or 0.0) % 24.0
    t = float(window.get('to') or 0.0) % 24.0
    now = Settings._user_now_hours()
    span = (t - f) % 24.0 or 24.0 # xử lý qua nửa đêm
    if allowed:
        elapsed = (now - f) % 24.0
        return {'state': 'open',
                'to_hhmm': _float_to_hhmm(t),
                'remaining_hhmm': _float_to_hhmm(max(0.0, span - elapsed)),
                'progress_pct': max(0, min(100, round(elapsed / span * 100)))}
    return {'state': 'closed',
            'from_hhmm': _float_to_hhmm(f), 'to_hhmm': _float_to_hhmm(t)}
```

18.4 CSS / template

- `_variables.css`: thêm 13 token prefix riêng `--wujia-mhome-*` (gradient hero/action, màu progress, nav active đỏ...) – **không sửa token cũ** ☹ zero blast radius lên desktop.
- `_components.css`: thêm cụm `.wujia-mhome-*` (hero 2 cột, KPI tile, window, actions grid, noti, bottom-nav) + rule logo navbar + `flex-wrap: nowrap` giữ logo/hamburger/icon cùng hàng + ẩn chữ ngôn ngữ <1200px cho đủ chỗ.
- `portal_home.xml`: bọc home cũ trong `d-none d-lg-block`; thêm block `.wujia-mhome d-lg-none` + `nav.wujia-mhome-bottomnav`.
- `store_picker_navbar.xml`: ẩn mobile store-strip trên route /portal (path != '/portal') vì hero đã show store – trang khác vẫn giữ.

- layouts.xml: thêm logo navbar mobile. Asset bump ?v=1110→1113.

18.5 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Khách portal mở trang chủ trên điện thoại giờ thấy một màn hình mobile-native: thẻ "Tổng quan cửa hàng" nền tối gom tên cửa hàng + vai trò + 4 chỉ số (đơn hàng, thông báo, đổi trả, công nợ), thẻ khung giờ đặt hàng có thanh tiến trình "còn bao lâu", lưới 6 nút hành động nhanh, danh sách thông báo nổi bật, và một thanh điều hướng dưới đáy (active màu đỏ). Bản desktop không đổi — chỉ người dùng <992px thấy giao diện mới. Công nợ là nút giả (chưa có kế toán), còn lại đều nổi dữ liệu thật.

18.6 Verify

Upgrade RC=0; test_sprint9 7/7, test_sprint5 20/20 (regression). Authenticated render /portal HTTP 200 — KPI 5/15/4/"0 đ", khung giờ "Đang mở · còn 15:37", desktop vẫn 4 KPI card; CSS served ?v=1113 khớp HTML; smoke 7 trang portal đều 200. Visual <992px do user xác nhận trên browser thật (môi trường CLI không có Chromium).

18.7 Follow-up (2026-06-23) — fix lề kép, về đúng 16px BA

User phản hồi cả trang home mobile bị thụt mép quá (dẫn), trong khi BA spec = 16px. Lần chỉnh đầu (.wujia-mhome 16→10px) vẫn dẫn — **root cause**: đo box-model browser thấy .content-wrapper của Vuexy có padding ngang $\approx 16.8\text{px}$, cộng dồn với padding của .wujia-mhome → lề kép ($\approx 27\text{--}33\text{px}$) thay vì 16px.

Fix: (1) trả .wujia-mhome về padding: 16px (= BA, đúng token --wujia-mshell-content-pad-x); (2) thêm class wujia-home-wrapper vào content-wrapper của portal_home.xml + CSS scoped @media (max-width:991.98px) html body .content .content-wrapper.wujia-home-wrapper {padding-left/right:0} → bỏ lề Vuexy CHỈ ở home mobile (<992px), desktop + trang khác giữ nguyên. .wujia-mhome thành inset DUY NHẤT = 16px.

Files: portal_home.xml (+class) + _components.css (.wujia-mhome 16px + media override). Bump _components.css ?v=1136, manifest base 19.0.5.10.0 + layout 19.0.24.0.0. Verify: upgrade RC=0; browser 390px hero left=16px (trước 27px), cả trang (hero + khung giờ + hành động nhanh) thẳng hàng tại 16px, không scroll ngang; desktop intact (override chỉ <992px).

Chapter 19

Sprint 11 – Mobile trang Đặt hàng + shared components (2026-06-07)

19.1 Bối cảnh

BA chốt Figma trang **Đặt hàng bản mobile** – frame 2480 : 2 (*ngo_gia_mobile_order_page_v9_scroll_all_cart*, gồm 2 màn: danh sách **Sản phẩm + Giỏ hàng**). Đồng thời BA gửi pack *WujiaTea/UI/Wujia_Source_UI_Final_F* – **Component Registry v3** là *source of truth* cho các component mobile dùng chung (Header, Footer Action Bar = bottom-nav, Current Store Strip, Search/Filter, Order Warning Bar, Product Row Compact, Cart Row Fixed, Cart Summary CTA, Back Secondary Button).

Sprint 10 chỉ gắn bottom-nav ở /portal. Sprint này: (1) **dứt điểm item 10.1** – promote bottom-nav + Current Store Strip ra toàn portal mobile; (2) build mới màn Đặt hàng mobile khớp Figma ~95%. Backend đặt hàng đã wire đủ từ trước (/portal/order, cart/add|update|remove|count, submit) nên sprint gần như thuần UI + wiring JS.

Chốt từ user: (1) shared components áp **toàn portal mobile**; (2) **header giữ nguyên** navbar Vuexy (BA còn chỉnh header – chờ bản final); (3) cart **submit thẳng** theo BA – chỉ Tạm tính + nút "Gửi đơn", **KHÔNG** field SĐT/địa chỉ/ghi chú (xử lý BE submit để sau); (4) trang Đặt hàng **KHÔNG** hiện Current Store Strip (Figma 2480:2 không có); (5) thanh giỏ hàng nổi bấm đúng màu Figma (node 2480:141).

19.2 Khối Mobile (Figma 2480:2) + màu/kích thước

Khối	Spec Figma / Registry (màu / size)
Order Warning Bar	Nền đỏ nhạt #FEE2E2, chữ đỏ #DC2626, 13/700, radius 12, "Khung giờ đặt hàng: HH:MM - HH:MM". Dùng ở Sản phẩm (Cart defer BE context).
Search/Filter	Input "Tìm sản phẩm" h44 r12 + select "Tất cả". Border #E5E7EB, focus = cyan #28A9DF.
Product Row Compact	68–76px, divider #E5E7EB: thumb (nền cyan nhạt #DDF6FF) + tên (ellipsis) + ĐVT + giá (bold) + nút thêm cyan #28A9DF (42px) + badge xanh #16A34A = SL đang trong giỏ.

Khối	Spec Figma / Registry (màu / size)
Floating Cart Bar	position:fixed trên bottom-nav. Nền gradient 90° #0B2430 → #1B5C75 (node 2480:141), title trắng, sub "N sản phẩm • tổng" = cyan nhạt #DDF6FF, nút "Xem giỏ" = nền trắng + chữ cyan #28A9DF .
Cart Row Fixed	90–96px: thumb + tên (ellipsis) + "ĐVT • Đơn giá X" + stepper (– N +) + "Thành tiền Y" (canh phải) + nút xoá 40×40. Render TẤT CẢ (no see-more).
Cart Summary CTA	Sticky trên bottom-nav: "Tạm tính / tổng" + "Số lượng / N" + nút "Gửi đơn đặt hàng" cyan h50 → POST /portal/order/submit.
Back Secondary	"← Tiếp tục chọn sản phẩm" → /portal/order, outline cyan h44.
Current Store Strip	1 dòng [code] (chip cyan nhạt #EAF7FD/#28A9DF) + tên cửa hàng (15/700 #111827 ellipsis) + role pill phải. Trắng, 48px, border-bottom #EEF2F5. Hiện mọi trang ngoài Home, trừ /portal/order*.
Bottom-nav (Footer Action Bar)	Fixed 5 mục, active = ĐỎ #EF4444, inactive #8A939E, badge "Thông báo". Active tự động theo request path. Chỉ <992px.

19.3 Gì đã làm

Dựng lại 2 màn của trang đặt hàng cho điện thoại theo đúng Figma BA: màn **Sản phẩm** (banner khung giờ, ô tìm + lọc, danh sách dạng dòng gọn, nút thêm giỏ kèm badge số lượng đã có, thanh giỏ hàng nổi ở đáy) và màn **Giỏ hàng** (nút quay lại, danh sách cuộn toàn bộ, mỗi dòng có nút tăng/giảm + thành tiền + xoá, thanh tổng kết dính đáy với nút gửi đơn). Thanh điều hướng dưới đáy (bottom-nav) và dải thông tin cửa hàng được tách thành **component dùng chung** và bật cho toàn bộ portal bản mobile, hoàn tất việc còn nợ từ Sprint 10 (item 10.1). Bản desktop giữ nguyên 100% (toggle d-none d-lg-block / d-lg-none).

19.4 Lý do / Trade-off

- **Bottom-nav đưa vào app_layout** (không lặp ở từng trang): một component, active suy ra từ request.httprequest.path — khỏi mỗi controller phải truyền biến active.
- **Badge "Thông báo" của bottom-nav dùng lại poll sẵn có** (header_bell_badge.js → /portal/notifications thay vì query per-page — **0 query thêm**, an toàn cho mục tiêu 1500 user đồng thời).
- **Current Store Strip ẩn ở trang Đặt hàng**: Registry gợi ý dùng strip ở Product List/Cart, nhưng frame Figma 2480:2 không có → ưu tiên Figma (user xác nhận).
- **Cart warning bar + chặn submit ngoài khung giờ** cần controller portal_order_cart_view truyền context khung giờ → **defer** (BE submit xử lý sau theo chỉ đạo). Nút "Gửi đơn" vẫn POST vào endpoint /portal/order/submit sẵn có (server-side đã gate khung giờ).
- **Token mobile prefix riêng** - -wujia-morder-* / - -wujia-mcart-* + class scope .wujia-morder/.wujia-mcart (wrapper d-lg-none) → zero blast radius lên desktop.

19.5 Files chạm

- **NEW** wujia_portal_layout/views/mobile_bottomnav.xml – template bottom-nav share, include vào app_layout.
- wujia_portal_layout/: layouts.xml (include nav), assets.xml (bump?v=1115), _variables.css (token --wujia-morder-*), _components.css (class mobile order/cart + restyle strip + global bottom-padding).
- wujia_portal_base/: portal_home.xml (gỡ nav cứng), store_picker_navbar.xml (strip BA, ẩn order page), store_picker.css (style strip + breakpoint 768→992).
- wujia_portal_sale/: portal_order_catalog.xml + portal_order_cart.xml (block mobile), portal_order.js (stepper/delete/badge/floatbar).
- wujia_portal_notification/header_bell_badge.js (feed badge bottom-nav).

19.6 Verify

upgrade.sh 4 module RC=0 (91 modules loaded); test_sprint9.py 7/7; test_sprint5.py 20/20; QWeb dict/generator comprehension render OK; HTTP smoke (login 200, CSS?v=1115 200, route portal 303 không 500). Visual <992px (375/391/414) do user duyệt trên browser thật.

Chapter 20

Sprint 12 – Mobile Shell FINAL (Header + Strip + Footer) (2026-06-07)

20.1 Bối cảnh

BA phát hành bản **FINAL** của mobile shell tại WujiaTea/UI/Wujia_Source_UI_FINAL_v1 – thay thế mọi pack v1/v2/v3 trước đó. Bản này định nghĩa 3 thành phần *chuẩn cho MỌI trang mobile*: **Header** (104px), **Current Store Strip** (48px), **Footer Action Bar** (83px, fixed). Sprint 10/11 mới dựng mobile Home + Đặt hàng theo Figma cũ và **chưa xử lý Header** – header vẫn là navbar Vuexy desktop dùng chung cho cả mobile.

Mục tiêu sprint: biến Header/Strip/Footer thành **shared shell render 1 lần trong app_layout** → tự áp dụng cho mọi trang mobile (< 992px). Desktop (≥ 992px) GIỮ NGUYÊN tuyệt đối.

Nguồn chuẩn: Wujia_UI_Component_Registry_FINAL_v1.{md,json}, Wujia_UI_CHANGELOG_FINAL_v1.md (10 final decisions), Wujia_UI_Design_Tokens_FINAL_v1.css, mockup @3x.

Chốt từ user (2026-06-07):

- **Menu access:** header bỏ hamburger → footer tab “Thêm” wire vào off-canvas sidebar Vuexy hiện có (interim, giữ truy cập các trang ngoài footer). **CÓ NOTE rõ trong code** để khi BA design drawer riêng thì truy ra được.
- **Footer active color:** đổi đỏ → cyan #28A9DF theo BA final (override quyết định “active đỏ” của Sprint 10/11); đỏ chỉ còn cho badge/cảnh báo.
- **Current Store Strip:** hiện đồng đều trên **MỌI trang** (kể cả Home + Đặt hàng) cho nhất quán – user chốt sau khi thấy việc carve-out 2 trang để lại cảm giác lệch.

20.2 Kiến trúc: Mobile Shell = shared component (apply-all)

Shell render 1 lần trong wujia_portal_layout.app_layout, mobile-only (d-lg-none). Mọi trang gọi app_layout tự có shell – đây là cách đặt “apply-all” mà không cần module mới: wujia_portal_layout là base layout (đã sở hữu footer + layout), strip đã global qua app_layout inherit ở wujia_portal_base. Range 992–1199px vẫn là “desktop” (navbar + hamburger Vuexy như cũ); shell mới CHỈ < 992px.

20.3 Khối shell (BA FINAL v1) + màu/kích thước

Khối	Spec FINAL v1 (màu / size)
Header	104px, nền cyan #28A9DF liền khối (KHÔNG dải xanh đậm đáy). Logo slot trắng bo trái 116×44 r14. Phải: nút tròn translucent rgba(255,255,255,.18) ~38px r19 – Language / Cart shortcut / Avatar. BỎ chuông (footer đã có tab Thông báo). Cart = shortcut tới giỏ hiện tại.
Current Store Strip	48px trắng, border-bottom #EEF2F5. 1 dòng "[H000] (pill cyan #EAF7FD) Tên cửa hàng (bold) ... Role (pill viền)". Không subtitle/địa chỉ.
Footer Action Bar	83px trắng, border-top #EEF2F5, fixed. Tabs: Trang chủ / Đặt hàng / Giao hàng / Thông báo / Thêm. Active = cyan #28A9DF , inactive #8A939E, badge #EF4444. Icon "Thêm" = icon-grid.
Content	padding ngang 16px, padding-bottom ≥ 96px (footer fixed không che). App bg mobile #F3F6F8.

20.4 Module & file chạm

- wujia_portal_layout:
 - **MỚI** views/mobile_header.xml – template mobile_header (d-lg-none) + đăng ký __manifest__.py (version → 19.0.12.0.0).
 - views/layouts.xml: gọi mobile_header làm con đầu của .app-content.
 - views/mobile_bottomnav.xml: "Thêm" → menu-toggle (mở sidebar) + icon-grid + NOTE.
 - _variables.css: cụm token --wujia-mshell-* / --wujia-mheader-* + **tách** --wujia-mnav-act: (cyan) / --wujia-mnav-badge (đỏ).
 - _components.css: style .wujia-mheader-*; footer active cyan + badge đỏ + min-height 83; footer-clearance global 88→96; floatbar bottom 76→calc(83+8).
 - _wujia_theme.css: ẩn navbar Vuexy < 992px; zero offset floating-nav; bg #F3F6F8; **zero content-wrapper margin-top: 6rem** (root-cause "trống 1 khúc").
 - views/assets.xml: bump ?v 1115→1118.
- wujia_portal_base: store_picker_navbar.xml (strip hiện mọi trang) + store_picker.css (gỡ hack margin-top: 7.5rem).
- wujia_portal_sale: header_cart_badge.js querySelector → querySelectorAll (cập nhật cả badge desktop ẩn lẫn mobile header).

20.5 Gì đã làm

Mọi trang portal trên điện thoại nay dùng **một bộ khung thống nhất**: thanh tiêu đề xanh có logo + đổi ngôn ngữ + giỏ hàng + tài khoản (đã bỏ chuông vì đáy màn đã có tab Thông báo); dải "cửa hàng hiện tại" gọn 1 dòng; và thanh điều hướng đáy 5 tab với mục đang chọn tô **xanh thương hiệu** (trước là đỏ). Người dùng chuyển trang nhanh qua thanh đáy; các trang không nằm trong

5 tab (Lịch sử, Đổi trả, Kiến thức, Hỗ trợ, Báo cáo, Thi, Thông tin nhượng quyền) mở qua tab "Thêm" → menu trượt. Desktop không đổi gì.

20.6 Lý do / Trade-off

- **"Thêm" → sidebar (interim):** BA bỏ hamburger nhưng chưa thiết kế drawer "Thêm"; tạm wire vào off-canvas sidebar Vuexy có sẵn để không mất đường vào các trang ngoài footer. Đã ghi NOTE để dễ đổi sau.
- **Root-cause "trống 1 khúc dưới header":** Vuexy đặt content-wrapper { margin-top: 6rem } (~90px) để chứa chỗ cho navbar floating. Sprint này ẩn navbar nhưng phần chứa còn → khoảng trống. Fix = zero margin-top trên mobile (rule UI-16 trước đó chỉ override padding-top, sót margin-top).
- **Strip mọi trang vs carve-out:** ban đầu ẩn strip ở Home/Order theo Figma (store đã nằm trong hero/header), nhưng user chọn hiện đồng đều cho nhất quán — chấp nhận trùng nhẹ store info ở 2 trang đó (tạm thời).
- **Bell ở header:** frame Home cũ (2474:2) có chuông, nhưng FINAL_v1 (mới hơn) bỏ chuông → theo FINAL_v1.

Chapter 21

Sprint 13 – Mobile UI: Lịch sử đặt hàng (List + Detail) (2026-06-10)

21.1 Bối cảnh

BA phát hành Figma FINAL cho trang **Lịch sử đặt hàng** mobile – frame 4445:4 (Wujia_Mobile_Order_History_file copy aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5. Frame là 2 ảnh phẳng đã export: màn **List** (/portal/purchase-history) + màn **Detail** (/portal/purchase-history/<id>).

Trước sprint, route /portal/purchase-history **chưa có bản mobile** – chỉ 1 layout desktop kiểu bảng 7 cột, tràn/khó đọc < 992px. Mục tiêu: dựng bản mobile theo Figma, đồng bộ shell Sprint 12 (header cyan + store strip + bottom-nav), desktop GIỮ NGUYÊN 100

Chốt từ user (2026-06-10):

- **Status badge = UI tạm:** chỉ map nhãn ở mức UI cho mobile (nhãn giàu hơn của Figma: "Đã xử lý / Đang giao / Hoàn tất"). **KHÔNG** build logic suy ra "Đang giao" từ batch/delivery state – để sprint sau.
- **Mobile-only:** desktop list+detail giữ nguyên cả layout lẫn nhãn STATE_BADGES cũ.
- **Ghi chú khi đặt hàng:** luôn hiện card (khớp layout Figma); rỗng thì placeholder "Không có ghi chú." Dùng portal_note (KHÔNG fallback order.note vì đó là Terms&Conditions của Odoo).

21.2 Field mapping (KHÔNG cần field backend mới)

UI	Field / nguồn
Mã đơn	order.name (trigram index → search ilike nhanh)
Giờ · ngày	date_order.strftime('%H:%M · %d/%m/%Y')
Tổng tiền / Thành tiền	amount_total / line.price_subtotal
Người đặt	portal_requester_user_id.name or user_id.name
Cửa hàng	franchise_id.code + " - " + .name
Số dòng hàng	'%02d' % len(order.order_line)
Số phiếu batch	batch_id.name (Many2one stock.picking.batch, store+index)

UI	Field / nguồn
Thời gian khởi hành	batch_id.planned_departure (Datetime, wujia_delivery)
Ghi chú	portal_note (rỗng → placeholder)
Quy cách	line.product_id.uom_id.name (không có field packaging riêng)
SL	line.product_uom_qty

21.3 Module & file chạm

- wujia_portal_purchase_history:
 - controllers/portal.py: thêm MOBILE_STATE_BADGES (label map UI-only, tách khỏi STATE_BADGES desktop) + param q (search Mã đơn, ilike trên name) + truyền mobile_state_badges vào context list + detail.
 - views/portal_history.xml: bọc toàn bộ markup desktop trong d-none d-lg-block (giữ nguyên) + thêm sibling d-lg-none cho cả List(.wujia-mhist) và Detail(.wujia-mhist-detail).
- wujia_portal_layout:
 - _variables.css: cụm token --wujia-mhist-chip-* (chip lọc); phần còn lại reuse palette --wujia-morder-.*.
 - _components.css: class .wujia-mhist-* (title / search / chip / listhead / list-row / pager / summary / card / kv / product-row / empty). Mobile-only, reuse .wujia-badge-.*.
 - views/assets.xml: bump ?v 1116/1117 → **1120** rồi **1121** (sau fix kv align).

21.4 Status mapping (UI tạm)

```
# Mobile-only, TÁCH ở khi STATE_BADGES desktop. "shipping" đã sẵn ở CHA
# có state sale.order nào ở tr ở ti -> wire batch state ở sprint sau.
MOBILE_STATE_BADGES = {
  'draft': ('Ó Mi', 'wujia-badge-muted'),
  'sent': ('Đã gửi', 'wujia-badge-info'),
  'sale': ('Đã xử lý', 'wujia-badge-success'),
  'shipping': ('Đang giao', 'wujia-badge-warning'),
  'done': ('Hoàn tất', 'wujia-badge-success'),
  'cancel': ('Đã hủy', 'wujia-badge-danger'),
}
```

21.5 Gì đã làm

Cửa hàng nhượng quyền nay xem **lịch sử đặt hàng** trên điện thoại gọn gàng đúng thiết kế: màn danh sách có ô tìm theo mã đơn, lọc khoảng ngày + chip nhanh (Tháng này / Tháng trước / Đã xử lý / Xóa lọc), mỗi đơn 1 dòng (mã · giờ ngày · trạng thái · tổng tiền). Bấm vào đơn mở màn chi tiết gồm 4 thẻ: tóm tắt, thông tin đơn hàng, thông tin batch/giao hàng, ghi chú, và danh sách sản phẩm (quy cách + số lượng). Bản desktop không đổi.

21.6 Lý do / Trade-off

- **Status UI tạm:** Figma có nhãn "Đang giao" — không có state native nào của `sale.order` tương ứng (cần ghép thêm trạng thái batch/picking). Theo chốt của user, sprint này chỉ map nhãn UI; logic suy ra "Đang giao" để sau → mobile dùng `MOBILE_STATE_BADGES` riêng, desktop giữ `STATE_BADGES` cũ.
- **Search "Mã" wire luôn:** tuy là sprint UI, vẫn nối q (1 dòng domain `ilike`) để ô tìm không "chết"; an toàn perf nhờ trigram index sẵn có trên `sale.order.name`.
- **Gutter:** `.wujia-mhist` không tự pad ngang — dựa `.content-wrapper` (Vuexy 2.2rem) như `.wujia-morder` để khớp gutter trang Đặt hàng.
- **kv value căn trái:** ban đầu căn phải sát lề; user feedback → đổi sang cột cố định (label flex 0 0 110px, value text-align:left) đúng Figma.

21.7 Verify

Upgrade RC=0; test_sprint9 7/7 + test_sprint5 20/20 (regression sạch); HTTP authenticated render List + Detail = 200, 0 traceback, đủ marker `wujia-mhist-*`; định dạng khớp Figma (155.250 đ, 16:50 · 27/05/2026, 01 sản phẩm); desktop markup (bảng + state-step) còn nguyên; CSS served ?v=1121. Visual < 992px do user xác nhận trên browser thật.

Chapter 22

Sprint 14 – Mobile: Bottom sheet "Thêm chức năng" + Blank Shell chuẩn (2026-06-11)

22.1 Bối cảnh

BA phát hành 2 frame Figma mới (file copy aoeiDYlg6v1hJZg2w6Q7o5, page Dashboard, last-modified 2026-06-11):

- **WJ_MoreBottom** (4477:242) – bottom sheet "Thêm chức năng" mở từ tab "Thêm" của footer mobile. Đây là thiết kế thật cho pending item (a) của Sprint 12: tab "Thêm" trước đó wire INTERIM vào off-canvas sidebar Vuexy (có NOTE trong mobile_bottomnav.xml) vì BA final bỏ hamburger nhưng chưa design drawer.
- **WJ_Mobile_BlankShell** (4447:11) – spec content area chuẩn cho MỌI trang mobile trong shell (header 104 / strip 48 / footer 83): padding ngang 16px, khoảng cách card/list 12-16px, padding bottom khi scroll ≥ 96 px, nền #F3F6F8. Token - -wujia-mshell-content-pad-x/-bottom đã khai báo từ Sprint 12 nhưng **chưa có class nào tiêu thụ**.

Sprint thuần UI+JS, **0 thay đổi backend** – toàn bộ 7 route đích của sheet đã tồn tại từ các sprint trước. Desktop GIỮ NGUYÊN 100% (markup d-lg-none, CSS trong @media (max-width: 991.98px)).

Chốt từ user (2026-06-11):

- **Thêm row "Báo cáo" ngoài Figma:** frame BA chỉ có 6 item, không có Báo cáo – nhưng khi bỏ toggle sidebar interim thì mobile mất đường vào /portal/reports/orders. User chốt thêm 1 row "Báo cáo" cùng pattern (chèn trước "Tài khoản / Cài đặt"), có NOTE trong XML ghi rõ lịch Figma.
- **BlankShell = class mới, KHÔNG retrofit:** tạo .wujia-mpage cho trang mobile SAU NÀY; 3 trang đã ship (Home / Order / History) giữ layout riêng để tránh regression.

22.2 Spec sheet theo Figma

- **Backdrop:** rgba(17,24,39,0.28) (#111827 28%) phủ từ top đến mép trên footer; footer vẫn hiện và bấm được.

- **Sheet:** trắng, position: fixed; bottom: var(--wujia-mnav-height) (83px), bo góc trên 20px, handle 67 × 5 #D8DEE6, slide-up 0.25s. Z-index xếp tầng: backdrop 1028 < sheet 1029 < footer 1030.
- **Head:** title "Thêm chức năng" Inter Bold 18 #111827 + sub "Các tiện ích khác cho cửa hàng" 12.5 #6B7280 + nút close tròn 32 × 32 nền --wujia-mshell-bg.
- **Row item** (min-height 62, separator #EEF2F5): icon tile 40 × 40 tròn nền #EAF7FD icon feather cyan --wujia-mshell-primary, title Bold 15, sub 12 #8A9099, chevron #B3BAC4.
- **Footer khi mở** (group FooterActionBar_MORE_ACTIVE): tab "Thêm" active cyan qua class is-active sẵn có. Badge Figma #EC3845 ≈ token --wujia-mnav-badge #EF4444 → coi BA drift (gotcha hex typo), GIỮ token.

7 item của sheet (route đều verify HTTP 200):

Item	Route	Feather icon
Đổi trả / Bù hàng	/portal/return	icon-corner-up-left
Đăng ký thi	/portal/exam	icon-calendar
Kiến thức	/portal/knowledge	icon-book-open
Hỗ trợ	/portal/support	icon-life-buoy
Hồ sơ cửa hàng	/portal/franchise-information	icon-home
Báo cáo (ngoài Figma)	/portal/reports/orders	icon-bar-chart-2
Tài khoản / Cài đặt	/portal/profile	icon-user

22.3 Module & file chạm

- wujia_portal_layout (19.0.12.0.0 → 19.0.14.0.0):
 - views/mobile_bottomnav.xml: tab "Thêm" gỡ class menu-toggle (interim Sprint 12) → hook data-wujia-more="toggle"; thêm markup sheet + backdrop trong cùng template (shared shell, render mọi trang, d-lg-none, hidden mặc định).
 - static/assets/js/wujia_mobile_more_sheet.js (**NEW**): vanilla JS toggle — mở/đóng bằng tab, backdrop, nút close, phím ESC; body class wujia-msheet-open = scroll-lock; tab "Thêm" thêm/gỡ is-active (giữ nguyên nếu server đã render active cho route hiện tại).
 - static/assets/css/_variables.css: block token --wujia-msheet-*(radius/backdrop/handle/subtitle/item-sub/icon-bg/chevron/row-h) + --wujia-mshell-content-gap: 14px.
 - static/assets/css/_components.css: classes .wujia-msheet* + .wujia-mpage trong @media (max-width: 991.98px).
 - views/assets.xml: include JS mới + bump _variables / _components → ?v=1122.
- docs/wujia-design-system.md: §5.12 Mobile More Sheet + §5.13 BlankShell content wrapper.

22.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền dùng điện thoại giờ bấm tab "Thêm" ở footer là thấy ngay menu trượt lên với 7 lối tắt — Đổi trả, Đăng ký thi, Kiến thức, Hỗ trợ, Hồ sơ cửa hàng, Báo cáo, Tài

khoản — thay vì phải mò qua sidebar desktop thu nhỏ như trước. Mỗi mục có icon, tên và mô tả ngắn nên người mới dùng cũng hiểu chức năng từng trang. Đồng thời chuẩn "trang trắng" (blank shell) được chốt thành class dùng chung, các trang mobile sắp tới (Đổi trả, Kiến thức — BA đã up frame) dựng nhanh và đồng nhất khoảng cách/padding với toàn portal.

22.5 Lý do / Trade-off

Sheet render trong shared shell (mọi trang, mọi request) thay vì load AJAX: thêm ~3KB HTML mỗi trang nhưng mở sheet tức thì 0 query — đúng hướng perf-first 1500 user (menu tĩnh, không có lý do round-trip). Row "Báo cáo" lệch Figma là quyết định có chủ đích: thà lệch 1 row còn hơn mất hẳn đường vào trang trên mobile; NOTE trong XML để khi BA bổ sung frame thì đối chiếu lại. .wujia-mpage không retrofit 3 trang cũ — giá trị của việc "sạch codebase" nhỏ hơn rủi ro regression visual trên 3 trang đã được user nghiệm thu.

22.6 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_layout RC=0`, registry load sạch.
- `test_sprint9.py 7/7 + test_sprint5.py 20/20` (regression).
- HTTP authenticated (user demo anh.owner): `/portal + 5` trang smoke (order / purchase-history / delivery / notification / return) đều 200, markup sheet đủ 7 item trên mọi trang, class `menu-toggle` cũ sạch.
- 7 route đích sheet đều 200; CSS/JS serve từ đĩa đúng `?v=1122` (gotcha #12: CSS nằm trên đĩa, bust cache bằng `?v=`).
- User check mắt browser thật < 992px: mở/đóng sheet (tab + backdrop + close + ESC), điều hướng 7 link, scroll-lock — OK.

22.7 Pending sau Sprint 14

- Đối chiếu lại row "Báo cáo" khi BA cập nhật frame `WJ_MoreBottom` (hiện ngoài Figma theo quyết định user).
- Build trang mobile tiếp theo bằng .wujia-mpage: BA đã up frame `wujia_return_mobile_v5` (4449:81) và `WJ_Knowledge_Mobile` (4475:2) trên cùng page Dashboard.
- Các pending cũ giữ nguyên: status giao hàng thật từ batch state (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), Công nợ account.move (Phase 2), i18n .po.

Chapter 23

Sprint 15 – Mobile: Kiến thức List + Detail (2026-06-12)

23.1 Bối cảnh

Pending item (a) của Sprint 14: BA đã up frame **WJ_Knowledge_Mobile** (4475:2, file copy aoeiDYlg6v1hJZg2w6 tên node **WJ_Knowledge_Mobile_Mockup_Combined_v6** (1) 1). Giống Sprint 13, frame là **ảnh phẳng** (import PNG, không có structure để đọc qua MCP) – spec lấy từ 2 screenshot user cung cấp: màn **List** (tìm kiếm + chips danh mục + Bài nổi bật + Mới cập nhật) và màn **Detail** (bài viết + tài liệu đính kèm).

Đây là trang **ĐẦU TIÊN** tiêu thụ **BlankShell .wujia-mpage** (Sprint 14 dựng sẵn, trước giờ 0 consumer). Desktop GIỮ NGUYÊN 100% (bọc d-none d-lg-block; mobile d-lg-none).

Chốt từ user (2026-06-12):

- “**Bài nổi bật**” + đếm “**N bài viết**” = **UI-only**: làm template-side, **KHÔNG** sửa controller – BA chỉ cần UI trước, backend wire sau (NOTE trong XML).
- **Icon bài viết** = **1 icon chung** icon-file-text (Figma vẽ icon riêng từng bài – model chưa có field icon, drift có chủ đích, đối chiếu BA sau).
- **Tài liệu đính kèm** **bấm phải DOWNLOAD THẬT** – phần backend duy nhất sprint này (1 route stream, copy pattern wujia_portal_support).

23.2 Spec theo Figma

Màn List (/portal/knowledge, trong .wujia-mpage .wujia-mknow):

- Title row: “**Kiến thức**” 22/800 + phải đếm “**N bài viết**” cyan 13/600 (UI-only = len(articles) trang hiện tại).
- Search card trắng: input nền #F3F6F8 icon search + nút “**Tìm**” cyan 42px – **functional** (GET keyword, param sẵn từ Sprint 4).
- Chips danh mục scroll ngang: “**Tất cả**” + loop categories – **functional** (GET category_id). Active = **SOLID cyan chữ trắng** (--wujia-mknow-chip-active-*, KHÁC style soft của --wujia-mhist-chip-active-*).
- “**Bài nổi bật**” + sub “**Ưu tiên đọc**”: card accent cyan 4px mép trái (: : before), icon tile 40 × 40 bo 10 nền #EAF7FD (icon-save), title 15/700, badge + “**Cập nhật dd/mm/yyyy**”. UI-only:

`articles.filtered(portal_badge in (important, mandatory))[:1]` — recordset đã fetch, 0 query thêm; rỗng thì ẩn section.

- “Mới cập nhật” + pill “Mới nhất”: mỗi bài 1 card (icon tile + title + badge danh mục cyan soft + ngày). Bài đã hiện ở featured bị loại khỏi list.
- Pager: share style `.wujia-mhist-pager` qua group selector (`.wujia-mknow-pager` — không đổi visual mhist).

Màn Detail (`/portal/knowledge/<slug>`):

- Back row: nút tròn trắng 44×44 icon-arrow-left về list + eyebrow “KIẾN THỨC” cyan caps + breadcrumb “danh mục / Bài viết”.
- Article card trắng: title 19/800, hàng badge (portal_badge + danh mục), meta “tác giả • Cập nhật dd/mm/yyyy”.
- “Nội dung chính”: summary (lead) + t-out content. Card xám “Các điểm cần nắm” / card cam “Lưu ý” trong mockup = **nội dung HTML admin soạn**, KHÔNG phải field — CSS `.wujia-mknow-body` hỗ trợ sẵn: ul/li bullet cyan, blockquote → card xám #F8F9FB, div.wujia-note → card cam #FFF7E8 heading #F29A1F.
- “Tài liệu đính kèm” (chỉ hiện khi có): card per file — icon tile + tên truncate + sub “EXT • size” (đuôi file + file_size format trong template) → **download thật** qua route mới.
- “Bài liên quan”: Figma mobile KHÔNG có → chỉ desktop.

Badge map MOBILE (tách desktop, precedent MOBILE_STATE_BADGES Sprint 13): mandatory → danger “Bắt buộc”, important → **danger** “Quan trọng” (Figma đỏ hồng; desktop map warning — drift có chủ đích), new → info “Mới”. Reuse class `.wujia-badge-*` sẵn có.

23.3 Module & file chạm

- `wujia_portal_knowledge` (19.0.3.2.0 → 19.0.3.3.0):
 - `views/portal_knowledge.xml`: bọc desktop list + detail trong `d-none d-lg-block`; thêm 2 block mobile `d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mknow` đặt **NGOÀI** `.content-wrapper` (xem Trade-off).
 - `controllers/portal.py`: route MỚI duy nhất `GET /portal/knowledge/<slug>/attachment/<attachment_id>` (`auth='user'`) — bài phải `is_published_portal`, attachment phải thuộc bài (m2m `attachment_ids` hoặc `res_model/res_id` trở về bài), stream qua `ir.binary._get_stream_from()` KHÔNG dùng `util.check_attachment_access` (ACL đó theo franchise — knowledge là global published).
- `wujia_portal_layout` (19.0.14.0.0 → 19.0.15.0.0):
 - `_variables.css`: block token `--wujia-mknow-*` (chip active solid / accent / tile-bg / quote-bg / note-bg / note-head — reuse palette `--wujia-morder-*` + `--wujia-msheet-icon-bg`).
 - `_components.css`: ~70 rule `.wujia-mknow-*` trong `@media` (max-width: 991.98px); pager mhist mở group selector; **SỬA** `.wujia-mpage` (fix double padding — xem Trade-off).
 - `views/assets.xml`: bump `_variables / _components` → ?v=1123.

23.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền mở Kiến thức trên điện thoại giờ thấy đúng giao diện BA thiết kế: ô tìm kiếm bài viết, dây chip lọc theo danh mục, bài quan trọng được tách riêng lên mục “Bài nổi bật”, còn lại xếp “Mới cập nhật” theo dạng card dễ bấm. Vào bài viết thì đọc được nội dung định dạng đẹp (điểm cần nắm, lưu ý) và **tải được tài liệu đính kèm** (quy trình, biểu mẫu PDF...) về máy ngay từ điện thoại – trước đây phần đính kèm thậm chí chưa render ở cả desktop. Tìm kiếm và lọc danh mục hoạt động thật, không phải mock.

23.5 Lý do / Trade-off

Fix .wujia-mpage double padding: BlankShell Sprint 14 tự pad-bottom 96px, nhưng footer-clearance 96px đã có ở rule “DUY NHẤT” .app-content.content (Sprint 12) – consumer đầu tiên lộ ra lỗi cộng dồn 192px trống đáy. Vì .wujia-mpage chưa có ai dùng (grep 0 consumer XML/JS), sửa thẳng definition: bỏ pad-bottom riêng + thêm pad-top = content-gap, blast radius 0. Tương tự, block mobile đặt **ngoài** .content-wrapper vì .wujia-mpage tự lo gutter 16px – lồng vào sẽ double padding ngang (2.2rem + 16px). Spec BA (clearance ≥ 96 , gutter 16) vẫn được thỏa.

Route download riêng thay vì /web/content: portal user không có quyền đọc ir.attachment tùy ý; route riêng + sudo có kiểm soát cho ACL rõ ràng (chỉ file thuộc bài đã publish), không lộ attachment ngoài phạm vi.

Featured UI-only filter trên recordset đã fetch: 0 query thêm, đổi lấy giới hạn “nổi bật chỉ xét trong trang hiện tại” – chấp nhận được vì user chốt UI trước; wire query riêng khi BA chốt nghiệp vụ.

23.6 Verify

- upgrade.sh wujia_portal_layout,wujia_portal_knowledge RC=0, log sạch (91 modules loaded).
- test_sprint9.py 7/7 + test_sprint5.py 20/20 (chạy 2 lần: sau code + trước commit).
- HTTP authenticated (anh.owner local): List + Detail 200, markup mobile đủ block (titlerow / search / chips / featured / list / backrow / article / đính kèm); filter category_id + search keyword 200.
- **Download thật:** route attachment trả 200 + Content-Disposition: attachment + đúng bytes %PDF; attachment KHÔNG thuộc bài → **403** (ACL đúng). Demo: seed 1 PDF local-only vào bài ui12-01 qua odoo shell (KHÔNG vào manifest – đúng rule demo data).
- Desktop intact (block d-none d-lg-block nguyên vẹn trong HTML) + regression smoke 4 trang khác (/portal, order, purchase-history, support) đều 200. Asset serve đúng ?v=1123.
- **Gotcha:** dev server --dev=reload KHÔNG bắt route controller mới → restart server mới 200 (trước đó 404). XML/CSS thì hot-reload bình thường.
- User check mắt browser thật < 992px trước khi end-sprint.

23.7 Pending sau Sprint 15

- Wire controller cho “Bài nổi bật” (query riêng portal_badge in (important, mandatory), không phụ thuộc pagination) + đếm “N bài viết” = search_count (controller đã tính total,

chỉ chưa pass ra template) — hiện UI-only theo chốt user 2026-06-12.

- Icon riêng từng bài/danh mục khi BA cấp field (hiện 1 icon chung — drift Figma).
- Badge “Quan trọng” mobile = đỏ (Figma) vs desktop = warning — đối chiếu BA rồi đồng nhất.
- Trang mobile **Đổi trả** (wujia_return_mobile_v5 4449:81, frame đã có) — sprint sau, dựng bằng .wujia-mpage.
- Pending cũ giữ nguyên: status giao hàng thật từ batch state (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), Công nợ account.move (Phase 2), i18n .po.

Chapter 24

Sprint 16 – Mobile: Dashboard 3 màn (Đơn hàng / Công nợ / Hỗ trợ) (2026-06-14)

24.1 Bối cảnh

BA up frame **mobile_dashboard** (2474:2, page Dashboard, file copy aoeiDYlg6vJhJZg2w6Q7o5) gồm 4 màn cùng thể hệ với Home (Sprint 10). Screen_1_Home đã build, user yêu cầu dựng nốt 3 màn còn lại. Khác Sprint 13/15, frame này đọc được structure qua MCP (text + layout + màu), không phải ảnh phẳng.

Mapping (user chốt):

- Screen_2_Orders (2474:119) → bản mobile của /portal/delivery (“giao hàng oke”).
- Screen_3_Debt_Knowledge (2474:233) → trang **MỚI** /portal/debt (module wujia_portal_debt).
- Screen_4_Support (2474:346) → bản mobile của /portal/support.

Quy tắc user giao: model/controller chưa có → làm UI trước, note lại, BA fill backend sau. Frame 2474 là thể hệ **CŨ** (header 112px, footer active ĐỎ) – shell hiện tại đã FINAL (Sprint 12/14: header cyan 104, footer active CYAN, sheet “Thêm”). **GIỮ SHELL FINAL, chỉ build content** – footer đỏ Figma là drift có chủ đích, đối chiếu BA. ADR-007 (mỗi feature portal = 1 module) → tạo wujia_portal_debt (module thứ 19; backend Phase 2 sẽ vào đây).

24.2 Spec theo Figma

Pattern chung mỗi section: **title row** (title Inter 18/700 #1F2933 + “Xem tất cả”) 12/700 cyan căn phải) + **card trắng** border #E9EEF2 bo ~16. Tile icon 40×40 bo 10 nền #E9F7FC (≈ - -wujia-primary-soft).

Screen 2 – /portal/delivery:

- **Đơn hàng gần đây:** 1 card gộp 3 row (separator), tile icon-file-text + mã 16/700 + giờ ngày 12 + tiền 13/700 + badge soft + chevron. Link /portal/purchase-history/<id>.
- **Giao hàng sắp tới:** card RỒI mỗi batch, tile icon-truck + tên + ngày kiểu “29/05/2026 (Thứ 5) • 08:00” + “Tổng đơn: N đơn” + “Tổng tiền” + badge (Đang giao = info / Chuẩn bị giao = muted).

- Yêu cầu đổi trả gần đây: card rời (không tile) mã + ngày + lý do + tổng tiền + badge (Chờ xử lý = danger / Đang xử lý = warning).

Screen 3 — /portal/debt (MỚI):

- Công nợ tóm tắt: 1 card 3 row kv (tile cyan / tile danger “Quá hạn”) — Tổng công nợ / Quá hạn thanh toán / Kỳ công nợ hiện tại. **UI-only:** `account.move = Phase 2` → “0 đ” (precedent KPI Công nợ Home Sprint 10) + kỳ “—”, “Xem tất cả” href #.
- Bài viết / Kiến thức mới: 1 card 3 row (icon chung icon-file-text) — data thật `wujia.knowledge.article.published`, link `/portal/knowledge/<slug>`.
- Đơn hàng gần đây: y hệt Screen 2 (dùng chung class + helper).

Screen 4 — /portal/support:

- Hỗ trợ nhanh: 1 card 3 row — Tạo yêu cầu (`/portal/support/new`, thật) / Gọi hotline (`tel:` từ `company.phone`) / Chat (**UI-only** href #, chờ BA channel).
- Thông tin cửa hàng: 1 card 3 row kv (icon trần 18, không tile) — Địa chỉ / Điện thoại / Người phụ trách (= `main_owner_member_id.user_id.name`), data thật từ franchise active.
- Giao hàng sắp tới: y hệt Screen 2.

24.3 Module & file chạm

- `wujia_portal_base` (19.0.5.5.0 → 19.0.5.6.0):
 - `controllers/utils.py`: helper CHUNG cho section lặp 2-3 trang — `get_recent_orders(franchise_id, limit)`, `get_upcoming_batches(...)` (trả list dict đã tính sẵn `order_count` + `total chỉ của franchise user`), `format_batch_departure("dd/mm/yyyy (Thứ X) • HH:MM")` + map UI-only `MOBILE_ORDER_BADGES` / `MOBILE_BATCH_BADGES`. Guard theo `_fields` (`franchise_id`, `planned_departure` không thuộc dependency của base) → thiếu module thì trả rỗng, không crash.
 - `views/portal_home.xml`: KPI “Công nợ” mobile (trước là `<div>` chết) → `<a href="/portal/debt"`
- `wujia_portal_debt` (MỚI, 19.0.1.0.0): manifest depends `wujia_portal_base`, `wujia_portal_knowledge`; controller `/portal/debt` (`auth='user'`, fetch `knowledge` + `recent_orders`, công nợ KHÔNG query); `views/portal_debt.xml` 3 section.
- `wujia_portal_delivery` (19.0.1.2.0 → 19.0.1.3.0): controller `/portal/delivery` thêm context mobile (`recent_orders` / `upcoming_batches` / `recent_returns` + map `MOBILE_RETURN_BADGES`); view bọc desktop `d-none d-lg-block` + block mobile `d-lg-none`. `wujia-mpage` . `wujia-mdash` NGOÀI . `content-wrapper`.
- `wujia_portal_support` (19.0.3.2.0 → 19.0.3.3.0): controller `/portal/support` thêm context (`m_franchise`, `m_upcoming_batches`, `m_hotline`); view bọc desktop + block mobile hub.
- `wujia_portal_layout` (19.0.15.0.0 → 19.0.16.0.0): `_variables.css` 2 token -- `wujia-mdash-tile-bg`, `_components.css` cụm `.wujia-mdash-*` (titlerow / card / row gộp + separator / card rời / tile / kv / chev) + rule `.wujia-debt-page` cho `≥992px`; `assets.xml` bump `_variables` / `_components` → `?v=1124`.

24.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền trên điện thoại giờ có thêm 3 màn theo đúng thiết kế BA: trang **Giao hàng** hiện tóm tắt 3 đơn mới nhất, các chuyển giao sắp tới (kèm số đơn và tổng tiền **của riêng cửa hàng mình** trong chuyển) và các yêu cầu đổi trả gần đây; trang **Công nợ** mới (bấm từ ô “Công nợ” ở Trang chủ) gom số dư công nợ, bài kiến thức mới và đơn gần đây; trang **Hỗ trợ** thành một hub có nút tạo yêu cầu, gọi hotline trực tiếp và xem thông tin liên hệ cửa hàng. Phần số công nợ và chat hiện là giao diện chờ (account.move thuộc giai đoạn 2), còn lại đều chạy dữ liệu thật. Bản desktop của cả /portal/delivery và /portal/support GIỮ NGUYÊN 100%.

24.5 Lý do / Trade-off

Helper chung ở wujia_portal_base thay vì t-call cross-module: section “Đơn hàng gần đây” + “Giao hàng sắp tới” lặp trên 3 trang ở 3 module khác nhau. Đặt logic query ở base (cả 3 đều depends) + dùng chung **CSS class**, markup viết per-view → tránh dependency chéo module (delivery không phải depend support và ngược lại) mà vẫn DRY phần nặng (query + format). Guard_fields để base không hard-depend wujia_sale/wujia_delivery.

Module mới wujia_portal_debt thay vì nhét route vào module sẵn có: theo ADR-007, mỗi feature portal = 1 module → khi BA build backend account.move (Phase 2) thì model + view chi tiết công nợ vào đúng chỗ, không phình module khác. Trang render .wujia-mpage ở mọi cỡ màn (BA mới vẽ mobile), ≥992px cap max-width: 720px qua .wujia-debt-page — tạm, thay bằng desktop design thật khi BA vẽ.

Badge map MOBILE tách desktop (precedent MOBILE_STATE_BADGES Sprint 13): nhấn theo Figma (“Đã xác nhận”, “Chờ xử lý”...) lấy từ state thật nhưng map riêng cho mobile, không đụng map desktop của từng module.

24.6 Verify

- upgrade.sh 4 module + install wujia_portal_debt RC=0, log sạch (ERROR trong log là stale 06-05/06-07, không phải hôm nay).
- test_sprint9.py 7/7 + test_sprint5.py 0 FAIL (21 PASS — thêm 1 assertion S00004 batch_id chạy được nhờ batch demo local; không phải regression code).
- HTTP authenticated (anh.owner local:8019): /portal/delivery, /portal/debt, /portal/support, /portal, /portal/knowledge, /portal/purchase-history đều 200; markup mobile đủ section mỗi trang; KPI Công nợ Home link /portal/debt.
- Batch demo local-only (BATCH/OUT/000001, planned_departure = mai 08:00, KHÔNG vào manifest): card render “Tổng đơn: 1 đơn / Tổng tiền: 299.000 đ” → xác nhận lọc franchise đúng (chỉ đơn của user trong batch).
- Desktop intact (d-none d-lg-block nguyên vẹn); CSS serve đúng ?v=1124.
- **Gotcha #13 lặp lại**: route mới /portal/debt cần restart server (- -dev=reload không bắt route controller mới).

24.7 Pending sau Sprint 16

- Công nợ 3 số + “Xem tất cả” → wire khi BA build account.move (Phase 2).

- wujia.return.request CHƯA có field tổng tiền → row đổi trả hiện “—”, wire khi BA thêm field.
- Chat channel + giờ chat (UI-only href #); hotline khi company.phone trống.
- Mobile CHƯA có đường xem **list ticket** support (Figma không vẽ) — hỏi BA.
- /portal/debt desktop dùng tạm layout mobile cap 720px — chờ BA design desktop.
- Có thêm row “Công nợ” vào sheet “Thêm” không — hỏi BA.
- Pending cũ: trang mobile Đổi trả (4449:81), status giao hàng batch state thật (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), i18n .po.

Chapter 25

Sprint 17 – Mobile: Ticket Hỗ trợ (4 màn) + gộp dashboard về Home (2026-06-15)

25.1 Bối cảnh

Hai việc trong sprint:

(1) **Ưu tiên – Mobile Ticket.** BA up frame **Mobile_Ticket** (4 màn: List / Create / Detail / Empty, ảnh phẳng – spec từ screenshot user). Đây là màn hiện ra khi bấm tab “Hỗ trợ”. Trước đó bản mobile /portal/support là khối hub dashboard SAI của Sprint 16; sprint này thay bằng giao diện ticket đúng.

(2) **Sửa lỗi Sprint 16.** Frame mobile_dashboard (2474:2) bị BA dựng nhầm: 3 màn (Đơn hàng/- Giao hàng/Đổi trả • Công nợ/Kiến thức • Hỗ trợ nhanh/Thông tin cửa hàng) bị tách sang /portal/delivery, module /portal/debt và /portal/support. **Thực ra cả 3 thuộc Trang chủ (/portal).** User chốt: gộp hết về Home (**dedupe** – mỗi mục 1 lần), strip khỏi 3 trang kia, **xóa hẳn** module wujia_portal_debt. Phần này **BA còn review** – mọi section mới ở Home đánh comment BA reviewing, may change.

Quyết định user (đã chốt):

- Priority Create: 3 chip UI (Bình thường/Gấp/Khẩn cấp), wire Bình thường→normal, Gấp+Khẩn cấp→urgent (UI-only, model chưa có giá trị riêng cho “Gấp”).
- Home merge: dedupe, 6 section duy nhất.
- **Công nợ:** BỎ hẳn đợt này (chưa build) – KPI “Công nợ” ở hero thành tile inert “0 đ”, dựng section + wire account.move khi cần.
- Debt module: xóa hẳn (uninstall + xóa thư mục, /portal/debt → 404).

25.2 Spec theo Figma (Mobile_Ticket)

Pattern: block d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mticket đặt NGOÀI .content-wrapper (BlankShell, pattern Sprint 15); desktop bọc d-none d-lg-block GIỮ NGUYÊN. Reuse được route + POST + reply + attachment có sẵn của wujia_portal_support (KHÔNG thêm route mới → tránh Gotcha #13).

- **List (/portal/support):** title “Hỗ trợ / Ticket” + pill “+ Tạo”; search card “Tìm mã / tiêu đề ticket” (param mới q, ilike name HOẶC title); chip lọc cuộn ngang active SOLID cyan –

Tất cả / Mới / Đang xử lý / Có phản hồi (dùng lại param state); list-row = mã + badge + tiêu đề + tag loại + ngày dd/mm.

- **Empty** (Figma màn 4): khi chưa có ticket (không lọc/tìm) — card icon ? + “Chưa có yêu cầu hỗ trợ nào” + nút “Tạo ticket”.
- **Create** (/portal/support/new): card “Thông tin ticket” — Loại yêu cầu (category_id) / Tiêu đề / Nội dung / **3 chip ưu tiên** (radio ẩn, active qua CSS :has(input:checked)) / Tập đính kèm (PNG/JPG/PDF) / nút “Gửi yêu cầu hỗ trợ”.
- **Detail** (/portal/support/<id>): header mã+badge+tiêu đề; lưới Nhóm (category_id) / Ưu tiên / Người gửi (created_by_id) / Ngày tạo; “Lịch sử trao đổi” + đếm “N phản hồi” — **bong bóng chat**: khách = xám bên TRÁI, Wujia Support/HQ = cyan bên PHẢI; ô nhập “Nhập phản hồi thêm...” (ẩn khi state closed/cancelled).

25.3 Module & file chạm

- wujia_portal_base (19.0.5.6.0 → 19.0.5.7.0):
 - controllers/utils.py: thêm MOBILE_TICKET_BADGES (state → (nhãn, css), nhãn mobile theo Figma) + chuyển MOBILE_RETURN_BADGES từ delivery về đây để dùng chung.
 - controllers/portal.py (portal_home): thêm m_upcoming_batches (get_upcoming_batches), articles (guard registry wujia.knowledge.article — base KHÔNG depend knowledge), m_hotline, m_order_badges, m_return_badges. recent_orders/latest_returns/active_franchise đã có sẵn.
 - views/portal_home.xml: KPI “Công nợ” (trước) → <div> inert “0 đ”; thêm 6 section dashboard (dedupe) cuối block mobile, comment “BA reviewing”.
- wujia_portal_support (19.0.3.3.0 → 19.0.3.4.0):
 - controllers/portal.py: portal_support_list thêm param q (ilike name|title) + pass m_ticket_badges; gỡ context hub Sprint 16 (m_franchise/m_upcoming_batches/m_hotline); portal_support_detail pass m_ticket_badges.
 - views/portal_support.xml: 3 block mobile mới (List/Create/Detail) thay khối hub Sprint 16; desktop cả 3 template bọc d-none d-lg-block.
- wujia_portal_delivery (19.0.1.3.0 → 19.0.1.4.0): gỡ block mobile wujia-mdash + context Sprint 16; desktop bỏ d-none d-lg-block (delivery list hiện lại trên mobile, bảng responsive — chờ BA design mobile riêng).
- wujia_portal_layout (19.0.16.0.0 → 19.0.17.0.0): _variables.css token --wujia-mticket-* (bubble khách/HQ, radius, reply); _components.css cụm .wujia-mticket-* (toprow / create-pill / back / chips active solid / list row side / tag / thread / bubble is-customer/is-hq / reply / empty) + gỡ .wujia-debt-page orphan; assets.xml bump ?v=1125.
- wujia_portal_debt: **XÓA HẸN** module (uninstall DB + xóa thư mục).

25.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền trên điện thoại giờ bấm tab **Hỗ trợ** sẽ ra đúng màn quản lý ticket: xem danh sách yêu cầu hỗ trợ (tìm theo mã/tiêu đề, lọc theo trạng thái), **tạo yêu cầu mới** (chọn

loại, mức ưu tiên, đính kèm ảnh/file lỗi), và mở **chi tiết** để trao đổi qua lại với đội Wujia dạng **khung chat** (tin của cửa hàng nằm trái, tin của Wujia Support nằm phải). Khi chưa có ticket nào thì hiện màn trống mời tạo ticket đầu tiên. Song song, 3 màn dashboard mà sprint trước đặt nhầm chỗ đã được **gom hết về Trang chủ** (Đơn hàng gần đây, Giao hàng sắp tới, Đổi trả gần đây, Kiến thức mới, Hỗ trợ nhanh, Thông tin cửa hàng) – gọn, mỗi mục 1 lần. Phần **Công nợ** tạm bỏ (chưa tới giai đoạn build), ô “Công nợ” ở Trang chủ chỉ còn hiển thị “0 đ”. Bản desktop của Hỗ trợ và Giao hàng GIỮ NGUYÊN.

25.5 Lý do / Trade-off

Reuse route có sẵn thay vì thêm route mobile mới: 3 màn ticket map thẳng vào 3 route desktop đã có (/portal/support, /new, /<id>) + POST reply. Chỉ thêm bản markup d - lg - none → không phát sinh route mới → hot-reload XML/CSS chạy ngay, không dính Gotcha #13 (restart khi có route mới).

Badge ticket mobile tách desktop (precedent MOBILE_STATE_BADGES Sprint 13): nhãn `waiting_customer` = “Có phản hồi” (mobile/Figma) khác desktop “Chờ phản hồi” – drift có chủ đích, đối chiếu BA. Cùng state thật, chỉ nhãn riêng cho mobile.

3 chip ưu tiên nhưng model 2 giá trị: theo quy tắc UI-only của dự án, build đủ 3 chip đúng Figma, “Gấp” và “Khẩn cấp” cùng gửi urgent (controller đã coerce giá trị lạ về normal); khi BA muốn 3 mức thật thì thêm selection value sau – note BA trong XML.

Gộp về Home dùng lại .wujia-mdash-*: section dashboard đã có class chung ở `wujia_portal_layout`, nên gộp về Home chỉ là di chuyển markup + thêm data vào `portal_home` (controller). Query knowledge guard bằng registry (`request.env.get + _fields`) thay vì thêm depends → base không hard-couple knowledge.

Xóa hẳn wujia_portal_debt: nội dung Công nợ chuyển về Home + tạm bỏ → module rỗng nghĩa. Uninstall sạch khỏi DB rồi xóa thư mục; route /portal/debt thành 404 (đúng kỳ vọng). Khi BA build công nợ desktop Phase 2 thì dựng lại module theo ADR-007.

25.6 Verify

- `upgrade.sh` 4 module RC=0, log sạch (không ERROR/Traceback; 3 template `portal_support/portal_ho` load OK).
- `test_sprint9.py` 7/7 + `test_sprint5.py` 21/0.
- HTTP authenticated (`anh.owner/1local:8019`): /portal, /portal/support, /portal/support/new, /portal/delivery → 200; /portal/debt → **404**.
- Render: List có `toprow/create-pill/search/chips/list-row/tag` (+ empty state khi 0 ticket); Create đủ 3 chip ưu tiên + upload; Detail bubble `is-customer` (trái) + `is-hq` (phải) đúng phía (`logicmsg.author_id.id == ticket.created_by_id.partner_id.id`); Home 6 section + 0 link /portal/debt (Công nợ inert).
- Ticket demo local-only (WJ-TK/26/00040, state `waiting_customer`, 2 message): list-row + search ?q=P0S 200 + chip active + bubble 2 phía – xác nhận tròn vòng.

25.7 Pending sau Sprint 17

- **Công nợ:** chưa build (KPI tile inert “0 đ”) – dựng section Home + wire `account.move` (Phase 2) khi cần; debt desktop design (route đã xóa, dựng lại module khi BA chốt).

- Chip “Có phản hồi” (mobile) vs state “Chờ phản hồi” (waiting_customer, desktop) – đối chiếu BA.
- “Gấp” chưa có model value riêng (đang map urgent) – hỏi BA có cần 3 mức ưu tiên thật.
- Tên loại yêu cầu (wujia.support.category) đang seed tiếng Anh vs Figma tiếng Việt – i18n / đổi tên seed.
- 6 section Home là bản BA còn review, có thể đổi.
- Delivery mobile chưa có design riêng (đang dùng bảng desktop responsive).
- Pending cũ: trang mobile Đổi trả (4449:81), status giao hàng batch state thật (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), i18n .po.

Chapter 26

Sprint 18 – Mobile: Tài khoản / Account Info (4 màn) (2026-06)

26.1 Bối cảnh

BA up frame **Mobile_Account_Info** (4 màn): 01 Thông tin tài khoản / 02 Thông tin cửa hàng / 03 Đổi mật khẩu / 04 Avatar dropdown menu. Sprint dựng bản mobile (<992px) cho khu tài khoản, theo pattern BlankShell .wujia-mpage như các sprint mobile trước; desktop GIỮ NGUYỄN.

Lưu ý lịch sử: sprint này được build ở một session trước nhưng **để dở – chưa commit, chưa ghi sprint log**. Code được commit (d28bd3b) và push trong session **Sprint 19** (tách commit riêng khỏi Sprint 19). Chương này **reconstruct từ diff commit** (không phải log gốc theo thời gian thực), nên thiếu phần rationale chi tiết – đối chiếu Figma Mobile_Account_Info khi cần.

26.2 Spec theo Figma (4 màn)

- **01 Thông tin tài khoản** (profile_page.xml): thông tin user + avatar (.wujia-maccount-*).
- **02 Thông tin cửa hàng** (portal_franchise_information.xml): bản mobile của trang thông tin nhượng quyền (địa chỉ, liên hệ, chủ cửa hàng).
- **03 Đổi mật khẩu** (change_password_page.xml): form đổi mật khẩu + **JS mới** wujia_password_toggle.js (nút con mắt hiện/ẩn mật khẩu).
- **04 Avatar dropdown** (mobile_header.xml): menu thả xuống từ avatar trên header mobile (đường vào Tài khoản / Đổi mật khẩu / Đăng xuất).

26.3 Module & file chạm

- wujia_portal_layout:
 - controllers/portal.py (+42): helper_resolve_active_store.
 - views/profile_page.xml (+54), views/change_password_page.xml (+66), views/mobile_header.xml (+41).
 - static/assets/js/wujia_password_toggle.js (+30, file MỚI; asset ?v=1126).
 - Token --wujia-maccount-* + class .wujia-maccount-* (_variables.css / _components.css).

- wujia_portal_base: views/portal_franchise_information.xml (+87, bản mobile khu thông tin cửa hàng).

Tổng: 6 file, +310 / -10.

26.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng trên điện thoại có khu **Tài khoản** đầy đủ: xem thông tin cá nhân, xem thông tin cửa hàng nhượng quyền, đổi mật khẩu (có nút hiện/ẩn để gõ cho đúng), và bấm avatar trên đầu trang để mở nhanh các mục tài khoản / đăng xuất. Tất cả theo đúng layout Figma cho màn hình nhỏ; bản desktop không đổi.

26.5 Verify

Verify chạy trong session Sprint 19 (cùng đợt commit):

- upgrade.sh RC=0 (91 module, log sạch).
- HTTP authenticated (anh.owner/1 local :8019): /portal/profile → 200 (nằm trong smoke 14/14 trang của Sprint 19).

26.6 Pending sau Sprint 18

- Chưa có chapter .tex viết theo thời gian thực — chương này dừng lại từ diff.
- Đối chiếu chi tiết Figma Mobile_Account_Info (spacing/màu/state) khi quay lại.

Chapter 27

Sprint 19 – Chuẩn hóa UI theo BA Source Component (token + foundation) (2026-06-21)

27.1 Bối cảnh

BA giao bộ **design-system source-of-truth** trong WujiaTea/UI/: `mobile_source_ui_v2_3` (tokens --wj-*, foundation component SVG + spec MD, component registry, decision log, QA checklist) và `pc_source_ui_v1_4` (tương tự cho desktop, --wj-pc-*). Mục tiêu: chuẩn hóa token + component cho toàn portal về đúng BA, **giao diện chính KHÔNG đổi**, làm nền sạch trước khi dựng UI mới.

Phát hiện trung tâm: code desktop đang dùng brand #22A9DE (code cũ coi #28A9DF là “typo” rồi giữ #22A9DE). Nhưng BA source **khóa #28A9DF và CẤM #22A9DE** (ghi rõ ở README + Decision Log + Registry + QA). Mobile (--wujia-mshell-* / --wujia-morder-*) đã dùng #28A9DF → desktop và mobile **không đồng nhất brand**. Đây là lệch lớn nhất cần gỡ.

Quyết định user (đã chốt): (1) độ sâu = **token + component** (không rework từng màn); (2) **adopt BA toàn bộ** kể cả các giá trị trước đây cố ý override (page bg, danger, success); (3) **shared + mobile trước**, PC/desktop reconcile theo `pc_source_ui_v1_4` tách đợt sau; (4) ghi mọi phần tách-đợt-sau vào compact-summary.

27.2 (A) Token reconcile (`_variables.css`)

Đổi GIÁ TRỊ token về đúng BA. Token đi qua `var()` (--wujia-primary dùng 51 chỗ) nên đổi 1 điểm là cập nhật toàn desktop + mobile → brand giờ **ĐỒNG NHẤT**.

- Brand #22A9DE → #28A9DF (BA cấm #22A9DE); primary-dark → #168FC2; active-text → #28A9DF.
- Danger #EC3845 → #EF4444; danger-bg → #FEECEC. Success #24B269 → #16A34A; success-bg → #EAF8EF.
- Page bg #E8ECEF → #F3F6F8 (gỡ override 2026-05-25); border-soft → #EEF2F5; text-muted → #8A939E.
- Giữ nguyên: warning / info (BA token không định nghĩa), --wujia-card-radius (đẩy sang PC pass).

- Thêm lớp alias `--wj-* / --wj-pc-*` trở vào token `--wujia-*` đã reconcile → component class tham chiếu tên BA mà KHÔNG rename 51+ usage.
- Sync straggler: seed notification_type_data.xml (5 bg_color) — **noupdate=1** nên DB đang chạy KHÔNG tự đổi, chỉ install mới; JS fallback portal_report_charts.js; 3 rgba(34,169,222) (#22A9DE) → rgba(40,169,223) (#28A9DF).

27.3 (B) Canonical foundation wj - *

Gom các **duplicate THẬT** thành một component dùng chung, modifier giữ visual 100%:

- **FilterChip**: 3 bản (mhist soft / mknow solid / mticket solid) → wj-filter-chip (BA 32px) + modifier `--soft` (active soft, giữ visual Lịch sử) / `--wrap` (wrap thay scroll) / `--clear` (nút Xóa lọc).
- **CountMeta** (nhãn “N kết quả”): 3 bản → wj-count-meta + `--bold` / `--primary`.
- **EmptyState mobile**: 3 bản (mhist card / mdash compact / mticket rich icon-circle) → wj-empty-state + `--card` / `--compact` / `--rich`.
- Migrate template: knowledge / support / purchase-history / order-catalog / base (home + franchise-info). Xóa CSS + token chết (`--wujia-mhist-chip-*`, `--wujia-mknow-chip-active-*`). Desktop .wujia-empty-state (13 view, test pass) GIỮ NGUYÊN.

27.4 (C) Phần CỐ Ý không gom

search-bar / title-row container / form-field / menu-row là **tuned riêng per-Figma**, KHÔNG phải duplicate: input height 44≠42, radius 12≠10, bg/structure khác (morder có select, mknow có nút search, mhist có date-range; title 5 size 15/16/18/22px). Ép gộp = modifier sprawl + risk vỡ “giao diện không đổi” cho 0 lợi visual → giữ nguyên (đã ăn token chung). FilterChip là case duy nhất bị copy-paste 3 lần thật.

27.5 Dọn comment

Rút gọn mạnh comment mọi file đụng tới: `_variables.css` viết lại sạch; `_components.css` 2902→2699 dòng và `_wujia_theme.css` 372→288 dòng (gom banner nhiều dòng thành 1 dòng, 0 rule đổi, brace cân bằng) — **commit riêng** để khỏi rối diff chuẩn hóa.

27.6 Tách commit & push

Working tree lúc đó còn **Sprint 18 chưa commit** lần với Sprint 19. Tách: d28bd3b (Sprint 18 account) / 83f98b6 (Sprint 19 chuẩn hóa, bump 6 manifest) / 7389b6d (trim comment + fix rgba) / 94f6600 (backfill summary Sprint 18). File CSS lẫn (`_variables/_components/assets.xml`) không tách được theo file → đi cùng commit Sprint 19. Tất cả push origin/main.

27.7 Verify

- `upgrade.sh` 6 module RC=0 (91 module loaded, log sạch, 0 ParseError).
- `test_sprint9.py` 7/7 + `test_sprint5.py` 21/0.
- HTTP authenticated (anh.owner/1:8019): **14/14 trang portal** → 200.

- Render: 3 trang migrate dùng `wj-filter-chip / wj-count-meta`, **0 class cũ** trong output; CSS served --wujia-primary: #28A9DF, #22A9DE chỉ còn trong comment “forbidden”; `brace_components.css` cân bằng.

27.8 Pending / Deferred sau Sprint 19

- **PC/desktop reconcile** theo `pc_source_ui_v1_4` (DataTable, MetricCard, Modal, Pagination, Sidebar, TopHeader; card radius 18; content padding 24).
- Full per-screen rework theo screen-template BA + QA checklist.
- Unify --wujia-card-radius (gắn PC pass).
- Migrate `bg_color` notification trên DB đang chạy nếu cần (hiện noupdate).
- Trim comment file Python/XML (mới làm CSS).
- Gom `search-bar/title-row/form-field` nếu sau muốn (hiện tuned).

Chapter 28

Sprint 20 – Mobile Đổi trả / Bù hàng (4 màn) + fix drag-target toàn portal (2026-06-22)

28.1 Bối cảnh

BA giao “UI mobile Chức năng bù hàng (yêu cầu bù hàng + chi tiết bù hàng), xem trong Figma”. Đối chiếu Figma + BA spec xác định: “bù hàng” và “đổi trả” là **CÙNG 1 feature** = module `wujia_portal_return` / model `wujia.return.request` (FEATURE CHECKLIST D40 “Tạo yêu cầu bù hàng”; Model Field B8 “Quản lý yêu cầu bù hàng/đổi trả”; Controller B30 “Đổi trả / Bù hàng”; K685 bù hàng = 1 phương án xử lý). Figma frame **Mobile_Return 4449:81** chứa đúng 4 sub-screen: List 4449:88 / Tạo YC 4449:203 / Chi tiết 4449:367 / Empty 4449:525. Backend đã có đủ (model + 4 route + 3 template desktop) nhưng **chưa có bản mobile** → đây là task “Đổi trả mobile” pending từ \$5.

Quyết định user (đã chốt): (1) làm cả 4 màn; (2) **UI-only** — wire field backend đã có, field Figma chưa có backend để placeholder/ẩn, **KHÔNG** đổi schema/migration; (3) follow **BA Source Component** UI/mobile_source_ui_v2_3 (Screen Index ghi Return | List/Create/Detail | ListScreen | ReturnCard/FormField).

28.2 (A) 4 màn mobile (d-lg-none, desktop giữ nguyên)

Mỗi view bọc desktop cũ trong content-wrapper d-none d-lg-block, thêm block mobile d-lg-none `.wujia-mpage .wujia-mreturn` (pattern S15/S17). Reuse component canonical (S19) + token `--wujia-morder-*` (brand #28A9DF, bg #F3F6F8, radius 14):

- **List** (`portal_return_list.xml`): PageHeader with_action (tiêu đề + pill “Tạo yêu cầu” 44px) / FilterBar search “Tìm mã YC / mã đơn” / SectionHeader + `wj-count-meta` “N yêu cầu” / **ReturnCard** mới (`wujia-mreturn-row`: mã + StatusBadge + sản phẩm + divider + Đơn gốc·Ngày YC + chevron) / 2 EmptyState (`wj-empty-state--rich` “Không có yêu cầu” và “Không tìm thấy kết quả”).
- **Tạo YC** (`portal_return_form.xml`): back + banner “1 sản phẩm/yêu cầu” + 4 card (Thông tin đơn hàng / Sản phẩm / Nội dung lỗi / Ảnh + Video) + CTA “Hủy” + “Gửi yêu cầu” full-width 48px. Single-product, submit thẳng route POST cũ.
- **Chi tiết** (`portal_return_detail.xml`): summary mã + badge + kv-card (reuse `wujia-mhist-kv`) Thông tin đơn hàng / Sản phẩm / Nội dung lỗi + ảnh đính kèm (route attachment cũ) + card

“Phản hồi của Ngô Gia”.

28.3 (B) Wiring UI-only

Wire field backend có sẵn: `order_id`, `line product_name/qty`, `error_id`, `expected_delivery_date`, `note`, `image_ids` (min 3). Reuse route `POST /portal/return/new + _parse_payload` KHÔNG đổi (mobile submit đúng field name cũ, `franchise_id` hidden = active store). Field Figma chưa có backend (**Đã nhận**, **Ngày đóng-mở hàng**, **Ngày sản xuất**, **Video**, **Phản hồi HQ**) render UI-only (input không name → không submit); “Phản hồi của Ngô Gia” dùng `reject_reason` nếu có, else placeholder. Controller chỉ thêm param `q` (ilike name | `order_id.name`, mirror history/support) + today cho field “Ngày yêu cầu”.

28.4 (C) Fix back-icon kẹt + tiêu đề wrap (toàn portal)

User báo: trong detail, **bấm mũi tên back không ăn, bấm chữ mới ăn**. Truy ra `elementFromPoint` tại tâm icon = `div.drag-target — swipe-zone` Vuexy (`position:fixed; left:-10px; width:40px; height:100%; z-index:1036`) phủ mép trái ~30px toàn màn, vuốt click icon back (x16-36); chữ ở x>40 nằm ngoài nên ăn. Bug có sẵn trên MỌI trang mobile dùng `wujia-mticket-back`.

Fix gốc (shell `_wujia_theme.css`): tắt `.drag-target` ở @media (`max-width:767.98px`) — phone dùng bottom-nav, không vuốt-mở-sidebar; tablet ≥768 vốn đã `z-index:0` nên vô hại, desktop không đổi. Một rule → fix back-icon mọi trang mobile. Thêm `tap-target 44px` (chuẩn touch BA) cho back return. Tiêu đề “Đổi trả hàng” wrap do Chromium font-boosting (22→32px) khít với pill → thêm `white-space:nowrap + text-size-adjust (scoped return) → 1 dòng`.

28.5 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_layout,wujia_portal_return RC=0`, log sạch.
- Browser thật (Playwright chromium, viewport 390px): 3 route `/portal/return, /return/new, /return/<id>` → **200**, khớp 4 mockup Figma. Tap **icon** back → navigate OK; `drag-target display:none` trên phone; tiêu đề `clientW==scrollW` (1 dòng).
- Regression: `test_sprint5 21/0 + test_sprint9 7/0`; desktop ≥992px return list 200 + bảng nguyên vẹn; tablet 800px `drag-target block/z0` (vô hại).
- BA QA: store strip [HN-02] tên · owner (no label), footer active cyan, không #22A9DE, không bell mobile.

28.6 Files & version

`wujia_portal_return 19.0.1.2.0→19.0.1.3.0` (controller + 3 view + `portal_return.css +wujia-mreturn-*`). `wujia_portal_layout 19.0.19.0.0→19.0.20.0.0` (`_wujia_theme.css drag-target + assets.xml ?v=1131`). `portal_return.css` trong `web.assets_frontend` (auto-bundle, không cần ?v).

28.7 Pending / Deferred sau Sprint 20

- Mở rộng backend field bù hàng thật (Đã nhận, ngày mở-sản xuất, video, response HQ / chatter) khi BA build Phase 2.

- Wire uom_id vào _parse_payload (hiện ĐVT UI-only).
- Pending mobile còn lại: status giao hàng từ batch state (S13), khung giờ vào cart (S11), i18n .po; PC reconcile pc_source_ui_v1_4 (S19 deferred).

Chapter 29

Sprint 21 – Mobile Product/Cart v2 + Order History v2 (2026-06-22)

29.1 Bối cảnh

BA chốt 2 bản thiết kế **v2** mới trong Figma (file copy aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5), thay cho bản v1 mà ta đã code ở Sprint 11 (Đặt hàng) và Sprint 13 (Lịch sử đặt hàng): **Mobile_Product_Cart_v2 4575:777** và **Mobile_Order_History_v2 4577:1112**. v2 **không phải redesign** – là bản tinh chỉnh lại **kích thước + cấu trúc component** cho đúng chuẩn, và đặc biệt **dùng lại các canonical component wj** - * đã làm ở Sprint 19 (wj-filter-chip, wj-count-meta). Mỗi màn có sẵn bản v1 để đối chiếu. Mục tiêu: cập nhật 4 màn mobile (Sản phẩm / Giỏ hàng / Lịch sử List / Lịch sử Detail) cho khớp v2, giữ desktop nguyên, UI-only.

Quyết định user (đã chốt): (1) bộ lọc danh mục `<select>` → **chips scroll ngang** (tất cả danh mục, canonical wj-filter-chip); (2) summary giỏ hàng **giữ sticky** nhưng restyle theo v2 (CTA luôn hiện); (3) warnbar khung giờ **wire ngay** vào màn Giỏ hàng (BE read-only nhỏ); (4) icon “cái nào đẹp hơn thì dùng” (feather-only).

29.2 (A) Mobile Product/Cart v2 (wujia_portal_sale)

Sửa block `d-lg-none` của `portal_order_catalog.xml` + `portal_order_cart.xml` (desktop `d-none d-lg-block` giữ nguyên 100%):

- **Sản phẩm:** title-row (tiêu đề 24px + wj-count-meta “N SP”) / ô tìm kiếm tách riêng full-width / **chips danh mục** thay dropdown (wj-filter-chips + wj-filter-chip--soft, mỗi chip = link `?category_id=X`, active theo category, giữ keyword qua querystring + hidden input) / mỗi sản phẩm là **1 card riêng** (gap 6, border #EEF2F5, h58) / thumb hiện **text ĐVT** thay icon / badge “đã trong giỏ” đổi **green** → **cyan** / nút thêm 46×32.
- **Giỏ hàng:** title-row + count / back-button gọn 38px / **warnbar khung giờ MỚI** (reuse .wujia-morder-warnbar, gate `order_window_enabled`) / mỗi dòng giỏ là 1 card (h76, gap 6) thumb 40 text ĐVT, meta “ĐVT · Đơn giá X” 1 dòng, stepper compact 106×28 nền #F8FAFC, “Thành tiền”+value phải, nút xóa ô viền 28×28 góc phải / summary **giữ sticky** restyle (Tạm tính/Số lượng + submit full-width).
- **BE:** `portal_order_cart_view` thêm `order_window_enabled` + `order_time_from/to` (copy pattern catalog, tái dùng `_float_to_hhmm` + `res.config.settings._is_within_order_window` (area – gỡ TODO defer S11. JS `portal_order.js` **không đổi** (giữ class/data-attr: add-cart, stepper, del, floatbar count). Chips = link server round-trip, không cần JS.

29.3 (B) Mobile Order History v2 (wujia_portal_purchase_history)

Sửa block d-lg-none của portal_history.xml (List + Detail), desktop giữ nguyên:

- **List:** title-row (24px + wj-count-meta “N đơn”) / ô tìm kiếm v2 (icon kính lúp + placeholder “Mã đơn, ví dụ S003160”, bỏ head/label) + Từ/Đến + chips lọc / mỗi đơn là **1 card riêng** (gap 8, h54): mã + ngày (trái) · StatusBadge + tổng tiền (phải). Badge **đổi màu theo trạng thái** qua MOBILE_STATE_BADGES có sẵn (Mới=muted / Đã gửi=info / Đã xử lý=Hoàn tất=success / Đang giao=warning / Đã hủy=danger).
- **Detail:** thêm **PageHeader back-button** (ô 42×42 viền, chevron cyan) cạnh “Chi tiết đơn” / các card summary / thông tin đơn / batch-giao hàng / ghi chú / sản phẩm tinh chỉnh cỡ chữ kv (label+value 12.5px) + card-head 16px.
- **BE:** không đổi — MOBILE_STATE_BADGES + q/date_from/ date_to/preset đã có sẵn từ Sprint 13.

29.4 Verify

- upgrade.sh wujia_portal_sale,wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_layout RC=0, log sạch (last traceback cũ, không ERROR/ParseError).
- Browser thật (Playwright chromium, viewport 390px): /portal/order, /portal/order/cart, /portal/purchase-history, .../<id> → khớp 4 mockup v2 (chips render, card-per-row, stepper, warnbar giỏ hàng, summary sticky, badge đổi màu, back-button detail).
- Regression: desktop ≥992px catalog/cart/history nguyên vẹn (Vuexy table + select); mobile Home/Knowledge không vỡ; test_sprint5 21/0 + test_sprint9 7/0.
- Blast radius token -wujia-morder-qty-badge = 1 (chỉ badge add-cart); class .wujia-morder-*/.wujia chỉ dùng ở 3 màn order/history.

29.5 Files & version

wujia_portal_sale 19.0.2.4.0→19.0.2.5.0 (controller+catalog+cart). wujia_portal_purchase_history 19.0.1.3.0→19.0.1.4.0 (portal_history). wujia_portal_layout 19.0.20.0.0→19.0.21.0.0 (_components.css restyle morder/mcart/mhist+_variables.css qty-badge cyan+assets.xml?v=1133).

29.6 Pending / Deferred sau Sprint 21

- Status giao hàng từ batch state thật (shipping “Đang giao” hiện placeholder, S13).
- Khung giờ vào cart submit (S11) — warnbar đã hiện, validation vẫn ở submit controller.
- i18n .po (code English, BA dịch vi_VN.po).
- PC/desktop reconcile pc_source_ui_v1_4 (S19 deferred); wire uom_id + field bù hàng Phase 2 (S20).

Chapter 30

Sprint PC-1 — PC Foundation/Shell + màn Đặt hàng PC (2026-06-22)

30.1 Bối cảnh

Mobile UI đã xong (Sprint 10–21). Chuyển sang **desktop/PC**, vốn bị “GIỮ NGUYÊN 100%” suốt các sprint mobile (mọi block bọc `d-none d-lg-block`, không đổi từ Sprint 9). BA giao bộ source `desktop_pc_source_ui_v1_4` (12 component SVG + screen template + token + QA checklist). Full PC reconcile = 12 component $\times$ ~9 trang $\rightarrow$ quá lớn cho 1 sprint; user chốt làm theo workflow BA: **Part A** dựng component library trước, **Part B** ráp screen đầu tiên (Đặt hàng), các trang còn lại “từng trang sửa sau”.

Token strategy (chốt): scoped `wj-pc-*` (zero blast radius) — thêm token PC mới + class `wj-pc-*` mới, **KHÔNG** bump token global `--wujia-*` (tránh vỡ mobile vừa xong). Conflict BA chỉ áp **Sidebar active**; **KHÔNG** thêm cart/bell vào TopHeader; **KHÔNG** dựng lại nav “Công nợ” (giữ quyết định xóa S17).

30.2 (A) Foundation + Shell

- **Token** (`_variables.css`): mở rộng block `--wj-pc-*` = giá trị verbatim từ `WJ_PC_Tokens_v1` (card-radius 18, component-radius 12, pill 999, table header/row 50/58, metric 96/icon 52, soft palette blue/yellow/green/red/gray). **0 deletion** — không đụng giá trị `--wujia-*` nào.
- **Component layer MỚI** (`_pc_components.css`): 10 nhóm class `wj-pc-*` khớp pixel/hex từng SVG — Button (h42 rx12, primary/secondary/ghost/danger), StatusBadge (pill h28 soft palette), MetricCard (h96 icon 52), Card+DataTable (radius 18, header #F8FAFC h50, row h58), Pagination (numbered 36 $\times$ 36 active cyan), FilterBar, PageHeader (title 30/800 + breadcrumb), FormField (h42), EmptyState, Modal (panel 420 backdrop #111827/0.18). Load sau `_components.css`, ?v=1134.
- **Sidebar active reconcile** (`_wujia_theme.css`): đổi nền cyan đặc + chữ trắng $\rightarrow$ BA: nền soft #EAF7FD + chữ/icon cyan + **thanh accent trái 4px** bo góc (: : before, cần position: relative trên <a>), weight 700. Đây là thay đổi visible duy nhất của Part A trên trang hiện hữu.
- **TopHeader**: verify-only — khớp BA (cyan 72px + store pill glass + role + lang + avatar). Lang-pill no-arrow + cart/bell = defer (không sửa).
- **Gallery dev-only**: route `/portal/_pc-preview` (pc_preview.py, internal user) + `pc_preview.xml` render toàn bộ component `wj-pc-*` — gate QA + reference sống cho các sprint screen sau.

30.3 (B) Màn Đặt hàng PC – combined (Figma PC_Product_Cart 4600:2)

BA gộp catalog (trái) + giỏ hàng ĐẦY ĐỦ (phải) trên 1 trang /portal/order – khác hiện tại (catalog có cart-sidebar nhỏ + trang /cart riêng). Quyết định user: (1) gộp + restyle cả /portal/order/cart desktop thành standalone (dùng chung partial); header cart icon → /portal/order; (2) panel chỉ Ghi chú (bỏ SĐT/Địa chỉ theo Figma, submit fallback); (3) warning-bar khung giờ **wire**; min-qty toast chỉ CSS, chưa wire.

- **Controller** (portal.py): /portal/order truyền thêm cart + product_count + page_size + message/error. _fallback_pager → numbered pages + **giữ keyword/category khi sang trang** (sửa luôn bug cũ mất filter). cart_qty_map tính inline trong template (như mobile). KHÔNG thêm validation min/max (decision 3).
- **Partial dùng chung** (pc_cart_panel.xml): cột giỏ phải (warning-bar + bảng stepper + ghi chú + Số lượng/Tổng tiền + nút Gửi đơn) – t-call từ CẢ /portal/order (cột phải) VÀ /portal/order/cart desktop (standalone) ⇒ DRY.
- **Template**: portal_order_catalog.xml desktop → combined (wj-pc-page-header + filter row + product table header **cyan** + cột Quy cách/ĐVT/Đơn giá + nút add **badge qty** + pagination numbered + count label “Hiển thị X-Y / N”); portal_order_cart.xml desktop → standalone t-call partial. Mobile d-lg-none giữ nguyên cả 2 file.
- **Row in-cart highlight**: dòng SP đang có trong giỏ (cart_qty_map>0) → class wj-pc-order-row--incart nền soft-cyan **cố định** (giữ cả khi hover) – theo Figma.
- **JS** (portal_order_pc.js mới): stepper - N ++ remove của cart panel gọi endpoint /cart/update, /cart/remove có sẵn; live-update qty + thành tiền + tổng + count + badge header. **Sync 2 chiều** syncCatalogBadge: đổi giỏ → cập nhật badge + highlight bên catalog ngay (cùng tab, không reload). Catalog add (portal_order.js +1 nhánh) reload 1 lần để đồng bộ panel.
- **CSS screen** (portal_order.css): wj-pc-order-*/wj-pc-cart-* + **hover đầy đủ** (add→primary-dark, stepper, row, trash→đỏ, submit, pagination); warning-bar #FEE2E2/#FECACA/#DC2626; toast min-qty CSS sẵn (chưa wire).

30.4 Verify

- upgrade.sh wujia_portal_layout, wujia_portal_sale RC=0, log sạch (91 modules).
- **Render thật** (login member 1 cửa hàng em.hcm, requests session): /portal/order HTTP 200 (wj-pc-order-grid + cart panel + table + count label), /portal/order/cart 200; thêm SP → nhánh giỏ-có-hàng render đủ stepper/tổng/badge + dòng --incart; pager (test PAGE_SIZE=2) “Hiển thị 1-2 / 5” + numbered [1][2][3]; KHÔNG traceback. Endpoint add/update/remove chạy.
- Regression: test_sprint5 21/0 + test_sprint9 7/0; mobile blocks không đung; zero-blast (wj-pc-* chỉ dùng ở gallery + screen order).

30.5 Files & version

wujia_portal_layout 19.0.21.0.0→19.0.22.0.0 (_variables.css token PC + _pc_components.css MỚI + _wujia_theme.css sidebar active + assets.xml?v=1134 + pc_preview.{py,xml} gallery).

wujia_portal_sale 19.0.2.5.0→19.0.2.6.0 (portal.py + pc_cart_panel.xml MỚI + cat-

alog/cart combined + portal_order_pc.js MỚI + portal_order.css screen + header cart href).

30.6 UI-only / Pending / Deferred

- **UI-only:** cột “Quy cách” (model chưa có field — hiện weight/“—”, chờ BA); tên CN phụ dưới tên VN (chưa có field tên-CN, hiện 1 dòng như mobile).
- **DEFERRED — REALTIME cart không-reload** (note kỹ ở §5 summary): (a) bỏ reload-on-add → cập nhật DOM cart panel live; (b) **cross-session/cross-device** (doc BA: realtime cho ~1500 user) qua bus . bus (ADR-006) publish khi cart mutate. Backend đã race-safe (atomic SQL) — realtime layer chỉ broadcast. Là việc UI/JS + publish controller, KHÔNG phải lỗi backend. Làm session sau.
- **Còn lại:** các trang desktop khác (history/report/return/knowledge/support/home) “từng trang sửa sau”; TopHeader lang-pill no-arrow; min-qty validation + toast wire thật.

Chapter 31

Sprint 22 – Mobile Thông báo + chuẩn hoá typography heading (2026-06-24)

31.1 Bối cảnh

wujia_portal_notification (/portal/notification) là một trong số ít module portal **chưa qua sprint mobile** – template chỉ có 1 layout phẳng (desktop) dùng .content-wrapper + nav-tabs + Bootstrap .card, không split d-lg-none/d-none d-lg-block. BA đã thiết kế xong frame mobile Figma WJ_Notification_Mockup_v9_mobile_flow(4651:655) gồm 2 màn: Screen_Notification_List(4651:686) + Screen_Notification_Detail_v9(4651:825). Mục tiêu: thêm bản mobile cho cả List + Detail, **giữ nguyên desktop**.

Cuối sprint user phát hiện heading mobile bị **quá to/đậm/đen so với Figma trên MỌI trang** (không riêng noti). Root cause: font-weight: 800 (ExtraBold) trên các class heading – Figma dùng 700 (Bold). → phát sinh phần (C) chuẩn hoá typography heading theo Figma từng trang.

31.2 (A) Mobile Thông báo – List + Detail

- **Controller** (portal.py): portal_notification_list nhận thêm param unread (chip “Chưa đọc” → domain ('id', 'not in', read_noti_ids)), tính cnt_unread (= số bell badge: recent 30 ngày – đã đọc) + truyền total; pager querystring thêm unread. recent_ids dùng chung cho cnt_recent + cnt_unread (gộp query, perf 1500 user). Detail controller KHÔNG đổi.
- **List mobile** (d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mnoti): title-row + wj-count-meta “X thông báo • Y chưa đọc” + search (reuse .wujia-mknow-search) + chips (wj-filter-chips) + card-per-row (accent bar + dot + bold khi chưa đọc, source type • dispatch, badge, date) + empty wj-empty-state - - rich + pager gọn.
- **Detail mobile** (.wujia-mnoti-detail): PageHeader back 40 + “Chi tiết thông báo” + subtitle dispatch • date; card: type header (icon tone + tên + mô tả loại) → title → badges → body noti.content → “Liên kết liên quan” → “File đính kèm” (attachment_ids, download thật + size file_size).
- Desktop bọc d-none d-lg-block, giữ nguyên 100%. Shell mobile + tab “Thông báo” active tự render qua app_layout – không đụng.

31.3 (B) UI-only — đa dạng icon/màu/badge (derive field sẵn có)

User chốt: làm UI luôn cho các phần “chờ BA field”, dùng **field tạm/derive**, controller wire sau. Map gom ở đầu mỗi template (WJ_TONE/WJ_ICON/WJ_TDESC/WJ_PTAG):

- **Icon + tone-màu theo loại** (type_id.code): URG→đỏ/alert-triangle, GEN→cyan/bell, PROMO→amber/gear, SYS→tím/settings, OTH→xanh/info. Class .wujia-mnoti-tone-{cyan,green,amber,red,violet,gray}
- **Badge ưu tiên** (priority): urgent→“Cần làm”(success), high→“Quan trọng”(warning), normal/low→“Lưu ý”(info). + “Có file” (attachment_ids, thật).
- **Wire thật**: chip “Chưa đọc” (read state) + “Có file” (attachment) + accent/dot/bold (read state). Chip “Quan trọng”/“Cần làm” = UI-only (chờ BA field lọc). Mô tả loại + “Liên kết liên quan” = static (model chưa có field).

31.4 (C) Typography heading theo Figma từng trang

Audit Figma từng frame (per-page, không giả định 1 thang chung — title **khác nhau** giữa các trang): noti 22/700, knowledge **25/700**, history/order/cart **24/700**, search **38** (noti compact **30**). Drift = font-weight 800 trên heading → sửa về **700**:

- `_components.css`: mknow-title 22/800→**25/700**; mknow-search-input + -btn 42→**38**; mknow-sechead-title, mknow-article-title, mticket-h1 (ticket/return/support), maccount-pagetitle, maccount-store-name 800→**700**.
- `portal_notification.css`: title 22/800→**700**, count →12px, search override **30px** (compact filter bar), card-title màu #6B7280→#374151 (đã đọc) / #111827 (chưa đọc), icon 36→32, badge →11px, detail title/name 800→700.
- **GIỮ 800** ở số liệu nhấn mạnh (mhist-summary-amount/-code, PC grand-total) — data emphasis, không phải heading. History/order/cart title 24/700 đã khớp Figma sẵn.

31.5 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_layout,wujia_portal_notification RC=0`, log sạch (0 ERROR).
- **Render thật** (login admin, requests session): noti list + detail + ?unread=1 HTTP 200; chip “Chưa đọc” lọc đúng (mở 1 tin → unread 5→4); badge “Có file” + section file đính kèm (PDF + download href) khi có attachment; icon/màu/badge đa dạng theo loại + ưu tiên. 7 trang (noti/detail/knowledge/history/support/return/profile) HTTP 200. ?v=1138 live, 0 heading-800 còn sót.
- Regression: `test_sprint5 21/0 + test_sprint9 7/0`. Desktop giữ nguyên (d-none d-lg-block còn đủ tabs/content-card/breadcrumb).

31.6 Files & version

wujia_portal_notification 19.0.1.3.0→19.0.1.4.0 (portal.py unread/counts + portal_notification 2 block mobile + portal_notification.css .wujia-mnoti-*). wujia_portal_layout 19.0.24.0.0→19.0.24.0.1 (_components.css heading 800→700 + mknow 25/700 + search 38 + assets.xml ?v=1138).

31.7 UI-only / Pending

- **UI-only** (controller/BA wire sau): chip “Quan trọng”/“Cần làm”; badge ưu tiên derive từ priority (mapping tạm); mô tả loại (model type chưa có field description); “Liên kết liên quan” (chưa có field link – hiện trở /portal/knowledge).
- **Pending**: size title từng trang ticket/return/account chưa soi px riêng (mới sửa weight 800→700, size 20–22 giữ); demo data priority/attachment chỉnh tạm local (reseed sẽ re-set).

Chapter 32

Sprint 23 – Chốt sổ UI mobile theo Figma: spacing + typography (batch 1) (2026-06-25)

32.1 Bối cảnh

Sau ~12 sprint dựng mobile từng trang rải rác, spacing/typography giữa các trang **trôi không đồng nhất**: top-pad 14/16/24/28px, title 20–25px, search 30/38/42/44px. User báo 2 điểm cụ thể: (1) /portal/notification – title + search “sát phía trên”, cảm giác chật; (2) /portal/order – title “Sản phẩm” xa header + chữ hơi nhỏ. BA đã có số đo Figma cụ thể (file copy aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5) cho padding + size title từng trang → mục tiêu đợt này: đưa code khớp Figma để **chốt sổ** mobile. Quyết định với user: (a) title **theo Figma từng trang** (chấp nhận 22/24/25/26 khác nhau – đúng phân cấp BA); (b) khi số Figma mâu thuẫn cảm giác nhìn → **bám Figma trước, soi 390px cùng user**; (c) Delivery **tạm hoãn** (chưa có frame Figma).

32.2 Gốc rễ: hai cơ chế top-padding

Phát hiện qua đọc code: trang mobile chia 2 nhóm top-pad khác nhau –

- **BlankShell** (.wujia-mpage: Thông báo, Hỗ trợ, Đổi trả, Kiến thức, Tài khoản) render NGOÀI .content-wrapper, top-pad = --wujia-mshell-content-gap = 14px.
- **Trang cũ trong .content-wrapper** (Đặt hàng, Giỏ, Lịch sử) dính html body .content .content-wrapper { padding-top: var(--wujia-page-content-top) /*24*/ }; override mobile chỉ tắt margin-top, KHÔNG tắt padding-top → 24 + 4px titlerow = ~ 28px. Đây là lý do “Sản phẩm” xa header.

Fix top-pad cho nhóm content-wrapper bằng :has() (đã dùng sẵn ở _components.css), scope trong @media (max-width: 991.98px) nên **desktop giữ nguyên 24px**:

```
@media (max-width: 991.98px) {  
  .content-wrapper:has(.wujia-morder) { padding-top: 8px !important; } /* 8+4 =  
    12 (Figma) */  
  .content-wrapper:has(.wujia-mcart) { padding-top: 8px !important; }  
  .content-wrapper:has(.wujia-mhist) { padding-top: 1px !important; } /* 1+4 = 5  
    (Figma) */  
}
```

32.3 Reconcile theo Figma (6 trang — batch 1)

- **Đặt hàng** (.wujia-morder): top-pad ~ 28 → 12px (:has); title **24** → **25px** (fix “chữ nhỏ”); search cao **44** → **34px** + nền #F9FAFB; chip 32 → 30px. (_components.css)
- **Thông báo** (.wujia-mnoti): top-pad 14 → 10px (Figma); count “X thông báo • Y chưa đọc” weight **700**; chip chữ 13 → 12px. (portal_notification.css)
- **Giỏ hàng**: top-pad ~ 28 → 12px (:has).
- **Lịch sử**: top-pad ~ 28 → 5px; search/date/btn 42 → 38px; chip 32/13 → 28/12.
- **Đổi trả** (mượn .wujia-mticket-h1 của Hỗ trợ): top-pad 14 → 16px; title **22** → **26px** scoped .wujia-mreturn .wujia-mticket-h1 (Hỗ trợ giữ 22); search 38 → 36px. (portal_return.css)
- **Kiến thức**: top-pad 14 → 11px; count wj-count-meta--primary weight 600 → 700.
- **Search bg chung**: base .wujia-mknow-search-input var(--wujia-mshell-bg) #F3F6F8 → #F8FAFC — 1 chỗ đúng Figma cho Kiến thức + Hỗ trợ + Đổi trả + Thông báo.

32.4 Lý do / Trade-off

- **:has()** thay vì sửa token --wujia-page-content-top: token đó dùng chung desktop + home → bump = side-effect toàn portal. :has() scope theo wrapper + trong media mobile → blast radius = 0 trên desktop.
- **Title Đổi trả scoped**: .wujia-mticket-h1 dùng chung Hỗ trợ + Đổi trả; Figma muốn 26 (Đổi trả) vs 22 (Hỗ trợ) → override SCOPED .wujia-mreturn, KHÔNG đụng class gốc.
- **Thông báo top-pad 10px**: Figma (10) NHỎ hơn code cũ (14) — ngược cảm giác “chật” của user. User chọn “bám Figma + soi cùng anh” → áp 10px, chốt thị giá ở bước review 390px; nguyên nhân “chật” thật sự nằm ở dải store-strip phía trên (cần soi xác nhận).
- **Top-pad override** .wujia-mpage.wujia-mX (specificity 0, 0, 2, 0) thắng .wujia-mpage (0, 0, 1, 0) bất kể load-order → override chắc chắn không phụ thuộc thứ tự file CSS.

32.5 Verify

upgrade.sh "wujia_portal_layout,wujia_portal_notification,wujia_portal_return" RC= 0 (91 modules, 0 error); test_sprint9 7/7, test_sprint5 21/21 (regression OK); brace balance 4 file CSS khớp; curl static _components.css?v=1145 + _wujia_theme.css?v=1145 xác nhận serve đúng; portal HTTP 200. Bump ?v=1138→1145 (_components), 1134→1145 (_wujia_theme); manifestnotification 1.4.0→1.5.0, return 1.3.0→1.4.0, layout →28 (để deploy -u bundle).

Còn lại (batch 2): soi 390px từng trang cùng user (sign-off thị giá); pull Figma reconcile **Hỗ trợ** + **Tài khoản**; soi nhẹ **Home**; Delivery chờ frame BA.

Chapter 33

Sprint PC-3 — PC Notification: List + Form + Popup theo Figma (2026-06-28)

33.1 Bối cảnh

Desktop của /portal/notification là một trong số ít trang **chưa qua đợt PC** — template desktop vẫn dùng markup cũ (.content-wrapper + nav-tabs + Bootstrap .card + .wujia-content-card), chưa theo hệ wj-pc-* của PC-1/PC-2. BA giao 3 frame Figma (bản copy aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5): PC_Notification_List (4683:101), PC_Notification_Form (4683:2), PC_Notification_Popup (4683:285). Mục tiêu: thay **khối desktop** (d-none d-lg-block) bằng thiết kế wj-pc-* khớp Figma, **giữ nguyên 100% khối mobile** (d-lg-none, Sprint 22).

33.2 (A) Controller — filter mở rộng + endpoint popup

- portal_notification_list nhận thêm 3 param: date_from / date_to (lọc theo date; khi có thì **bỏ qua cửa sổ 30 ngày** mặc định của tab) + priority (chip “Quan trọng”→high, “Cần làm”→urgent). Helper _parse_date(strptime '%Y-%m-%d'). Pager querystring + qcontext bổ sung tương ứng.
- Endpoint MỚI /portal/notification/recent (type='json'): trả 5 thông báo gần nhất + total_unread/total cho popup. Mỗi item: type_code, type_name, priority, has_file, is_read, url...Perf: 1 search(limit=5) + 1 read-state lookup, **chỉ chạy khi user mở popup** (không poll mỗi page-load — an toàn 1500 user).
- Constant module-level PC_TYPE_TONE (code→tone+icon) + PC_PRIORITY_TAGS (priority→nhãn+badge), đồng bộ mapping với mobile (urgent=Cần làm/xanh, high=Quan trọng/cam, low|normal=Lưu ý/cyan).

33.3 (B) List desktop (4683:101)

Page header (title + “Đánh dấu đã đọc”) + filter bar 5 field **có label** 1 hàng (search / loại / trạng thái / từ ngày / đến ngày + Tìm kiếm / Làm mới) + **quick chips** (Tất cả / Chưa đọc / Quan trọng / Cần làm) đặt **ngoài** card filter + bảng wj-pc-table: cột Loại (chip xám neutral), Thông báo (tiêu đề + summary), Ngày gửi, Trạng thái (badge Chưa đọc đỏ / Đã đọc xám), Thao tác. Dòng chưa đọc = thanh cyan trái + chấm cyan. Nút bulk dùng endpoint mark-read sẵn có (JS portal_notification_pc.js).

33.4 (C) Form desktop (4683:2)

wj-pc-two-col: trái = nội dung (badge ưu tiên + loại, tiêu đề 30px, dòng khẩn đả khi `priority='urgent'`, body HTML); phải = “Thông tin thông báo” (wj-pc-kv-grid: Mã → `dispatch_number`, Loại, Ngày) + “Tài liệu đính kèm” (tải xuống thật). Bỏ “Liên kết liên quan” (UI-only, model chưa có field link).

33.5 (D) Popup chuông (4683:285)

Sửa `header_bell_inherit.xml`: giữ `<a>` chuông + `data-wj-noti-bell`, chèn sibling `.wj-pc-noti-popup` (ẩn, `.is-open` mới hiện). JS `header_bell_badge.js` (rewrite): desktop (≥ 992 px qua `matchMedia`) click → `preventDefault` + toggle + lazy fetch / recent → render card-per-item (icon tone, “loại • mã”, chip ưu tiên + “Có file”, dot góc phải, ngày đáy phải) + outside-click/ESC đóng; mobile giữ link. **ADR-006 (bus.bus)** chưa dùng — lazy fetch khi mở đủ cho nhu cầu, realtime cross-session để sprint sau.

33.6 (E) Phase đối chiếu Figma (Playwright) + fix

Dựng harness chụp ảnh thật bằng Playwright/Chromium (1920×1080 , auto login + dismiss store-picker) so với ảnh Figma tải về (`docs/figma_ref/`). Chạy **audit 3 sub-agent** (1 con/màn) đối chiếu Figma ↔ render ↔ code. Các sai lệch tự bắt & sửa:

- **Filter bar wrap** (search chiếm trọn 1 hàng): base `.wj-pc-filter-search` có `flex: 1 1 280px` — trong field `flex-column` thì 280px thành **chiều cao** ⇒ search cao 284px, đội cả hàng. Fix: row sang `display:grid 6 cột` + reset `flex:0 0 auto` cho search.
- **Bảng tràn viền** (dòng chưa đọc lệch nguyên 1 cột): thanh cyan vẽ bằng `tr::before` — table layout coi pseudo trên `<tr>` như **1 ô phụ** ⇒ chèn cột đầu, đẩy lệch + tràn. Fix: `box-shadow: inset 4px 0 0 trên td:first-child`.
- Chips chuyển ra ngoài card filter (Figma để strip riêng dưới filter, trên bảng).
- Popup: chip dùng base `.wj-pc-badge` cao 28px ⇒ badge “đội xuống”; override `.wj-pc-noti-popup__ite` `.wj-pc-badge` về `padding:3px 8px; font-size:11px; dot11 → 8px; viền → border-soft`.

33.7 Gotcha (2 cái đất)

1. **`tr::before` trong table = 1 cell phụ.** Pseudo-element có content trên `<tr>` bị table layout bọc thành anonymous table-cell → đẩy lệch cả hàng. Muốn accent bar cho row: dùng `box-shadow inset` trên cell, KHÔNG `tr::before`.
2. **flex basis đối trực.** `flex: 1 1 280px` thiết kế cho row ngang; bỏ vào cột dọc (`flex-direction:column`) thì 280px thành **height**. Khi tái dùng class flex của hệ khác, phải reset flex theo trực mới.

33.8 Verify & seed

`seed_notification_demo.py` (local-only, idempotent theo `dispatch_number`): 9 thông báo ngày gần đây, 5 loại → đủ tone, đa dạng ưu tiên + đã/chưa đọc + 2 file đính kèm. Upgrade wujia_portal_notification RC=0; test_sprint5 21/0 + test_sprint9 7/0; 4 route 200; Playwright 3 màn khớp Figma (filter 1 hàng, bảng thẳng cột, popup card gọn). Manifest 19.0.1.6.0; CSS/JS bundle qua `web.assets_frontend` (Odoo tự re-version).

33.9 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Trang Thông báo bản máy tính được dựng lại đúng thiết kế: cửa hàng lọc thông báo theo từ khoá / loại / trạng thái / khoảng ngày, lọc nhanh bằng chip Quan trọng-Cần làm, đánh dấu đã đọc hàng loạt; mở chi tiết 2 cột kèm tải tài liệu đính kèm; và **chuông trên thanh tiêu đề bấm ra popup** liệt kê 5 thông báo mới nhất (tải dữ liệu thật khi mở, không tốn truy vấn mỗi lần đổi trang). Bản điện thoại giữ nguyên.

33.10 Lý do/Trade-off

Popup chọn **lazy-fetch khi click** thay vì render sẵn trong layout mỗi trang — với 1500 user việc nhúng sẵn = +1 truy vấn/page-load cho mọi người, trong khi popup chỉ thỉnh thoảng mở. Real-time cross-session (bus.bus, ADR-006) để sprint sau. “Mã thông báo” tạm map sang `dispatch_number` (field gần nhất); “Liên kết liên quan” bỏ vì chưa có field — chờ BA.

Chapter 34

Sprint 24 – Mobile Giao hàng (5 màn) theo Figma 4731, batch-centric (2026-07-01)

34.1 Bối cảnh

BA giao “UI mobile trang Giao hàng, xem Figma”. Frame **delivery_mobile_mockup_v4_combined (4731:2)** trong file copy aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5 chứa **5 sub-screen**: List / Detail / Empty / Loading (skeleton) / Error. Module `wujia_portal_delivery` từ Sprint 17 chỉ còn **1 layout desktop** (bảng `wujia-content-card-table`) render trên mọi cỡ màn — block mobile cũ đã gỡ, chờ BA design → đây là task “Delivery mobile” pending từ §5.

Khác biệt cốt lõi: Figma list là **batch-centric** (mỗi thẻ = 1 chuyến xe gồm nhiều đơn), trong khi controller hiện liệt kê theo **picking** (1 dòng = 1 phiếu xuất). **Quyết định user (đã chốt)**: (1) **wire data batch thật** (thêm query batch nhẹ, tái dùng helper sẵn có); (2) build cả 5 màn.

34.2 (A) 5 màn mobile (d-lg-none, desktop giữ nguyên)

Mỗi template bọc desktop cũ trong `content-wrapper d-none d-lg-block`, thêm block `d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mdelivery` (pattern S20). Reuse component canonical (`wujia-mpage`, `wujia-mdash-card`, `wujia-mhist-kv`, `wj-filter-chip--soft`, `wj-empty-state--rich`, `wujia-mticket-h1` + token --`wujia-morder-*`; chỉ thêm class Figma-specific `wujia-mdelivery-*`).

- **List** (`view_state=list`): header tiêu đề “Giao hàng” 24/700 + subtitle / **DateFilter** (Từ ngày · Đến ngày · nút Tìm cyan) / chips Tất cả · Sắp giao · Đang giao · Đã giao (h30, active soft cyan) / result-head (“N chuyến” · “Mới nhất trước”) / **BatchCard** `wujia-mdelivery-row`: label “Chuyến xe” + mã batch + `StatusBadge`; divider; 2 cột (Xuất phát: lịch + giờ | Đơn liên quan: S0..., S0... +N).
- **Detail** (/portal/delivery/<id>): back-circle + “Chi tiết giao hàng” 22/700 + subtitle / info-card (label + badge + mã 18/700 + divider + Xuất phát datetime + “Cập nhật”) / section “Thông tin chuyến” (Đơn liên quan / Xe·tài xế / Biển số, label trái – value phải) / section “Sản phẩm trong chuyến” (bảng header #F8FAFC: Tên SP | SL | ĐVT).
- **Empty / Error**: `wj-empty-state--rich` (icon tròn + tiêu đề + sub + CTA cyan “Đổi bộ lọc” / “Tải lại”). **Loading**: 3 thẻ skeleton (bar xám #E5E7EB) mô phỏng BatchCard.

StatusBadge (h24, 11/700) map từ delivery_batch_status: delivering→“Đang giao” (soft cyan), draft/assigned/loading→“Sắp giao” (#FEF3C7/#B45309), done→“Đã giao” (#ECFDF5/#047857), cancelled→“Đã hủy” (muted). Icon “Xuất phát” = lịch cyan (feather icon-calendar, color --wujia-morder-primary) — fix theo BA QA (Figma dùng lịch cyan, không phải đồng hồ xám).

34.3 (B) Controller batch-centric + 5 view-state

portal_delivery_list giữ nguyên pickings/pager/status (desktop), thêm cho mobile: query stock.picking.batch franchise-scoped (domain qua picking_ids.franchise_id | picking_ids.sale_id. filter planned_departure theo date_from/date_to + nhóm delivery_batch_status theo chip bs (soon/going/done), order planned_departure desc; map mỗi batch → dict {name, badge, departure “dd/mm · HH:MM”, orders “SO... +N”}. **Block batch bọc try/except** → lỗi set view_state='error' (desktop vẫn có pickings); rỗng → 'empty'; có → 'list'. Param QA ?_preview=loading|error|empty override view-state để soi từng màn.

portal_delivery_detail thêm: products (gom own_pickings.move_ids theo product_id → name/qty/uom), badge + departure-full + “Cập nhật” (actual_departure|write_date) + đơn liên quan. Tách 2 pager riêng (desktop pager / mobile m_pager) để querystring không đụng nhau. Field xe/tài xế/biển số lấy từ batch.vehicle_id.{name,driver_name,license_plate} (= “—” khi chưa gán xe).

34.4 Verify

- upgrade.sh wujia_portal_delivery RC=0, module load 0.25s, log sạch.
- Browser thật (Playwright chromium, viewport 390px, login anh.owner): **5 màn** (list real batch BATCH/OUT/00001 “Sắp giao” / detail 2 SP / empty / loading 3 skeleton / error) khớp Figma; chip ?bs=, filter ?date_from/to, ?_preview= chạy đúng.
- Regression desktop 1440px: bảng phiếu xuất nguyên vẹn, block mobile display:none; smoke /portal/return + /portal/purchase-history mobile không vỡ (CSS scope .wujia-mdelivery blast radius ~0).

34.5 Files & version

wujia_portal_delivery 19.0.1.4.0→19.0.2.0.0: controllers/portal.py (batch query + 5 view-state + gom sản phẩm), views/portal_delivery.xml (2 template × block mobile 5 màn), static/src/css/portal_delivery.css (+wujia-mdelivery-* + token badge soon/-done). CSS trong web.assets_frontend (auto-bundle, không cần ?v); không đụng wujia_portal_layout.

34.6 Trade-off / quyết định

- **Loading skeleton = UI-only:** trang render server-side không có fetch client → skeleton không tự kích hoạt; build pixel-perfect + xem qua ?_preview=loading, chờ sẵn cho AJAX refresh tương lai. **Error wire** thật qua try/except.
- **Date filter để trống mặc định** (Figma vẽ sẵn ngày) — tránh tự lọc giấu chuyển lúc mới vào; user tự chọn để lọc.
- **Thẻ giữ viền 1px** (Figma phẳng trắng) cho đồng bộ với mọi trang mobile khác (return/history/dashboard đều viền).

34.7 Pending / Deferred sau Sprint 24

- Mở rộng demo: gán `vehicle_id` cho batch để hiện Xe/Tài xế/Biển số thật (hiện “—”).
- Pending mobile còn lại: khung giờ vào cart (S11), i18n .po; PC reconcile `pc_source_ui_v1_4` (S19 deferred); realtime cart cross-session bus.bus (PC-1 deferred).

Chapter 35

Sprint 25 – Home Mobile Quick Action UI v4 theo Figma #4712:2 (2026-07-01)

35.1 Bối cảnh

BA làm lại thiết kế block “Hành động nhanh” trên trang Home mobile, cung cấp frame mới **wujia_quick_action_optionA_source_aligned_v4** (#4712:2, 391×220px) trong file Figma copy aoeiDYlg6vJhJZg2w6Q7o5. Thiết kế v4 thay đổi hoàn toàn visual so với code hiện tại (gradient cyan → card trắng phẳng, layout dọc → ngang, icon trắng → icon màu trong circle nền xanh nhạt).

35.2 Thay đổi

35.2.1 Figma measurements (source of truth)

- Frame 391×220px, bg #F3F6F8 (page bg, không phải section bg riêng).
- Section title #4712:4: Inter Bold 700 **20px**, màu #1F2933, margin-bottom **8px** (gap title→grid = 8px).
- Grid: **3 cột**, gap **10px** (cột và hàng đều 10px); 2 hàng × 3 nút = 6 nút.
- Card (#4712:5): **113×58px**, bg #FFFFFF, border 1px solid #EEF2F5, border-radius visual ≈12px (Vector shape Figma).
- Icon circle (#4712:6): **32×32px**, bg #E9F7FC, offset 9px từ cạnh trái card.
- Icon (#4712:7 Group): ≈16–17px, centered trong circle, màu #28A9DF (–wujia-primary).
- Label (#4712:11): Inter Bold 700 fontSize=11.4px → dùng **12px**, màu #1F2933; gap từ circle phải → text trái = **8px**. “Lịch sử đặt hàng” wrap 2 dòng tự nhiên (line-height 1.3).

35.2.2 Files đã sửa (4 file)

- **wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css**: thay 2 token cũ (–wujia-mhome-action-gradient/ –wujia-mhome-action-border #C8EEF8) bằng 3 token mới: –wujia-mhome-action-bg: #FFFFFF, –wujia-mhome-action-border: #EEF2F5, –wujia-mhome-action-icon-bg: #E9F7FC. Blast radius: token cũ chỉ dùng trong 1 class → xóa an toàn.
- **wujia_portal_layout/static/assets/css/_components.css**: rework toàn bộ block `/* Grid "Hành động nhanh" */` (cũ 37 dòng → mới 48 dòng):

- `.wujia-mhome-actions .wujia-mhome-section-title: font-size 20px, margin-bottom 8px` (scoped để tránh blast radius lên “Thông báo nổi bật” 18px).
- `.wujia-mhome-actions-grid: gap 12px → 10px`.
- `.wujia-mhome-action: flex-direction column → row; padding 16px 6px → padding-left 9px; height 58px fixed; bg gradient → var(--wujia-mhome-action-bg); border-radius 14px → 12px; color #FFFFFF → var(--wujia-text-primary)`.
- Thêm class **`.wujia-mhome-action-icon`**: 32×32px, border-radius 8px, bg var(--wujia-mhome-action-bg), flex center, flex-shrink 0.
- `.wujia-mhome-action-icon i: font-size 16px, color var(--wujia-primary)`.
- `.wujia-mhome-action-label: 14px → 12px, color var(--wujia-text-primary)`.
- **wujia_portal_base/views/portal_home.xml**: thêm wrapper `<span class="wujia-mhome-action-icon">` bọc thẻ `<i class="feather ..."/>` trong cả 6 nút. Icon names Feather **giữ nguyên** (shopping-cart / clock / truck / corner-up-left / book / life-buoy).
- **wujia_portal_layout/views/assets.xml**: bump ?v= lên **1146** cho cả `_variables.css` (cũ 1134) và `_components.css` (cũ 1145).

35.3 Gì đã làm

Block “Hành động nhanh” trên Home mobile được thiết kế lại hoàn toàn theo Figma v4 của BA: 6 nút giữ nguyên 3 cột nhưng chuyển từ layout dọc (icon trên–text dưới, nền gradient cyan) sang layout ngang (icon trái–text phải, card trắng phẳng với icon màu cyan trong circle xanh nhạt). Kết quả gọn hơn và nhất quán hơn với design system tổng thể (card trắng–icon vòng tròn đã dùng ở list row các trang khác). Desktop home không bị ảnh hưởng; toàn bộ block mobile bọc trong `d-lg-none`.

35.4 Trade-off / Quyết định

- **Icon Feather thay vì SVG custom Figma**: icon trong Figma là Group vector path không extract được qua MCP. Feather icons (shopping-cart / clock / truck...) đã cài sẵn và trông rất gần với Figma khi đặt trong circle nền #E9F7FC màu cyan. Chấp nhận sai khác nhỏ về stroke weight để tránh đưa SVG inline (tăng payload, khó maintain).
- **Section title 20px scoped**: Figma chỉ đo được cho quick action section; các section title khác (“Thông báo nổi bật”) vẫn ở 18px theo Figma home frame cũ 2474:2. Dùng `.wujia-mhome-actions .wujia-mhome-section-title` thay vì global để tránh regression.
- **Border-radius 12px**: Figma card là Vector shape (radius nằm trong SVG path), ước tính visual $\approx 12px$ thay vì đo trực tiếp.

35.5 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_base wujia_portal_layout RC=0`, 91 modules loaded, 0 queries.
- Route `/portal` server 8019 trả HTTP 303 (redirect đến login khi chưa đăng nhập, đúng).

- Browser check: trang Home mobile 390px — card trắng, icon trong circle xanh nhạt, text đen 12px, “Lịch sử đặt hàng” wrap 2 dòng.

35.6 Pending sau Sprint 25

- S23 batch 2: sign-off 390px thị giác từng trang còn lại (noti top-pad, Figma reconcile Hồ trợ + Tài khoản, soi nhẹ Home).
- Realtime cart cross-session bus.bus (DEFERRED PC-1).
- PC desktop trang còn lại: report / return / knowledge / support / home.
- Pending S22: wire chip “Quan trọng”/“Cần làm” notification + Liên kết liên quan.

Chapter 36

Sprint 26 – Mobile Đăng ký thi (Exam Registration) 7 màn theo Figma #4755:2 (2026-07-01)

36.1 Bối cảnh

BA hoàn thiện frame Figma cuối cùng cho mảng mobile: **WJ_Mobile_ExamRegistration_v6_ALL_7_SCREEN** (#4755:2, board 2115×844 gồm 7 màn con s0-s6) trong file copy aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5. Module wujia_portal_exam trước đó **chỉ có desktop** (4 template content-wrapper, không có d-lg-none), nên đây là lần đầu module có bản mobile. Chốt với user: **UI-only + demo** (không tạo model mới, submit = stub) và wizard **1 trang JS đổi step không reload**. Backend hiện thiếu 4 khái niệm mà thiết kế cần (khóa thi + vòng thi, khung giờ theo ngày có sức chứa, đăng ký nhiều nhân sự/1 đơn, kết quả theo từng người) → ghi lại làm Phase 2.

36.2 Bản đồ 7 màn → route

- s0 Đăng ký thi (list) → /portal/exam (thêm block d-lg-none, desktop bọc d-none d-lg-block).
- s1 Chọn khóa thi (Bước 1/4) → section trong /portal/exam/register.
- s2 Chọn lịch thi – calendar (Bước 2/4) → section.
- s3 Popup “Chọn khung giờ” → bottom-sheet trong wizard.
- s4 Nhập nhân sự (Bước 3/4) → section.
- s5 Xác nhận đăng ký (Bước 4/4) → section.
- s6 Kết quả đăng ký + Danh sách kết quả → /portal/exam/registration/<id> (route mới).

36.3 Thay đổi (5 file)

- **views/portal_exam.xml** (+409): bọc portal_exam_schedule desktop trong d-none d-lg-block + thêm block mobile s0 (.wujia-mpage .wujia-mexam: title/subtitle + search card + list card badge trạng thái + FAB “+ Đăng ký mới”). 2 template mới: portal_exam_register (s1-s5: 4 section [data-exam-step] + step indicator “Bước n/4” + bottom-sheet khung giờ) và portal_exam_registration_detail (s6, result rows Đạt/Không đạt).

- **controllers/portal.py** (+125): demo constants (DEMO_COURSES / DEMO_SLOTS / DEMO_PEOPLE / DEMO_RESULT) + helper `_build_demo_calendar()` (ma trận tuần T2→CN qua module `calendar`). `/portal/exam` build `m_exam_items` từ `wujia.exam.registration` thật (franchise-scoped), rỗng → fallback demo. 2 route mới GET `/portal/exam/register` và `/portal/exam/registration/<int:reg_id>`.
- **static/src/css/portal_exam.css** (+677): hệ class `wujia-mexam-*` trong `@media` (`max-width: 991.98px`) + 5 token tint mới (`--wujia-mexam-slot-sel-bg #F2FBFF...`). Tái dùng token `--wujia-*` + component `wj-filter-chip` / `.wujia-mpage` sẵn có.
- **static/src/js/portal_exam_wizard.js** (MỚI, vanilla IIFE): step nav, calendar click → mở sheet, chọn slot (highlight “sáng lên”), Xác nhận khung giờ → đổ ngày/giờ vào `s4+s5`, thêm/xóa/đánh-số-lại nhân sự, chip lọc khóa thi, submit → toast + redirect.
- **__manifest__.py**: thêm `portal_exam_wizard.js` vào `web.assets_frontend`; bump version `19.0.1.1.0` → `19.0.2.0.0`.

36.4 Gì đã làm

Chuỗi nhượng quyền giờ có luồng “Đăng ký thi” hoàn chỉnh trên mobile: chủ/quản lý cửa hàng mở `/portal/exam` thấy danh sách các đợt đã đăng ký (kèm trạng thái Đã đăng ký / Chờ duyệt / Có kết quả), bấm “+ Đăng ký mới” để đi qua 4 bước — chọn khóa thi, chọn ngày trên lịch, chọn khung giờ (popup trượt lên), nhập danh sách nhân sự dự thi — rồi xác nhận. Bấm vào một đợt đã có kết quả sẽ xem được bảng “Danh sách kết quả” từng người (Đạt/Không đạt + điểm). Toàn bộ tương tác (calendar, popup, thêm/xóa người, đổi bước) chạy mượt bằng JS không reload, khớp Figma 100% về màu/pixel/padding. Desktop giữ nguyên.

36.5 Trade-off / Quyết định

- **UI-only + demo**: nội dung mẫu hardcoded để khớp Figma; nút “Xác nhận đăng ký” chỉ toast + điều hướng (chưa lưu DB). Màn s0 đọc data thật nếu user có đăng ký, không thì fallback demo. Màn kết quả (số) render nội dung demo cố định bất kể id (chưa có model kết-quả-theo-người) — Phase 2 mới gán dữ liệu thật + phân nhánh theo trạng thái.
- **Wizard 1 trang JS**: 4 bước là section ẩn/hiện, popup khung giờ = bottom-sheet (mirror pattern `wujia_mobile_more_sheet.js`) → animation mượt, đúng tinh thần UI-only (không cần state server).
- **GOTCHA mới — global heading !important**: `_components.css` có rule `h1`, `.wujia-h1 { font-size: var(--wujia-font-size-h1) !important }` (và bản h2) chuẩn-hóa mọi thẻ `<h1>/<h2>` về 32px/24px, **đề cả class đơn**. Heading `mexam` bị ép sai size (đo được 32px thay vì 22px). Fix: scope `.wujia-mpage .wujia-mexam-h1` + thêm `!important` (đúng convention gotcha specificity Sprint 9). Thẻ `<h3>` không bị ảnh hưởng.
- **Footer non-sticky**: thử sticky action-bar nhưng nó che nội dung màn Xác nhận (chỉ thấy 1/3 nhân sự) → quay về footer thường (`margin-top:auto` + `panel min-height`), trung thành layout Figma và không che nội dung.

36.6 Verify

- `-u wujia_portal_exam --stop-after-init RC=0, 91 modules loaded.`

- Playwright 390px (login anh.owner) chụp 7 màn s0-s6 khớp Figma; tương tác chạy thật: thêm người 3→4, xóa 4→3, đánh số lại đúng, mở/thu form, đổi step, submit → toast “Đã gửi yêu cầu đăng ký!”.
- Fix bug “bấm card không ăn”: card data-thật trước gán link='#' → đổi thành /portal/exam/registration/verify card thật (reg 4) href đúng + click nhảy sang màn kết quả (resultScreen=1).
- Regression smoke Home + Thông báo 390px — không vỡ (heading !important scope chỉ trong .wujia-mexam-*).

36.7 Pending sau Sprint 26 (Phase 2 backend)

- Model mới: wujia.exam.course + round, wujia.exam.slot (capacity/booked → Còn/Hết chỗ), registration.person (đa nhân sự), kết quả theo người.
- Màn kết quả gán dữ liệu thật theo reg_id + phân nhánh: “Đã đăng ký”/“Chờ duyệt” → màn trạng thái; “Có kết quả” → bảng điểm.
- Submit thật (đa nhân sự + khung giờ) — race-safe theo pattern /portal/exam/register SELECT FOR UPDATE hiện có.

Chapter 37

Sprint 27 – PC Giao hàng (5 màn) theo Figma 4766, batch-centric (2026-07-03)

37.1 Bối cảnh

BA giao “UI PC trang Giao hàng, xem Figma”. Frame **delivery_pc_mockup_v3_combined(4766:858)** trong file copy aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5 chứa **5 sub-screen** 1920×1080: List / Detail / Empty / Loading (skeleton) / Error. Desktop wujia_portal_delivery là **trang portal cuối cùng còn chạy pattern legacy** (bảng wujia-content-card-table + badge wujia-badge-* + filter <select status>, picking-centric từ Sprint 4). Đây là task “ráp trang desktop còn lại theo pc_source_ui_v1_4” pending từ §5.

Khác biệt cốt lõi: Figma desktop chuyển sang **batch-centric** (mỗi dòng = 1 chuyến xe gồm nhiều đơn, giống mobile S24), trong khi desktop cũ liệt kê theo **picking**. **Quyết định user (đã chốt):** UI-only, làm y hệt Figma (màu / padding / font / size), tự chạy local + tự chụp Playwright so Figma đến khi khớp 100%. **Mobile S24 (d-lg-none)** giữ nguyên tuyệt đối.

37.2 (A) Controller batch-centric, gộp một nguồn desktop + mobile

portal_delivery_list **bỏ hẳn** khối query picking-centric cũ; query batch (đã có từ S24) giờ nuôi cả **desktop lẫn mobile**. Mỗi dict batch thêm keys PC (**không dùng** keys mobile id/name/label/modifier/desktop_label/pc_modifier, departure_full (“dd/mm/yyyy·HH:MM”), vehicle (“name·driver”), plate, updated (“HH:MM”).

Bổ sung: (1) param q tìm mã chuyến/mã SO (name ilike | picking_ids.sale_id.name ilike); (2) helper_chip_counts đếm 4 nhóm (Tất cả/Đang giao/Sắp giao/Đã giao) qua search_count trên base domain franchise+date (**không** status, **không** keyword) — field delivery_batch_status có index, 4 count rõ, an toàn 1500 user; (3) helper_page_numbers (copy pattern history) cho pager numbered; (4) view_state + ?_preview= giờ **drive luôn block desktop** (5 state). m_pager thêm page_total/page_nums/offset/count (superset, mobile chỉ đọc subset cũ).

portal_delivery_detail thêm: pc_badge, pc_departure/pc_updated/pc_orders (reuse helper), so_names (list SO unique cho chip), tl_steps/tl_times (timeline 3 bước done/active/inactive suy từ actual_departure+delivery_batch_status), src_location (own_pickings[0].location_id.com/store_label. Bỏ 2 map legacy BATCH_STATUS_LABELS/PICKING_STATUS_LABELS (wujia-badge-*).

37.3 (B) Template desktop trên hệ wj-pc-*

Thay **toàn bộ** 2 khối content-wrapper d-none d-lg-block (list + detail); khối mobile d-lg-none không đựng 1 dòng. Wrapper thêm class wujia-dlv-pc để scope override Figma.

- **List:** wj-pc-page-header (crumb “Portal / Giao hàng” **trên** title “Giao hàng” 32/700 + actions Export[secondary]/Tải lại[primary]) → wj-pc-filterbar 1 hàng (search q + 2 date + select bs + Xóa lọc/Tìm) → wj-pc-card: __head (title + subtitle động + **chips số đếm** phải, clickable ?bs=, luôn màu status) → 4 state qua t-if="view_state": list = wj-pc-table 8 cột + pagination numbered; loading = skeleton wj-pc-dlv-skel (7 hàng × 7 bar xen kẽ); empty/error = panel wj-pc-dlv-inner căn giữa.
- **Detail:** wj-pc-page-header (“Chi tiết giao hàng” + Quay lại) → wj-pc-order-head (mã 30/800 + badge + “Chuyển giao cho [Hxxx]...” + KV row Xuất phát/Đơn liên quan/Cập nhật) → wj-pc-two-col: trái “Thông tin vận chuyển” (wj-pc-kv-grid Xe·tài xế/Biển số, <hr>, Kho xuất/Trạng thái); phải “Đơn liên quan” (SO chips + timeline 3 bước) → card “Sản phẩm trong chuyển” + Tải danh sách[UI-only] + wj-pc-table (STT/Tên SP/SL/ĐVT).

37.4 (C) CSS page-scoped wj-pc-dlv-*

Thêm rules PC **ngoài** @media (max-width:991.98px) trong portal_delivery.css, token --wj-pc-dlv-* khai ở :root. **Không đựng** _pc_components.css/_variables.css (giữ ?v=1141/1146, blast radius = 0). Component: badge variant (Đang giao #EAF7FD/#28A9DF, Sắp giao #FEF3C7/#D97706, Đã giao #DCFCE7/#059669 — hex Figma khác --transit/--done sẵn có), chips-count, skeleton, panel empty/error (icon 84 tròn tint, title 28/700), timeline (dot 26 done/active/inactive + line #CBD5E1), SO chips, wj-pc-dlv-codelink (mã chuyển tối màu bold, không cyan), nút Xem h34. Override scoped Figma: title 32px + crumb-trên-title (house dùng 26px + crumb-dưới).

37.5 Verify

- upgrade.sh wujia_portal_delivery RC=0.
- Playwright chromium 1920×1080 (login em.hcm single-franchise, seed 7 batch demo đủ 3 màu badge): **5 màn** (list / detail / ?_preview=empty|loading|error) so side-by-side 5 PNG Figma → **khớp** layout / màu badge+chips / table 8 cột / timeline 3 dot / skeleton / empty+error. Vòng so đầu chỉnh: Mã chuyển + cột dữ liệu về dark (Figma), chỉ “Cập nhật” muted.
- Regression sạch: mobile delivery 390px 5 màn intact (S24); history + notification desktop 1920px không vỡ; /portal/delivery/<id>.ics 200; 0 class wujia-badge-* legacy trong HTML desktop; test_sprint5 21/0 + test_sprint9 7/0.

37.6 Files & version

wujia_portal_delivery 19.0.2.0.0→19.0.3.0.0: controllers/portal.py (batch-centric gộp desktop+mobile, chip counts, page nums, PC badge/timeline/detail context), views/portal_delivery.xml (2 khối desktop rewrite wj-pc-*, mobile giữ nguyên), static/src/css/portal_delivery.css (+wj-pc-dlv-* + token). CSS trong web.assets_frontend (auto-bundle, không cần ?v); **không đựng** wujia_portal_layout.

37.7 Trade-off / quyết định

- **Loading skeleton = UI-only** (server-render, không fetch client) — build pixel-perfect, xem qua `?_preview=loading`, chờ cho AJAX. Error wire thật qua `try/except`.
- **Date filter để trống + chips số đếm là filter thật** (không hardcode “7 ngày tới” như Figma) — đồng bộ hành vi mobile S24, subtitle ghi “N chuyến · Mới nhất trước” đúng thực tế.
- **Giữ native date input** (house pattern history/notification) thay vì widget `dd/mm/yyyy` custom trong Figma — tránh over-engineer, browser vi-VN tự render đúng locale.
- **Title 32px + crumb-trên-title scoped riêng** delivery (house PC dùng 26px + crumb-dưới) — theo Figma nhưng không regress history/notification.

37.8 Pending / Deferred sau Sprint 27

- Export (list) + Tải danh sách (detail) + “10 / trang” = UI-only (chưa wire); Tải lại = reload URL hiện tại.
- Còn lại theo `pc_source_ui_v1_4`: report / return / knowledge / support / home desktop; realtime cart cross-session bus.bus (PC-1 deferred); i18n .po.

Chapter 38

Sprint 28 – PC Tài khoản (9 màn) theo Figma wujia_pc*_v3 (2026-07-07)

38.1 Bối cảnh

BA hoàn thiện khu vực **Tài khoản (desktop/PC)** trong file copy aoeiDYlg6v1hJZg2w6Q7o5, page node 4792: **9 frame** wujia_pc_01..09_.._v3 (đều 1920×1080). Đây là nhóm màn account cuối cùng còn chạy layout Vuexy cũ ở desktop. 9 frame gom về **3 trang + 1 dropdown header + rework sidebar**: 01/09 = /portal/profile; 02/03/04 = /portal/franchise-information (owner có members / owner rỗng / staff hạn chế); 05/06/07/08 = /portal/change-password (mặc định / sai mật khẩu hiện tại / xác nhận không khớp / thành công); 09 = dropdown avatar header mở.

Quyết định user (đã chốt): (1) profile **chỉ đọc** theo Figma (ghi chú “được quản lý bởi Ngô Gia”, bỏ form sửa – route /portal/profile/update vẫn sống nhưng không còn UI); (2) **rework toàn bộ sidebar** theo menu rút gọn Figma + section TIỀN ÍCH; (3) chỉnh chuỗi lỗi đổi mật khẩu trong controller cho **khớp chữ Figma**. UI-only, mobile (d-lg-none, Sprint 18) giữ nguyên tuyệt đối.

38.2 (A) Shell dùng chung cho 3 trang

File mới pc_account_shell.xml (template pc_account_layout, id global để wujia_portal_base cũng t-call được). Render 1 lần: wj-pc-acct-head (crumb “Wujia Portal / Tài khoản” + title + subtitle) → grid 2 cột wj-pc-acct-grid: trái = **account-nav card** (avatar /web/image/res.users/ID/avatar_1 + tên + role + store pill + 3 mục Thông tin tài khoản/Thông tin cửa hàng/Đổi mật khẩu, active = cyan + accent bar phải theo acct_page; divider; Đăng xuất đỏ), phải = <t t-out="0"/>. Mỗi trang t-set acct_page/acct_title/acct_subtitle/acct_store_code/acct_store_name/acct_role_label rồi t-call; khối mobile để NGOÀI t-call, giữ nguyên. Nav card đọc request.env.user trực tiếp (tránh phụ thuộc biến user truyền vào – ổn định cả 3 trang).

38.3 (B) 3 trang (chỉ rework khối d-none d-lg-block)

- **profile_page.xml (01/09) – chỉ đọc**: header card (avatar lớn + tên + email + chip role + chip “Đang hoạt động” + box “Cửa hàng hiện tại”) → panel “Thông tin cá nhân” + wj-pc-acct-kv-grid 6 field **boxed** (#F8FAFC, label 12/700 slate, value 16/700) + note-bar. Context sẵn đủ (profile/franchise_name/franchise_code/role_label).

- **portal_franchise_information.xml (02/03/04):** header card (icon + code + name + badges trạng thái/khu vực + box “Quyền xem hiện tại” = Owner/Manager hoặc Nhân viên cửa hàng) → panel “Thông tin nhượng quyền” KV 3 cột → panel “Thành viên cửa hàng” **3 nhánh suy trong template từ membership.role** (không đổi controller): owner+members = wj-pc-table + pagination; owner+rỗng = wj-pc-empty; staff = panel hạn chế + chip “Chế độ xem cơ bản”.
- **change_password_page.xml (05/06/07/08):** cột giữa form “Thông tin mật khẩu” (3 field + nút text “Hiện” reuse wujia_password_toggle.js) + cột phải 2 card (Lưu ý bảo mật / Cần hỗ trợ). 4 state qua error/message: banner trên + **viền đỏ field suy từ nội dung error** (chứa “hiện tại không đúng” → field cũ; “xác nhận không khớp” → field xác nhận). Nút Lưu ở state thành công → wj-pc-btn--disabled (#D9E7EF).

Controller wujia_portal_layout/controllers/portal.py: (a) 3 chuỗi khớp Figma — sai pw hiện tại → “Mật khẩu hiện tại không đúng. Vui lòng kiểm tra lại.”, mismatch → “Mật khẩu xác nhận không khớp với mật khẩu mới.”, success → “Mật khẩu đã được cập nhật thành công.”; (b) thêm franchise_name/franchise_code/role_label vào context change-password(reuse_resolve_active_store) để nav card có store/role. JS wujia_password_toggle nơi selector .wujia-maccount-pwd, .wj-pc-acct-pw-input + toggle text “Hiện” ↔ “Ẩn”.

38.4 (C) Dropdown avatar (09) + rework sidebar

Dropdown avatar (layouts.xml dropdown-user): restyle theo Figma — head (avatar + tên + email) + 4 mục VN, active suy từ request.httprequest.path (wj-pc-acct-menu). Thêm mục “Thông tin cửa hàng” còn thiếu, đổi tiếng Anh → Việt.

Sidebar rework (file mới pc_sidenav.xml): kỹ thuật **1 view priority="99" + position="replace"** trên layout_sidenav — chạy **sau** mọi sidenav_inherit của 10 module (prio 20-65) rồi xoá sạch đã bị chèn, thay bằng menu Figma inline. ⇒ **1 nơi duy nhất, KHÔNG phải sửa 10 module**. Menu: MENU CHÍNH = Trang chủ / Đặt hàng / Lịch sử đặt hàng / Giao hàng / Công nợ / Thông báo / Kiến thức / Hỗ trợ / Đăng ký thi; TIỆN ÍCH = Tài khoản (active cyan trên cả 3 trang account qua _acct_active = path ∈ {profile, franchise-information, change-password}). Công nợ = UI-only (module debt đã xoá S17, ADR-007) → trở /portal.

Trade-off (đã báo user, user chốt full rework): menu Figma **bỏ** 5 mục khỏi sidebar (Thông tin nhượng quyền / Cửa hàng / Đổi trả / Cập nhật thông tin / Báo cáo) — **route vẫn sống**, chỉ mất lối vào menu (verify 15/15 route 200). Franchise-information vào được qua TIỆN ÍCH ? Tài khoản ? Thông tin cửa hàng.

38.5 (D) CSS + assets

File mới _pc_account.css (wj-pc-acct-*: nav card / header card / KV boxed / note-bar / staff-panel / security list / avatar-menu), page-scoped, **không đụng** _pc_components.css/_variables.css (blast radius 0). Hex Figma-exact ngoài token: slate #334155/#475569/#374151/#64748B/#94A3B8, avatar #CC5138, amber #D97706, disabled #D9E7EF, box #F8FAFC. Đăng ký cạnh _pc_components.css trong assets.xml (?v=1147).

38.6 Verify

Upgrade wujia_portal_layout+wujia_portal_base RC=0 (91 module). Playwright 1920×1080 chụp **8/9 frame khớp Figma** (01/02/04/05/06/07/08/09 — so màu/size/typography qua node

fills Figma; 03 rỗng verify theo cấu trúc wj-pc-empty, thực tế không xảy ra vì người xem luôn là 1 thành viên). Regression: test_sprint9 7/7, 15/15 route 200 (kể cả 4 mục bỏ khỏi menu), desktop delivery/notification/home render đúng sidebar mới, mobile account (profile/đổi mật khẩu/cửa hàng) intact.

Gotcha: (1) kỹ thuật position="replace" priority cao là cách rework menu toàn cục rẻ nhất – không cần vô hiệu hoá từng inject (các inject vẫn chạy, output bị thay); (2) active nav “Tài khoản” set thủ công class active (Vuexy JS chỉ auto-active khi URL khớp href, mà franchise-information/change-password không khớp /portal/profile); (3) thời điểm sprint này tree còn 1 mảng WIP song song “Mobile Filter canonical” (wj-filter-*, 7 module + _components.css) chưa commit – KHÔNG thuộc sprint 28, đã tách chỉ commit 12 file account.

Chapter 39

Sprint 29 – Mobile Empty State “no-data” chung + chuẩn hoá Filter canonical (2026-07-07)

39.1 Bối cảnh

BA giao 2 **Figma source mới** trong file copy aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5 cho UI **mobile** (PC do session khác lo song song – Sprint 28, chương 39; **không đụng** desktop d - none d - lg - block). **Task 1:** 1 empty-state “no-data” chung (WJ_Mobile_EmptyState_NoData_Common node 4788:974) → nâng canonical wj - empty - state rồi rollout mọi trang list mobile. **Task 2:** gom search/filter khác nhau từng trang (wujia-mknow-* / wujia-mhist-* / wujia-mdelivery-* / wujia-mexam-*) về **1 bộ canonical wj - filter - *** theo board WJ_Mobile_Filter_Component_Mockups_v4 (node 4785:498, 5 biến thể) + map từng trang vào đúng biến thể. UI-only: giữ nguyên name= field, controller **không đổi**.

Quyết định user (đã chốt): (1) chip filter **reconcile toàn cục** về Figma (32h/11.3px/700), gỡ per-page override – nhưng vì .wj - filter - chip còn dùng ở desktop PC notification, spec đồng nhất bọc trong @media (max-width:991.98px) để desktop (≥992) giữ base cũ; (2) nút empty-state **context-aware:** no-data thật → “Tải lại” (reload), lọc/tìm rỗng → “Xóa lọc” (về URL gốc), trang có CTA riêng → giữ “Tạo ticket/yêu cầu”.

39.2 Task 1 – Empty state canonical (4788:974)

Nâng wj - empty - state - - rich thành **card no-data chuẩn** (_components.css): card trắng radius 14 border-soft, pad 24/18/17, canh giữa dọc. **Icon 76×76** tải SVG thật node 4788:1014 qua MCP download_figma_images rồi nhúng **data-uri** vào background (asset đa màu: document cyan trên circle #EAF7FD + line #CBD5E1 – giữ nguyên màu Figma, không phải glyph mono). Title 18/700 #111827, 2 dòng phụ 14/400 #6B7280, nút cyan .wj - empty - state - btn **147×40** radius 10.

Dual-mode icon (:has (> i)): span rỗng → document 76 (no-data); có glyph con → circle-tile 64 như cũ → **giữ icon semantic** cho state error (delivery “Không tải được dữ liệu” = alert-triangle) mà không bị document đè.

Rollout **7 trang** list mobile (d - lg - none): purchase_history, delivery, notification, support, return, knowledge, exam – giữ copy no-data từng trang, chỉ đổi structure/style. Nút context-aware qua

t-if có filter(q/keyword/date_*/state/...) → Xoá lọc; else → <button onclick="window.location.reload()>Tải lại.

39.3 Task 2 – Filter canonical wj-filter-* (4785:498, 5 biến thể)

Dựng trong _components.css: .wj-filter-card (trắng, border-soft, radius 14, pad 12, gap 10) chứa .wj-filter-search (input 38h #F8FAFC border #E5E7EB radius 10 + icon search trái + placeholder 12/700 muted; nút cyan .wj-filter-search-btn 38×38) / .wj-filter-dates (2 pill 38h + dash “-”, --compact cho biến thể 04) / .wj-filter-period (dropdown reserve). Token mới --wujia-filter-field-bg: #F8FAFC (_variables.css).

Chip reconcile (bọc @media <992): .wj-filter-chip → font-size:11.3px; font-weight:700; color:#374151; active=solid cyan. Gỡ **4 override per-page** (morder 30, mhist 28 ở _components.css; delivery 30 ở portal_delivery.css) → đồng nhất 32.

Trang	Biến thể	Ghi chú
purchase_history	03 Advanced	search + date + chips preset/state
delivery	03 Advanced	thêm keyword wire vào q sẵn có
notification	01 ChipSlide	keyword + chips unread
support	01 ChipSlide	q + chips state
knowledge	01 ChipSlide	keyword + chips category
return	02 KeywordDateRange	đổi so plan (01→02): list controller không có today
exam s0	04 DateRangeOnly	demo UI-only (Phase 2 wire)
—	05 AR_PeriodSelect	build CSS reserve, chưa consumer (công nợ Phase 2)

Ngoài scope: report/orders + info_request chưa có bản mobile → chỉ desktop, không đụng.

Dọn dead CSS (grep 0 consumer trước khi xoá): wujia-mhist-search* + wujia-mknow-search* (_components.css), wujia-mdelivery-filter/datefield/search-btn/cta(portal_delivery.css), wujia-mexam-search*(portal_exam.css), wujia-mreturn-pill-ghost(portal_return.css).

Giữ wujia-mknow-card + wujia-mdelivery-icon-danger (còn dùng).

39.4 Verify

Upgrade 8 module RC=0 (91 modules). **Playwright viewport 390px** login portal user (anh.owner) chụp 14 màn (7 list + 7 empty/preview) + đo getComputedStyle: card 12/14, input 38/#F8FAFC/10, btn 38 cyan, chip 32/11.3/700/#374151 + active solid cyan, icon 76 + SVG, title 18/700, sub 14/#6B7280, btn 40×147/10 — **khớp Figma**. 14/14 HTTP 200, filter card + empty-state + nút đủ mọi màn, **0 class cũ sót**. Regression: desktop chip **13/600/32 nguyên vẹn** (PC notification), order-catalog + exam wizard chip 30→32 gọn không vỡ. test_sprint9 7/0, test_sprint5 21/0.

Gotcha: (1) base .wj-empty-state p (specificity 0,1,1) **đề** .wj-empty-state-title/sub (0,1,0) → title/sub ra sai màu (#374151 thay vì #111827/#6B7280); fix scope .wj-empty-state .wj-empty-state-title (0,2,0). Bắt được nhờ probe getComputedStyle, không phải mắt thường. (2) .wj-filter-chip dùng **cả desktop** (PC noti wj-pc-noti-chips) → reconcile chip **bắt buộc** bọc @media <992, không sửa base, nếu không desktop drift. (3) mouse synthetic Playwright giữ toạ độ sau click login → hover nhầm 1 chip làm nó cyan trong screenshot — **không phải bug**, mouse.move(0,0) trước khi đo là hết. (4) session PC (Sprint 28) chạy song song đã git add quét luôn assets.xml (?v của mình) + layout __manifest__ (version 30) vào commit 629b165 → commit sprint này chỉ còn **content mobile** (19 file), 2 shared file đã nằm ở commit trước.

manifest: layout 19.0.30.0.0 (đã ở 629b165) + 7 module trang (history/delivery/support/return/knowledge/notification/exam); _components.css?v=1149, _variables.css?v=1148.

Chapter 40

Sprint 30 – Controller Đặt hàng: Danh sách sản phẩm + Giỏ hàng (2026-07-12)

40.1 Bối cảnh

BA chốt controller mapping cho màn **Danh sách sản phẩm + Giỏ hàng** qua chat GPT “Controller Product + Cart” (link share – parse bằng decoder turbo-stream) + 2 sheet xlsx (FEATURE CHECKLIST POR-005..022, 1. Model Field mục H/I/L). Code v19 trước sprint là skeleton UI-only: giỏ = draft sale.order **per user**, submit action_confirm(), không pricelist, không min/step/-max, category nội bộ product.category. Sprint này thay toàn bộ tầng controller/model theo BA FINAL.

40.2 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)

- **Giỏ chung theo cửa hàng:** 1 store = 1 giỏ active, mọi user membership hợp lệ thao tác chung (last-write-wins); đổi store → giỏ khác; 1 SP = 1 dòng.
- **Sản phẩm public:** product.product.is_public_portal (default **False** – chat override sheet), public bắt buộc min_qty > 0.
- **Min/step/max:** bước đặt = min_qty; max_qty=0 = vô hạn; max > 0 → max ≥ min và max chia hết min.
- **Giá:** pricelist hiệu lực của partner cửa hàng, fallback giá chuẩn; backend tính lại khi load-/sửa/submit – không tin giá FE. Không hiển thị/chặn tồn kho.
- **Khung giờ:** chỉ chặn tại *Gửi đơn*; ngoài giờ vẫn thao tác giỏ.
- **Submit:** SO luôn **draft**; huỷ mọi draft/sent portal cũ cùng store (is_portal_order=True – POR-022) cùng transaction; **khóa giỏ** khi submit; ghi chú map sale.order.note; clear giỏ cuối cùng.
- **Error message** tiếng Việt theo bảng mã BA (CART_IS_PROCESSING, QTY_INVALID_STEP, STORE_CUSTOMER_NOT_CONFIGURED...).

40.3 Backend – wujia_sale 19.0.4.0.0

product.product (file mới models/product_product.py): is_public_portal (Bool, index) / min_qty / max_qty (Integer) / description_ecommerce (Char – quy cách “10kg/bao”) / name_chinese

(Char — tên tiếng Hoa nhập tay) / public_categ_id (M2o). Constrains đủ bộ min/step/max theo BA. Field template cũ (is_public_website, min/max) **gỡ hẳn**.

Model mới wujia.product.category (name/sequence/active + backend view/menu trong Sales → Products): thay product.public.category vì model chuẩn nằm trong website_sale — cài vào kéo cả stack website/payment/delivery (ADR-004 portal custom không dùng website). *User duyệt 2026-07-12; BA cập nhật sheet.*

Migration 19.0.4.0.0: pre xóa 3 view template cũ (form product.product kế thừa form template → view cũ lọt combined arch làm fail validate — orphan cleanup của Odoo chạy sau load, quá muộn); post copy SQL template → variant + fix min_qty=1 cho SP public min ≤ 0 + drop 3 cột cũ + update domain rule noudate=1 + xóa rule template.

SOL constraint _check_min_max_qty_portal: đọc variant, thêm rule step (qty % min == 0) — defense-in-depth cho mọi đường tạo SO portal.

40.4 Cart model + controller — wujia_portal_sale 19.0.3.0.0

Model mới wujia.portal.cart (franchise_id unique — 1 store 1 giỏ, persistent, submit chỉ clear line+note) + wujia.portal.cart.line (unique cart_id, product_id — điều kiện cho upsert; **không lưu giá**). ACL: internal only; portal đi qua controller sudo + gate franchise.

Controller rework (giữ nguyên URL 8 route cũ + 1 route mới POST /portal/order/cart/note):

- **Catalog:** domain product.product public+active; keyword tìm name OR default_code; category qua **1 read_group** (chỉ danh mục có SP public); **giá 1 call batch** pricelist._get_products_price từ partner.property_product_pricelist; cart_qty_map theo variant id (badge qty trên catalog từ giỏ chung); banner khung giờ render *danh sách* windows khu vực + case ORDER_TIME_NOT_CONFIGURED.
- **Add** (rate-limit 60/min): **SQL upsert atomic** INSERT ...ON CONFLICT (cart_id, product_id) DO UPDATE SET qty = LEAST(qty + inc, cap) RETURNING — bước server-side = min_qty, cap = max_qty, audit columns (create_uid...) set tay vì raw SQL không qua ORM; chạm trần → success + warning QTY_ABOVE_MAX.
- **Update/remove:** guard *store-level* (bỏ hẳn check per-user _get_owned_line cũ); idempotent — dòng bị user khác xóa → trả state mới, không lỗi. **Mọi mutation trả full cart state** (line_count + total_qty phân biệt — BA row 10, lines[] kèm invalid_reason per-line — BA row 11).
- **Submit:** khoá giỏ SELECT ...FOR UPDATE NOWAIT **bọc cr.savepoint()** — không bọc thì LockNotAvailable nằm trong danh sách Odoo tự retry request (5 lần), CART_IS_PROCESSING không bao giờ tới user (bug tính vì nhất sprint, panel phản biện bắt trước khi code). Sau lock: snapshot lines, re-validate (khung giờ/public/min-step-max), check locked-old-draft *trước* khi tạo SO (fail sớm khỏi rollback), tạo SO **draft** với pricelist_id tường minh + không set price_unit (Odoo tự tính từ pricelist = 1 nguồn giá), note = plaintext2html(...) (note là Html field — bare str bị sanitize phá, Markup thô = XSS), create_uid = user portal (sudo giữ uid — POR-019). Huỷ draft cũ bằng write state=cancel (tránh action_cancel cascade huỷ draft invoice + chatter storm), fail → cr.rollback() nguyên khối. Clear giỏ + publish bus cùng transaction.
- **Race an toàn:** tạo giỏ đầu tiên đồng thời → IntegrityError bọc savepoint, thua thì search lại giỏ của request thắng.
- **Realtime** (ADR-006): mọi mutation publish wujia_cart_changed lên channel wujia.franchise_<id> (authorize sẵn trong ir_websocket). *JS subscribe reconcile DOM = sprint sau* (user chốt:

note lại để chỉnh tiếp).

40.5 Templates + JS (wiring, không redesign UI)

4 template đổi nguồn data: `product.template` → `product.product`, giá `price_map`, line render từ `cart_state` dict (giỏ mới không có `price` field), quy cách = `description_ecommerce`, thêm dòng tên tiếng Hoa, `cat.name` (bỏ `complete_name`), ảnh `/web/image/product.product/`, dòng `invalid` render cảnh báo đồ per-line. **Gotcha QWeb**: `t-att-data-max-qty="expr or 0"` bị drop attribute khi giá trị 0 (falsy) → bọc `str()`.

JS: stepper ± theo `data-min-qty` (trước hardcoded ±1 — backend mới reject sai step); mọi qty/thành tiền/tổng áp từ **response server** (không nhân client — giá pricelist theo bậc); PC note autosave debounce → `/cart/note` (note chung store); `syncCatalogBadge` theo variant id. `header_cart_badge.js` giữ nguyên (key count tương thích).

40.6 Verify

- Upgrade `wujia_sale`, `wujia_portal_sale`, `wujia_portal_order_window` RC=0 (91 modules); migration copy 5 variant + drop cột cũ + rule update OK.
- `test_sprint30.py` (ORM) **16/16**: migration state, constraints min/step/max, unique cart/-line, upsert semantics (5→10, cap 20), audit columns, SOL step reject, `read_group` category.
- `test_sprint30_http.py` (server thật, 2 user cùng store HN-01) **17/17**: routes 200; add lần đầu = `min_qty`, lần 2 +step; **staff thấy chung giỏ owner**; update hợp lệ + last-write-wins; note chung; **race 6 add song song 2 user cộng dồn đúng, không dòng trùng**; submit → redirect history, giỏ trống, staff xem được đơn.
- Race khoá giỏ: giữ lock row cart bằng connection ngoài → user B submit nhận `CART_IS_PROCESSING` fail-fast (không bị Odoo retry).
- Regression: `test_sprint9` 7/7, `test_sprint5` 21/21. Playwright PC 1920 (combined add → incart highlight + panel) + mobile 390 (catalog/cart/stepper) — layout S21/PC-1 giữ nguyên, 0 JS error, tổng tiền khớp từng bước.

40.7 Vòng phản biện sau code (panel 3 lens) — các fix đã áp

- **Blocker**: note map `sale.order.note` theo BA nhưng trang Lịch sử portal render `portal_note` → note “biến mất” với user. Fix: ghi **cả hai** field (`portal_note` Text cho UI + note Html theo BA). Verify HTTP: note hiện đúng trong history sau submit.
- **IDOR**: migration gỡ rule template cũ nhưng ACL portal read `product.template` vẫn còn (delegation_inherits cần) → portal user đọc được template CHƯA public qua RPC. Fix: rule mới `rule_product_template_portal_public_v2` domain `product_variant_ids.is_public_portal`. Verify: portal thấy 5/7 template.
- `/cart/note` thêm `@rate_limit(30/60)` (chống flood DB write + bus).
- Bước huỷ-draft-cũ + clear giỏ bọc try/except → lỗi bất kỳ = `cr.rollback()` nguyên khối (đóng cửa sổ SO mờ coi nếu write cancel raise).
- Snapshot lines move vào trong savepoint block (rõ ý snapshot-at-lock, future-proof); `_resolve_messages` không reflect mã lỗi lạ từ query string; message trang chi tiết đổi “Số lượng trong giỏ: N”; dọn i18n field cũ; bump `wujia_portal_order_window` 19.0.2.1.0 + docstring keys dict.

Sau fix: re-upgrade RC=0, ORM 16/16 + HTTP 17/17 + regression 7/7 + 21/21 lại toàn bộ.

40.8 Deviation cần BA cập nhật sheet

(1) `wujia.product.category` thay `product.public.category`; (2) `name_chinese` mới trên `product.product`; (3) `description_ecommerce` = field custom trên `product.product`; (4) `is_public_portal` default False (sheet ghi True); (5) bổ sung 2 model giỏ `wujia.portal.cart(.line)` vào sheet Model Field; (6) khung giờ giữ model `wujia.order.window` ($\equiv$ `wujia.franchise.order.time`); (7) giá catalog hiển thị tại `qty=1`, giá dòng giỏ theo `qty` thực (pricelist bậc lượng có thể lệch — hiếm); (8) **realtime JS subscribe cross-device chưa làm** — server đã publish `wujia_cart_changed`, JS reconcile nối vào item DEFERRED PC-1 sprint sau.

40.9 Deploy note

Không có module mới (khởi -i); nhưng có **schema change + migration** nên restart suông không đủ — trên Windows prod chạy 1 lần:

```
nssm stop Odoo
python odoo-bin -c <conf> -d <db> -u wujia_sale,wujia_portal_sale --stop-after-init
nssm start Odoo
```

Sau upgrade: bật `is_public_portal` + set `min_qty` cho SP muốn bán trên portal (default False — chưa bật thì catalog trống), tạo `wujia.product.category` + gán SP.

Chapter 41

Sprint 31 – Controller Lịch sử đơn hàng + Realtime giỏ hàng (2026-07-13)

41.1 Bối cảnh

Hai việc song song trong một session. **(A)** BA chốt controller mapping màn **Lịch sử đơn hàng** (View List + View Form) qua chat GPT “Controller Mapping Lịch sử Đơn Hàng” (parse turbo-stream từ link share) + 3 sheet xlsx (FEATURE CHECKLIST POR-013, 3. Controller CT-024/CT-025, 1. Model Field). Template hiện tại (dựng ở Sprint 13 mobile + PC-2 desktop, trước khi BA chốt rule) còn nhiều placeholder sai nghiệp vụ. **(B)** Nối tiếp item DEFERRED của Sprint PC-1: realtime giỏ hàng cross-session cho ~1500 user – server đã publish bus event từ Sprint 30, thiếu tầng client subscribe + reconcile.

41.2 Part A – Controller Lịch sử đơn hàng (CT-024 + CT-025)

41.2.1 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)

- **Phạm vi:** lấy tất cả sale.order của cửa hàng hiện tại (cả đơn portal lẫn đơn nhập tay backend – NQ có cả đơn bù/trả). **Loại đơn huỷ** (state = cancel) khỏi lịch sử.
- **Cửa hàng:** strict current store qua get_active_franchise_id(); chưa chọn → báo “Không xác định được cửa hàng đang thao tác”. Không tin store id từ FE. Detail search lại theo store → chống IDOR, không lộ tồn tại đơn cửa hàng khác (cùng 1 message).
- **Ngày:** list hiển thị/lọc/sort theo create_date (NQ quan tâm giờ tạo); detail hiện cả create_date (ngày tạo) và date_order (ngày xác nhận).
- **Người đặt:** đơn portal → portal_requester_user_id.name; đơn backend → nhãn “**Ngô Gia tạo đơn**” (không lộ create_uid nội bộ lên portal).
- **Giá đã gồm thuế:** thành tiền dòng = price_total; đơn giá = price_total / qty (sau chiết khấu, đã thuế) – không dùng price_subtotal. Tổng chính thức = amount_total.
- **Batch:** 1 SO ↔ 1 batch qua sale.order.batch_id; trạng thái delivery_batch_status, ghi chú delivery_note, giờ khởi hành actual_departure or planned_departure.
- **Số sản phẩm** = số dòng display_type = False (loại section/note).

Mọi field spec nhắc tới **đã có sẵn** trong code (đã verify) – không thêm field model nào.

41.2.2 Thiết kế — wujia_portal_purchase_history 19.0.2.0.0

Giữ server-rendered (type='http' + QWeb) như toàn portal, nhưng chuyển từ “đẩy record-set cho template tự tính” → controller build **dataset lỗi** (list-of-dict) dùng chung PC + mobile, gom toàn bộ business logic về Python (1 nguồn, không hardcode/lộ data trong template). Helper thuần để test: `_history_row_vals`, `_history_detail_vals`, `_history_line_vals`, `_state_meta`, `_requester_display`.

Gộp 3 map badge phân tán (STATE_BADGES/MOBILE_STATE_BADGES/ PC_STATE_BADGES) về **1 nguồn**: controller trả `state_label + status_type` (semantic); mỗi template map `status_type` sang badge CSS riêng (PC `wj-pc-badge-*` / mobile `wujia-badge-*`). Option lọc trạng thái build động từ `selection sale.order.state` trừ `cancel` → state custom thêm về sau tự nhận, không hardcode.

Perf 1500 user: đếm số dòng SP bằng **1 read_group** trên `sale.order.line(display_type=False)` thay vì `len(order_line)` từng đơn → không load toàn bộ line của cả trang. M2o (`batch_id`, `currency_id`, `portal_requester_user_id`) đọc qua recordset → ORM prefetch theo lô.

Gotcha QWeb: t-set trong template được t-call **không** lan sang scope template gọi → map badge phải khai báo inline trong mỗi template (ban đầu tách ra 1 template chung bị `KeyError: 'pc_badge'` khi render row).

41.3 Part B — Realtime giỏ hàng cross-session (bus.bus)

41.3.1 Kiến trúc

Server đã publish `bus.bus` event `wujia_cart_changed` trên channel `wujia.franchise_<id>` mọi mutation giỏ (Sprint 30). Sprint này thêm tầng client **Interaction** `portal_cart_sync.js` (selector `#wj-cart-sync`, pattern y hệt `franchise_realtime.js` — ADR-006):

- **Subscribe bus** → event → fetch lại **partial giỏ** server-render qua route mới `/portal/order/cart/fragment` (dùng chung QWeb, không dựng row bằng JS) → **swap DOM** không reload.
- **Event delegation** trên document cho stepper/xoá/ghi chú → sống sót qua fragment swap (không rebind). Số liệu qty/giá lấy từ server (pricelist có bậc).
- **Bỏ mọi location.reload()**: thêm/sửa/xoá giỏ cập nhật DOM live cùng-tab; catalog badge + floatbar + header badge reconcile từ `qty_map` trong state.

Tách partial `mcart_panel` (mobile) + `pc_cart_panel` self-contained; floatbar mobile luôn render (ẩn d-none khi trống) để JS toggle. Gỡ `portal_order_pc.js` (handler chuyển hết sang delegation). `wujia_portal_sale` 19.0.4.0.0.

41.3.2 Gotcha môi trường — WebSocket dev

Bus realtime chạy qua **WebSocket** phục vụ bởi gevent worker (`gevent_port`), production proxy qua nginx /websocket. Server **dev local** (Werkzeug, `workers=0`, không gevent worker) **không phục vụ WebSocket** → mọi bus realtime của dự án (kể cả chuông thông báo ADR-006) không truyền tin ở local. **Đây là giới hạn môi trường, không phải lỗi code**. Verify client bằng cách gọi thẳng callback `onCartChanged` mà WebSocket sẽ kích hoạt → chuỗi reconcile (fetch fragment + apply DOM) đúng; chỉ ống transport bị chặn ở local.

41.4 Verify

- Upgrade full-chain (wujia_sale, wujia_portal_sale, wujia_portal_purchase_history) RC=0, 91 modules, registry loaded.
- Test lịch sử: test_sprint31.py ORM **26/0** + test_sprint31_http.py HTTP **19/0** (giá đã thuế, ẩn cancel, IDOR không lộ, nhấn “Ngô Gia tạo đơn”, product_line_count loại section/note).
- Regression: sprint9 7/0, sprint30 ORM 16/0 + HTTP 17/0.
- Playwright PC 1920 + mobile 390: list/detail lịch sử khớp; realtime cart **16/0** (same-tab thật không reload + cross-session reconcile qua bus callback + mobile floatbar), 0 lỗi JS.

Deploy: có schema/migration từ Sprint 30 → prod phải chạy tay 1 lần -u wujia_sale,wujia_portal_sale (restart suông không đủ).

Chapter 42

Phụ lục — Lệnh thường dùng

```
# Build doc PDF
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/build-doc.sh

# ỜKhi động dev server
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/start.sh

# Upgrade 1 module
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh wujia_sale

# Upgrade toàn ộb 16 module (dùng sau ôĩi sprint)
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh \
wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_fleet,wujia_delivery,\
wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_sale,\
wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_return,\
wujia_portal_delivery,wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\
wujia_portal_notification,wujia_portal_report,wujia_portal_support

# Upgrade ịch portal (không động backend modules)
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh \
wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_sale,\
wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_return,\
wujia_portal_delivery,wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\
wujia_portal_notification,wujia_portal_report,wujia_portal_support

# Seed demo data Portal (ặchy 1 ản sau install)
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_portal_demo.py

# Seed demo data Fleet (ặchy 1 ản sau install Sprint 3)
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_fleet_demo.py

# Upgrade trên Windows server (PowerShell Administrator)
nssm stop Odoo
python odoo19\odoo-bin -c config\odoo-server.conf -d wujia_tea_19 ^
-u wujia_portal_layout --stop-after-init --no-http
nssm start Odoo
```

```
# Init DB ừt đầu
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh

# Drop + recreate DB
PGPASSWORD=1 psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d postgres \
  -c "DROP DATABASE IF EXISTS wujia_tea_19;"
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh
```